

STIRNIŲ PILIAKALNIO LAIPTŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. **Užsakovas** – Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija (toliau – Užsakovas). Juridinio asmens kodas 132340880.
- 1.1. **Rangovas** – pirkimą laimėjęs tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma stirnių piliakalnio laiptų rekonstravimo darbų sutartis.
2. **Pirkimo objektas:** Stirnių piliakalnis piliakalnis yra saugomas kultūros paveldo objektas, esantis Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurę nuo Stirnių, Lentvario seniūnijoje, Neries regioninis parke.
3. **Rekonstruojamo statinio kategorija:** neypatingas.
4. **Statinio statybos rūšis:** rekonstravimas.

II. REIKALAVIMAI PARUOŠIAMIESIEMS DARBAMS

2. Užsakovas natūroje parodo Rangovui rekonstruojamų laiptų vietą. Rangovas nusižymi nurodytoje vietoje laiptų ašines linijas. Esant poreikiui išlygina rekonstruojamų laiptų teritoriją, pašalina darbams trukdančias kliūtis (akmenis, krūmus ir kt.).

III. LAIPTŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 3.1. Laiptų atramos – metalo juostos (10x100 mm) kalamos iki tvirto grunto.
- 3.2. Laiptų sijos – iš plieno vamzdžių 100x150(h)x5mm kas 2,5 m apjungtų skersiniais ryšiais (L50x50mm).
- 3.3. Prie laiptų sijų vidinės pusės privirinamos konsolės iš plieno kampuočių (50x50x4mm).
- 3.4. Pakopos įrengiamos iš antiseptikuotų ąžuolo medienos lentų 100+150x50mm.
- 3.5. Laiptų turėklų statramsčiai įrengiami iš plieno vamzdžių 50x50x3 mm, skersiniai - 50x30x3mm. Jungiama suvirinant.
- 3.6. Porankis 8 cm x 6 cm- antiseptikuotos ąžuolo medienos.
- 3.7. Mediena dažoma atmosferos poveikiui atspariais dažais, spalva - alyvmedžio žalia.
- 3.8. Metaliniai statramsčiai, skersiniai, laiptų sijos gruntuojami ir dažomi antikoroziniais dažais. Spalva – pilka.

IV. KITI REIKALAVIMAI

- 4.1. Konstrukciniai sprendimai yra principiniai ir gali būti tikslinami statybos metu.
- 4.2. Laiptų įrengimui naudoti mažąsias mechanizacines priemones ir medžiagų prinešimą rankomis.
- 4.3. Išmatavimai pateikti centimetais ir metrais.
- 4.4. Laiptų atramos kalamos į gruntą senų laiptų atramų vietose.
- 4.5. Principinės laiptų schema pridedama (1 priedas).