

www.munk-group.com

Modelis: 115006 Kablinis kopečius DIN EN 1147

Specifikacija

Paskirtis	Kopėčių ilgis	Aiškus plotis tarp Laiptelių	Išorinis plotis	Kopėčių pėdos	Šoninių bėgių gylis
Prieiga	4.4 m	250 mm	300 mm	Batų kopėčios	60 mm
Šoninių bėgių plotis	Žingsnis / laiptelio aukštis	Žingsnio gylis	Pakopų / laiptelių skaičius		
25 mm	28mm	29 mm	10 laiptelių		
Žingsnis / žingsnio atstumas	Maks. keliamoji galia	Asmenys maks.	Medžiaga		
335 mm	150 kg	1	Aliuminis		
Svoris	Transportavimo matmenys	Verslo padalinys	Modelis		
11 kg	4400 x 300 x 120 mm,	MUNKAS Rettungstechnik	115006		

Faktai

Kablinis kopėčios iš aliuminio

kopėčios atitinka DIN EN 1147

Su šilumą izoliuojančia, neslidžia plastikine danga

Sulankstomas kabliukas pagamintas iš cinkuoto plieno

fiksavimo kaištis

Guminės kojėlės kaip tarpinės

10 laipiojimo laiptelių, suvirintų šoniniais bėgiais, 3 kabliukas

laipteliai ir 1 denio pakopa

Korozijai atsparios armatūros, pagamintos iš cinkuotos

plieno

Neslystantys ir keičiami kopėčių batai

Leistina apkrova: 108 kg / 1 asmeniui

Informacija apie tvarumo kriterijus

Įmonės sertifikatas: ISO 9001

Įmonės sertifikatas: EN 1090

Įmonės sertifikatas:

EcoVadis RoHS

REACH

MUNK grupė laikosi Elgesio kodekso

Tiekimo grandinės įstatymas netaikomas dėl mūsų dydžio

Naudojamos medžiagos nurodytos techninėje specifikacijoje

Išteklius taupanti gamyba: nuosavos fotovoltinės sistemos

Energiją taupantis suvartojimas gamybos metu: LED apšvietimas

Taisomumas, ilgaamžiškumas ir kokybė: Vokietijoje pagamintiems serijiniams gaminiams suteikiama 15 metų garantija

Perdirbamumas: Mūsų gaminiai dažniausiai gaminami iš aliuminio, plieno arba medžio ir gali būti tiekiami tiesiogiai

į perdirbimo procesą.

Socialiai priimtinos darbo sąlygos gamyboje: teisingas atlyginimas, lyčių lygybė

Ekonomiška ir perdirbama pakuotė: nenaudojamas polistirenas, daugiausia naudojama mediena ir

kartonas, nedideli plastiko kiekiai

Jokio pavojaus vartotojų sveikatai

