

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PREKĖS

Duomenų talpykla

2. KIEKIS

2.1. Prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Duomenų talpykla	Vnt.	1

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS

	Parametras	Reikalaujama reikšmė neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus, konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą, patentą, tipą, kilmę ar gamybą yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
3.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.
3.2	Konstrukcija	Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis (to paties gamintojo pritvirtinimo bėgiai). Ne didesnė kaip 2U aukščio.
3.3	Procesorius	Architektūra – 64 bit, Ne mažiau kaip 4 branduolių, ne mažiau kaip 2.0 GHz.
3.4	Operatyviosios atminties (RAM) talpa	Ne mažiau nei 4 GB DDR4, su galimybe plėsti iki 64 GB.
3.5	Diskų tipai	Turi palaikyti 2.5, 3.5 SATA SDD/HDD diskus, diskų „karšto“ (angl. Hot Swap) keitimo palaikymas.
3.6	Palaikomi RAID lygiai	0, 1, 5, 6, 10
3.7	Palaikomų failų sistemos	Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
3.8	RJ-45 1GbE LAN Port jungčių skaičius	Ne mažiau nei 4 vnt. (su Link Aggregation / Failover funkcionalumu).
3.9	Kitos jungtys	Ne mažiau nei: 2 vnt. USB 3.0 jungtys 1 vnt. PCIe Gen2 x8 (x4 link) jungtis
3.10	Maitinimo šaltinių skaičius	Vidinis, ne mažiau nei 2 vnt. su dubliavimo funkcionalumu (angl. redundant)
3.11	Suderinamumas	Turi būti suderinama su katalogų tarnyba Windows AD vartotojų prisijungimu per SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP integracija. Turi būti suderinama su VMware vSphere 6.5
3.12	Komplektavimas	Duomenų saugykla pateikiama su ne mažiau kaip 12 vnt. SATA HDD 10 TB, 7200 aps. / min. (angl. RPM), turi turėti vibracijos sensorius; turi būti pritaikyti 24x7 operacijoms. Turi būti gamintojo pripažinti kaip tinkami šiam įrenginiui. Pateikti viešai prieinama nuorodą arba lygiavertį dokumentą.
3.13	Valdymas	Turi būti realizuota galimybė valdyti (konfigūruoti) duomenų saugyklą ir jos funkcionalumą nuotoliniu būdu per interneto naršyklę HTTPS protokolu.
3.14	Nuoroda į viešai prieinamą informaciją	Turi būti pateikta nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

4. GARANTIJOS TERMINAS

4.1	Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Įrangą garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina tiekėjas savo lėšomis.
4.2	Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti pasiūlytų prekių garantinį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti galiojančią sutartį su ūkio subjektu, turinčiu autorizuoatą siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta tokios sutarties kopija).

	• reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos darbo vietoje nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą; • darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą, jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama lygiaverte nauja.
--	--

5. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Netaikomi.

6. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

Liepkalnio g. 97, Vilnius.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

-

8. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

Tiekėjas turi pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

9. PREKIŲ TIEKIMO TRUKMĖ

Vienkartinis pristatymas.

10. PAPILDOMOS ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS

Netaikoma.