

**R32**
REFRIGERANT**SIENINIAI SPLIT TIPO INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI BLANC****A++**

- SCOP iki 4,00
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Šildymas ir šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- Kompaktiški vidinio ir lauko blokų išmatavimai
- Mentelių pozicijos atminties ir FOLLOW ME funkcijos
- EUROVENT sertifikatas
- Wi-Fi valdymas (papildoma opcija)
- 3 metų garantija

Modelis	Vidinis blokas		MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
	Lauko blokas		MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Šildymo galia		kW	2.6 (1.0~3.2)	3.5 (1.1~4.1)	5.2 (1.9~6.1)	7.0 (2.7~8.3)
Šildymo galia		kW	2.9 (0.8~3.4)	3.7 (1.1~4.2)	5.6 (1.0~6.9)	7.3 (2.9~8.5)
Elektrinis galinumas	Šildyme	kW	0.10~1.24	0.13~1.58	0.65~2.07	0.95~3.51
	Šildyme	kW	0.10~1.20	0.12~1.58	0.25~2.32	1.00~3.07
Elektros srovė (maksimali)		A	10	10	13,5	17,5
SEER	Šildyme		6.20	6.10	6.60	6.10
SCOP	Šildyme		4.00			
Energijos klasė	Šildyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas	Min./vid./maks.	m³/h	340/460/520	360/500/600	560/690/860	700/860/1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43	22/33/40/47
	Lauko blokas	dB(A)	54		58	61
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	805x285x205		958x302x223	1038x325x235
	Lauko blokas	mm	700x550x270		800x554x333	845x702x363
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.9		10.3	12.8
	Lauko blokas	kg	22.7		34	51.5
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4+3/8		1/4+1/2	3/8+5/8
Freonas			R32			
Užpildyto freono kiekis		gr (m)	500 (5)		1000 (5)	1600 (5)
Papildomas freono kiekis		gr/m	15			30
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra	Šildyme/šildyme	°C	-15 + 50/-15 + 30			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.	mm²	3x1,0		3x1,5	3x2,5
	Tarplinkinis k.	mm²	5x1,0			