

21	PRIEDANGA VANDENS NUVEDIMUI	POLIETILENO PLĖVELĖ B=0,5m S≥0,2mm	m ²	7,0m ²	

EIL NR	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ)	MATO VNT	KIEKIS	PASTABOS
	(4) RUDININKŲ G.10 KORPUSAS 1B 2/p				
	<i>MEDINIAI GAMINIAI</i>				
1	GREBĖSTAI	15 50x50 Bendras ilgis L=566m'	m ³	1,42m ³	
2	IŠILGINIAI GREBĖSTAI	15 25x80 Bendras ilgis L=205m'	m ³	0,41m ³	
3	ESAMŲ GEGNIŲ REMONTAS	NUMATOMA 10% ESAMŲ GEGNIŲ	m ³	0,57m ³	
4	ESAMO PAKALIMO REMONTAS	NUMATOMA 10% ESAMŲ LENTŲ	m ³	0,96m ³	
	<i>METALO GAMINIAI</i>				
5	SUJUNGIMO DETALĖS	GEGNIŲ JUNGTYŚ PRIE MŪRLOTO	vnt	30vnt	
6	SUJUNGIMO DETALĖS	VARŽTAI M12	vnt	20vnt	
	<i>KITOS MEDŽIAGOS</i>				
7	ANTI-KONDENSACINĖ PLĖVELĖ	DIFUZINĖ MEMBRANA "TYVEK"	m ²	191m ²	DENGIAMAS PLOTAS
	<i>PERDANGOS APSILTINIMAS</i>				
8	GARO IZOLIACIJA	STABILIZUOTA POLIETILENO PLĖVELĖ S≥0,2mm	m ²	131m ²	DENGIAMAS PLOTAS
9	PERDANGOS APSILTINIMAS	KIETOS AKMENS VATOS PAGRINDO PLOKŠTĖS ρ≥90kg/m ³ - 150mm	m ³	20,0 m ³	
10	ARMUOTAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS	SMULKIAGRŪDIS BETONAS C25/30	m ³	6,6 m ³	
11	ARMUOTAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS	ARMATŪROS TINKLAS B500A Ø5/Ø5/150/150	kg	253kg	
	<i>EKSPLOATUOJAMOS DANGOS ĮRENGIMAS VIRŠ RŪSIO</i>				
12	ARMUOTAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS	BETONAS C25/30 (F50)	m ³	4,6 m ³	
13	ARMUOTAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS	ARMATŪROS TINKLAS B500A Ø5/Ø5/150/150	kg	180kg	
14	HIDROIZOLIACIJA	2sl. KLIJUOTINĖ HIDROIZOLIACIJA	m ²	200m ²	DVIGUBAS DENGIAMAS PLOTAS
15	TERMOIZOLIACIJA	EKSTRŪDINIS POLISTIRENAS- 2x100mm	m ³	9,1 m ³	
16	APSAUGINIS SLUOKSNIS	GEOTEKSTLĖ	m ²	200m ²	DVIGUBAS DENGIAMAS PLOTAS
17	GARO IZOLIACIJA	STABILIZUOTA POLIETILENO PLĖVELĖ S≥0,2mm	m ²	100m ²	DENGIAMAS PLOTAS
18	NUOLYDĮ FORMUOJANTIS SLUOKSNIS	KERAMZITO ŽVYRAS	m ³	40 m ³	

ŽYMUO:	Lapas	Lapy	Laida
17.073-TP-SK.MŽ	6	7	A