

Radiatoriai

Techninė specifikacija

Pagal paraišką VPP-7815

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetai	Kiekis	Techninės specifikacijos Atitikimas, gamintojas
1	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 20 Matmenys: 605x1005 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	1	Plieninis apatinio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 20x605x1005 mm
2	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: apatinis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x1605 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	3	Plieninis apatinio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 30x605x1605 mm
3	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x1005 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	3	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 30x605x1005 mm
4	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 20 Matmenys: 605x1205 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	1	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 20x605x1205 mm
5	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x1205 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	2	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 30x605x1205 mm
6	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus Tipas: 30 Matmenys: 605x1405 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	3	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su termostatinio ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 30x605x1405 mm
7	Plieninis radiatorius (higieninis): Pajungimas: šoninis Paviršius: lygus	Vnt.	12	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, higieninis - lygiu paviršiumi, baltas, komplekte su

	Tipas: 30 Matmenys: 605x1605 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.			termostatinis ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 30x605x1605 mm
8	Plieninis radiatorius: Pajungimas: šoninis Paviršius: profiliuotas Tipas: 11 Matmenys: 600x800 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	1	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, profiliuotu paviršiumi, baltas, komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 11x600x800 mm
9	Plieninis radiatorius: Pajungimas: šoninis Paviršius: profiliuotas Tipas: 22 Matmenys: 600x800 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	11	Plieninis šoninio pajungimo radiatorius Kermi, profiliuotu paviršiumi, baltas, komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 22x600x800 mm
10	Plieninis radiatorius: Pajungimas: apatinis Paviršius: profiliuotas Tipas: 22 Matmenys: 600x1000 mm ± (2 mm) Spalva: balta Komplekte su termostatinis ventiliu, pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“.	Vnt.	2	Plieninis apatinio pajungimo radiatorius Kermi, profiliuotu paviršiumi, baltas, komplekte su pakabinimo laikikliais, nuorinimo ventiliu ir akle ½“. Tipas x aukštis x ilgis 22x600x1000 mm

Papildomi reikalavimai:

1. Radiatorius pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 40 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (**Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą**). Pasiūlyme turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų.