

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas(1) / tiekėjas(2):

1

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Informacijos šaltinis: Bison QESH

1.4 Pagalbos telefono numeris: +31 88 3235700

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02 liepsna

Flam. Liq. 2 H225 Labai degūs skystis ir garai.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

Pavojaus piktogramos



GHS02 GHS07

(Tęsinys 2 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapis 1 tęsinys)

. Signalinis žodis Pavojinga**. Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

nafta, hidrinta lengvoji
kanifolija
etilacetatas
butanonas

. Pavojingumo frazės

H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

. Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P370+P378 Gaisro atveju: Gesinimui naudoti: Vandens rūkas, Alkoholiui atsparios putos, Gesinimo milteliai, Anglies dioksidas.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal nacionalines taisykles.

. Papildomos nuorodos:

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

. ==>> Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas**. Pavojaus piktogramos**

GHS02 GHS07

. Signalinis žodis Pavojinga**. Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

nafta, hidrinta lengvoji
kanifolija
etilacetatas
butanonas

. Pavojingumo frazės

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

. Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal nacionalines taisykles.

(Tęsinys 3 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapis 2 tęsinys)

- . **2.3 Kiti pavojai**
- . **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- . **PBT:** Nevartotina.
- . **vPvB:** Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- . **3.2 Mišiniai**
- . **Aprašymas:** Klijai

. Pavojingos sudedamosios medžiagos :

EB numeris: 926-605-8 Reg.nr.: 01-2119486291-36	nafta, hidrinta lengvoji ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46	etilacetatas ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-10%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43	butanonas ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-10%
CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32	kanifolija ⚠ Skin Sens. 1, H317	1-2,5%
CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6	heksanas ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<1%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 Reg.nr.: 01-2119463881-32	zinc oxide ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	<1%
CAS: 68610-51-5 EINECS: 271-867-2 Reg.nr.: 01-2119496062-39	butylated reactionproduct of p-cresol and dicyclopentadiene ⚠ Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 4, H413	<1%

- . **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- . **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- . **Bendra informacija:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- . **Įkvėpus:**
Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrinančias priemones, šilumą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- . **Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- . **Po kontakto su akimis:**
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- . **Prarijus:** Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

(Tęsinys 4 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 3 tęsinys)

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- 5.1 Gesinimo priemonės
- Tinkamos gesinimo medžiagos:
 - Vandens rūkas
 - Alkoholiui atsparios putos
 - Gesinimo milteliai
 - Anglies dioksidas
- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
- Kitos nuorodos
 - Pažeistas talpas atvėsinti vandens srove.
 - Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
 - Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.
 - Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
 - Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
 - Surinkti su skysčiais rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
 - Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
 - Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
 - Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
 - Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
 - Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
 - Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
 - Garantuoti gerą vėdinimą ir grindų srityje (garai sunkesni už orą).
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:
 - Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
 - Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

(Tęsinys 5 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 4 tęsinys)

- . **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- . **Sandėliavimas:**
- . **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Laikyti vėsioje vietoje.
- . **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- . **Kitos sandėliavimo nuorodos:**
- . Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- . Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
- . **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

- . **Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui:** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

8.1 Kontrolės parametrai

- . **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

141-78-6 etilacetatas

IOELV (EU-EN)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1468 mg/m ³ , 400 ppm
	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 734 mg/m ³ , 200 ppm
PRD (LT-LT)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 500 mg/m ³ , 150 ppm
	NRD Neviršytinas ribinis dydis: 1100 mg/m ³ , 300 ppm

78-93-3 butanonas

IOELV (EU-EN)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m ³ , 300 ppm
	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m ³ , 200 ppm
PRD (LT-LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m ³ , 300 ppm
	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m ³ , 200 ppm

110-54-3 heksanas

IOELV (EU-EN)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m ³ , 20 ppm
PRD (LT-LT)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m ³ , 20 ppm
	R

- . **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolė

. Asmens saugos priemonės:

. Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

- . **Kvėpavimo takų apsauga:** Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.

- . **Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras:** Filtras A

. Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Tirpikliams atsparios pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

(Tęsinys 6 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapis 5 tęsinys)

. Pirštinių medžiaga

Butilo kaučiukas

Rekomenduojamas medžiagos storis: > 0,7 mm

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

. Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

Atsparumas žemiau minimų chemikalų mišiniui turi būti mažiausiai 120 min. (susidėvėjimas pagal ES 374 3-čią dalį: 4 lygis)

. Akių apsauga:



Tampriai prisipaudžiantys akiniai

. Kūno apsauga: Tirpiams atsparūs apsauginiai drabužiai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

. 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

. Bendra informacija

. Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Pagal produkto aprašymą

. Kvapas:

Būdinga(s)

. Kvapo atsiradimo slenkstis:

Nenustatyta.

. pH vertė:

Nenustatyta.

. Sudėties pakeitimas

Lydimosi/užšalimo temperatūra:

Nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

60 °C

. Pliūpsnio temperatūra:

<0 °C

. Degumas (kietų medžiagų, dujų):

Nevartotina.

. Uždegimo temperatūra:

460 °C

. Skilimo temperatūra:

Nenustatyta.

. Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Produktas savaime neužsidega.

. Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:

Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.

. Sprogimo riba :

Žemutinė:

2,1 Vol %

Viršutinė

11,5 Vol %

. Garų slėgis esant 20 °C:

97 hPa

(Tęsinys 7 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 6 tęsinys)

. Tankis esant 20 °C:	1,13 g/cm ³
. Santykinis tankis:	Nenustatyta.
. Garų tankis	Nenustatyta.
. Garavimo greitis	Nenustatyta.
. Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).
. Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo:	Nenustatyta.
. Klampa:	
Dinaminis esant 20 °C:	250.000 mPas
Kinematinis:	Nenustatyta.
Organiniai tirpikliai:	37,6 %
. 9.2 Kita informacija	Visas reikšmingas fizikines duomenys buvo nustatyti mišinio. Visi ne ryžtingų duomenys nėra išmatuojami arba nėra svarbus mišinio apibūdinimo.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- . 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . 10.2 Cheminis stabilumas
- . Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- . 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- . 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Toksiškų pirolizės produktų susidarymo pavojus.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- . 11.1 Informacija apie toksinį poveikį
- . Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

. Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

141-78-6 etilacetatas

Oralinis(ė)	LD50	4.935 mg/kg (rbt)
Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	1.600 mg/l (rat)

78-93-3 butanonas

Oralinis(ė)	LD50	3.300 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	5.000 mg/kg (rbt)

- . Pirminis perštėjimo efektas:
- . Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- . Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.
- . Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

(Tęsinys 8 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 7 tęsinys)

- . **CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)**
- . **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- . **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- . **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- . **STOT (vienkartinis poveikis)**
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- . **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- . **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- . **12.1 Toksiškumas**
- . **Vandeninis toksiškumas:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . **12.2 Patvarumas ir skaidomumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- . **Ekotoksiniai poveikiai:**
- . **Pastaba:** Kenksminga(s) žuvims.
- . **Kitos ekologinės nuorodos:**
- . **Bendrosios nuorodos:**
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
kenksmingas vandens organizmams
- . **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- . **PBT:** Nevartotina.
- . **vPvB:** Nevartotina.
- . **12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- . **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**
- . **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
- . **Nevalytos pakuotės:**
- . **Rekomendacija:**
Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama medžiaga.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

- . **14.1 JT numeris**
- . **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133
- . **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**
- . **ADR/ADN** 1133 KLIJAI
- . **IMDG, IATA** ADHESIVES

(Tęsinys 9 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapis 8 tęsinys)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/ADN



. klasė	3 (F1) Degios skystos medžiagos
. Pavojingumo etiketė	3

IMDG, IATA



. Class	3 Degios skystos medžiagos
. Label	3

14.4 Pakuotės grupė

. ADR/ADN, IMDG, IATA	III
-----------------------	-----

14.5 Pavojus aplinkai:

. Marine pollutant:	Ne
---------------------	----

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

. Kemlerio kodas	Atsargiai: Degios skystos medžiagos
. EMS numeris:	-
. Stowage Category	F-E, S-D
	A

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal

MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.

Transportavimas/kitos nuorodos:

. Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 60 L On cargo aircraft only: 220 L
------------------------	---

ADR/ADN

. Riboti kiekiai (LQ):	5L
. Netroliuojami kiekiai (EQ)	Kodas: E1 Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml

Transporto kategorija

. Tunelio apribojimo kodas:	3
-----------------------------	---

IMDG

. Limited quantities (LQ)	5L
. Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

Pastabos:

Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in

(Tęsinys 10 psl.)

LT-LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Pausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 9 tęsinys)

.	packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. UN "Model Regulation":	UN 1133 KLIJAI, 3, III

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- . **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
- . **Direktyva 2012/18/ES**
- . **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- . **Seveso kategorija P5c DEGIEJI SKYŠČIAI**
- . **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 5.000 t**
- . **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 50.000 t**
- . **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3, 40
- . **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- . **Svarbios frazės**
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotina.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.
- . **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
APSKRITAI MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS GRINDŽIAMAS APSKAIČIAVIMO METODU NAUDOJANT MEDŽIAGŲ DUOMENIS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008.
- . **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Bison QESH
- . **Asmuo kontaktams :** Reach koordinator
- . **Santrumpos ir akronimai:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(Tęsinys 11 psl.)

LT-LT



Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 21.02.2018

Versijos numeris 35

Peržiūrėta: 21.02.2018

Prekybos ženklas: BISON MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G*24 L141

(Puslapio 10 tęsinys)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija
Aquatic Chronic 4: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 4 kategorija

*** Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**

LT-LT