

NACIONALINĖ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal OL, 2016 m. Nr. 1966

Nr. 315-KDWU-2018/01/02

1. Statybos produkto pavadinimas ir prekės pavadinimas: IZOBIT DK
2. Statybos produkto tipas: bitumo masė
3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys: bitumo tolsto stogo dangoms prižiūrėti
4. Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos vieta:
„IZOHAN Sp. z o.o.“
Łużycka g. 2, Gdynė
gamybos įmonės adresas:
a) Górna g. 5, 83-250 Skarševos
b) Spacerowa g. 26/28, 83-305 Pomečynas
5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**
6. Taikoma nacionalinė statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 3**
7. Nacionalinė techninė specifikacija:
a) Gaminiui taikomas Lenkijos standartas: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Šaltuoju būdu naudojami bitumo lipalai, mastikos ir tirpalai“; Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos laboratorijos (laboratorių) pavadinimas ir akreditacijos numeris: Lenkijos tyrimų ir sertifikavimo centro laboratorija Nr. AB 011
b) Nacionalinis techninis įvertinimas: : Netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga/Nacionalinė techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir sertifikato numeris: Netaikoma

numeris: Netaikoma

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Statybos produkto esminės charakteristikos pagal numatytą paskirtį arba paskirtis	Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Išvaizda ir konsistencija	Juodos spalvos masė, be matomų teršalų, 23 +/- 2 °C temperatūroje lengvai tepama
Masės takumas nuo bitumo tolsto 60 (+/-2) °C temperatūroje, kai pasvirimo kampas 45°, per 5 h	Neleistina, kad masė tekėtų
Lankstumas lenkiant ant 30 mm skersmens ritinio, esant -5 °C temperatūrai	Neleistina, kad susidarytų plyšių ir įtrūkių
Pliūpsnio temperatūra Penskio ir Martenso metodu	Nuo 31 iki 40 °C
Vandens kiekis	Ne daugiau nei 0,5 % (m/m)
Sveikatai kenksmingų medžiagų kiekis	žr. SDL

9. Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 punkte nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu tik gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Gdynė, 2018-01-02

