

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui	
<p>1. Dumblo aušintuvės (šilumokaičiai) su ventiliatoriais</p> <p><i>Dumblo aušintuvė 72-iejų kontūrų, su SWR lamelemis ir H2O apipurškimu (be vandens modulių ir aušyklės valdymo spintos)</i> <i>Gamintojas: LU-VE S.p.A. modelis:VDD6S805.1BD72SWR2.1 CU 2xDN100-2xDN100</i></p>					
1.1.	Terpė	Etileno glikolio ir vandens mišinys, kur vanduo sudaro 60 %, o etileno glikolis 40 %.	Etileno glikolio ir vandens mišinys, kur vanduo sudaro 60 %, o etileno glikolis 40 %.	<p>aušyklės techniniai duomenys.pdf</p> <p>aušintuvės apipurškimo aprašymas.pdf</p> <p>aušintuvės brėžinys.dwg</p>	
1.2.	Terpės debitas	149 m ³ /h	149 m ³ /h		
1.3.	Lauko temperatūra	Nuo - 30 °C iki 35 °C	Nuo -40,0°C iki 65,0°C		
1.4.	Ataušinimo dumblo temperatūra	Dumblas aušinamas iki 38-40 °C	Dumblas aušinamas iki 38-40 °C		
1.5.	Slėgis	2,6 bar	2,6 bar		
1.6.	Itekėjimas / ištekėjimas	Itekėjimas – 2 vnt. Ištekėjimas – 2 vnt.	Itekėjimas – 2 vnt. Ištekėjimas – 2 vnt.		
1.7.	Itekėjimo / ištekėjimo pajungimo dydis	DN100	DN100		
1.8.	Itekėjimo / ištekėjimo pajungimas	Flanšinis	Flanšinis		
1.9.	Medžiaga (terpės vamzdelių)	Varis arba lygiavertė medžiaga.	Varis		
Elektrinė dalis					
1.10.	Dažnis	50 Hz	50 Hz		
1.11.	Įtampa	400 V	400 V		
1.12.	Galia	Ne daugiau kaip 18 kW	18 kW		
1.13.	Pajungimas	Trikampi	Trikampiu		
				aušyklės techniniai duomenys.pdf	

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
	Valdymas			
1.14.	Galia	18,5 kW(25hp)	Atitinka	
1.15.	Jėjimas	<ul style="list-style-type: none"> - Maitinimas – 400 V. - Srovė – 61 A. - Dažnis – nuo 48 iki 63 Hz. 	Atitinka	
1.16.	Išėjimas	<ul style="list-style-type: none"> - Maitinimas – 400 V. - Srovė – 38 A (150% 1/10 min). - Dažnis – nuo 0 iki 600 Hz. 	Atitinka	
1.17.	Valdymas	<ul style="list-style-type: none"> - Adapteris FPBA-01 PRIFIBUS DP. - Turi būti suderintas su esama SCADA sistema dumblo apdorojimo įrenginiams. 	Atitinka	Dažnio keitiklis ACS355-03E-38A0-4.pdf Valdymo pultas ACS-CP-C.pdf Adapteris FPBA-01
1.18.	Matmenys	<ul style="list-style-type: none"> - Ilgis - ne daugiau kaip 260 mm. - Aukštis – ne daugiau kaip 201 mm. - Plotis – ne daugiau kaip 171 mm. 	Atitinka	

