

FF didaktikos kabineto edukacinės auditorijos baldai (201 aud.) VU37548
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Nustatyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.1. punkto nuostatomis:

1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Sutarties vykdymo metu, esant Pirkėjo reikalavimui, Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išsiuntimo dienos turi pateikti atitiktį visiems šiems reikalavimams įrodančius dokumentus, kurie gali būti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Tiekėjas turi pristatyti prekes, supakuotas gamintojo arba kitoje aplinkos apsaugos ir saugumo standartus atitinkančioje pakuotėje.

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs reikalavimai rodikliui	Siūloma rodiklio reikšmė <i>Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.</i>
1.	Stačiakampio formos auditorijos stalas Kiekis – 24 vnt.	Matmenys - (I) 1400 x (P) 600 x (A) 730 mm, (±30mm). Stalviršis pagamintas iš antimikrobinio LMDP, storis 25 mm (± 2 mm). Laminato storis 0,3 mm. Briaunos storis 2 mm baltas laminatas. Turi būti galimybė pasirinkti stalviršio spalvą iš ne mažiau 5 spalvų paletės. Stalo kojos, metalinės, po stalviršiu jungiasi tarpusavyje, sudaro U raidės formą, dažytos milteliniu būdu. Stalo kojos remiasi 4 taškuose su plastikiniais kojų padukais. Turi būti galimybė pasirinkti kojų spalvą bent iš 3 spalvų paletės. Stalo konstrukcija stabili.	Matmenys - (I) 1400 x (P) 600 x (A) 730 mm. Stalviršis pagamintas iš antimikrobinio LMDP, storis 25 mm. Laminato storis 0,3 mm. Briaunos storis 2 mm baltas laminatas. Galimybė pasirinkti stalviršio spalvą iš 5 spalvų paletės. Stalo kojos, metalinės, po stalviršiu jungiasi tarpusavyje, sudaro U raidės formą, dažytos milteliniu būdu. Stalo kojos remiasi 4 taškuose su plastikiniais kojų padukais. Galimybė pasirinkti kojų spalvą iš 3 spalvų paletės. Stalo konstrukcija stabili. Pateikiamas antimikrobinų savybių bandymų protokolas. Dokumento pavadinimas: „BioLab Tests. Antimikrobinų savybių vertimas“

2.	Stačiakampio formos dėstytojo stalas Kiekis – 1 vnt.	Matmenys - (I) 1800 x (P) 700 mm (± 30mm), aukštis reguliuojamas ne siauresniu intervalu kaip 630 – 835 mm (± 30mm). Stalviršis pagamintas iš antimikrobinio laminato LMDP. Storis 25 mm (± 2 mm). Laminato storis 0,3 mm. Briaunos storis 2 mm. Turi būti galimybė pasirinkti stalviršio spalvą bent iš 5 spalvų paletės. Ketrios kojos - metalinės, dažytos milteliniu būdu. Turi būti galimybė pasirinkti kojų spalvą iš bent iš 3 spalvų paletės. Aukščio reguliavimas rankiniu būdu kiekvienai kojai, reguliavimo diapazonas ≥ 200 mm (± 20mm). Reguliavimo dalis su apsauginiu dangteliu to paties atspalvio kaip ir kojos. Būtina pateikti baldų arba antimikrobinės LMDP plokštės gamintojo deklaraciją ir aprašą dėl antimikrobinių savybių efektyvumo ir ilgaamžiškumo.	Matmenys - (I) 1800 x (P) 700 mm, aukštis reguliuojamas intervalu 630 – 835 mm. Stalviršis pagamintas iš antimikrobinio laminato LMDP. Storis 25 mm. Laminato storis 0,3 mm. Briaunos storis 2 mm. Galimybė pasirinkti stalviršio spalvą iš 5 spalvų paletės. Ketrios kojos - metalinės, dažytos milteliniu būdu. Galimybė pasirinkti kojų spalvą iš 3 spalvų paletės. Aukščio reguliavimas rankiniu būdu kiekvienai kojai, reguliavimo diapazonas 200 mm. Reguliavimo dalis su apsauginiu dangteliu to paties atspalvio kaip ir kojos. Pateikiamas antimikrobinių savybių bandymų protokolas. Dokumento pavadinimas: „BioLabTests. Antimikrobinių savybių vertimas“
----	--	--	---

3.	Akustinė stalo pertvara (dėstytojų stalui) Kiekis – 1 vnt.	Matmenys - (I) 1800 x (P) 470 mm (± 30 mm); (S) 40 mm. Pertvara prie stalo tvirtinama prie stalviršio apačios trimis L formos metalinėmis detalėmis, baltos spalvos, dažytomis milteliniu būdu. Pertvara aptraukta 100 % poliesterio audiniu. Audinio atsparumas trinčiai pagal "Martindale" skalę (EN ISO 12947-2) ne mažesnis nei 35 000.	Matmenys - (I) 1800 x (P) 470 mm; (S) 40 mm. Pertvara prie stalo tvirtinama prie stalviršio apačios trimis L formos metalinėmis detalėmis, baltos spalvos, dažytomis milteliniu būdu. Pertvara aptraukta 100 % poliesterio audiniu. Audinio atsparumas trinčiai pagal "Martindale" skalę (EN ISO 12947-2) 35 000. Pateikiamas atsparumą trinčiai pagrindžiantis dokumentas: „Gabriel Xpress EN ISO 12947-2“
----	--	---	--

4.	Dėstytojo kėdė Kiekis – 1 vnt.	Matmenys - (P) 690 x (G) 690 x (A) 1320 mm, (± 20mm). Reguliavimas: nugarėlės aukščio reguliavimas – 70 mm (posvyrio kampas $-32^{\circ}/-7^{\circ}$), sėdynės gylis – 100 mm (posvyrio kampas $-5^{\circ}/0^{\circ}$). Kėdė turi turėti tris reguliuojamas dalis: kėdės aukštį (dujinis mechanizmas), sėdynės padėtį, nugarėlės aukštį bei nugaros judesio pasipriešinimo standumą galima reguliuoti pagal dėstytojo pageidavimus. Kėdės medžiagos atsparumas trinčiai pagal "Martindale" skalę ne mažiau 130 000 pagal EN ISO sertifikatą 12947-2. Medžiagos atsparumas pumpuravimuisi ne mažesnis nei 4-5 EN ISO 12945-2. Medžiagos atsparumo šviesai koeficientas ne mažesnis kaip 5-7 (EN ISO 105-B02). Atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 pagal EN ISO 105-x12. Turi būti galimybė pasirinkti medžiagos spalvą bent iš 10 spalvų. Kėdės kryžmė plastikinė su pusiau minkštais ratukais. Kėdė turi atitikti M1 emisijos kategorijos klasę.	Matmenys - (P) 690 x (G) 690 x (A) 1320 mm,. Reguliavimas: nugarėlės aukščio reguliavimas – 70 mm (posvyrio kampas $-32^{\circ}/-7^{\circ}$), sėdynės gylis – 100 mm (posvyrio kampas $-5^{\circ}/0^{\circ}$). Kėdė turi tris reguliuojamas dalis: kėdės aukštį (dujinis mechanizmas), sėdynės padėtį, nugarėlės aukštį bei nugaros judesio pasipriešinimo standumą galima reguliuoti pagal dėstytojo pageidavimus. Kėdės medžiagos atsparumas trinčiai pagal "Martindale" skalę 130 000 pagal EN ISO sertifikatą 12947-2. Medžiagos atsparumas pumpuravimuisi 4-5 EN ISO 12945-2. Medžiagos atsparumo šviesai koeficientas 5-7 (EN ISO 105-B02). Atsparumas šlapiai trinčiai 4-5 pagal EN ISO 105-x12. Galimybė pasirinkti medžiagos spalvą iš 10 spalvų. Kėdės kryžmė plastikinė su pusiau minkštais ratukais. Kėdė atitinka M1 emisijos kategorijos klasę. Pateikiamas atsparumą trinčiai pagrindžiantis dokumentas: „Gabriel Fighter EN ISO 12947-2“ Pateikiamas atsparumą pumpuravimuisi pagrindžiantis dokumentas: „Gabriel Fighter EN ISO 12945-2“
----	--	--	--

			Pateikiamas atsparumą šviesai pagrindžiantis dokumentas: „Gabriel Fighter EN ISO 105-B02“ Pateikiamas atsparumą šlapiai trinčiai pagrindžiantis dokumentas: „Gabriel Fighter EN ISO 105-X12“ Pateikiamas M1 emisijos kategorijos klasę pagrindžiantis dokumentas: „Still Light M1 certificate“
5.	Studento kėdė Kiekis – 48 vnt.	Matmenys - (A) 80±150 mm, (P) 450±30 mm, (G) 520 mm ±20mm. Tvirta auditorinė kėdė su metalinėmis kojomis. Be porankių. Sėdynė ir atlošas pagaminti iš plastiko, apvalintais kraštais. Kojų antgaliai nebraižantys grindų.	Matmenys - (A) 80, (P) 450, (G) 520 mm. Tvirta auditorinė kėdė su metalinėmis kojomis. Be porankių. Sėdynė ir atlošas pagaminti iš plastiko, apvalintais kraštais. Kojų antgaliai nebraižantys grindų.
6.	Stalčių blokas po dėstytojo stalu Kiekis – 1 vnt.	Matmenys - (P) 430 x (G) 620 x (A) 580 mm (±20mm). Medžiaga - melaminas, LMDP plokštės storis 18mm (±2mm). Turi būti galimybė spalvą pasirinkti iš trijų spalvų. Stalčių blokas su ratukais, priekiniai ratukai fiksuojami. Turi būti balanso palaikymo mechanizmas - galima atidaryti tik vieną stalčių vienu metu. Stalčių blokas rakinamas. Rankenos metalinės turinčios antimikrobinių savybių – turi būti galimybė pasirinkti bent iš dviejų spalvų.	Matmenys - (P) 430 x (G) 620 x (A) 580 mm. Medžiaga - melaminas, LMDP plokštės storis 18mm. Galimybė spalvą pasirinkti iš trijų spalvų. Stalčių blokas su ratukais, priekiniai ratukai fiksuojami. Yra balanso palaikymo mechanizmas - galima atidaryti tik vieną stalčių vienu metu. Stalčių blokas rakinamas. Rankenos metalinės turinčios antimikrobinių savybių – galimybė pasirinkti iš dviejų spalvų.
7.	Garantija	Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn garantija.	Visoms siūlomoms prekėms suteikiama 60 mėn garantija.