

KELTUVŲ (LIFTŲ) ŽMONĖMS SU NEGALIA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO KLAIPĖDOS MIESTE PASLAUGOS PIRKIMO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vykdamant keltuvų (liftų) žmonėms su negalia pagal žemiau pateikiamą sąrašą techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas tiekėjai privalo:

1. keltuvams prižiūrėti ir aptarnauti skirti apmokytus ir pagal teisės aktus reikalingą kvalifikaciją turinčius darbuotojus;
2. vadovautis galiojančiu LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu ir techniniu reglamentu „Mašinų sauga“, jų pakeitimais, kitais Lietuvos Respublikos liftų naudojimo ir priežiūros teisės norminiais aktais, gamintojo instrukcijomis, techniniais dokumentais;
3. **vieną kartą per mėnesį** vykdyti sąraše nurodytų keltuvų planinius techninius patikrinimus;
4. planinių techninių apžiūrų metu patikrinti pavara, mechanizmus keltuvo šachtoje, šachtos durų spynas, kreipiamąsias, jų tvirtinimo mazgus, lynus, sraigtus bei kitus įtaisus, užtikrinančius saugų keltuvo naudojimą. Pagal poreikį atlikti šių mazgų techninį reguliavimą, tepimą;
5. planinių techninių apžiūrų metu patikrinti elektrinių aparatų, jėgos, valdymo ir signalizacijos grandinių veikimą, atlikti jų reguliavimą bei derinimą;
6. vykdamant keltuvų su hidrauline pavara priežiūrą **kas mėnesį tikrinti** darbinį slėgį, alyvos būklę, skirstytuvų, elektros kištukų tvirtinimą, elektros variklio ventiliatoriaus švarą; **kas pusmetį tikrinti** movą tarp variklio ir hidraulinio siurblio, įsiurbimo filtrą, apsauginio vožtuvo veikimą; **vieną kartą metuose** keisti alyvą, išvalyti alyvos baką, sureguliuoti įrenginio slėgį;
7. paslaugos tiekėjas turi užtikrinti nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą;
8. pakeisti susidėvėjusias smulkias keltuvų saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;
9. atlikti reikalingus keltuvų metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);
10. vykdyti keltuvų techninį paruošimą kasmetiniams techniniams patikrinimams, atestacijoms bei bandymams;
11. **kasmet** atlikti elektros instaliacijos varžų matavimus;
12. keltuvų techniniuose pasuose pažymėti apie atliktas apžiūras ir atestacijas;
13. gavus informaciją (el. paštu) iš perkančiosios organizacijos apie keltuvo gedimą – likviduoti defektą **ne vėliau kaip per 8 valandas (terminas skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo laiko)**. Paaiškėjus, kad gedimui pašalinti reikalingi elektros variklio keitimo ar remonto, sraigtinio keltuvo pagrindinės pavaros veržlės keitimo, pavaros stabdžių keitimo, platformos pakabos keitimo ar remonto, keltuvo reduktoriaus keitimo ar remonto darbai, nedelsiant sudaromas defektinis aktas ir pateikiamas perkančiajai organizacijai;
14. per visą sutarties galiojimo laikotarpį saugoti, o paskutinę sutarties galiojimo dieną perduoti paslaugos gavėjo įgaliotam asmeniui visus sąraše nurodytų keltuvų techninius pasus bei kitus techninius dokumentus;
15. išaiškėjus keltuvų gedimams, kuriems pašalinti reikalingi elektros variklio keitimo ar remonto, sraigtinio keltuvo pagrindinės pavaros veržlės keitimo, pavaros stabdžių keitimo, platformos pakabos keitimo ar remonto, keltuvo reduktoriaus keitimo ar remonto darbai, sudaromas defektinis aktas ir pateikiamas perkančiajai organizacijai. Gedimui pašalinti reikiamos detalės ir darbai bus perkami atskirai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

**ĮRENGTŲ KELTUVŲ (LIFTŲ) ŽMONĖMS SU NEGALIA
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Įrengto keltuvo (lifto) adresas	Keltuvo (lifto) modelis ir sumontavimo vieta	Keltuvo (lifto) techninė charakteristika
1.	Kauno g. 33-63	ŠL – 139, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 2,15 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
2.	I. Simonaitytės g. 12-64	ŠL – 139, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,55 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis.
3.	Laukininkų g. 34-1	ŠL – 139, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,90 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis.
4.	Rumpiškės g. 31-2	ŠL – 139, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,07 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis.
5.	I.Simonaitytės g. 31-4	ŠL – 139, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,67 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis.
6.	Debreceno g. 46-3	KS - 781, prie I-mo aukšto balkono	Vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,50 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektromechaninė.
7.	Rambyno g. 8-31	Vsr KP TS 776.00.000, prie I - mo aukšto balkono	Keliamoji platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,60 m, jėgos grandinė – 3F 380 V 50 Hz, pavara – elektromechaninė.
8.	Rumpiškės g. 18-2	Vsr KP TS 777.00.000, prie I - mo aukšto balkono	Keliamoji platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis 1,60 m, jėgos grandinė – 3F 380 V 50 Hz, pavara – elektromechaninė.
9.	Darželio g. 8-17	B14 MEC71, prie I-mo aukšto laiptinės sienos II-oje namo laiptinėje	Šoninis nuožulnus platforminis pakėlėjas V - 64, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,20 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – nereversinė sliekinė krumplinė.

10.	Vyturio g. 4-9	ŠL – 139 - 65, termoizoliacinių plokščių šachtoje	Vertikalaus kėlimo platforma šachtoje, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,46 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis.
11.	Kalnupės g. 25-2	ŠL – 139 - 64, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,44 m, maitinimo įtampa – 380 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
12.	Bandužių g. 15-100	ŠL – 139 - 85, termoizoliacinių plokščių šachtoje	Vertikalaus kėlimo platforma šachtoje, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,75 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas - sraigtinis
13.	Nidos g. 46-54	ŠL – 139 - 86, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,75 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
14.	Rumpiškės g. 27-42	ŠL – 139 - 87, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,35 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
15.	Kauno g. 41-1	ŠL – 139 - 90, prie I - mo aukšto lango	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 2,50 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
16.	Jaunystės g. 10-11	ŠL – 139 - 88, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,46 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
17.	Statybininkų pr. 22-108	ŠL – 175 - 49, prie I - mo aukšto laiptinės sienos II-oje namo laiptinėje	Šoninis nuožulnus platforminis pakėlėjas , du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,00 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė, pavaros tipas – krumpliaratis / krumpliastiebis.
18.	Debreceno g. 6-40	ŠL – 139 - 89, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,86 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektrinė, suktuvas – sraigtinis.
19.	Taikos pr. 34 – 1-2	KS 495.00.000 PS, prie I - mo aukšto laiptų aikštelės	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,66 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektromechaninė.

20.	Šiaulių g. 10-18	KS 495.00.000 PS, prie I - mo aukšto balkono	Atvira vertikalaus kėlimo platforma, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,50 m, maitinimo įtampa – 220 V, pavara – elektromechaninė.
21.	Sausio 15 – osios g. 6A-1	KS 523.00.000 PS, prie I - mo aukšto laiptinės sienos II-oje namo laiptinėje	Šoninis nuožulnis platforminis pakėlėjas, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,36 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.
22.	Kuncų g. 12-14	KS 772.00.000 PS, prie I - mo aukšto laiptinės sienos I-oje namo laiptinėje	Šoninis nuožulnis platforminis pakėlėjas, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,00 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.
23.	Šiaulių g. 12-4	KS 771.00.000 PS, prie I - mo aukšto laiptinės sienos I-oje namo laiptinėje	Šoninis nuožulnis platforminis pakėlėjas, du sustojimai, kėlimo aukštis – 0,85 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.
24.	Baltijos pr. 33-1	Kėlimo platforma „Žemaitis“ prie I-mo aukšto balkono	Vertikali kėlimo platforma „Žemaitis“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,70 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – hidraulinė.
25.	Šilutės pl. 44-78	Kėlimo platforma „Žemaitis“ prie I-mo aukšto balkono	Vertikali kėlimo platforma „Žemaitis“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,40 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – hidraulinė.
26.	Kooperacijos g. 9-43	Kėlimo platforma „Žemaitis“ prie I-mo aukšto lango	Vertikali kėlimo platforma „Žemaitis“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,60 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – hidraulinė.
27.	Kauno g. 13-31	Kėlimo platforma „Žemaitis“ prie I-mo aukšto balkono	Vertikali kėlimo platforma „Žemaitis“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,50 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – hidraulinė.
28.	Varpų g. 17-16	Kėlimo platforma „Salduvė“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos II-oje namo laiptinėje	Nuožulni kėlimo platforma „Salduvė“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,14 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.
29.	Brožynų g. 6-16	Kėlimo platforma „Salduvė“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos II-oje namo laiptinėje	Nuožulni kėlimo platforma „Salduvė“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,15 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.

30.	Dragūnų g. 13-107	Kėlimo platforma „Salduvė“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos III-čioje namo laiptinėje	Nuožulni kėlimo platforma „Salduvė“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektromechaninė.
31.	Baltijos pr. 91-47	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta F“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta F“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
32.	Baltijos pr. 59-3	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta F“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos I-oje namo laiptinėje	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta F“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
33.	Naujakiemio g. 6-81	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta F“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta F“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
34.	Laukininkų g. 35-22	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta F“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta F“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
35.	Sulupės g. 8-50	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
36.	I. Simonaitytės g. 30-48	Keltuvas su platforma neįgaliųjų vežimėliams „Delta“, prie I - mo aukšto laiptinės sienos	Nuožulnus laiptų keltuvas „Delta“, du sustojimai, kėlimo aukštis – 1,24 m, maitinimo įtampa 220 V, pavara – elektrinė.
37.	Kretingos g. 14-2	Vertikali kėlimo platforma prie I-mo aukšto lango	Vertikalus keltuvas neįgaliesiems ŽN „VTPM2000E“
38.	I. Simonaitytės g. 37-47	Vertikali kėlimo platforma prie I-mo aukšto balkono	Vertikalus keltuvas neįgaliesiems modelis VTPM 2000E

39.	Debreceno g. 40-12	Vertikali kėlimo platforma prie I-mo aukšto lango	Vertikalus keltuvas neįgaliesiems ŽN „VTPM2000E“
-----	--------------------	---	--
