

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai (toliau – Prekės), BVPŽ kodas: 18100000-0 – Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai.

1.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti visos nomenklatūros 1 (vieno) vieneto kainą ir bendrą viso pasiūlymo kainą. Pasiūlyme nurodytos kainos bus naudojamos tiekėjų pasiūlymams palyginti ir laimėtoji nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje nurodyto Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį 36 (trisdešimt šeši) mėnesių laikotarpiu.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

1 lentelė.

Pirkimo objektas	Pavadinimas	Preliminarus kiekis 36 mėnesiams	Matavimo vienetas
1. Asmeninės apsaugos priemonės kūno apsaugai	1.1. Antkeliai užsegami	781	pora
	1.2. Antkeliai įkišami	95	pora
	1.3. Antrankoviai atsparūs vandeniui ir chemikalams	166	pora
	1.4. Braidymo kelnės	17	vienetas
	1.5. Chalatas	792	vienetas
	1.6. Kelnės specialistams (neperšlampamos)	67	vienetas
	1.7. Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno)	550	vienetas
	1.8. Kelnės specialistui (darbo kostiumo dalis)	1110	vienetas
	1.9. Kelnės/puskombinzonis (žieminės)	1080	vienetas
	1.10. Kelnės/puskombinzonis darbininko (darbo kostiumo dalis)	572	vienetas
	1.11. Lietpaltis (neperšlampamas)	120	vienetas
	1.12. Neperšlampamas kostiumas su atšvaitais	1650	komplektas
	1.13. Prijuostė vandeniui atspari (žvėrienai tvarkyti)	29	vienetas
	1.14. Signalinė liemenė	2600	vienetas
	1.15. Striukė (demisezoninė)	2083	vienetas
	1.16. Striukė žieminė	1080	vienetas
	1.17. Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno)	550	vienetas
	1.18. Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis)	957	vienetas
	1.19. Švarkas specialistui (darbo kostiumo dalis)	1110	vienetas
	1.20. Vasarinė kepurė su snapeliu	1595	vienetas
	1.21. Lietpaltis specialistams	351	vienetas

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti įmonės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių poveikio, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Perkamos tik naujos, kokybiškos ir reikalavimus atitinkančios prekės.

3.2. Jeigu šioje specifikacijoje pirkimo nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Siūlydamas prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės kokybės nei numatyta minimaliuose bendruosiuose ir minimaliuose reikalavimuose prekei, tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas turi siūlomas įsigyti prekes ir užtikrins tokių prekių teikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį ar jeigu nėra gamintojas, dokumentus patvirtinančius, kad prekės tiekėjui bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Sertifikatai pateikiami kartu su pasiūlymu.

3.3. **Visos prekės turi atitikti standartą LST EN 13688:2013 „Apsauginė apranga“ arba lygiavertį ir kiekviena atskirai pirkimo dalių lentelėse joms nurodytus standartus arba lygiavertčių standartų reikalavimams. Sertifikatai pateikiami kartu su tiekėjo pasiūlymu.**

3.4. Prekių apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms ir priedai turi atitikti tipines siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip modelio aprašyme. Prekių furnitūra turi būti priderinta prie audinio spalvos.

3.5. Prekė privalo būti simetriška, porinės detalės išdėstytos simetriškai. Prekės kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus. Prekė neturi skleisti nemalonaus, specifinio kvapo, logotipai po skalbimo ir nešiojimo turi neišblukti ir nenusitrinti. Prekė su sagomis turi būti komplektuojama su atsargine saga.

3.6. Prekės turi būti paženklintos Pirkėjo logotipu (1 lentelė). Logotipai negali pabloginti audinio savybių. Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę atlikti logotipo, modelio, audinio spalvų korekcijas. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas informuos Tiekėją ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Pakeitimai galios tik naujai užsakomoms Prekėms.

3.7. **Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekių, kurioms gamintojas nustatė Prekių tinkamumo naudoti terminą, pristatymo momentu nuo perkamų Prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 3 mėnesiai viso nustatyto tinkamumo naudoti termino.**

3.8. Tiekėjas privalo pateikti aprangą su Pirkėjo logotipu (eskizas pateikiamas) krūtinės kairėje pusėje; ant vasarinės kepurės su snapeliu – centre. Logotipas privalo būti gaminiuose: chalatas, signalinė liemenė, striukė demisezoninė, striukė žieminė, švarkas darbininko, švarkas specialisto.

3.9. Prekės turi būti paženklintos pagal LST EN 13688:2013 arba lygiavertčius reikalavimus, turėti lengvai perskaitomą, patvarų žymenį (etiketę), kuriame turi būti nurodyta:

3.9.1. drabužio gamintojo identifikavimo ženklas (užrašas);

3.9.2. siuvimo partijos eilinis numeris;

3.9.3. drabužio pavadinimas, tipas;

3.9.4. drabužio audinio sudėtis ir dydis;

3.9.5. specialiojo standarto numeris, jei taikytinas arba lygiavertčio ir pan.;

3.9.6. CE ženklas su „EC“ atitikties deklaracija;

3.9.7. priežiūros simboliai.

3.10. Prekių audiniai turi atitikti bendruosius eksploatacinius reikalavimus:

3.10.1. turi būti lengvai valomi, sušlapę – nedažyti;

3.10.2. džiovinami aukštoje temperatūroje, todėl po skalbimo ir džiovinimo prekė privalo išlaikyti pirminį dydį (susitraukti gali ne daugiau nei 2 %);

3.10.3. retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) turi būti lengvai valomos, nelūžinėti, neatsilupti, turi būti atsparios šalčiui;

3.10.4. abi retrorefleksinės juostos (atspindžio juostos) pusės turi būti prisiūtos dviguba siūle. Gaminams, kuriems taikomas standarto EN 343 reikalavimas, juostos turi būti pritvirtintos taip, kad nepažeistų šio reikalavimo, bet skalbiant drabužį, juostos nenuplyštų.

3.10.5. šilti darbo rūbai turi būti pašiltinti sinteponu.

3.11. Prekės turi būti iš audinių, kurių charakteristikos turi būti ne blogesnės už pirkimo dalių lentelėse joms nurodytus standartus arba lygiavertčių standartų reikalavimus. Audiniams turi būti pateikti sertifikatai arba notifikuotų ar akredituotų EB laboratorijų bandymų protokolai, patvirtinantys jų atitiktį standartams arba lygiavertčių standartų reikalavimams (konkrečius reikalavimus audiniams žiūrėti prie drabužių aprašymų).

3.12. Pristatant prekes kiekviena prekė turės būti supakuota atskirai, o ant pakuotės, jei pakuotė skaidri, tuomet pakuotės viduje, nurodyta: VĮ Valstybinių miškų urėdija, drabužio dydis bei kiti duomenys iš užsakymo, pvz., padalinys, darbuotojo pavardė ir t.t.

3.13. Tiekėjas privalo pateikti darbo rūbų priežiūros instrukciją (reglamentą), kurios laikantis būtų užtikrinta darbo rūbų kokybė juos skalbiant bei prižiūrint;

3.14. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu, Pirkėjui pareikalavus, konsultuoti Pirkėją darbo rūbų priežiūros klausimais.

3.15. Prekių furnitūrai (drabužių sagos, sagtys, kabliukai, užtrauktukai ir pan.) turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

3.16. Techninėje specifikacijoje nurodytas preliminarus prekių kiekis, kuris skirtas pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas pirs prekes pagal poreikį iki pirkimo dokumentuose nurodytos sumos.

3.17. Esant Užsakovo poreikiui, Tiekėjas privalo pateikti nestandartinių dydžių drabužių. Preliminarus nestandartinių Prekių dydžių kiekis 2 % nuo viso galimo Prekių užsakymo kiekio.

3.18. Pirkėjui kilus įtarimų dėl gaminio kokybės, jis, informavęs Tiekėją, turi teisę juos išardyti ar kitaip paveikti, siekiant atlikti gaminių ekspertizę.

3.19. Prekė turi būti kokybiškai pasiūta ir išlyginta, dėvint nevaržyti judesių (patogi), nesudėtinga priežiūra.

3.20. **Tiekėjas pas save turi turėti ne mažiau kaip 5 (penkis) visų dydžių ir išmatavimų (vienetai/komplektai/poros) Prekių (toliau - Rezervinės Prekės), kad esant poreikiui Užsakovas greitai gautų Prekes ir galėtų aprūpinti savo darbuotoją. Likus ne mažiau kaip 1 (vieneriems) metams iki Sutarties galiojimo pabaigos Pirkėjas išpirks Tiekėjo laikomas Rezervinės Prekes.**

3.21. Pavyzdžių vertinimas: Galimas laimėtojas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo CVPIS priemonėmis gavimo dienos, turės pateikti Pirkėjui etaloninius (pavyzdinius) Prekių (darbo drabužių, apsauginių šalmų, avalynės ir kt.) (nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje) modelius **kartu su logotipais**, atitinkančius šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu pateiktos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. **Pirkėjui raštu patvirtinus apie Teikėjo pateikto modelio tinkamumą, šis modelis bus laikomas etalonu. Etalonas negražinamas tiekėjui. Pagal jį bus tikrinamos laimėjusio tiekėjo sutarties vykdymo tiekiamos prekės.**

3.22. Sutarties vykdymo terminai:

3.22.1. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo informacijos iš Pirkėjo gavimo dienos, turi išmatuoti Pirkėjo darbuotojus (darbo drabužiai, batai nurodytais adresais (1 priedas)). Matavimo tikslas – Prekių, kurių ženklime nurodomas konkretus dydis, pritaikymas konkrečiam darbuotojui tai yra užfiksavimas koks konkretus Tiekėjo tiekiamos Prekės dydis tinka konkrečiam darbuotojui. Matavimui Tiekėjas gali naudoti visų dydžių savo tiekiamų Prekių standartines prekes. Išmatavus darbuotojus Tiekėjas informaciją (exel lentelės forma) apie tai kokio dydžio Prekės konkrečiam darbuotojui tinka pateikia elektroniniu paštu Pirkėjo atsakingam darbuotojui už prekių užsakymą-priėmimą (toliau-Atsakingi darbuotojai).

3.22.2. Vadovaudamasis Tiekėjo pateikta informacija apie tinkančius dydžius Atsakingi darbuotojai suformuoja užsakymą ir pateikia Tiekėjui. Užsakyme nurodo kiekius ir tipus Prekių, darbuotojų, kuriems skiriamos Prekės, sąrašą, adresus (1 priedas), kuriais reikės pristatyti Prekes ir kitą su Užsakymu susijusią informaciją. Užsakyme nurodomi tikslūs Prekių kiekiai. Pirmą kartą užsakomos Prekės turi būti pagamintos/pasiūtos ir visa apimtimi perduotos Pirkėjui nurodytais adresais (1 priedas) ne vėliau kaip: **Individualiai pritaikomi darbuotojui, kuriuos reikia siūti** - per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Visos kitos Prekės turi būti pristatomos ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Pakartotinai užsakant arba keičiant brokuotas Prekes jos turi būti pristatomos visa apimtimi ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

3.22.3. Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Atsakingus darbuotojus ir pateikti tikslią instrukciją dėl Pirkėjo ne daugiau 5 (penkių) vienu metu viename padalinyje priimamų darbuotojų išmatavimo. Daugiau nei 5 (penkis) vienu metu priimamus naujus Pirkėjo darbuotojus išmatuoja Tiekėjas, susiderinęs atvykimo laiką su Atsakingais darbuotojais.

3.23. Prekėms taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai:

3.23.1. Prekėms, kuriuose naudojamas polisterio pluoštas yra 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų arba gaminiams, kuriuose medvilnės pluoštas sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės / arba sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto / arba sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto, taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams:

3.23.1.1. Tekstilės gaminiuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizotinių cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

3.23.1.2. Tekstilės gaminiuose negali būti šių medžiagų:

2 lentelė.

Cheminių medžiagų grupė	Taikomi apribojimai medžiagoms	Koncentracijos ribos	Bandymo metodas
-------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------

1. Azodažikliai	Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminos.	Kiekvieno amino 30 mg/kg	LST EN 14362-1 ir LST EN 14362-3 arba lygiavertis bandymo metodas
2. Formaldehidai	Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: -kūdikiams ir vaikams iki 3 metų -visi kiti produktai	0–3 m. vaikams – 16 ppm Visi kiti produktai – 75 ppm	LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas
3. Pagalbinės medžiagos	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: -nonifenolio -oktifenolio	Bendras kiekis < 100 mg/kg	
	-nonilfenoletoksilatų	Bendras kiekis < 100 mg/kg	ISO 18254-1 ir ISO 18254-2 arba lygiavertis bandymo metodas
4. Dangos, laminatai ir membranos	Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: -DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) -BBP (butilbenzilftalato) -DBP (dibutilftalato) -DMEP (bis-2-metoksietilftalato) -DIBP (diizobutilftalato) -DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkilftalatų) -DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) -DHP (di-n-heksilftalatų)	Bendras kiekis 0,10 proc. bendro produkto masės	LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas

3.23.2. Prekės virtusios atliekomis, gali būti paruoštos pakartotinai naudoti ar perdirbti.

3.23.3. Prekėse, kuriose yra plastikinių detalių, visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklinotos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.

3.23.4. Prekės privalo būti teikiamos pakuotėse, kurios laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

3.24. Sąskaitos-faktūros turi būti išrašomos nurodant sutarties Nr. ir regioninį padalinį ar CA, atsižvelgiant į tai, kas užsakė Prekes. Sąskaitos-faktūros nebus apmokamos tol, kol prie sąskaitų nebus pridėtas abiejų šalių pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas.

3.25. Papildomi reikalavimai perkamoms Prekėms:

3 lentelė.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
1.1.	Antkeliai užsegami	- Medžiagos: EVA putų; - Tipas:1 (prisegami antkeliai); - EN 14404:2004+A1:2010; - CE sertifikatas.
1.2.	Antkeliai įkišami	- Medžiagos: EVA putų; - Tipas:1 (įkišami antkeliai); - EN 14404:2004+A1:2010; - CE sertifikatas.
1.3.	Antrankoviai atsparūs vandeniui ir chemikalams	- Medžiaga: 100% poliamidas (mezgimo tankis 6,6) padengtas patentuota poliuretano (PU) danga FLEXOTHANE® Kleen, gramatūra 170 g/m²; - Atsparūs plyšimams, įtrūkimams, purvui, mechaniniam poveikiui; - Galima skalbti iki 95 C° temperatūroje; - Atitinka standartų 1935 : 2004 (produktas tinkamas naudoti maisto pramonėje) ir EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Tipas PB (4) (apsauga nuo skystų bei puršiamų chemikalų) reikalavimus; - Turi CE ženklą; - Ilgis: 50 cm.
1.4.	Braidymo kelnės	- Pagamintos iš tvirtos, vandeniui nelaidžios Plavitex Heavy Duty medžiagos; - Medžiagos storis: 0.68 mm;

		• Reguliuojamos petnešos, pagamintos iš plačios gumos; • Atsparumas nepalankioms oro sąlygoms ir lenkimui iki -50 °C; • Batai pritvirtinti prie kelnų; • EN 343 Apsauga nuo lietaus; • Dydžiai (batų): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (pasirenkamas užsakant).
1.5.	Chalatas	• Tiesaus silueto, ilgomis rankovėmis, su atverčiama apykakle, ilgis iki kelių; • Chalatas su trimis uždėtinėmis kišenėmis (dvi kišenės – klubų linijoje, viena – kairėje pusėje krūtinės linijoje); • Užsegamas sagomis; • Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; • Audinio spalva: Mėlyna; • Logotipas** priekyje kairėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Nominali pluoštinė sudėtis 40 ± 10 % medvilnė ir 60 ± 10 % poliesteris; • Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 10 g/m²; • Skalavimo temperatūra: Ne mažiau kaip 40 °C; • Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“; • Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.6.	Kelnės specialistams (neperšlampamos)	• Audinys - 100% poliesteris, padengtas poliuretano 0,40 mm sluoksniu. Audinio pagrindas - poliesterio trikotažas; išorinė audinio pusė padengta lengvu ir lanksčiu poliuretano sluoksniu; • Audinys: 65% poliesteris/35% PU; • Siūlės vidinėje gaminio susiūtos, išorinėje pusėje suldytos - apsaugo nuo bet kokio drėgmės ir vandens prasiskverbimo, gaminy s visiškai neperšlampantis; • Šviesą atspindinti 2,0 cm juosta; • Juosmuo su guma ir raištelio; • Klešnių apačia reguliuojama spaudėmis; • Atsparumas lenkimui esant žemai temperatūrai -10°C; • Spalva: žalia/alyvuogių; • EN 343 Apsauga nuo lietaus; • Dydžiai: nuo S iki 3XL (Nurodoma užsakant).
1.7.	Kelnės darbininko (darbo kostiumo dalis medelino)	• Savybės: • kelnų juosmuo su guma ir raištelio; • dvi įleistos įstrižos priekinės kišenės; • dvi įleistos šoninės kišenės su įtvirtintais antkišniais; • kelnės su įsiuvais kelio srities išformavimui; • kelnų klešnių apačia pasiūta su 5 cm klostė. <u>Išardžius klostę</u>, kelnės galima pailginti; • Audinys: 100% tamprus visomis kryptimis (nemažiau kaip 10%) poliesteris; • Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) su galimomis juodomis detalėmis; • Dydžiai: S-3XL; • Pagrindinio audinio svoris: 180-220g/m²; • Standartas EN ISO 13688.
1.8.	Kelnės specialistui (darbo kostiumo dalis)	• Kelnės dėka ypač tampraus audinio yra lengvos, nevaržančios judesių, patogios darbo metu, suteikiančios daug laisvės ir komforto; • Specialaus pynimo audiny s kelnėms suteikia puikią oro cirkuliaciją ir kvėpavimą; • Puikiai matomos dėl fluorescencinės spalvos (pilka/geltona) juostos, atitinkančios EN ISO 20471 standartą, priklijuotos kelnų klešnių apačioje, nugarinėje pusėje ir kelių srityje. Juosta dėka segmentinės struktūros išlaiko audinio elastingumą; • Dvi talpios, įleistinės kišenės priekyje; • Dvi gale esančios kišenės užsegamos užtrauktuku; • Kelnų kairės pusės pusiau tūrinė kišenė užsegama užtrauktuku; • Kelnų dešinės pusės šoninės daugiafunkcinės kišenės apatinė dalis neprišūta prie pagrindo, kad darbo metu įrankiai nevaržytų judesių, kai yra laikomi

		kišenės viduje. Taip pat ant šios kišenės yra suformuotos ir prisiūtos kilpelės įrankiams. Kišenė pasiūta iš CORDURA tipo audinio; • Kelinių diržo kilpos iš dilimui atsparaus CORDURA tipo audinio; • Klešnių juosmens, sėdmenų, kelių ir pakinklio dalys pasiūtos iš labai tampraus spandeks audinio, nevaržančio judėjimo; • Kelnės su įsiuvais kelio srities išformavimui; • Yra galimybė įsidėti antkelį iš vidinės kelnų dalies; • Kelnų klešnių apačioje yra dviguba palanka, kurios dėka aukštesni žmonės galės prisitaikyti kelnes pagal savo ūgį (išardžius palanką, kelnės pailgėja net 5 centimetrais); • Pagrindinis audinys: 100% tamprus visomis kryptimis (nemažiau kaip 10%) poliesteris; • Pagrindinio audinio svoris: 180-220g/m²; • II audinys: 90% poliamidas; 10% spandeksas; tamprus visomis kryptimis, svoris 240-270 g/m²; • III Audinys: 100% CORDURA®; • Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) su galimomis juodomis detalėmis; • Standartas EN ISO 13688.
1.9.	Kelnės/puskombinezonis (žieminės)	• Puskombinezonis tiesaus silueto; • Siuvas iš pagrindinio tamsiai žalios spalvos audinio, su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais; • Papildomos geltonos (Hi-Viz) spalvos audinio detalės puskombinezonio apačioje, kad atitiktų LST EN ISO 20471:2013 1 klasę; • Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti Tamsiai žalia – 554 bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • Nugaroje juosmens dalyje pločio reguliavimui įsiūta guma; • Užsegimas priekinėje dalyje užtrauktuku; • Klubų srityje abiejose pusėse po 1 uždėtinę kišenę; • Kelnų kelių sritis priekyje bei kelnų dalis ties sėdyne sustiprinta „corduros“ audiniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas klupomam darbui bei išformuotos „corduros“ audinio kišenės antkeliams (įdėjimas iš vidaus per apačią, dydis 25 x 15 cm); • Žemiau kelių turi būti siuvama per aplinkui po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; • Papildomai kelnų apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; • Pagrindinio audinio sudėtis: • Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas ≤ 3%); • Audinio tankis: 200±5 g/m²; • Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); • Pašiltinimas: Sinteponas 150±5 g/m²; • Pamušalas: 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; • Šviesą atspindinti juosta: Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos; • Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; • Skalbinimas prie 40°C; ne mažiau 50 ciklų; • Ženklėjimas: Pagal standarto reikalavimus; • Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 900 N ataudų kryptimi ≥ 850 N Susitraukimas) pagal ISO 5077 max 3,0%; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12) ≥ 5; • Nusidažymo atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04) ≥ 4-5; • EN 13688:2013; • Pašiltintas puskombinezonis LST EN ISO 20471:2013 1 klasė EN 342:2004/AC:2008; • EN 343:2004+A1:2008/AC:2010; • Dydžiai : Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).

1.10.	Kelnės/puskombinezonis darbininko (darbo kostiumo dalis)	• Puskombinezonis tiesaus silueto, su elastingomis petnešomis, užsegamomis tvirtais plastiko karabinais; • Puskombinezonio abu šonai susagstomi sagomis; • Klubų srityje iš šono įleistos kišenės įstrižomis angomis, su pastiprintais dugnais; • Priekyje ant krūtinės 1 uždėtinė kišenė, užsegama užtrauktuku per visą kišenės ilgį; • Puskombinezonio dešinėje pusėje, virš kelių šono srityje gyli uždėtinė dviguba kišenė su nepritvirtinta apačia prie puskombinezonio, kairėje pusėje dviguba uždėtinė kišenė, kurių viena skirta mobiliam telefonui su antkišeniais užsegamais velkro juosta, nepritvirtinta apačia prie puskombinezonio, kad nekliudytų tupiant. Abiejų šlaunies kišenių apačios sutvirtintos; • Juosmens viduje įsiūta guma; • Kelnų kelių sritis priekyje bei kelnų dalis ties sėdyne sustiprinta „corduros“ audiniu. Kelių srityje suformuotas išgaubimas klupomam darbui bei išformuotos „corduros“ audinio kišenės antkeliams (įdėjimas iš vidaus per apačią, dydis 25 x 15 cm); • Klynėlis užsegamas užtrauktuku; • Dvi galinės uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegama velcro; • Ant puskombinezonio klešnių, dvi 5 cm pločio retroreflekcinės juostos* prisiūtos iš abiejų pusių dviem peltakio siūlėmis; • Visos puskombinezonio pagrindinės siūlės sutvirtintos dviguba peltakio siūle; • Audinio spalva tamsiai žalia pantone 554 arba artima jai bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; • Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; • Nominalus paviršiaus tankis $300 \pm 25 \text{ g/m}^2$; • Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi $\geq 1200 \text{ N}$; • ataudų kryptimi $\geq 800 \text{ N}$; • Susitraukimas po 5 skalbimų (kai skalbimo sąlygos $5 \times 80^\circ\text{C}$) pagal ISO 15797 max 3,0%; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausam valymui pagal ISO 105- D01(LST EN ISO 105-D01) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) dirbtinei šviesai (LST EN ISO 105-B02) ≥ 4; • Atsparumas trinčiai EN 12947-2$\geq 65000 \text{ rev.}$; • Pilingas ICI Box (36000 Rev) Ne mažiau kaip 4 klasė; • Skalbimo temperatūra ne mažiau kaip 40°C; • EN 13688:2013; • Puskombinezonis; • LST EN ISO 20471:2013 1 klasė; • Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.11.	Lietpaltis (neperšlampamas)	• Audinio spalva geltona (high visibility yellow); • Shell medžiaga: 100% lygaus mezgimo poliesteris, PU danga; • Su kapišonu. Kapišonas turi raištelį sutraukimui; • Užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis; • Dvi talpios kišenės priekyje; • Su nugaros ir pažastų ventilacija; • Turi dvi atšvaitines juostas aplink liemenį +2 ant rankovių; • Siūlės klijuotos; • Atsparumas lenkimui esant žemai temperatūrai -10°C; • Bendrieji reikalavimai LST EN ISO 13688:2013 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“; • Skalbimo temperatūra $\pm 40^\circ\text{C}$;

		• EN 343, Geras matomumas. LST EN ISO 20471:2013 ne mažesnė nei 2 klasė; • Ilgis: ne mažiau kaip 120 cm ir ne daugiau kaip 122 cm.; • Dydžiai nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.12.	Neperšlampamas kostiumas su atšvaitais	• Drabužių komplekto medžiaga dengta poliuretanu (PU). • Striukė su paslėptu apykaklėje gobtuvu; • Nugaroje yra vėdinimo klostė, geresniam drėgmės išgarinimui; • Striukė užsegama užtrauktuku; • Striukės rankovės galuose yra įsiūti papildomi vidiniai rankogaliai su elastinėmis gumelėmis, kurie gerai apsaugo nuo drėgmės ir vėjo patekimo vidun; • Striukės priekyje, ties juosmeniu - 2 kišenės; • Kelnės su elastiniu juosmeniniu diržu ir dvejomis kišenėmis; • Švarkas ir kelnės pažymėti šviesą atspindinčiomis juostomis (5 cm); • Visos siūlės klijuotos, nepralaidžios vandeniui; • Sudėtis: 130 g/kv. m. Oxford/nailonas, dengtas PU; • Standartai: EN ISO 20471:2013, EN 343; • Gero matomumo 3 klasė; • Spalva geltona; • Dydžiai: Nuo M – XXXXL (Nurodoma užsakant).
1.13.	Prijuostė vandeniui atspari (žvėrienai tvarkyti)	• Sudėtis: 100% vandeniui atsparus nailonas; • Gramatūra: 260g.; • Nesusipinantys raišteliai saugiam užrišimui; • Geras prigludimui reguliuojamas kaklas; • Dydis: 72 cm * 95cm.
1.14.	Signalinė liemenė	• Tiesaus silueto iki klubų; • Liemenė užsegama velcro; • Geltona su retrorefleksinėmis juostomis; • Audinys – kvėpuojantis, lengvas; • Audinio spalva geltona: „High Visibility Yellow“; • Logotipas** priekyje kairėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Nominali pluoštinė sudėtis 100 % poliesteris; • Skalavimo temperatūra ± 40°C; • EN 13688:2013; • EN20471, 2 klasė; • Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.15.	Striukė demisezoninė	• Tiesaus silueto su pailginta nugaros sritim; • Priekyje, nugaroje ir ant rankovių horizontaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; • Striukės viršutinėje dalyje priekyje ir nugaroje vertikalčiai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; • Pakaba iš pagrindinės spalvos audinio prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; • Papildomai striukės apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; • Striukės apačioje plotis reguliuojamas guma su fiksatoriais; • Striukės nugarinė dalis pažeminta; • Užsegama dvipusiu užtrauktuku, paslėptas po lyste, kuri užsegama lipdukais; • Gobtuvas pašiltintas sinteponu ir fleece medžiaga, prisegamas užtrauktuku, užsegamas plačiu lipduku priekyje, viršugalvio pločio reguliavimui turi būti įverta guma, aukščio reguliavimui naudojama juosta su lipduku; • Apykaklė pašiltinta sinteponu ir fleece medžiaga, stovės tipo; • Rankovės statytos, rankogaliai megzti vidiniai, išorėje plotis reguliuojamas lipduku; • Priekyje viršuje dešinėje pusėje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku; • Priekyje apačioje, dvigubos uždėtinės kišenės su atvartais užsegamais dviem lipdukais: įdėjimas iš viršaus ir iš šono; • Viduje kairėje pusėje viena uždėtinė kišenė užsegama užtrauktuku, kurios gylis ne mažiau kaip 18 cm; plotis ne mažiau kaip 13 cm; • Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje;

		• Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti Tamsiai žalia – 554 bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas $\leq 3\%$); • Audinio tankis $175 \pm 5 \text{ g/m}^2$; • Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); • Pašiltinimas: Sinteponas: striukei $150 \pm 5 \text{ g/m}^2$, rankovėms $150 \pm 5 \text{ g/m}^2$; • Pamušalas: 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; • Šviesą atspindinti juosta. Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos; • Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; • Skalbinimas prie 40°C; ne mažiau 50 ciklų; • Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus. Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi $\geq 900 \text{ N}$ ataudų kryptimi $\geq 850 \text{ N}$ Susitraukimas) pagal ISO 5077 max $3,0\%$; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12) ≥ 5; • Nusidažymo atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04) $\geq 4-5$; • EN 13688:2013; • Geras matomumas LST EN ISO 20471:2013 2 klasė, EN 342:2004/AC:2008; • EN 343:2004+A1:2008/AC:2010; • Dydžiai nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.16.	Striukė žieminė	• Tiesaus silueto su pailginta nugaros sritim; • Priekyje, nugaroje ir ant rankovių horizontaliai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; • Striukės viršutinėje dalyje priekyje ir nugaroje vertikalčiai po dvi 5 cm pločio šviesą atspindinčias juostas; • Pakaba iš pagrindinės spalvos audinio prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; • Papildomai striukės apačioje turi būti vidinė apsauga nuo vėjo ir sniego; • Striukės apačioje plotis reguliuojamas guma su fiksatoriais; • Striukės nugarinė dalis pažeminta; • Užsegama dvipusiu užtrauktuku, paslėptas po lyste, kuri užsegama lipdukais; • Gobtvas pašiltintas sinteponu ir fleece medžiaga, prisegamas užtrauktuku, užsegamas plačiu lipduku priekyje, viršugalvio pločio reguliavimui turi būti įverta guma, aukščio reguliavimui naudojama juosta su lipduku; • Apykaklė pašiltinta sinteponu ir fleece medžiaga, stovės tipo; • Rankovės statytos, rankogaliai megzti vidiniai, išorėje plotis reguliuojamas lipduku; • Priekyje viršuje dešinėje pusėje turi būti kišenė užsegama užtrauktuku; • Priekyje apačioje, dvigubos uždėtinės kišenės su atvartais užsegamais dviem lipdukais: įdėjimas iš viršaus ir iš šono; • Viduje kairėje pusėje viena uždėtinė kišenė užsegama užtrauktuku, kurios gylis ne mažiau kaip 18 cm; plotis ne mažiau kaip 13 cm; • Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti Tamsiai žalia – 554 bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • Poliesteris 100% su PU padengimu (apsauga nuo drėgmės) (audinio susitraukimas $\leq 3\%$); • Audinio tankis: $175 \pm 5 \text{ g/m}^2$; • Audinio pynimas: Drobinis (canvasinis); • Pašiltinimas: • Sinteponas: striukei $200 \pm 5 \text{ g/m}^2$, rankovėms $150 \pm 5 \text{ g/m}^2$;

		• Papildomas pašiltinimas striukės viduje iš fleece medžiagos; • Pamušalas: 100% poliesteris, supeltakiuotas su sinteponu; • Šviesą atspindinti juosta: • Šviesą atspindinti juosta turi būti 5 cm pločio, sidabrinės spalvos; • Atitikimas bandymui pagal EN ISO 20471:2013 – gerai matoma apranga; • Skalbimas prie 40°C; ne mažiau 50 ciklų; • Ženklinimas: • Pagal standarto reikalavimus; • Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 900 N; ataudų kryptimi ≥ 850 N Susitraukimas) pagal ISO 5077 max 3,0%; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12) ≥ 5; • Nusidažymo atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04) $\geq 4-5$; • EN 13688:2013; • Geras matomumas LST EN ISO 20471:2013 2 klasė; • EN 342:2004/AC:2008; • EN 343:2004+A1:2008/AC:2010; • Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.17.	Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis medelyno)	• Švarkelis iš minkšto fliso audinio; • Užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, su smakro apsauga patogumui ir stabilumui; • Dvi apatinės ir viena viršutinė kišenė užsegamos užtrauktukais; • Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Dydžiai: S-3XL (Nurodoma užsakant); • Pagrindo medžiaga: 100% poliesteris, 270-300 g/m²; • Drabužių spalva: Tamsios spalvos; • Standartas EN ISO 13688, EN 14058.
1.18.	Švarkas darbininko (darbo kostiumo dalis)	• Švarkas juosmeninis, užsegamas po lyste paslėptu dvipusiu užtrauktuku ir spaudėmis, apykaklė paaukštinta stovelė užsegama iki viršaus; • Krūtinės srityje dvi įstrižai įleistos kišenės užsegamos 6 mm (dantukų plotis) plastikiniais užtrauktukais; • Juosmens srityje dvi įstrižos kišenės; • Vidinė kišenė kairėje užsegama saga su kilpele ir dešinėje mobiliam telefonui, užsegama saga; • Pakaba prisiūta nugaros priekaklyje iš vidinės pusės; • Rankovės tiesios, su siaurinamais rankogaliais; • juosmuo nugaros srityje prailgintas; • Ant rankovių ir nugaros – 5 cm pločio retroreflekcinės juostos*; • Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti Tamsiai žalia – 554 bei ryškiai geltona (Hi-Viz) atitinkanti gero matomumo standartą; • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; • Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; • Didžiausioji jėga, N (LST EN ISO 13934-1 Metmenų kryptimi ≥ 1200 N ataudų kryptimi ≥ 800 N Susitraukimas po 5 skalbimų (kai skalbimo sąlygos 5x80°C) pagal ISO 15797 max 3,0%; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausai trinčiai (LST EN ISO 105-X12) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) skalbimui (LST EN ISO 105- C06) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) sausam valymui pagal ISO 105- D01(LST EN ISO 105-D01) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) prakaitui (LST EN ISO 105-E04) ≥ 4; • Nusidažymo atsparumas (balais) dirbtinei šviesai (LST EN ISO 105-B02) ≥ 4; • Atsparumas trinčiai EN 12947-2≥ 65000 rev.; • Pilingas ICI Box (36000 Rev) Ne mažiau kaip 4 klasė; • Skalavimo temperatūra ne mažiau kaip 40 °C; • EN 13688:2013;

		• Geras matomumas LST EN ISO 20471:2013 2 klasė; • Dydžiai: Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1.19.	Švarkas specialistui (darbo kostiumo dalis)	• Švarkas dėka ypač tampraus audinio yra lengvas, nevaržantis judesių, patogus darbo metu, suteikiantis daug laisvės ir komforto; • Švarkas tiesaus silueto, su pailginta nugarine dalimi; • Švarko apačia suveržiama (sutraukiama) virvute; • Užsegamas užtrauktuku per visą ilgį, su smakro apsauga patogumui ir stabilumui; • Rankovių apačios plotis reguliuojamas lipdukais arba guminiu elastiniu rankogaliu; • Dvi apatinės ir viena viršutinė kišenė užsegamos užtrauktukais; • Užtrauktukai gali būti audinio, juodos arba geltonos spalvos; • Šviesą atspindinčios detalės ant švarko rankovių ir krūtinės; • Logotipas** priekyje kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje ir nugaroje; • Pagrindinis audinys: 100% tamprus visomis kryptimis (nemažiau kaip 10%) poliesteris; • Pagrindinio audinio svoris: 180-220g/m²; • II audinys: 90% poliamidas; 10% spandeksas; tamprus visomis kryptimis, svoris 240-270 g/m²; • Drabužių spalva: Tamsiai žalia (alyvuogių) su galimomis juodomis detalėmis; • Standartas EN ISO 13688; • Dydžiai: S-3XL.
1.20.	Vasarinė kepurė su snapeliu	• Vasarinė kepuraitė su snapeliu; • Snapelis išgaubtas; • Kepurė siuvama iš šešių dalių; • Šonuose – išsiuvinėtos akutės ventiliacijai, nugaroje – dydžio reguliavimo detalė - metalinė sagtis; • Logotipas** priekyje; • Audinio spalva pagal Pantone Color katalogą gali būti <u>Tamsiai žalia – 554</u>; • Tiekėjas gali pasirinkti atspalvius nurodytų spalvų artimoje gamoje; • Nominali pluoštinė sudėtis nuo 35 iki 60% medvilnė ir nuo 65 iki 40 % poliesteris; • Nominalus paviršiaus tankis 300 ± 25 g/ m²; • Skalbimo temperatūra ± 30 °C; • EN 13688:2013; • Nuo S – XXXL (Nurodoma užsakant).
1f.21.	Lietpaltis specialistams	• Audinys - 100% poliesteris, padengtas poliuretano sluoksniu. Audinio pagrindas - poliesterio trikotažas, užtikrinantis audinio atsparumą lankstymui, gniuždymui ir dilinimui; išorinė audinio pusė betarpiškai padengta lengvu ir lanksčiu poliuretano sluoksniu, užtikrinančiu drėgmės nepralaidumą, lankstumą žemoje temperatūroje, audinio tvirtumą ir gaminio lengvumą; • Siūlės vidinėje gaminio pusėje susiūtos, išorinėje pusėje sulydytos - apsaugo nuo bet kokio drėgmės ir vandens prasiskverbimo, gaminyje visiškai neperšlampantis; • Šviesą atspindinti 2,5 cm juosta; • Su kapišonu. Kapišonas turi raištelį sutraukimui; • Užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis; • Vidiniai rankogaliai, neleidžiantys drėgmei patekti į rankoves; • Atsparumas lenkimui esant žemai temperatūrai -10°C; • EN 343; • Spalva: žalia/alyvuogių; • Dydžiai: nuo S iki 3XL (Nurodoma užsakant).

* Reikalavimai retrorefleksinei juostai

4 lentelė.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
•	Šviesos atspindėjimas	Turi būti atliktas atitikties bandymas	LST EN 20471 arba jam lygiavertis

•	Atgalinio atspindžio klasė	2 klasė	LST EN 20471 arba jam lygiavertis
•	Skalbimas, °C Ciklų skaičius	≥ 60°C ≥ 50 ciklų	LST EN 20471 arba jam lygiavertis

**Logotipo vietoje. Logotipas turi būti atliktas siuvinėjimo arba šilkografijos būdų. Spalva – balta ant tamsios spalvos drabužių arba žalia ant šviesios spalvos drabužių. Logotipo ant krūtinės plotis 100 mm, ilgis pagal proporciją, ant nugaros plotis 270 mm, ilgis pagal proporciją, Tikslūs logotipo matmenys dedant ant darbo rūbų nurodytų modelių bus pateikti laimėjusiam Tiekėjui po sutarties pasirašymo derinant prekių pavyzdžio etaloną.



4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Vaizdinis Prekių atvaizdavimas pateikiamas pasiūlyme prie kiekvienos prekės įkeliant foto arba pridedant atskirą skaitmeninį failą, pasiūlymo formoje prie atitinkamos prekės nurodant failo pavadinimą.

4.2. **Pirkėjas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, prašys galimą laimėtoją pateikti Prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžiai kiekvienos pozicijos turi būti pateikti atskirai užklijuotoje pakuotėje ir nurodyta, kurios pozicijos prekė ir visos prekės sudėtos dėžėje iki Užsakovo nurodyto termino, pateikiant juos per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją, ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Savanorių pr. 176, Vilnius, Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrių. Kontaktinis asmuo: Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnysis specialistas D. Bagdonas tel. Nr. +370 604 41828. Ant pakuotės (dėžės), kurioje pateikiami Prekių pavyzdžiai, turi būti užrašytas adresas, pirkimo pavadinimas: „Asmeninės apsaugos priemonės“, tiekėjo pavadinimas ir adresas, užrašas „Prekių pavyzdžiai“.**

4.3. Dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, Pirkėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.4. 3.23.1 ir 3.23.3 punktuose nurodytus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai gali būti: ekologiniai ženklai, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapai, gamintojų bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiavertiniai įrodymai.

4.5. 3.23.2 ir 3.23.4 punktuose nurodytus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas.

4.6. **Gamintojo** sertifikatai arba gamintojo atitikties deklaracijos, įrodančios, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos originaliu gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus).

4.7. Visi Prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

4.8. Visi prekių dokumentai kiekvienai pozicijai pateikiami tokia tvarka:

4.8.1. Kiekvienai pozicijai eilės tvarka įvardinant pozicijos pavadinimą;

4.8.2. Prekių dokumentai teikiami tiks tiems Prekių modeliams, kuriuos Tiekėjas siūlo Pirkėjui (konkretus modelis);

4.8.3. Prekių gamintojų deklaracijos/sertifikatai lietuvių kalba;

4.8.4. Prekių gamintojų deklaracijų/sertifikatai originalo kalba kopijos (4.6. punktas);

4.8.5. Nepateikus dokumentų aukščiau nustatyta eilės tvarka, dokumentai nebus vertinami.

4.9. Prekės tiekiamos ir priimamos pagal nustatytas sutartyje sąlygas.

4.10. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prekėmis:

4.10.1. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba;

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių pristatymo vietos ir adresai

2 priedas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų, atsakingų už prekių priėmimą, sąrašas

**VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių
pristatymo vietos ir adresai**

Eil. Nr.	Prekių priėmimo vieta	Prekių priėmimo vietų adresai
1	Centrinė administracija	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
2	Centrinė administracija	Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
3	Anykščių regioninis padalinys	Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai
4	Biržų regioninis padalinys	J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai
5	Druskininkų regioninis padalinys	M. K. Čiurliono g. 96., Druskininkų raj. sav., LT-66151 Druskininkai
6	Dubravos regioninis padalinys	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.
7	Ignalinos regioninis padalinys	Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina
8	Jurbarko regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas
9	Kazlų Rūdos regioninis padalinys	Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda
10	Kretingos regioninis padalinys	Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga
11	Kuršėnų regioninis padalinys	Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.
12	Mažeikių regioninis padalinys	Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai
13	Nemenčinės regioninis padalinys	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav.
14	Panevėžio regioninis padalinys	Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys
15	Prienų regioninis padalinys	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.
16	Radviliškio regioninis padalinys	Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis
17	Raseinių regioninis padalinys	Akacijų g. 1, Norgėlių k., LT-60190 Raseinių r. sav.
18	Rokiškio regioninis padalinys	Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis
19	Šakių regioninis padalinys	Miško g. 1, Giedručių k., LT-71106 Šakių r. sav.
20	Šalčininkų regioninis padalinys	Nepriklausomybės g. 33, LT-17115, Šalčininkai
21	Šilutės regioninis padalinys	Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė
22	Švenčionėlių regioninis padalinys	Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai
23	Tauragės regioninis padalinys	Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė
24	Telšių regioninis padalinys	Miškininkų g. 4, LT- 87151 Telšiai
25	Trakų regioninis padalinys	Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., LT-21143 Trakų raj.
26	Ukmergės regioninis padalinys	Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė
27	Varėnos regioninis padalinys	Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna

Asmeninių apsaugos priemonių
techninės specifikacijos
2 priedas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų, atsakingų už prekių priėmimą, sąrašas