



Модель шини Tyre model	Посадковий діаметр Rim diameter	Розмір шини Tyre size	Макс. навантаження, кгс Maximum load, kgf	Тиск, що відповідає макс. навантаженню, кПа Pressure corresponding to maximum load, kPa	Індекс навантаження Load index	Камера Tube	Тип вентиля Valve type	Об'єм рекомендований Rim recommended	Об'єм допустимий Allowable alternative rim	Зовнішній діаметр, мм Overall diameter, mm	Ширина профілю, мм, не більше Section width, mm, not more	Статичний радіус, мм Static radius, mm	Макс. швидкість, км/год (Індекс швидкості) Speed limit, km/h (speed index)	Норма шарування Ply rating
ВФ-242 [VF-242]	10"	4.50-10	300	250	66	4.50-10	ЛК (LK) -35-16,5	3,00D (D)	4,00E	492	124/134	227	30 (A6)	4
Ф-292 [F-292]	10"	5.00-10	195	120	51	4.50-10	ЛК (LK) -35-16,5	4,00E	-	504	135	228	30 (A6)	2
Ф-274 [F-274]	15.3"	10.0/75-15.3	1360	310	119	10.0/75-15.3	ЛК (LK) -35-16,5	9,00	-	760	264	343	40(A8)	8
			1550	390	123									10
			1700	470	126									12
			1900	560	130									14
ІМ-301	15.3"	10.0/75-15.3	1900	560	130	TT/TL (10.0/75-15.3)	ЛК (LK) -35-16,5	9,00	-	760	264	343	40 (A8)	14
Ф-288 [F-288]	16"	5.50-16	600	270	90	5.50-16	ЛК (LK) -35-16,5	4,00E	4,50E	691	154/165	325	30 (A6)	4
			850	400	102								40 (A8)	8
			1250	600	116								40 (A8)	12
Ф-122 [F-122]	16"	5.50-16	345	160	71	5.50-16	ЛК (LK) -35-16,5	4,00E	4,50E	704	154/165	335	30 (A6)	4
С-1 [S-1]	16"	6.50/88-16	630	200	92	5.50-16	ЛК (LK) -35-16,5	5,50F	4,50E	725	190	335	30 (A6)	4
			730	250	97								6	
TR-101	16"	6.50-16	775	275	99	5.50-16	ЛК (LK) -35-16,5	4,50E	5,50F	741	189	345	30 (A6)	6
Ф-249 [F-249]	16"	7.50-16	730	140	97	7.50-16	ЛК (LK) -35-16,5	6,00F	-	770	214	328	30 (A6)	4
			900	210	104								6	
Ф-325 [F-325]	16"	210/80R16	710	160	96	6.95-16	ЛК (LK) -35-16,5	5,50F	6,00F; W6; W7; 6LB; 6½L	734	205	341	40 (A8)	-
Ф-276 [F-276]	16"	13.0/75R16	1900	240	130	12-16	ГК (GK)-105	W11	W8; 8,00 V	900	336	400	30 (A6)	8
Ф-277 [F-277]	16"	9.00-16	1650	350	125	9.00-16	ГК (GK)-95; ГК (GK)-105; ГК (GK)-115	6,00F	6,00F	860	254	388	30 (A6)	10
			2240	590	136			W8	W7; 6,00F; W8L	870	260	380	30 (A6)	14
Я-324А [YA-324A]	16"	9.00-16	1550	350	123	9.00-16	ГК (GK)-95; (GK) GK-105; ГК (GK)-115	6,0 розбірний/ collapsible	-	896	255	414	30 (A6)	10
Л-163БЦ [L-163BC]	16"	12-16	1900	250	130	12-16	ГК (GK)-50; GK (GK)-95; GK (GK)- 105; GK (GK)-115; ГК (GK)-135; ЛК (LK)-35-16,5	W8	-	930	325	416	30 (A6)	8
В-103 [V-103]	20"	7.50-20	875	280	103	7.50-20	ГК (GK)-115	5,50F	5,00F	910	205	427	30 (A6)	6
В-105А [V-105A]	20"	8.3-20	850	250	102	8.3-20	ТК; ГК (GK)-50	W7	-	950	211	448	30 (A6)	8
БЦФ-311 [BCF-311]	20"	9.00R20	1120	260	112	9.00-20; 8.3-20	ЛК (LK)-35-16,5; ТК; ГК (GK)-50	W7	5,50F	930	234	425	40 (A8)	6
ФБЦ-35 [FBC-35]	20"	11.2-20	1285	250	117	11.2-20	ТК; ГК (GK)-50	W10	W9; W7	985	284 274; 254	460	30 (A6)	8
Ф-331 [F-331]	20"	13.6R20	1400	160	120	13.6-20	ТК	W12	-	1060	345	480	40 (A8)	8
Ф-148 [F-148]	24"	18.4-24	2240	140	136	18.4-24; 21.3-24	ТК	DW16	-	1400	467	623	30 (A6)	8
			3350	230	150								10	
			4250	300	158								12	
ІЯВ-79У [YAV-79U]	24"	21.3-24	2500	160	140	18.4-24; 21.3-24	ТК	DW18	-	1400	540	640	40 (A8)	10
			3875	250	155								12	
			4500	300	160								16	
ІМ-302	24"	460/70R24	2180	160	135	TL	-	DW15L	DW14L	1254	455	568	40 (A8)	-
			3550	320	152								8	
			4375	400	159									

\* основне виконання шини — безкамерне  
ТТ - камерна шина, ТЛ - безкамерна шина

\* Mainly tubeless  
TT - tube type, TL - tubeless

