



Модель шини Tyre model	Посадковий діаметр Rim diameter	Розмір шини Tyre size	Макс. навантаження, кгс Maximum load, kgf	Тиск, що відповідає макс. навантаженню, кПа Pressure corresponding to maximum load, kPa	Індекс навантаження Load index	Камера Tube	Тип вентеля Valve type	Обід рекомендований Rim recommended	Обід допустимий Allowable alternative rim	Зовнішній діаметр, мм Overall diameter, mm	Ширина профілю, мм, не більше Section width, mm, not more	Статичний радіус, мм Static radius, mm	Макс. швидкість, км/год (Індекс швидкості) Speed limit, km/h (speed index)	Норма шарування Ply rating
TR-107	24"	14.9R24 (380/85R24)	1700 2300	160 240	126 137	14.9-24	TK	W13	W12	1245	378	565	40 (A8)	-
TR-302	24"	540/70R24 (21.3R24)	2500 3350	160 240	140 150	18.4-24; 21,3-24	TK, ГК (GK)-105	DW18	-	1400	540	640	30 (A6) 30 (B)	-
TR-301	26"	28.1R26	4250	160	158	28.1-26	TK	DW24	DW25A	1735	750	780	50 (B)	-
CM-102	26"	750/65R26 (28LR26)	5300	240	166	TL	-	DW25B	DW23B	1621	727	723	40 (B)	-
TR-102	28"	540/65R28	3250	240	149	TL	-	W16L	W18L	1413	550	640	40 (B)	-
TR-103	28"	600/65R28	4125	240	157	TL	-	DW20B	DW18L; W18L	1491	591	672	40 (A8)	-
TR-106	30"	600/70R30	3550 4250	160 240	152 158	TL	-	DW20B	DW18L, W18L	1602	591	710	65 (D)	-
TR-07	32"	650/75R32	6300	320	172	TT/TL (30.5L-32)	TK	DW21B	DW20B DW23B	1789	645	803	40 (A8)	-
CM-101	32"	800/65R32	5450 6300 7500	160 240 320	167 172 178	TT/TL (30.5L-32)	TK	DW27B	DW25B; DH27B	1853	798	830	40 (A8)	-
Ф-81 [F-81]	32"	30.5R32	4750	170	162	30.5L-32	TK	27.00-32 розбірний / collapsible	-	1830	775	830	30 (A6)	12
Ф-81М [F-81М]	32"	30.5R32	5450	160	167	30.5L-32	TK	27.00-32 розбірний / collapsible	DW27	1830	775	830	30 (A6)	16
БЦК-10 [BCK-10]	32"	30.5L-32	5450	170	167	30.5L-32	TK	DW27	-	1800	775	830	30 (A6)	16
Ф-136 [F-136]	32"	30.5L-32	5450	170	167	30.5L-32	TK	DW27	-	1870 1830	775	840	30 (A6)	16
IM-303	32"	230/95R32 (9.5R32)	1120 1285	160 280	112 117	9.5-32	TK, GK-50	W8	W7	1245	241	579	40 (A8)	-
CM-103	32"	800/65R32 (30.5LR32)	6300	240	172	TT/TL (30.5L-32)	TK	DW27B	-	1820	750	815	40 (A8)	-
Ф-179 [F-179]	32"	30.5L-32	4750 5450 6300 7300	140 170 220 280	162 167 172 177	30.5L-32	TK	DW27	-	1790	775	830	30 (A6)	12 16 20 22
TR-07	38"	13.6R38 15.5R38	1800 2120	160 160	128 134	13.6-38 13.6-38	TK TK	W12; DW12 W14L	W11; DW11 DW14L	1550 1570	345 394	717 730	40 (A8) 40 (A8)	- -
БЦФ-2А [BCF-2A]	38"	15.5R38	2120	160	134	13.6-38	TK	W14L	DW14L	1570	394	730	40 (A8)	-
TR-201	38"	16.9R38	2575	160	141	16.9-38	TK	W15L	W14L; DW14L	1675	429	770	40 (A8)	-
TR-202	38"	650/65R38*	5300	240	166	TL	-	DW20W	-	1811	645	820	40 (A8)	-
TR-203	38"	710/70R38*	5800	240	169	TL	-	DW23A	DW21A	1959	716	885	40 (A8)	-
TR-204	38"	18.4R38 (460/85R38)	3000	160	146	TT / TL (16.9-38)	TK	W16L	DW16L; W15L	1750	467	800	40 (A8)	-
IM-304	42"	230/95R42 (9.5R42)	1320	240	118	9.5-42	TK	W8; W7	DW7	1500	241	725	30 (A6)	-

\* основне виконання шини — безкамерне  
TT - камерна шина, TL - безкамерна шина  
rosava.com

\* Mainly tubeless  
TT - tube type, TL - tubeless

