

ŠALDIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dokumentų SPS Priedas Nr. 1

1. Perkamos įrangos (šaldiklių), komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti. Planuojamos įsigyti šaldymo įrangos aprašai, kiekiai ir charakteristikos pateikiami 1 lentelėje. Tiekėjas turi siūlyti pilną reikalaujamos įrangos komplektaciją. Tiekėjo pasiūlymas su nepilna reikalaujamos įrangos komplektacija ar skirtingomis techninėmis
2. Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
3. Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
4. Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti 1 lentelės 8 stulpelyje.
5. Įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti pa
6. Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galim
7. Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą
8. Įvykus garantiniam gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita.
9. Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
10. Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	<u>Siūlomos prekės pavadinimas, modelis (tipas, markė ar kt.) techninė charakteristika, gamintojas.</u>
1	2	3	4	5	6	7
1	Šaldiklis vertikalus su lentynomis	Matmenys: 700x800x200(±300) mm .Vidiniai matmenys: 600x650x1400mm(±100) mm Galingumas: ne mažiau 0.80 kW Temperatūros režimas: ne blogiau -10/-20 °C Talpa neto ne mažiau 600 l (net) Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis vertikalus , su lentynomis. Šaldiklio išgarintojas turi būti imontuotas taip, kad neužimtų naudingo tūrio. Energijos efektyvumo klasė ne blogesnė kaip C. Izoliacijos tankis sudaro ne mažiau 40 kg/m ³ , sienelių storis -85 mm(±5) mm, durų -65mm(±5) mm. Reguluojamos pagal aukštį kojytės H:120-150. Kameros turi būti su užapvalintais vidiniais kampais lengvam valymui. Automatinis atitirpinimas karštu oru ir automatinis kondensato išgarinimas. Savaime užsidarančios durys iki 100° atidarymo kampo, rakinamos. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C, 40% santykinės drėgmės, 5 klimato klasė. Triukšmingumo lygis 58 dbA. Komplekte ne mažiau 3 lentynos.	1	2080,00	2080,00	Matmenys: 750x820x2050(±300) mm .Vidiniai matmenys: 600x650x1400mm(±100) mm Galingumas: ne mažiau 0.80 kW Temperatūros režimas: ne blogiau -10/-20 °C Talpa neto ne mažiau 600 l (net) Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis vertikalus , su lentynomis. Šaldiklio išgarintojas turi būti imontuotas taip, kad neužimtų naudingo tūrio. Energijos efektyvumo klasė ne blogesnė kaip C. Izoliacijos tankis sudaro ne mažiau 40 kg/m ³ , sienelių storis -85 mm(±5) mm, durų -65mm(±5) mm. Reguluojamos pagal aukštį kojytės H:120-150. Kameros turi būti su užapvalintais vidiniais kampais lengvam valymui. Automatinis atitirpinimas karštu oru ir automatinis kondensato išgarinimas. Savaime užsidarančios durys iki 100° atidarymo kampo, rakinamos. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C, 40% santykinės drėgmės, 5 klimato klasė. Triukšmingumo lygis 58 dbA. Komplekte 3 lentynos. Ilsa Italija modelis ANY0720

1	Šaldiklis vertikalus su lentynomis	Matmenys: 700x800x200(±300) mm .Vidiniai matmenys: 600x650x1400mm(±100) mm Galingumas: ne mažiau 0.80 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -10/-20 °C Talpa neto ne mažiau 600 l (net) Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis vertikalus , su lentynomis. Šaldiklio išgarintojas turi būti imontuotas taip, kad neužimtų naudingo tūrio. Energijos efektyvumo klasė ne blogesnė kaip C. Izoliacijos tankis sudaro ne mažiau 40 kg/m3, sienelių storis -85 mm(±5) mm, durų -65mm(±5) mm. Reguliuojamos pagal aukštį kojytės H:120-150. Kameros turi būti su užapvalintais vidiniais kampais lengvam valymui. Automatinis atitirpinimas karštu oru ir automatinis kondensato išgarinimas. Savaime užsidarančios durys iki 100° atidarymo kampo, rakinamos. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C, 40% santykinės drėgmės, 5 klimato klasė. Triukšmingumo lygis 58 dbA. Komplekte ne mažiau 3 lentynos.	1	2080,00	2080,00	Matmenys: 750x820x2050(±300) mm .Vidiniai matmenys: 600x650x1400mm(±100) mm Galingumas: ne mažiau 0.80 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -10/-20 °C Talpa neto ne mažiau 600 l (net) Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis vertikalus , su lentynomis. Šaldiklio išgarintojas turi būti imontuotas taip, kad neužimtų naudingo tūrio. Energijos efektyvumo klasė ne blogesnė kaip C. Izoliacijos tankis sudaro ne mažiau 40 kg/m3, sienelių storis -85 mm(±5) mm, durų -65mm(±5) mm. Reguliuojamos pagal aukštį kojytės H:120-150. Kameros turi būti su užapvalintais vidiniais kampais lengvam valymui. Automatinis atitirpinimas karštu oru ir automatinis kondensato išgarinimas. Savaime užsidarančios durys iki 100° atidarymo kampo, rakinamos. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C, 40% santykinės drėgmės, 5 klimato klasė. Triukšmingumo lygis 58 dbA. Komplekte 3 lentynos. Ilsa Italija modelis ANY0720
2	Šaldiklis horizontalus (šaldymo dėžė)	Matmenys: 1300x700x800(±200) mm Galingumas: ne mažiau 0.11 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -18/-24 °C Talpa neto ne mažiau 380 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Šaldiklis turi būti su rakinama spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Turi būti veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius.Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - ne mažiau 70 mm. Komplekte ne mažiau 4 krepšeliai.	1	918,00	918,00	Matmenys: 1270x750x800 mm Galingumas: ne mažiau 0.11 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -18/-24 °C Talpa neto ne mažiau 380 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Šaldiklis turi būti su rakinama spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Turi būti veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius.Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - ne mažiau 70 mm. Komplekte ne mažiau 4 krepšeliai. Gamintojas KBS FR405
BENDRA PASIŪLYMO KAINA Eur be PVM						2998,00
21 proc. PVM						629,58
BENDRA PASIŪLYMO KAINA Eur su PVM						3627,58

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM _____ 3627, 58 eur Trys tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni eurai ____ 58 eurocentai ____ (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____ 629,58 _____ Eur.

**Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.*

Pastaba. Tuo atveju, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemokamas:.....

Pristatymo terminas	<i>Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)</i>
8	9
Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	3 000,00

Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	3 000,00	
Per 60 dienų nuo užsakymo dienos		