



Garantijos pradžios data: 11.08.2020

GAMINTOJO GARANTIJOS SALYGOS

	SALYGOS	IKI
Transporto priemonės garantija	3 metu 100000 Km	10.08.2023
Garantija dažams	2 metu neribota rida	10.08.2022
Garantija nuo korozijos	6 metu neribota rida	10.08.2026

Mobilumo garantija: Prireikus Dacia pagalbos operacijos su tempimu ir garantiniu remontu užtunkanciu ilgiau nei 3 valandas, esant tam tikroms sąlygoms, iki trijų dienų jums gali būti suteiktas pakaitinis automobilis Šios paslaugos sąlygas rasite 'Bendrosios Dacia Garantijos Salygose'.

„DACIA ASSISTANCE“ TECHNINĖ PAGALBA:

Tel.: +370 700 55 175

Noredami kuo skubiau sutaisyti masina, zinokite tiksli gedimo vieta, automobilio identifikacini numerį, registracijos numerį, variklio tipą ir savo kontaktinį telefono numerį.

JUSU TRANSPORTO PRIEMONES TECHNINES PRIEŽIūros PROGRAMA

TAM TIKRAIS RIDOS AR LAIKO INTERVALAIS, PRIKLAUSOMAI, KURIS ANKSCIAU, ATLIEKAMOS ŠIOS OPERACIJOS:

Kas : (Km) arba po :

Garantinio periodo metu būtina laikyti šios techninės priežiūros programos, intervalu, gaminių ir eksploatacinių medžiagų standartu, taikomu sąlyje, kurioje buvo parduota transporto priemonė. Kitoje sąlyje prasome kreiptis į įgaliotą automobilio prekybos atstovą.

	30000	1 metu	2 metu	3 metu	4 metu	5 metu	6 metu	7 metu	8 metu	9 metu	10 metu	11 metu	12 metu
"Dacia" A tech. aptarnavimas	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isleiskite variklio alyvą	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite alyvos filtrą	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite priekinius / galinius ratus	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite salono filtrą	30000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite kuro filtrą	60000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite oro filtrą	60000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite stabdžių skystį	120000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Patikrinkite ir pasalinkite dulkes iš bugninių stabdžių ideklų	120000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite ausinimo skystį	150000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite priedu diržą ir velenelius	150000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakeiskite skirstymo diržą ir velenelius	150000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TECHNINES APŽIŪROS METU TIKRINAMI:

	A	B		A	B
"AdBlue" skysčio lygio patikra (jei itaisyta)	•	•	Patikrinkite hidraulinio vairo mechanizmo su vairo stiprintuvu grandinės lygį, bukle ir sandarumą (jei įrengta)	•	•
Patikrinkite sankabos/priekinių stabdžių grandinės lygį, bukle bei sandarumą	•	•	Patikrinkite ausinimo grandinės lygį, bukle ir sandarumą	•	•
Patikrinkite galinių stabdžių lygį, bukle ir sandarumą	•	•	Patikrinkite sekvencines pavarų dezes grandinės lygį, bukle ir sandarumą (jei įrengta)	•	•
Patikrinkite galinių stabdžių trinkelio ir disku nusidevėjimą (jei įrengta)	•	•	Patikrinkite padangų bukle ir slėgį bei ratų apsaugą	•	•
Patikrinkite galinių amortizatorių bukle ir sandarumą	•	•	Patikrinkite, ar yra dangteliai ant ratų ventilių	•	•
Patikrinkite variklio alyvos lygį	•	•	Patikrinkite signalus ir vidinį bei išorinį apšvietimą	•	•
Patikrinkite movų / guminių tvirtinimų / rutulinių sarnyrų bukle ir sandarumą	•	•	Patikrinkite priekinio stiklo ir soninių veidrodėlių bukle	•	•
Patikrinkite priekinių stabdžių diskų ir trinkelio nusidevėjimą	•	•	Patikrinkite valytuvų ir langu ploviklio lygį	•	•
Patikrinkite priekinių amortizatorių bukle ir sandarumą	•	•	Patikrinkite, ar yra oro pagalvės ir variklio skyriaus etiketės	•	•
Antikorozinės dangos patikrinimas	•	•	Patikrinkite, ar veikia prietaisų skydelio išėjamosios lemputės	•	•
Patikrinkite išmetimo vamzdį	•	•	Nustatykite iš naujo techninės priežiūros / alyvos ekraną	•	•
Isleiskite vandenį iš kuro filtro	•	•	Dokumentacija ir techninės priežiūros etiketės išdėstymas	•	•

Svarbu: gamintojas rekomenduoja pakoreguoti dalių ar skysčių, kuriuos veikia tam tikros naudojimo sąlygos, keitimo dažnumą. Daugiau informacijos rasite pridėtame lape.

Jūsų transporto priemonėje yra alyvos kokybės tikrinimo prietaisas, įspėjantis, kad dėl tam tikrų naudojimo sąlygų reikia greičiau atlikti techninį aptarnavimą. Daugiau informacijos rasite pridėtame lape.

Priežiūros A ir salono filtras: jei nuvažiuojate daugiau nei 15 000 km per 1 metus, kas 30 000 km arba kasmet (žiūrint, kas ikyksta anksčiau), būtina atlikti šias dvi operacijas.

SKYSCIAI rupestingai laikykites gamintojo rekomendacijų

VARIKLIO ALYVA

Variklinės alyvos turis (nurodyta vertė yra informacinio pobūdžio)		5.70 Litro	Gamintojas rekomenduoja:
Naudotinos rūšys pagal aplinkos temperatūra			
Standartine		RN 17FE	RN 17
Virš:	-15 °C	0W20	5W30
	-20 °C	0W20	5W30
	-25 °C	0W20	5W30
	-30 °C	0W20	0W40





STABDŽIŲ SKYSTIS

Tipas	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Tipas	

AUSINIMO SKYSTIS

Tipas	GLACEOL RX type D
-------	-------------------

Variklio alyvos priedu naudojimas garantinio laikotarpio metu yra gamintojo draudžiamas, o pasibaigus šiam laikotarpiui - nerekomenduojamas.