

Šaldanti stalinė centrifuga, 2 vnt.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Garantijos sąlygos:
 - 1.1. Garantinis laikotarpis nurodytas prekės techninėje specifikacijoje.
 - 1.2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti teikiant prekes.
2. Privalomas pilnas sistemos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) **su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti** (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) **konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimas	Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklalapį (jei yra) Nuoroda: https://www.afigroups.com/sirena
1.	Paskirtis	Šaldanti stalinė centrifuga su keičiamais rotoriais, palaikanti temperatūrą ne mažesniame integrale nei nuo -10 iki +40°C.	Šaldanti stalinė centrifuga su keičiamais rotoriais, palaikanti temperatūrą integrale nuo -10 iki +40°C. Failas Bukletas, 5 psl.
2.	Galimas maksimalus greitis	Galimas maksimalus greitis ne mažesnis nei 17.500 aps/min su fiksuoto kampo rotoriumi ir ne mažesnis nei 4.500 aps/min su kintamo kampo rotoriumi.	Maksimalus greitis 18 000 aps/min su fiksuoto kampo rotoriumi ir 4700 aps/min su kintamo kampo rotoriumi. Failas Bukletas, 5 psl.
3.	Galima išcentrinė jėga	Galima išcentrinė jėga ne mažesnė nei 30.200 xg su fiksuoto kampo rotoriumi ir jėga ne mažesnė nei 3.250 xg su kintamo kampo rotoriumi.	Galima išcentrinė jėga 31 594 xg su fiksuoto kampo rotoriumi ir jėga 3725 xg su kintamo kampo rotoriumi. Failas Bukletas, 5 psl.
4.	Rotorių keitimas	Privaloma galimybė keisti rotorių viena ranka, nenaudojant papildomų priemonių (įrankių). Centrifuga turi	Yra galimybė keisti rotorių viena ranka, nenaudojant papildomų priemonių (įrankių).

		atpažinti įdėtą rotorį: įdiegta savybė, neleidžianti sukti rotoriaus didesniu greičiu, nei numatyta gamintojo.	Failas Bukletas, 6 psl. Centrifuga atpažįsta įdėtą rotorį: įdiegta savybė, neleidžianti sukti rotoriaus didesniu greičiu, nei numatyta gamintojo. Failas SIRENA rotor recognition, 1 psl.
5.	Protokolai	Galima įrašyti ne mažiau nei 4 darbinis protokolus.	101 darbinis protokolas gali būti įrašytas. Failas Bukletas, 28 psl.
6.	Variklis	Bešepetėlinis variklis	Bešepetėlinis variklis. Failas Bukletas, 28 psl.
7.	Valdymas	Mikroprocesorinis	Mikroprocesorinis. Failas Bukletas, 28 psl.
8.	Greito nusukimo funkcija	Privalo būti integruota greito nusukimo funkcija	Integruota greito nusukimo funkcija. Failas Bukletas, 28 psl.
9.	Lėtėjimo/greitėjimo profiliai	Ne mažiau nei 2 lėtėjimo / greitėjimo profiliai	10 lėtėjimo / greitėjimo profilių. Failas Bukletas, 28 psl.
10.	Naudojamas galingumas	Naudojamas galingumas ne didesnis nei 1200W.	1100 W Failas Bukletas, 27 psl.
11.	Laikmatis	Privalo būti integruotas laikmatis. Galimybė nustatyti darbą ne mažesniame intervale nei iki 9val 99min arba dirbti pastoviu režimu.	Integruotas laikmatis. Galimybė nustatyti darbą nuo 10 sek. iki 99 val. 59 min. Failas Bukletas, 28 psl.
12.	Išmatavimai	Išoriniai išmatavimai AxPxG ne didesni nei 35cm x 50cm x 75 cm.	Išoriniai išmatavimai AxPxG 29x44x72 cm. Failas Bukletas, 27 psl.
13.	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai	24 mėn.
14.	Komplekte rotorius Nr.1	Rotorius skirtas sukti mikroplokšteles. Našumas: ne mažesnis nei 4 standartinės mikroplokštelės. Pasiekiamas greitis ne mažesnis nei 4.400 aps/min, pasiekama išcentrinė jėga ne mažesnė nei 2.500 xg.	Rotorius skirtas sukti mikroplokšteles. Našumas: 8 standartinės mikroplokštelės. Pasiekiamas greitis 4700 aps/min, pasiekama išcentrinė jėga 2964 xg. Failas Bukletas, 7 psl.
15.	Komplekte rotorius Nr.2	Kintamo kampo rotorius. Našumas: ne mažesnis nei 4x145ml. Pasiekiamas greitis ne mažesnis nei 4.500 aps/min. Pasiekama išcentrinė jėga ne mažesnė nei 3.200 xg. Su rotoriumi pateikiami krepšeliai, skirti sukti 8 mėgintuvėlius 50ml bei adapterių komplektas sukti 8x15ml.	Kintamo kampo rotorius. Našumas: 4x150ml. Pasiekiamas greitis 4700 aps/min. Pasiekama išcentrinė jėga 3704 xg. Failas Bukletas, 27 psl. Su rotoriumi pateikiami krepšeliai, skirti sukti 8 mėgintuvėlius 50ml bei adapterių komplektas sukti 8x15ml. Failas Bukletas, 7 psl.
16.	Komplekte rotorius Nr.3	Fiksuoto kampo rotorius mikromėgintuvėliams. Našumas ne mažesnis nei 24x2ml. Pasiekiamas greitis ne mažesnis nei 17.800 aps/min, pasiekama išcentrinė jėga ne mažesnė nei 30.200 xg	Fiksuoto kampo rotorius mikromėgintuvėliams. Našumas 24x2ml. Pasiekiamas greitis 18000 aps/min, pasiekama išcentrinė jėga 31 514 xg. Failas Bukletas, 14 psl.