

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai, reikalavimai	Dydis, sąlyga	Įrašyti konkrečiai siūlomus parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1.	Kompresoriaus tipas	Sraigtinis	Sraigtinis	UT STAR 7.5- 10 - 270
2.	Našumas	Ne mažiau nei 1 m ³ /min	1.0 m ³ /min	UT STAR 7.5- 10 - 270
4.	Dabinis slėgis	10 bar	10 bar.	UT STAR 7.5- 10 - 270
5.	Aplinkos temperatūra	iki +45 °C	+45°C	UT STAR 7.5- 10 - 270
6.	Variklio galia	Ne daugiau nei 7,5 kW	7.5 kW	UT STAR 7.5- 10 - 270
7.	Įtampa	400 V	400 V	UT STAR 7.5- 10 - 270
8.	Dažnis	50 Hz	50Hz	UT STAR 7.5- 10 - 270
9.	Oro sausinimas	Turi būti įdiegtas oro sausintuvas su šaldymu	Integruotas freoninis sausintuvas	UT STAR 7.5- 10 - 270
10.	Oro filtrai	Turi būti sumontuoti: - Smulkaus valymo filtras - Anglies valymo filtras Filtrai turi būti su kondensato nuleidimo sistema	Sumontuoti smulkaus valymo + anglinis filtrai su automatine kondensato nuleidimo sistema	FSN_cat_TrattamentoAria_02-2020_IT-EN_9990115-A_paggsingole (1)
11.	Separatorius	Turi būti integruotas tepalų / vandens separatorius	sumontuotas	FSN_cat_TrattamentoAria_02-2020_IT-EN_9990115-A_paggsingole (1)
12.	Pavara	Diržinė	Diržinė	UT STAR 7.5- 10 - 270
13.	Garso slėgio lygis	Ne daugiau kaip 70 dB	62 ±3 dB(A)	UT STAR 7.5- 10 - 270
14.	Valdymas	Turi būti integruotas valdiklis. Valdymas turi būti suderintas su esama SCADA sistema dumblo apdorojimo įrenginiams.	Integruotas valdiklis	
15.	Ethernetas „10/100 T”	Ryšys RJ45 lizdas	RS485 via ModBus RTU	ETIV DN Air2
16.	Įvesties / išvesties šyna	9 polių SUB-D kištukas		
17.	Avarinis stabdymas	Turi būti su avarinio stabdymo sistema	Yra	UT STAR 7.5- 10 - 270