

Techniniai parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Reikalingą skaičių maišyklių parenka tiekėjas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių techniniai parametrai	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka a techninius parametrus ir reikalavimus	Nurodyti siūlomų maišyklių kiekį
1.	Maišyklė	Maišyklės tipas: panardinama maišyklė Hidrauliniai parametrai: paviršiaus plotas-56,5 m²; didžiausias nuotekų lygis (iki pritekėjimo vamzdžio) - 1,6 m; normalaus darbo maksimalus tūris - 90,43 m³; maišyklės menčių sukimosi greitis - ne didesnis nei 1500 aps/min Elektriniai parametrai: įtampa -400 V, variklio naudojama galia ne didesnė nei 2 kW, maitinimo kabelio ilgis ne mažiau nei 10 m Maišyklės montavimo tipas: horizontalus montavimas	Atitinka	1
2.	Maišyklė	Maišyklės tipas: panardinama maišyklė Hidrauliniai parametrai: paviršiaus plotas - 26,14 m²; didžiausias nuotekų lygis (iki pritekėjimo vamzdžio) - 1,8 m; normalaus darbo maksimalus tūris - 47,05 m³; maišyklės menčių sukimosi greitis - ne didesnis nei 1500 aps/min Elektriniai parametrai: įtampa -400 V, variklio naudojama galia ne didesnė nei 2 kW, maitinimo kabelio ilgis ne mažiau nei 10 m Maišyklės montavimo tipas: horizontalus montavimas	Atitinka	1
3.	Maišyklė	Maišyklės tipas: panardinama maišyklė Hidrauliniai parametrai: paviršiaus plotas - 120 m²; didžiausias nuotekų lygis (iki pritekėjimo vamzdžio) - 2 m; normalaus darbo maksimalus tūris - 240 m³; maišyklės menčių sukimosi greitis - ne didesnis nei 1500 aps/min Elektriniai parametrai: įtampa -400 V, variklio naudojama galia ne didesnė nei 2 kW, maitinimo kabelio ilgis ne mažiau nei 10 m Maišyklės montavimo tipas: horizontalus montavimas	Atitinka	1