



Volvo Lietuva“

Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 9, LT-02021 Vilnius,
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, įm. k. 111657016, PVM mok. kodas: LT116570113

Prekių atitikties lentelė. Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIESLENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---------------------------|---|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> | | | |
| Renault C | | | |
| 1. | Bendri reikalavimai Prekei: | | |
| 1.1. | Prekė (transporto priemonė ir hidraulinis užtraukėjas) bei jos priedai (ratų atramos, pripūtimo žarna ir t.t.) nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais, atitinkantys įrangos atitikimo Europos Sąjungos kokybės reikalavimams. | Taip, prekė (transporto priemonė ir hidraulinis užtraukėjas) bei jos priedai (ratų atramos, pripūtimo žarna ir t.t.) nauji, neeksploatuoti, pagaminti 2022 metais, atitinkantys įrangos atitikimo Europos Sąjungos kokybės reikalavimams. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |
| 1.2. | Transporto priemonė turi būti tiekiamą su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja transporto priemonę UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima technines apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis. | Taip, transporto priemonė tiekiamą su visais registravimo dokumentais, skirtais eksploatuoti ir registruoti Lietuvoje. Tiekėjas užregistruoja transporto priemonę UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius, išima technines apžiūros rezultatų kortelę bei apdraudžia 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu savo lėšomis. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |
| 1.3. | Transporto priemonė ir hidraulinis užtraukėjas (toliau įranga) turi būti pritaikyta darbai Lietuvos klimatinėmis sąlygomis | Taip, transporto priemonė ir hidraulinis užtraukėjas (toliau įranga) pritaikyta darbai Lietuvos klimatinėmis sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-15 °C - +35 °C) intervalui. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|--|--|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> | | | |
| Renault C | | | |
| sąlygomis esant ne siauresniam lauko temperatūros (-15 °C - +35 °C) intervalui. | | | |
| 1.4. | Prekės spalva turi būti balta pagal RAL9010 arba lygiavertė pagal kitą spalvų standartą (pvz. RGB, NCS ar kt.). | Taip, prekės spalva balta pagal RAL9010 arba lygiavertė pagal kitą spalvų standartą (pvz. RGB, NCS ar kt.). | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |
| 1.5. | Įrangos kontroliniai duomenys turi būti metrinėje sistemoje, o užrašai lietuvių kalba. | Taip, įrangos kontroliniai duomenys metrinėje sistemoje, o užrašai lietuvių kalba. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |
| 1.6. | Siūloma Prekė su montuojama įranga turi būti gaminami ne trumpiau kaip vienerius metus serijinėje gamyboje. Negali būti vienietinis ar eksperimentinis gaminyš. Su pasiūlymu pateikti analogiško siūlomo pagaminto automobilio nuotraukas. | Taip, siūloma Prekė su montuojama įranga gaminami ne trumpiau kaip vienerius metus serijinėje gamyboje. Nėra vienietinis ar eksperimentinis gaminyš. Su pasiūlymu pateikiama analogiško siūlomo pagaminto automobilio nuotraukas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 1 psl. |
| 1.7. | Tiekėjas yra oficialus transporto priemonės ir/arba hidraulinio keltuvo (įrangos) gamintojų atstovas, įgaliotas parduoti transporto priemonę, techniškai aptarnauti bei remontuoti pateikus transporto priemonę ir/arba įrangą, bei tiekti atsargines dalis, arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti automobilį ir/arba hidrodinaminę įrangą bei tiekti atsargines dalis. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. | Taip, tiekėjas yra oficialus transporto priemonės gamintojų atstovas, įgaliotas parduoti transporto priemonę, techniškai aptarnauti bei remontuoti pateikus transporto priemonę, bei tiekti atsargines dalis. Su pasiūlymu pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. | Oficialus atstovas Renault Trucks. |
| 1.8. | Sumontuotos apsaugos priemonės ir signalizacija, atitinkanti draudimo kompanijų reikalavimus drausti KASKO draudimu. | Taip, sumontuotos apsaugos priemonės ir signalizacija, atitinkanti draudimo kompanijų reikalavimus drausti KASKO draudimu. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2. Reikalavimai transporto priemonei | | | |
| 2.1. Bendri reikalavimai | | | |
| 2.1.1. | Transporto priemonės matmenys, bendra leistina masė, ašių apkrovos turi atitikti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 su vėlesniais pakeitimais „Dėl maksimalių leidžiamų | Taip, transporto priemonės matmenys, bendra leistina masė, ašių apkrovos atitinka Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 3-66 su vėlesniais pakeitimais „Dėl | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---------------------------|--|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> | | | |
| <i>Renault C</i> | | | |
| 2.1.2. | Transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. | maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.1.3. | Transporto priemonė privalo atitikti aukščiau nurodytus bendruosius reikalavimus ir būti pritaikyta sumontuoti tiekiamai įrangai. | Taip, transporto priemonė atitinka aukščiau nurodytus bendruosius reikalavimus ir pritaikyta sumontuoti tiekiamai įrangai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2. | Reikalavimai varikliui ir transmisijai | | |
| 2.2.1. | Variklis turbodieselis, galingumas ne mažiau 350 AG. | Taip, variklis turbodieselis, galingumas 440 AG. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2.2. | Turi atitikti ne žemesnį emisijos standartą kaip EURO 6. | Taip, atitinka emisijos standartą - EURO 6. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2.3. | Turi būti įrengtas variklinis stabdys. | Taip, įrengtas variklinis stabdys. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2.4. | Varikliui turi būti sumontuota karterio apsauga. | Taip, varikliui sumontuota karterio apsauga. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2.5. | Variklis privalo turėti sistemą, padedančią lengviau užvesti mašiną žiemą. Turi būti kuro šildymo sistema, šildomas kuro filtras su vandens separatoriumi. | Taip, variklis turi sistemą, padedančią lengviau užvesti mašiną žiemą. Turi kuro šildymo sistema, šildomas kuro filtras su vandens separatoriumi. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.2.6. | Pavarų dėžė automatinė (robotizuota). | Taip, pavarų dėžė automatinė (robotizuota). | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.3. Važiuklė. | | | |
| 2.3.1. | Trijų ašių 6x4 važiuklės platforma. | Taip, trijų ašių 6x4 važiuklės platforma. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.3.2. | Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti. | Taip, varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė pravažumui padidinti. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.4. Pakaba | | | |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|--|--|--|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 2.4.1. | Turi būti įrengti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. | Taip, įrengti priekinės ir galinės ašių stabilizatoriai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.4.2. | Priekinė ašis linginė, galinės ašys linginės arba pneuminės. | Taip, priekinė ašis linginė, galinės ašys --- pneuminės. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.5. | Degalų, AdBlue ir kiti bakai | | |
| 2.5.1. | Aliumininis pagrindinis degalų bakas (-ai), ne mažesnis nei 250 litrų. | Taip, aliumininis pagrindinis degalų bakas (-ai), 255 litrų. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.5.2. | Turi būti šildomas „AdBlue“ bakas. | Taip, šildomas „AdBlue“ bakas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.6. | Vairo mechanizmas | | |
| 2.6.1. | Eismas dešine puse. | Taip, eismas dešine puse. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.6.2. | Priekinių ratų valdymo mechanizmas privalo turėti sumontuotą stiprintuvą. | Taip, priekinių ratų valdymo mechanizmas turi sumontuotą stiprintuvą. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 2 psl. |
| 2.6.3. | Reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio kampas ir reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis. | Taip, reguliuojamas vairo kolonėlės posvyrio kampas ir reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7. | Vairuotojo kabina | | |
| 2.7.1. | Kabina maža, dieninė, su standartinė pneumaticine vairuotojo sėdyne, sėdimų vietų skaičius ne mažiau 2 (dviejų) su vairuotoju. | Taip, kabina maža, dieninė, su standartinė pneumaticine vairuotojo sėdyne, sėdimų vietų skaičius 2 (dvi) su vairuotoju. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.2. | Kabinoje turi būti įrengtas galinio matymo langas. Papildomai įrengtas vidinis galinio vaizdo veidrodys kuris suteikia gerą matomumą žiūrint pro galinio matymo langą. | Taip, kabinoje įrengtas galinio matymo langas. Papildomai įrengtas vidinis galinio vaizdo veidrodys kuris suteikia gerą matomumą žiūrint pro galinio matymo langą. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.3. | Visos sėdimos vietos turi būti su numatytais saugos diržais. | Taip, visos sėdimos vietos su numatytais saugos diržais. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|---|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 2.7.4. | Gamyklinis grotuvas su radijo imtuvu telefono laisvų rankų pajungimui (veikianti per Bluetooth sąsają) ir garso kolonėlėmis. | Taip, gamyklinis grotuvas su radijo imtuvu telefono laisvų rankų pajungimui (veikianti per Bluetooth sąsają) ir garso kolonėlėmis. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.5. | Kabinoje turi būti įrengtas centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu. | Taip, kabinoje įrengtas centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.6. | Kabinoje turi būti vairuotojo ir keleivio guminiai kilimėliai. | Taip, kabinoje vairuotojo ir keleivio guminiai kilimėliai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.7. | Duryse turi būti sumontuoti elektriniai stiklų pakėlėjai. | Taip, duryse sumontuoti elektriniai stiklų pakėlėjai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.8. | Išoriniai galinio vaizdo ir šalinimo veidrodžiai ne mažiau kaip 6 vnt. (galas, šonai, priekis) turi būti valdomi elektra bei apšildomi. | Taip, išoriniai galinio vaizdo ir šalinimo veidrodžiai - 6 vnt. (galas, šonai, priekis) valdomi elektra bei apšildomi. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.9. | Turi būti šildomas priekinis stiklas. | Taip, šildomas priekinis stiklas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.10. | Turi būti sumontuotas oro kondicionierius arba klimato kontrolė. | Taip, sumontuotas oro kondicionierius. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.11. | Turi būti įrengta sistema, informuojanti apie reikalingą atlikti techninį aptarnavimą. | Taip, įrengta sistema, informuojanti apie reikalingą atlikti techninį aptarnavimą. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.12. | Kabinoje turi būti prietaisų skydelis su informaciniu ekranu rodantis kuro sąnaudas ir pagrindinius parametrus (kuro, tepalo lygis; aušinimo skysčio temperatūra; tachografas; spidometras ir kt.). | Taip, kabinoje prietaisų skydelis su informaciniu ekranu rodantis kuro sąnaudas ir pagrindinius parametrus (kuro, tepalo lygis; aušinimo skysčio temperatūra; tachografas; spidometras ir kt.). | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.13. | Įrengtas išorinis stogelis nuo saulės. | Taip, įrengtas išorinis stogelis nuo saulės. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.14. | Kabonos lubose įrengiami žibintai skaitymui (2 vnt.), kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. | Taip, kabonos lubose įrengiami žibintai skaitymui (2 vnt.), kiekvienas jų turi atskirą jungiklį. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|--|---|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 2.7.15. | Mažiausiai 1 (vienas) USB krovimo lizdas, galingumas ne mažesnis nei 2A. | Taip, 1 (vienas) USB krovimo lizdas, galingumas 2A. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.7.16. | Lauko temperatūros termometras. | Taip, lauko temperatūros termometras. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.8. Apšvietimas | | | |
| 2.8.1. | Dieninės važiavimo šviesos, galiniai žibintai, gabaritiniai žibintai LED tipo arba halogėniniai. | Taip, dienosinės važiavimo šviesos, galiniai žibintai, gabaritiniai žibintai LED tipo . | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.8.2. | Automatinis artimųjų šviesų įjungimas ir išjungimas. | Taip, automatinis artimųjų šviesų įjungimas ir išjungimas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.8.3. | Elektrinis žibintų lygio reguliavimas. | Taip, elektrinis žibintų lygio reguliavimas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.8.4. | Apsauginės galinių automobilių žibintų grotelės. | Taip, apsauginės galinių automobilių žibintų grotelės. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.9. Stabdžių sistema | | | |
| 2.9.1. | Turi būti įdiegtos ESP ir ABS sistemos arba lygiavertės. | Taip, įdiegtos ESP ir ABS sistemos. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 3 psl. |
| 2.9.2. | Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema. | Taip, elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.10. Kėbulas | | | |
| 2.10.1. | Priekinis automobilio bamperis (plieninis) standartiniame aukštyje, nejudantys vairuotojo ir keleivių įlipimo laipteliai. | Taip, priekinis automobilio bamperis (plieninis) standartiniame aukštyje, nejudantys vairuotojo ir keleivių įlipimo laipteliai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.11. Ratai ir padangos | | | |
| 2.11.1. | Visi ratai ne mažesni kaip R22.5 dydžio. | Taip, visi ratai R22.5 dydžio. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.11.2. | Padidinto pravažumo padangos. Visos padangos to pačio gamintojo. | Taip, padidinto pravažumo padangos. Visos padangos to pačio gamintojo. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|---|---|---|
| <i>Prekės pavadinimas</i> | | | |
| <i>Renault C</i> | | | |
| 2.11.3. | Plieniniai ratlankiai. | Taip, plieniniai ratlankiai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.11.4. | Priekinių ratų diskų gaubtai. | Taip, priekinių ratų diskų gaubtai. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.11.5. | Atsarginis ratas, tokio pat dydžio kaip priekiniai ratai , padanga tokio pačio gamintojo ir tipo. Komplektuojamas su automobilio keltuviu ir raktais jį pakeisti. Keltuvo kėlimo galia nemažesnė nei 10t. | Taip, atsarginis ratas, tokio pat dydžio kaip priekiniai ratai , padanga tokio pačio gamintojo ir tipo. Komplektuojamas su automobilio keltuviu ir raktais jį pakeisti. Keltuvo kėlimo galia 20t. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.12. Priedai transporto priemonei | | | |
| 2.12.1. | Ratų atramos – ne mažiau 2 vnt. | Taip, ratų atramos –2 vnt. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.12.2. | Ratų pripūtimo žarna ne mažiau kaip 20 m ilgio su nuimamu manometru. | Taip, ratų pripūtimo žarna -20 m ilgio su nuimamu manometru. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.12.3. | Avarinis rinkinys - gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinė, liemenė. Avarinis rinkinys turi atitinkanti KET reikalavimus, pagal transporto priemonės klasę. | Taip, avarinis rinkinys - gesintuvas, avarinis ženklas, vaistinė, liemenė. Avarinis rinkinys atitinkantis KET reikalavimus, pagal transporto priemonės klasę. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.12.4. | Atbulinis eigos garsinis signalas. | Taip, atbulinis eigos garsinis signalas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 2.12.5. | Ne mažiau kaip du signaliniai švyturėliai transporto priemonės priekyje ir ne mažiau kaip 1 (vienas) gale su apsaugomis nuo medžių šakų. Signaliniai švyturėliai sumontuoti taip, kad būtų matomi iš visų automobilio pusių. Šviesos šaltinis – LED (galingumas ne mažiau 25W). Visa šviesos įranga turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Su pasiūlymu turi būti pateikiami aprašymai, atitikties sertifikatai. | Taip, du signaliniai švyturėliai transporto priemonės priekyje 1 (vienas) gale su apsaugomis nuo medžių šakų. Signaliniai švyturėliai sumontuoti taip, kad būtų matomi iš visų automobilio pusių. Šviesos šaltinis – LED (galingumas ne mažiau 25W). Visa šviesos įranga turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiamas aprašymas, atitikties sertifikatas. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. R65 atitikimo sertifikatas(konfidencialu), visas dokumentas. |
| 3. | Įranga (nurodyti gamintoją ir modelį). | | MULTILIFT ULTIMA 18S51 |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|--|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 3.1. | Hidraulinio užtraukėjo kėlimo galia – ne mažiau kaip 21 000kg, kai hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis 1570 mm. | Taip, Hidraulinio užtraukėjo kėlimo galia 21000kg, kai hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis 1570 mm. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.2. | Hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis mechanškai reguliuojamas 1450-1570. | Taip, Hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis mechanškai reguliuojamas 1450-1570 | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.3. | Užtraukėjo hidraulinė sistema dirba nuo variklio automobilinio PTO. | Taip, Užtraukėjo hidraulinė sistema dirba nuo variklio automobilinio PTO | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.4. | Hidraulinio užtraukėjo kablų su apsauginiu mechaniniu užraktu. | Taip, Hidraulinio užtraukėjo kablų su apsauginiu mechaniniu užraktu | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.5. | Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius nuo 4.5m iki 6.0m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus. | Taip, Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius nuo 4.5m iki 6.0m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.6. | Hidraulinio užtraukėjo alyvos bakas su uždarymo sklende. | Taip, Hidraulinio užtraukėjo alyvos bakas su uždarymo sklende. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.7. | Hidraulinis kabininis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi. | Taip, Hidraulinis kabininis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.8. | Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį. | Taip, Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.9. | Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija. | Taip, Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.10. | Hidraulinis kabininis užtraukėjas turi turėti teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“). | Taip, Hidraulinis kabininis užtraukėjas turi teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“). | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.11. | Hidraulinis kabininis užtraukėjas turi būti komplektuojamas patikimais hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablo formos, kabinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto ir mechaniniais DIN užraktais. | Taip, Hidraulinis kabininis užtraukėjas komplektuojamas su patikimais hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais), kablo formos, kabinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto ir mechaniniais DIN užraktais. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|---|--|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 3.12. | Hidraulinis kabinis užtraukėjas turi turėti ne mažiau kaip tris atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais ir jų padėtis keičiama. | Taip, Hidraulinis kabinis užtraukėjas turi tris atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais ir jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.13. | Hidraulinis kabinis užtraukėjas turi turėti avarinę pakelto keltuvo atramą. | Taip, Hidraulinis kabinis užtraukėjas turi avarinę pakelto keltuvo atramą | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.14. | Hidraulinis užtraukėjas montuojamas ant transporto priemonės naudojant gamyklos gamintojo montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojo dažymo dangą. | Taip, Hidraulinis užtraukėjas montuojamas ant transporto priemonės naudojant gamyklos gamintojo montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojo dažymo dangą. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 3.15. | Cinkuotas porėmis. | Taip, cinkuotas porėmis. | Užtraukėjo patvirtinimas, 1 psl. |
| 4. | Kiti reikalavimai | | |
| 4.1. | Pateikiami važiuoklės gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo Lietuvoje patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks technines specifikacijos reikalavimus. | Taip, pateikiami važiuoklės gamintojo oficialaus atstovo Lietuvoje patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks technines specifikacijos reikalavimus. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams |
| 4.2. | Pateikiami įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks technines specifikacijos reikalavimus. | Taip, pateikiami įrangos gamintojo patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos Prekės techniniai parametrai atitiks technines specifikacijos reikalavimus. | Užtraukėjo patvirtinimas |
| 4.3. | Prekei (transporto priemonei ir įrangai) suteikiama pilna ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Transporto priemonei 121 000 km, įrangai be valandų apribojimų. Garantinio laikotarpio metu remonto darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 2 (dvi) d.d. nuo Perkanciojo Subjekto pranešimo el. paštu. | Taip, Prekei (transporto priemonei ir įrangai) suteikiama pilna 24 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Transporto priemonei 121 000 km, įrangai be valandų apribojimų. Garantinio laikotarpio metu remonto darbai pradedami per 2 (dvi) d.d. nuo Perkanciojo Subjekto pranešimo el. paštu. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 4.4. | Transporto priemonės techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 30 000 km. arba atitinkamai nuo išdirbtų įrangos moto valandų skaičiaus, bet ne rečiau kaip kas 2 metus. | Taip, transporto priemonės techninis aptarnavimas vykdomas 60 000 km. arba atitinkamai nuo išdirbtų įrangos moto valandų skaičiaus, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|--|--|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| 4.5. | Transporto priemonės techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal faktą, pagal pateikta su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 121 000 km arba ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais transporto priemonės priežiūrą. T.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojimų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti atliekami už įkainius pateiktus pasiūlymo metu. Aptarnavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 (dvi) d.d. nuo Perkančiojo Subjekto pranešimo el. | Taip, transporto priemonės techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal faktą, pagal pateikta su pasiūlymu techninio aptarnavimų įkainių lentelę iki 121 000 km arba ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais transporto priemonės priežiūrą. T.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojimų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti atliekami už įkainius pateiktus pasiūlymo metu. Aptarnavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 (dvi) d.d. nuo Perkančiojo Subjekto pranešimo el. | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 4 psl. |
| 4.6. | Įrangos techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 1000 moto valandų, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. Pateikiamas aprašymas iš vartotojo instrukcijos. | Taip, įrangos techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 1000 moto valandų, bet ne rečiau kaip kas 1 metus. Pateikiamas aprašymas iš vartotojo instrukcijos. | TA Multilift, visas dokumentas. |
| 4.7. | Įrangos techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal faktą, pagal pateikta su pasiūlymu įrangos techninių aptarnavimų įkainių lentelę iki 2000 moto valandų arba ne trumpiau, nei 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas turi įsipareigoti organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais įrangos priežiūrą. T.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojimų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti atliekami už įkainius pateiktus pasiūlymo metu. Aptarnavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 (dvi) d.d. nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu. | Taip, įrangos techninis aptarnavimas vykdomas pirkėjo lėšomis ir apmokamas pagal faktą, pagal pateikta su pasiūlymu įrangos techninių aptarnavimų įkainių lentelę iki 2000 moto valandų arba ne trumpiau, nei 24 mėn. nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Techninio aptarnavimo laikotarpio metu tiekėjas turi įsipareigoti organizuoti ir vykdyti savo pajėgumais įrangos priežiūrą. T.y. visi gamintojo numatomi, pagal vartotojo instrukciją, atlikti periodiniai aptarnavimai: susidedantys iš naudojimų medžiagų ir atliekamų darbų (tame tarpe reikalingos atsarginės dalys) turi būti atliekami už įkainius pateiktus pasiūlymo metu. Aptarnavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 (dvi) d.d. nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu. | TA Multilift, visas dokumentas. |
| 4.8. | Tiekėjas turi numatyti ir įvertinti teorinius, ir praktinius vienos dienos mažiausiai 8 (aštuonių) darbuotojų | Taip, tiekėjas numato ir įvertina teorinius, ir praktinius vienos dienos 8 (aštuonių) darbuotojų instruktavimus, kurie būtų atliekami | Patvirtinimas dėl atitikties techniniams reikalavimams, 5 psl. |

| Eil. Nr. | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
|---|--|---|--|
| <i>Prekės pavadinimas</i> Renault C | | | |
| | instruktavimus, kurie būtų atliekami perkanciojoje organizacijoje. Instruktaivai vykdomi dviem skirtingomis dienomis. Instruktaivų programa turi būti suderinta su Pirkėjo Darbų saugos grupės vadovu. Baigus instruktavimus, instruktuotiems darbuotojams tiekėjas išduoda atitinkamus kvalifikacinius (instruktavimo) pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus. | perkanciojoje organizacijoje. Instruktaivai vykdomi dviem grupėms, skirtingomis dienomis. Instruktaivų programa turi būti suderinta su Pirkėjo Darbų saugos grupės vadovu. Baigus instruktavimus, instruktuotiems darbuotojams tiekėjas išduoda atitinkamus kvalifikacinius (instruktavimo) pažymėjimus ar kitus lygiaverčius dokumentus. | |
| 4.9. | Siūlomos įrangos oficialus atstovas turi turėti autorizuotą serviso atstovybę, arba turėti mobilų servisą, arba sudaryti sutartį, ne toliau nei 50 km atstumu nuo UAB „Vilniaus vandenys“ gamybinės bazės adresu: Savanorių 212, Vilnius. Serviso atveju turi būti - įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda; mobilus serviso atveju – įrengtas automobilis su įranga užtikrinantis pilnai atlikti garantinius ir aptarnavimo darbus Perkanciojo subjekto adresu. Serviso atveju pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais (SPS priedo Nr. 2 Pasiūlymo formos priedas Nr. 2 Techninės priežiūros centrų adresai). Mobilus serviso atveju, pateikti nuotraukas ir sąrašą įrangos su kuria tiekėjas užtikrina, kad galės tinkamai atlikti visus garantinius remonto darbus (šiuo atveju atsarginių dalių sandėlis gali būti nutolęs ir toliau nei 50 km. nuo UAB „Vilniaus Vandenys“ gamybinės bazės). | Taip, siūlomos įrangos oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę, arba mobilų servisą, arba sudaryti sutartį, ne toliau nei 50 km atstumu nuo UAB „Vilniaus vandenys“ gamybinės bazės adresu: Savanorių 212, Vilnius. Serviso atveju įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda; mobilus serviso atveju – įrengtas automobilis su įranga užtikrinantis pilnai atlikti garantinius ir aptarnavimo darbus Perkanciojo subjekto adresu. Serviso atveju pateikiamas aprašymas su adresais ir kontaktais (SPS priedo Nr. 2 Pasiūlymo formos priedas Nr. 2 Techninės priežiūros centrų adresai). | SPS priedo Nr. 2 Pasiūlymo formos priedas Nr. 2 Techninės priežiūros centrų adresai |
| 4.10. | Įrangos tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir, prireikus nustatyti gedimą. Tam tikslui privaloma turėti ne mažiau kaip 2 (du) sertifikuotus serviso inžinierius. Pateikti sertifikatus. | Taip, įrangos tiekėjas turi garantuoti, kad galės atlikti techninį aptarnavimą ir, prireikus nustatyti gedimą. Tam tikslui privaloma turėti ne mažiau kaip 2 (du) sertifikuotus serviso inžinierius. Pateikti sertifikatus. | |