

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
1.	Autobokštas turi būti skirtas pramoniniam naudojimui, pritaikytas ne mažiau dviejų asmenų ir įrankių kėlimui elektros oro linijų remonto darbams atlikti.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
2.	Autobokšto bokštas turi atitikti teisės aktuose nustatytus Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius bendrųjų tokios klasės transporto priemonėms privalomus, įrenginių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus: Mašinų direktyva 2006/42/EB, EN 280:2013-A1:2015, EN 954-1 arba EN 13849, arba lygiavertis.	Taip, atitinka. Mašinų direktyvą 2006/42/EB, EN280	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
3.	Su Prekėmis privalo būti pateiktas CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis nurodytiems įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, įspėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant bokštelio pateikiami lietuvių kalba.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1 Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
4.	Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo registruoti Autobokštą VĮ Regitra, Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingų įrenginių, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos registruose, sutvarkyti visus susijusius ir reikalaujamus dokumentus. Autobokštas Pirkėjui privalo būti perduotas registruotas.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
5.	Prekę turi būti pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis (darbui oro temperatūros sąlygomis ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 iki 35 °C). Prekėje turi būti užpildtas neužšalantis iki -35°C aušinimo skystis, sustiprintas akumuliatorius, pritaikyta salono šildymo sistema.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1 Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
6.	Važiuklės rėmas, ratų arkos, kabinos dugnas turi būti padengti antikorozine danga.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
7.	Turi būti transporto priemonės masės išjungėjas.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
8.	Kabina turi būti: trivietė (vairuotojas ir du keleiviai).	Taip, atitinka. Kabina trivietė, įskaitant vairuotoją	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
9.	Turi būti metalinė variklio karterio apsauga.	Taip, atitinka	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
10	Pagaminimo metai turi būti ne ankstesni nei 2022 (imtinai). Prekė turi būti nauja.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
11	Automobilio variklio kuro rūšis: dyzelinis kuras.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
12	Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams turi būti ne žemiau EURO 6E.	Taip, atitinka. EURO 6E	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
13	Nominalus variklio galingumas turi būti ne mažiau 170 kW.	Taip, atitinka. Variklio galingumas 184 kW	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
14	Variklio darbinis tūris nuo 5000 cm3	Taip, atitinka. Variklio darbinis tūris 6900 cm3	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
15	Variklio cilindrų skaičius ne mažiau 4	Taip, atitinka. 6 cilindrai	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
16	Turi būti 2 geltonos spalvos švyturėliai ant automobilio kabinos.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
17	Transporto priemonės kategorija turi būti – N2, N2G, N3 arba N3G.	Taip, atitinka. Kategorija N3G	
18	Bendra transporto priemonės masė turi būti ne mažiau 10,0 t ir ne daugiau 18,0 t.	Taip, atitinka. Bendroji masė 18t.	
19	Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė turi užtikrinti galimybę gabenti medžiagas ir įrangą kurių svoris ne mažiau 1000 kg.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
20	Prošvaisa – ne mažiau 270 mm.	Taip, atitinka. Prošvaisa žemiausiame taške 340 mm	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
21	Reikalavimai ratams: Padangos turi būti padidinto pravažumo (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo	Taip, atitinka. Padidinto pravažumo	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreči vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreči nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
	sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairiu metų laiku, atitinkančios važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokiu pačiu atsarginiu ratu. - Turi turėti M+S žymėjimą; - turi būti padangų slėgio matavimo monometras su ne trumpesne nei 10 metrų oro pūtimo žarna bei prijungimu prie automobilio oro sistemos. Matmenys –padangos plotis ne mažesnis nei 365 mm.	padangos su tokiu pačiu atsarginiu ratu, turinčios M+S žymėjimą. Manometras 10 metrų ilgio. Plotis didesnis nei 365mm (modelis ir matmenys, su sąlyga, jog bus platesnės nei 365mm, bus suderinta su Perkančiąja organizacija laimėjimo atveju)	
22	Turi būti robotizuota mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo), skirta bekelei su išlingavimo funkcija.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
23	Turi būti įrengti tiltų ir tarp ašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai.	Taip, atitinka. Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
24	Ašių kiekis – 2 vnt.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
25	Ratų formulė turi būti 4x4 (pritaikyta bekelei).	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
26	Nuolatos varančiųjų ratų sistema	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
27	Ratai viengubi	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
28	Diferencialo blokuotės valdymas turi būti elektroninis.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
29	Turi būti oro kondicionierius.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
30	Turi būti reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasvirimo kampas, aukštis (atskira svirtimi/jungikliu), išilginė padėtis, atlošo padėtis, juosmens atrama.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
31	Stabdžiai turi būti su antiblokavimo sistema ABS.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
32	Turi būti tritaškiai visų sėdynių saugos diržai.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
33	Turi būti vairo stiprintuvas.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
34	Turi būti būgninių stabdžių sistema priekinėje ir galinėje ašyse.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
35	Turi būti avarinis ženklas, vaistinė, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, kt. priedai, kurie privalomi pagal Lietuvos Respublikos KET reikalavimus, 4 kūginiai bokšto apsitvėrimo stulpeliai.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
36	Galiniai žibintai turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
37	Turi būti hidraulinė tempimo gervė automobilio priekyje, lynas sintetinis arba plieninis, traukimo jėga kg: ne mažesnė nei 10 000 kg, lyno ilgis m: ne mažiau 35. Gervės valdymas iš automobilio salono.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
38	Turi būti galinis langas kabinoje.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
39	Turi būti priekiniai ir galiniai rūko žibintai.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
40	Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai. Galinių purvasaugių aukštis nuo žemės ne mažiau 30 cm.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
41	Turi būti elektriniai priekinių kabinos durų langų kėlikliai.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
42	Turi būti automobilinis radijas su garsiakalbiais.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
43	Turi būti USB jungtis telefono ar kito įrenginio įkrovimui.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
44	Turi būti gamyklinė „Bluetooth“ laisvų rankų įranga.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
45	Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti Pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuotą FMS (Fleet Managment System) įrenginį.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
46	Garantija kėbulo ir kėlimo įrenginio dažų sluoksniui – ne mažiau 3 metai, nepriklausomai nuo ridos.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
47	Turi būti sumontuotas kablys priekabai iki 3,5 t bendros masės tempti ir elektros jungimo jungtis (13 kontaktų, 12 V įtamos).	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
48	Turi būti universalus kablo užraktas su obuoliu.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 1
49	Turi būti dviguba 12 voltų rozetė salone.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
50	Turi būti salono apšvietimas.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
51	Turi būti guminiai salono kilimėliai ne žemesniais kaip 1cm „borteliais“.	Taip, atitinka. Bortelis >1 cm	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
52	Turi būti tamsios spalvos sėdynės, apvilktos papildomais apvalkalais.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
53	Turi būti įspėjamasis galinės eigos signalas.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
54	Turi būti galimybė spalvą derinti su Pirkėju gamybos metu.	Taip, atitinka. Bus galima derinti	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
55	Turi būti centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
56	Prekę pagal Pirkėjo pateiktą šabloną (Priedas Nr. 3) iš abiejų pusių turi būti apklijuota Pirkėjo pateiktais lipdukais.	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
Reikalavimai bokštelio platformai			
57	Krepšys turi būti pritaikytas saugiai dirbti dviem žmonėms.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
58	Turi būti krepšio izoliacija nuo įtampos iki 1000 V (ar aukštesnės).	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
59	Krepšio keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 270 kg.	Taip, atitinka. 280 kg	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
60	Krepšys turi būti pagamintas iš aliuminio arba stiklo pluošto.	Taip, atitinka. Stiklo pluošto	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
61	Krepšelyje turi būti įrengta 230 V rozetė.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
62	Turi būti įrengta saugos diržų prisegimo vietos (kilpos).	Taip atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
63	Lopšys turi būti sumontuotas taip, kad netrukdytų generatoriaus priekabos prikabinimui.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
64	Autobokštas turi būti teleskopinis arba alkūninio tipo su papildoma strėle lopšiui. Transportinėje padėtyje bokštelio konstrukcija (alkūnė) neišlenda už krepšio gabaritų.	Taip, atitinka. Teleskopinis su papildoma strėle lopšiui	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
65	Papildomos lopšio strėlės eiga ne mažiau 180°	Taip, atitinka. 180°	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
66	Turi būti sulankstomos kopėtėlės užlipimui ant platformos.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
67	Hidraulinio siurblio įjungimo mygtukas ir moto valandų skaitiklis turi būti sumontuoti priekiniame panelyje.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
68	Darbinis krepšio kėlimo aukštis turi būti ne mažiau 17,5 m ir ne daugiau 19 m.	Taip, atitinka. 18,5 m.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
69	Bendras šoninis horizontalus krepšio siekis turi būti ne mažiau 12 m.	Taip, atitinka. 13,9 m	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
70	Lopšio matmenys (metrais) turi būti ne mažesni kaip 1,4x0,7x1,1.	Taip, atitinka. 1,6x0,8x1,1 m	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
71	Strėlės pasisukimas laipsniais ne mažiau 420°.	Taip, atitinka. 420°	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
72	Krepšio pasisukimas laipsniais: ne mažiau 80°.	Taip, atitinka. 85°	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
73	Platformos konfigūracija turi užtikrinti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
74	Valdymo rankenėlių krepšyje automatinis užsiblokavimas nedarbiant su bokštelio.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
75	Automatinis bokštelio valdymo krepšyje blokavimas, kai antžeminio avarinio valdymo bloko durelės yra atidarytos.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
76	Atraminės kojos neišplatinamos o tik pastatomos telpančios automobilio plotyje, neribojančios krepšio keliamosios galios.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
77	Turi būti dubliuojanti valdymo sistema, sumontuota ant platformos ir krepšyje, apsaugota nuo atmosferos poveikio. Skydelyje turi būti visos informacinės ir signalinės lempučių. Turi būti avarinio stabdymo, automobilio užvedimo/gesinimo jungikliai. Turi būti automatinė kontrolės sistema.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
78	Turi būti avarinis krepšio nuleidimas.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
79	Turi būti ašių padėties indikatoriai krepšio valdymo bloke.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
80	Turi būti galimybė dirbti autobokštu neišplatinus ir nepastačius ant žemės atraminių kojų.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
81	Krepšio valdymo mechanizmo ir avarinio nuleidimo pultai turi būti uždengti neplyšančia medžiaga arba metaline apsauga.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
82	Turi būti darbo valandų skaitiklis.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
83	Turi būti automatinis atraminių kojų ir automobilio ašių padėties nivelyras vienos rankenėlės judesio pagalba iš krepšio.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
84	Turi būti automatinis krepšio nivelyras.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
85	Atraminių kojų cilindrų vertikali eiga įskaitant atraminį padelį ne mažiau 730 mm.	Taip, atitinka. 730 mm	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
86	Turi būti automatinis autobokšto ir atraminių kojų susiparkavimas į transportinę padėtį.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
87	Turi būti 4 padėklai (pagaminti iš plastiko arba kompozicinių medžiagų atsparių drėgmei) atraminėms kojoms, įrengtos vietos jiems laikyti.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
88	Atraminių kojų aukštis nuo žemės transportinėje padėtyje ne mažiau 300 mm.	Taip, atitinka. 300 mm	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
89	Turi būti atsarginis ratas (priekinės/galinės ašies matmens), su remontinių raktų ir domkratų komplektu.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2 Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
90	Turi būti 4 ratų atramos (apsauga nuo riedėjimo).	Taip, atitinka.	Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
91	Transporto priemonės rida nuo eksploatacijos pradžios iki pristatymo Pirkėjui dienos turi būti ne daugiau kaip 3000 km.	Taip, atitinka. Iki 3000 km	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
92	Įrenginio moto valandų skaičius nuo eksploatacijos pradžios iki pristatymo Pirkėjui: ne daugiau 30 m/h.	Taip, atitinka. Iki 30 m/h	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
93	Turi būti 2 užrakinamos dėžės įrangai ir įrankiams abiejose automobilio pusėse. Matmenys ne mažesni nei (ilgis x plotis x aukštis) mm: 2000x750x450 (apsaugotos nuo vandens patekimo, tačiau su vėdinimu). Vidus turi būti padengtas smūgiams atsparia medžiaga.	Taip, atitinka. 2000x750x450 mm	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
94	Turi būti 1 užrakinama dėžė apsauginėms priemonėms sudėti automobilio gale. Matmenys ne mažesni nei (ilgis x plotis x aukštis) mm: 70x50x50 (apsaugota nuo vandens patekimo, tačiau su vėdinimu). Vidus turi būti padengtas smūgiams atsparia medžiaga.	Taip, atitinka. 70x50x50 mm	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 2
95	Bokšteliui apšviesti tamsiu paros metu, turi būti keturi reguliuojami/pasukami didelio galingumo LED šviesų prožektoriai su grotelėmis. Du įrengti ant kabinos, du ant lopšio. Šviesos intensyvumas ir sklaida turi atitikti saugaus darbo tamsiu paros metu reikalavimus.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3
96	Turi būti du LED šviesų prožektoriai po priekinėmis automobilio grotelėmis. Šviesos intensyvumas ir sklaida turi atitikti saugaus darbo tamsiu paros metu reikalavimus.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą	Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą
A	B	C	D
Prekės gamintojas, tipas, modelis: KLUBB GROUP, XTENSO 3 ir sunkvežimis MAN TGM 18.250 4X4 BB			
97	Turi būti autonominis hidraulinės alyvos ir karterio šildytuvas. Automobilyje turi būti sumontuota išorinė rozetė- jungtis automobilio akumulatoriaus pakrovimui.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3 Patvirtinimas_dėl_specifikacijos_važiuklė 17-19m
98	Turi būti atskira daiktadėžė 2x6 kg gesintuvams su jų tvirtinimu.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3
99	Krepšio valdymo įranga turi būti uždaroma rakinamu dangčiu.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3
10	Turi būti kėlimo įrenginio įžeminimo įtaisas.	Taip, atitinka.	Patvirtinta techninė specifikacija Xtenso 3, psl. 3