

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Nekilnojamieji darbo stalai tylos zonoms.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Nekilnojamieji darbo stalai tylos zonoms

2.2. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas veikia kaip AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės centrinė perkančioji organizacija, Pirkimo objektas įsigyjamas ir gali būti teikiamas tiek Pirkėjo, tiek bet kurios AB „Ignitis grupė“ įmonės naudai ir interesais. Įmonė, kurios naudai bus užsakomas Pirkimo objektas, bus nurodoma Užsakyme.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis ¹ , vnt.
1.	Nekilnojamieji darbo stalai tylos zonoms (1600X800)	9

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Vilniuje, Laisvės pr. 10.


5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Darbo stalai su „V“ formos kojomis (nepakeliami). Stalo komplektacija be stalčių ir be kompiuterinės klaviatūros laikiklių. Elektros ir kompiuterinio tinklo instaliacijos pravedimui stalo konstrukcijoje turi būti įrengtas laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų atvedimui iki kompiuterinės darbo vietos (daugiau informacijos pateikta apačioje). Stalviršis turi būti gaminamas iš 25 +/- 2 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele - balta spalva. Visos stalviršio briaunos turi būti 3 +/-1 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalas turi turėti metalinį rėmą dažytą miltelinio būdu tokia pačia spalva kaip kojos -	1600 (l) x 800 (P) mm, H= ne mažiau 730 mm ir ne daugiau 750 mm

¹ Nurodytas maksimalus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio

balta spalva. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvares. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš kvadratinio/stačiakampio metalinio vamzdžio, juose turi būti sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (išsukamos ne mažiau kaip 10 mm). Statmenį padų galai turi būti estetiškai ir patikimai uždengti metaliniais galais. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 75 kg. Stalas turi atitikti standartus: LT 527-1: 2011, LT 527-3: 2003 ir LST ISO 21016. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai. Laidų pravedimui prie stalo montuojamas laidų pravedimo kanalas, ilgis ne trumpesnis 800 mm, bet ir ne mažiau 10 proc. trumpesnis už visa stalo ilgį, plotis = 100 +/-10 mm, H= 100 +/-10 mm (laidų pravedimui, kai pastatyti keli stalai vienas prie kito). Šalia laidų pravedimo kanalo montuojamas metalinis dangtelis laidų pravedimui (320X120 +/-5 mm, H=25 +/-2 mm). Metalinis dangtelis turi būti įrengtas prie stalo ilgesnės briaunos, ties briaunos viduriu, taip kaip parodyta pridedamoje vizualizacijoje („Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai“ stulpelis). Laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų pravedimui turi būti gaminami kaip skardos lankstiniai su nuimamais laikikliais, dažyti miltelinio būdu. Lovelyje dedamas 1 vnt. elektros blokas su 6 vnt. elektros rozečių (po 220 V). Elektros bloko laido ilgis ne mažesnis 2,5 m. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Elektros pajungimo laidai dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (mova ilgis – 2 m +/-5 mm., skersmuo 25 mm +/- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovėlį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančia mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai, elektrinei stalo daliai ne mažiau 3 metai (garantija turi apimti ir valdymo problemų sprendimą - jeigu nėra atsako bandant stalą pakelti arba nuleisti, kontrolinės dėžės perkrovimą). Gaminys panašus pateiktam dizainui paveiksliuke	  Metalinis laidų pravedimo dangtelio pavyzdys ir montavimo vietos nuoroda:   Laidų pravedimo kanalo pavyzdys: 
---	--

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 45 (*keturiasdešimt penkias*) dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 6.3. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.
- 6.4. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (arba kitu Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 5 (*penkų*) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (*dešimt*) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50 eurų (*penkiasdešimt eurų*) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

8.2. Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

9 MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

9.1 Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „*Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo*“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams.

9.2 Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:

9.2.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

9.2.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

9.2.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

9.2.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

9.2.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

9.2.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

9.2.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

9.2.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

9.3 Galimi atitikti žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.