

Betoninės trinkelės	0,08
Pasluoksnio dangos fr. 0/5 įrengimas	0,03
Skaldos pagrindas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,29
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $E_{\sigma} \geq 30$ MPa	0,20
Geotinklas iš PP, 40 kN/m stiprio	
Neaustinė geotekstilė > 150 g/m ²	
Esama sankasa	

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	0,04
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	0,08
Skaldos pagrindas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	0,25
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,48
Geotinklas iš PP, 40 kN/m stiprio	
Neaustinė geotekstilė >150 g/m ²	
Esama sankasa	

Asfalto viršutinis sluoksnis iš raudonos spalvos mišinio AC 5 VL	0,025
Asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PL	0,06
Skaldos pagrindas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45	0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,32
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis $E_{v2} \geq 30$ MPa	0,17
Geotinklas iš PP, 40 kN/m stiprio	
Neaustinė geotekstilė >150 g/m ²	
Esama sankasa	

