

Tiekėjo kainos pasiūlymas ir techninių reikalavimų atitikimas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Įkainis be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūtomos įrangos tikslūs parametrai ir charakteristikos
1	Bilietai spausdintuvus su lietimui jautriu ekranu ir integruotu asmens kortelių skaitytuvu	2	vnt	3510,00	7020,00	
1.1	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas					Posiflex, Mercury EK-2132
1.2	Statomas ant grindų					Atitinka, statomas ant grindų
1.3	Antivandalinis korpusas					Atitinka
1.4	Ne mažiau 19" (colių) įstrižainės lietimui jautrus ekranas;					Atitinka, 21,5" lietimui jautrus ekranas
1.5	Ekranas veikia ir ilgaamžiškumas turi būti užtikrinamas nenaudojant apsauginės ar kitos plėvelės					Atitinka
1.6	Kontrastas ne blogiau 1000:1					Atitinka, 1000:1
1.7	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2					Atitinka, 250cd/m2
1.8	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus					Atitinka
1.9	Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, greitis ne mažiau 150 mm/s, popieriaus plotis ne mažiau 60mm ir ne daugiau 80mm, automatinio popieriaus nupjovimu					Atitinka, integruotas terminis spausdintuvas, greitis 200mm/sec, popieriaus plotis 80mm, su automatinio nupjovimu
1.10	Turi būti integruotas asmens kortelių, QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui					Atitinka, integruotas 2D skaitytuvas (Asmens kortelių, QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas)
1.11	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte					Atitinka, visos reikiamos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos bus pateiktos komplekte
1.12	Garantija ne mažiau 24 mėn.					Atitinka, garantija 24 mėn.
2	PSVS valdymo ekranas su grotuvu ir laikikliu	7	vnt.	880,00	6160,00	
2.1	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas					LG 32SM5J-B
2.2	Ekranas įstrižainė turi būti ne mažiau 32" (colių)					Atitinka, ekrano įstrižainė 32"
2.3	Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 1280x800 taškų					Atitinka, 1920 x 1080
2.4	Kontrastas ne blogiau 1000:1					Atitinka, 1100:1
2.5	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2					Atitinka, 400 cd/m2
2.6	Matomumo kampas ne mažiau 178°/178°					Atitinka, 178°/178°
2.7	Grotuvo vidinė atmintis ne mažiau 8GB					Atitinka, 8GB grotuvo vidinė atmintis
2.8	Jungtys HDMI, USB; Ethernet					Atitinka, HDMI, USB, Ethernet RJ45
2.9	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus					Atitinka, turi CE saugumo reikalavimus
2.10	Darbinė apkrova ne mažiau 14 valandų 7 dienas per savaitę					Atitinka, 24/7
2.11	Informacinių eilučių skaičius ne mažiau dviejų					Atitinka, bus eilučių skaičius ne mažiau dviejų
2.12	Atvaizduoti ne mažiau kaip keturių simbolių kliento eilės numerį bei ne mažiau kaip keturių simbolių darbo vietos numerį					Atitinka, bus atvaizduoti ne mažiau kaip keturių simbolių kliento eilės numerį bei ne mažiau kaip keturių simbolių darbo vietos numerį
2.13	Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose					Atitinka, bus atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose
2.14	Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai turi mirksėti, jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti					Atitinka, kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai mirksės, jų pasirodymas bus palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti
2.15	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai					Atitinka, visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos bus pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
2.16	Garantija ne mažiau 36 mėn.					Garantija 36 mėn.
3	Informacinis ekranas Nr. 1 su grotuvu ir laikikliu	2	vnt.	1090,00	2180,00	
3.1	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas					LG 55UM5N-H
3.2	Ekranas įstrižainė turi būti ne mažiau 55" (colių)					Atitinka, 55"

3.3	Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 4K	Atitinka, 4K		
3.4	Kontrastas ne blogiau 1000:1	Atitinka, 1100:1		
3.5	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2	Atitinka, 500 cd/m2		
3.6	Matomumo kampas ne mažiau 178° /178°	Atitinka, 178°/178°		
3.7	Grotuvo vidinė atmintis ne mažiau 8GB	Atitinka, 16GB grotuvo vidinė atmintis		
3.8	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus	Atitinka, CE saugumo reikalavimus		
3.9	Darbinė apkrova ne mažiau 14 valandų 7 dienas per savaitę	Atitinka, 24/7		
3.10	Jungtys HDMI, USB; Ethernet	Atitinka, HDMI, USB, Ethernet RJ45		
3.11	Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai	Atitinka, sumontuoti vidiniai garsiakalbiai		
3.12	Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: vienoje tekstinė informacija, kitoje informacinė statinė ar vaizdo medžiaga	Atitinka, ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: vienoje tekstinė informacija, kitoje informacinė statinė ar vaizdo medžiaga□		
3.13	Atvaizduojama tekstinė informacija turi atsinaujinti automatiškai	Atitinka, atvaizduojama tekstinė informacija bus atsinaujinti automatiškai		
3.14	Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose	Atitinka, atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija bus saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose		
3.15	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai	Atitinka, visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos bus pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai		
3.16	Garantija ne mažiau 36 mėn.	Garantija 36 mėn.		
4	Informacinis ekranas Nr. 2 su grotuvu ir laikikliu	52	vnt.	800,00 41600,00
4.1	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas	ProDVX , APPC-10XPL-R23-7261		
4.2	Ekranas ne mažiau 10“ (colių)	Atitinka, ekranas 10,1"		
4.3	Raiška ne mažiau 1280x800 pikselių	Atitinka, raiška 1280x800		
4.4	Ryškumas ne mažiau 250 cd/m2	Atitinka, ryškumas 500 cd/m2		
4.5	Matymo kampai visomis kryptimis ne mažiau 150°	Atitinka, matymo kampas 160°		
4.6	Operatyvioji atmintis ne mažiau 2GB DDR4	Atitinka, operatyvioji atmintis 4GB DDR4		
4.7	Pritaikytas darbui ne mažiau 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę	Atitinka, 24/7		
4.8	POE maitinimas arba lygiavertis (tiekėjas turi prisimti alternatyvaus maitinimo šaltinio įrengimo kaštus)(Pritaikytas reikalavimų eilės Nr. 4.7: POE komutatorius)	Atitinka, maitinimas yra POE		
4.9	Negali būti sumontuotas vidinis akumuliatorius	Atitinka, nėra vidinio akumuliatoriaus		
4.10	Tvirtinamas 160 cm aukštyje (matuojant nuo grindų), durų spynos pusėje	Atitinka, bus sumontuotas 160cm. Durų spynos pusėje.		
4.11	Ekrane turi būti atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informaciją pateikia IS)	Atitinka, bus atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informaciją pateikia IS)		
4.12	Rodomas kabineto užimtumas (informaciją pateikia IS)	Atitinka, bus rodomas kabineto užimtumas (informaciją pateikia IS)		
4.13	Naujo kliento iškviatimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti; jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu	Atitinka, naujo kliento iškviatimo metu informacija švieslentėje mirksės; jų pasirodymas bus palydimas garsiniu signalu		
4.14	Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose	Atitinka, atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija bus saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose		
4.15	Turi būti sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti	Atitinka, bus sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti.		
4.16	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai	Atitinka, visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos bus pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV / kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai.		
4.17	Garantija ne mažiau 36 mėn.	Atitinka, garantija 36 mėn.		
5	POE komutatorius	5	vnt.	800,00 4000,00
5.1	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas	Mikrotik CRS328-24P-4S+RM		
5.2	Ne mažiau 12 jungčių	Atitinka, 24		
5.3	POE palaikymas	Atitinka, POE palaikymas		
5.4	Siūloma įranga turi užtikrinti visų vienu metu veikiančių informacinių ekranų Nr. 2, sklandų darbą	Siūloma įranga užtikrins visų vienu metu veikiančių informacinių ekranų Nr. 2, sklandų darbą		
5.5	Kiekvienas ekranas tuo pačiu metu turi galėti rodyti skirtingą informaciją	Kiekvienas ekranas tuo pačiu metu galės rodyti skirtingą informaciją		
5.6	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos su reikalingais priedais turi būti pateiktos komplekte	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos su reikalingais priedais bus pateiktos komplekte		
5.7	Komutatoriai turi būti sumontuoti pakabinamose komutacinėse dėžėse su užraktais, kurias pateikia diegėjas	Komutatoriai bus sumontuoti pakabinamose komutacinėse dėžėse su užraktais, kurias pateikia diegėjas		

6	El. komplektas prie turimu spynų (Durų valdiklis, durų skaitytuvas, elektromagnetinės sklendės: magnetiniai kontaktai)	51 vnt.	401,00	20451,00	
6.1	Skaitytuvas				
6.1.1	13,56 MHz dažnis (RFID / NFC)				Atitinka, 13,56 MHz (RFID / NFC)
6.1.2	2,4 GHz dažnis (Bluetooth BLE)				Atitinka, 2,4 GHz dažnis (Bluetooth / BLE)
6.1.3	Palaikomi komunikacijos protokolai: ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 7816				Atitinka, palaikomi komunikacijos protokolai: ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 7816
6.1.4	Galimi keli darbo režimai: UID nuskaitymas / „Smart Card“ funkcionalumas				Atitinka, yra keli darbo režimai: UID nuskaitymas / „Smart Card“ funkcionalumas
6.1.5	Nuskaitytomi kortelių tipai: Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare NTAG, Mifare Plus, Mifare Desfire				Atitinka, nuskaitytomi kortelių tipai: Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare NTAG, Mifare Plus, Mifare Desfire
6.1.6	Išmaniųjų telefonų palaikymas nuskaitant mobiliųjų raktą:				
6.1.6.1	Android“ platformoje – NFC protokolu				Atitinka, Android“ platformoje – NFC protokolu
6.1.6.2	„Apple iOS“ platformoje – Bluetooth Low Energy				Atitinka, „Apple iOS“ platformoje – Bluetooth Low Energy
6.1.6.3	Maksimalus duomenų perdavimo laikas į skaitytuvą – 2 sekundės				Atitinka, maksimalus duomenų perdavimo laikas į skaitytuvą – 1,5 - 2 sekundės
6.1.7	Mobiliojo rakto nuskaitymas turi įvykti automatiškai priglaudus išmanųjį telefoną prie skaitytuvo				Atitinka, mobiliojo rakto nuskaitymas įvyks automatiškai priglaudus išmanųjį telefoną prie skaitytuvo
6.1.8	Mobilusis raktas turi veikti net ir nesant interneto telefone				Atitinka, mobilusis raktas veiks net ir nesant interneto telefone
6.1.9	Kiekviena nauja mobiliojo rakto transakcija turi būti koduojama vis nauju šifravimo raktu				Atitinka, kiekviena nauja mobiliojo rakto transakcija bus koduojama vis nauju šifravimo raktu (AES 128)
6.1.10	Naudojamas „iBeacon“ funkcionalumas duomenų perdavimui „Apple iOS“ sistemai				Atitinka, naudojamas „iBeacon“ funkcionalumas duomenų perdavimui „Apple iOS“ sistemai
6.1.11	Galimybė naudoti „iBeacon“ funkcionalumą trečiųjų šalių sistemoms. Galimybė nustatyti „iBeacon“ parametrus skaitytuve (major, minor), kurie turi būti transliuojami ne rečiau kaip kartą per sekundę				Atitinka, bus galimybė naudoti „iBeacon“ funkcionalumą trečiųjų šalių sistemoms. Bus galimybė nustatyti „iBeacon“ parametrus skaitytuve (major, minor), kurie bus transliuojami ne rečiau kaip kartą per sekundę
6.1.12	Duomenų perdavimas: RS485 (OSDP protokolas)				Atitinka, duomenų perdavimas: RS485 (OSDP protokolas)
6.1.13	Indikacija: garsinė ir vaizdinė, valdoma per OSD				Atitinka, indikacija: garsinė ir vaizdinė, valdoma per OSD
6.1.14	Duomenų perdavimo greitis RS485 magistralėje nustatomas pasirinktinai: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.				Atitinka, duomenų perdavimo greitis RS485 magistralėje nustatomas pasirinktinai: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.
6.2	Valdikliai				
6.2.1	Vienas valdiklis turi valdyti ne mažiau kaip keturias duris.				Atitinka, iki 4 durų ir(arba) 16 OSDP skaitytuvų
6.2.2	Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 10 000 vartotojų ir 20 000 įvykių.				Atitinka, vidinė atmintis: iki 10 000 vartotojų ir iki 50 000 įvykių
6.2.3	Ne mažiau kaip 5 įėjimo signalai, kuriuos galima sukonfigūruoti skirtingoms funkcijoms: durų atidarymo mygtukas, magnetinis kontaktas, išorinis durų atidarymo signalas, priešgaisrinės informacijos signalas ir kt.				Atitinka, 5 įėjimo signalai, kuriuos galima sukonfigūruoti skirtingoms funkcijoms: durų atidarymo mygtukas, magnetinis kontaktas, išorinis durų atidarymo signalas, priešgaisrinės informacijos signalas ir kt.
6.2.4	Galimybė prijungti 4 Wiegand formato skaitytuvus arba 2 RS232 įrenginius ir (arba) OSDP įrenginius.				Atitinka, galimybė prijungti 4 Wiegand formato skaitytuvus arba 2 RS232 įrenginius ir (arba) OSDP įrenginius.
6.2.5	Minimalus OSDP įrenginių skaičius, galinčių veikti su vienu valdikliu – 16 vnt. Maksimalus apklausos laikas visiems 16 įrenginių – 1 sek.				Atitinka, minimalus OSDP įrenginių skaičius, galinčių veikti su vienu valdikliu – 16 vnt. Maksimalus apklausos laikas visiems 16 įrenginių – 1 sek.
6.2.6	Duomenų perdavimo greitis RS485 magistralėje nustatomas pasirinktinai: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.				Atitinka, duomenų perdavimo greitis RS485 magistralėje nustatomas pasirinktinai: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.
6.2.7	Valdiklių nustatymai vykdomi per administravimo programą serverinėje dalyje				Atitinka, valdiklių nustatymai vykdomi per administravimo programą serverinėje dalyje
6.2.8	MQTT protokolo palaikymas išorinių sistemų integracijai. Minimalios funkcijos per MQTT:				
6.2.8.1	durų atidarymas vienkartiniam praėjimui,				Atitinka, durų atidarymas vienkartiniam praėjimui
6.2.8.2	durų atidarymas nustatytam laikui,				Atitinka, durų atidarymas nustatytam laikui
6.2.8.3	durų būsenos informacijos gavimas.				Atitinka, durų būsenos informacijos gavimas
6.2.9	Duomenų apsikeitimui su serveriu naudojamas TCP/IP protokolas per LAN arba Wi-Fi.				Atitinka, duomenų apsikeitimui su serveriu naudojamas TCP/IP protokolas per LAN arba Wi-Fi.
6.3	Elektromagnetinės sklendės				
6.3.1	Elektromagnetinės sklendės turi būti atvirkštinio veikimo. t.y. dingus įtampai durys turi likti atidarytos				Atitinka, elektromagnetinės sklendės bus atvirkštinio veikimo. t.y. dingus įtampai durys turi likti atidarytos
6.3.2	Elektromagnetinės sklendės turi būti valdomos nuo 12V DC maitinimo				Atitinka, elektromagnetinės sklendės turi būti valdomos nuo 12V DC maitinimo
6.4	Magnetiniai kontaktai				

6.4.1	I duris įleidžiami magnetiniai kontaktai skirti fiksuoti durų poziciją	Atitinka, I duris įleidžiami magnetiniai kontaktai skirti fiksuoti durų poziciją
6.5	Durų valdiklių programinė įranga	
6.5.1	Programinė įranga turi valdyti programos naudotojus, praėjimo kontrolės vartotojus, identifikatorius, valdiklius, resursus ir jų konfigūracijas.	Atitinka, programinė įranga valdys programos naudotojus, praėjimo kontrolės vartotojus, identifikatorius, valdiklius, resursus ir jų konfigūracijas.
6.5.2	Programinė įranga turi kaupti visus susijusius įvykius: praėjimus, klaidas, įtampos dingimus, nesėkmingus bandymus praeiti bei kitą reikšmingą informaciją.	Atitinka, programinė įranga kaups visus susijusius įvykius: praėjimus, klaidas, įtampos dingimus, nesėkmingus bandymus praeiti bei kitą reikšmingą informaciją.
6.5.3	Atvirų durų funkcionalumas, kai užduodamos laikas, kuriomis valandomis ar savaitės dienomis durys automatiškai atsirakins.	Atitinka, atvirų durų funkcionalumas, kai užduodamos laikas, kuriomis valandomis ar savaitės dienomis durys automatiškai atsirakins.
6.5.4	Administravimas turi būti atliekamas per interneto naršyklę administratoriaus kompiuteryje, be būtinybės diegti papildomą programinę įrangą.	Atitinka, administravimas bus atliekamas per interneto naršyklę administratoriaus kompiuteryje, be būtinybės diegti papildomą programinę įrangą.
6.5.5	Mobiliaus raktų išdavimo galimybė.	Atitinka, mobiliaus raktų išdavimo galimybė.
6.6	Integracijos	
6.6.1	Praėjimo kontrolės naudotojų sąrašų importas iš trečiųjų šalių programinės įrangos per API.	Atitinka, praėjimo kontrolės naudotojų sąrašų importas iš trečiųjų šalių programinės įrangos per API.
6.6.2	API mobiliųjų raktų generavimui iš trečiųjų šalių programų.	Atitinka, API mobiliųjų raktų generavimui iš trečiųjų šalių programų.
6.6.3	Praėjimų statistikos gavimas per API	Atitinka, praėjimų statistikos gavimas per API
6.7	Procesų valdymas ir automatizavimas	
6.7.1	Durų praėjimo sistema turi turėti integraciją su eilių valdymo sistema. Atėjus paciento eilei patekti į kabinetą durys automatiškai atsirakina užduotam laikui. Durys turi automatiškai užsiraikinti iškart užėjus pacientui arba praėjus nustatytam laikui	Atitinka, durų praėjimo sistema turės integraciją su eilių valdymo sistema. Atėjus paciento eilei patekti į kabinetą durys automatiškai atsirakina užduotam laikui. Durys turės automatiškai užsiraikinti iškart užėjus pacientui arba praėjus nustatytam laikui
7	Pacientų srautų valdymo sistemos diegimas	2 kompl. 22800,00 45600,00
7.1	Srautų valdymo programinė įranga turi būti įdiegta užsakovo tarnybinėse stotyse (suderinama su VMWare arba Microsoft Hyper-V virtualizavimo aplinka)	Srautų valdymo programinė įranga bus įdiegta užsakovo tarnybinėse stotyse (suderinama su VMWare arba Microsoft Hyper-V virtualizavimo aplinka)
7.2	Visa informacinė sistema turi veikti PO organizacijos kompiuterių tinkluose – t.y. nereikalaus nuolatinio interneto ryšio	Visa informacinė sistema veiks PO organizacijos kompiuterių tinkluose – t.y. nereikalaus nuolatinio interneto ryšio
7.3	Bilietai spausdintuvo su lietimui jautriu ekranu ir integruotu skaitytuvu ekrane turi būti galimybė pasirinkti meniu kalbą (lietuvių, anglų, rusų)	Bilietai spausdintuvo su lietimui jautriu ekranu ir integruotu skaitytuvu ekrane bus galimybė pasirinkti meniu kalbą (lietuvių, anglų, rusų)
7.4	Pacientų srautų valdymo sistemos administravimas ir visų funkcijų konfigūravimas turi būti centralizuotas	Pacientų srautų valdymo sistemos administravimas ir visų funkcijų konfigūravimas bus centralizuotas
7.5	Turi būti funkcionalumas leidžiantis naudotojus susieti su perkančiosios organizacijos paskyrų valdymo infrastruktūra – Active Directory	Bus funkcionalumas leidžiantis naudotojus susieti su perkančiosios organizacijos paskyrų valdymo infrastruktūra – Active Directory
7.6	Turi būti funkcionalumas nustatyti sistemos naudotojams skirtingas roles (vienam naudotojui vieną arba kelias roles), bei teises; naudotojų teisės ir rolės yra valdomos per Active Directory (Entra ID)	Bus funkcionalumas nustatyti sistemos naudotojams skirtingas roles (vienam naudotojui vieną arba kelias roles), bei teises; naudotojų teisės ir rolės yra valdomos per Active Directory (Entra ID)
7.7	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietai spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių, bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose	Bus funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietai spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių, bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose
7.8	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę, bei grafinę informaciją ant bilietai. Informacija ant bilietai gali būti skirtinga, pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją; bilietai koregavimo apimtis suderinama diegimo metu	Bus funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę, bei grafinę informaciją ant bilietai. Informacija ant bilietai gali būti skirtinga, pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją; bilietai koregavimo apimtis suderinama diegimo metu
7.9	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, klientinėje dalyje valdyti eiles, neturi būti instaliuojama jokia programinė, įranga, pasiekiamumas Web naršyklę	Bus funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, klientinėje dalyje valdyti eiles, neturi būti instaliuojama jokia programinė, įranga, pasiekiamumas Web naršyklę
7.10	Turi būti galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti pacientus, pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus	Bus galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti pacientus, pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus
7.11	Turi būti galimybė nustatyti kritinius klientų laukimo eilę ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus kritinius laukimo laikus, apie tai informuojamas paskirtas darbuotojas elektroniniu paštu naudojant poliklinikos vidinį pašto serverį	Bus galimybė nustatyti kritinius klientų laukimo eilę ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus kritinius laukimo laikus, apie tai informuojamas paskirtas darbuotojas elektroniniu paštu naudojant poliklinikos vidinį pašto serverį
7.12	Atsakingiems darbuotojams teikiama išsami statistinė informacija bet kokių pasirinktu pjūviu: pagal tam tikrą pasirinktą laiko periodą, pagal teikiamą paslaugą, pagal darbo vietą, pagal darbuotoją ir kt	Atsakingiems darbuotojams teikiama išsami statistinė informacija bet kokių pasirinktu pjūviu: pagal tam tikrą pasirinktą laiko periodą, pagal teikiamą paslaugą, pagal darbo vietą, pagal darbuotoją ir kt

7.13	Visi statistiniai duomenys turi būti atvaizduojami tekstiniu ir grafiniu pavidalu				Visi statistiniai duomenys bus atvaizduojami tekstiniu ir grafiniu pavidalu
7.14	Turi būti funkcionalumas valdyti ir stebėti veikimą realiu laiku (iki 3 s delsimu) visus informacinius ekranus centralizuotai, t.y. turi būti galimybė: 1. ne mažesniems nei 32“ (colių) ekranams: a) pasirinkti norimą ekraną; b)gauti pasirinktame ekrane rodomos informacijos vaizdą; c) matyti duomenis, kurie bus rodomi ekrane (duomenys esantys rodyti eilėje); d) keisti duomenis, kurie bus rodomi eilėje (langas kuriame dėliojama informacija, tačiau dar nerodoma, tačiau galimas jos rodymo aktyvavimas); e) pateikti ir rodyti ekrane bet kokią pateiktą informaciją, t.y. ją keisti, dėlioti, turi būti galimybė rodyti .png ir mp4 tipo failus; 2. Mažesniems nei 32“ (colių) ekranams: a) sistemoje nustatyti rodomo tu-rinio URL adresą arba kitaip konfigūruoti rodomą turinį; b) stebėti įrenginio būseną (online/offline).				Bus funkcionalumas valdyti ir stebėti veikimą realiu laiku (iki 3 s delsimu) visus informacinius ekranus centralizuotai, t.y. bus galimybė: 1. 32“ ir 55" (colių) ekranams: a) pasirinkti norimą ekraną; b)gauti pasirinktame ekrane rodomos informacijos vaizdą; c) matyti duomenis, kurie bus rodomi ekrane (duomenys esantys rodyti eilėje); d) keisti duomenis, kurie bus rodomi eilėje (langas kuriame dėliojama informacija, tačiau dar nerodoma, tačiau galimas jos rodymo aktyvavimas); e) pateikti ir rodyti ekrane bet kokią pateiktą informaciją, t.y. ją keisti, dėlioti, bus galimybė rodyti .png ir mp4 tipo failus; 2. 10“ (colių) ekranams: a) sistemoje nustatyti rodomo turinio URL adresą arba kitaip konfigūruoti rodomą turinį; b) stebėti įrenginio būseną (online/offline).
7.15	Turi būti pateiktos visos PSVS darbui reikalingos licencijos pagal Techninės specifikacijos 10 p.				Bus pateiktos visos PSVS darbui reikalingos licencijos pagal Techninės specifikacijos 10 p.
8	Papildomi vystymo (analizės, programavimo, testavimo ir integravimo) darbai (užsakomi pagal poreikį)	80 val.	60,00	4800,00	
Iš viso kaina be PVM				131811,00	
PVM suma				27680,31	
Iš viso kaina su PVM				159491,31	

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)