

UAB "BALTIC PETROLEUM"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2025.02.18 Nr. 1-1420

Įmonė pardavėja - UAB "BALTIC PETROLEUM", Senasis Ukmergės kelias 4, Užb, LT-14013, Vilniaus r. sav.. Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - DYZELINAS su biodegalais, 1 klasė

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2022

Ėminio paėmimo data - 2025.02.17

Ėminio paėmimo vieta - S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Marijampolė, talpykla Nr. 04

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.***	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	800,0-845,0	834,6
02.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,0
03.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	48,0
04.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % (masės), ne didesnis	8,0	1,7
05.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	4,1
06.**	Pliūpsnio temperatūra °C, aukštesnė kaip	55,0	61,0
07.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne didesnis	0,30	0,02
8.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0,01	0,001
09.**	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0,020	0,009
10.**	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	3
13.**	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
14.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	410
15.*	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	1,500-4,000	1,923
16.*	Distiliacijos charakteristikos:		
16.1.	distiliato kiekis, esant 180 °C, % (tūrio), ne didesnis	10,0	2,1
16.2.	distiliato kiekis, esant 340 °C, % (tūrio), ne mažesnis	95,0	97,3
17.**	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 26	minus 31
18.**	Drumstimosi temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 16	minus 16
19.***	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, % (tūrio), ne didesnis	7,0	6,9
20.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 178630_6260178 **rodikliai iš UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorijos tyrimų pažymos Nr. 119 ***rodikliai iš auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų, įvertinant RRME Esterio kiekį.

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2022 bei LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Marijampolės naftos bazės vadovas Giedrius Blackus

Gabenimo dokumento Nr. S2A1048S162431 Išrašymo data 2025.02.21 Naftos produktų apskaitos ir krovos grupės vadovas Mindaugas Kirkutis



UAB "BALTIC PETROLEUM"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2025.01.30 Nr. 1-1152

Įmonė pardavėja - UAB "BALTIC PETROLEUM", Senasis Ukmergės kelias 4, Užb, LT-14013, Vilniaus r. sav.. Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - Bešvinis 95 markės benzinas D klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228 : 2012+A1:2017

Ėminio paėmimo data - 2025.01.28

Ėminio paėmimo vieta - S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Marijampolė, talpykla Nr. 02

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.****	Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	97,2
02.****	Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	85,3
03.***	Distiliacijos charakteristikos		
03.1.	išgarinto produkto kiekis, esant 70 °C, %(tūrio)	24,0-52,0	45,0
03.2.	išgarinto produkto kiekis, esant 100 °C, %(tūrio)	46,0-72,0	52,0
03.3.	išgarinto produkto kiekis, esant 150 °C, %(tūrio), ne mažesnis	75,0	90,0
03.4.	distiliacijos baigmės temperatūra, DBT, °C, ne aukštesnė	210	182
03.5.	distiliacijos likutis, %(tūrio), ne didesnis	2	1
04.***	Garų slėgis, GS, kPa	60,0-90,0	76,1
05.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	1076
06.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07.*	Benzeno kiekis, %(tūrio), ne didesnis	1,00	0,91
08.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	720,0-775,0	747,7
09.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	2,6
10.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
13.***	Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14.***	Degunies kiekis, %(masės), ne didesnis	3,7	3,6
15.*	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
15.1.	metanolio	3,0	0
15.2.	izopropilo alkoholio	12,0	0
15.3.	izobutilo alkoholio	15,0	0
15.4.	tretbutilo alkoholio	15,0	0
15.5.	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	0,04
15.6.	kitų oksigenatų	15,0	0
16.*	Angliavandenilių kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
16.1.	alkenų (olefinų)	18,0	11,0
16.2.	arenų (aromatinių)	35,0	34,8
17.**	Etanolio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	10,0	9,89
18*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	mažiau 2,0

*Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva" Kokybės pažymėjimo Nr. 178576_6240202 **rodikliai iš degalų užpylimo programos, perskaičiuojant bioetanolio kiekį pagal Užsakovo Potvarkį, įvertinus denatūravimą pagal bioetanolio kokybės pažymėjimą ***rodikliai iš UAB "OKSETA" naftos produktų terminalo laboratorijos Tyrimų pažymos Nr. 77 ****rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2012+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Marijampolės naftos bazės vadovas Giedrius Blackus

Gabenimo dokumento Nr. S2A1048S162163

Išrašymo data 2025.02.14

