

**MB "Parkita"**

Įm. kodas: 303063884

PVM mokėtojo kodas: LT100007779717

Stadiono g. 16-6, LT-92271 Klaipėda

info@parkita.lt www.parkita.lt**PASIŪLYMO FORMA****VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENTĖS SU OPERACINE SISTEMA
IR KITA PROGRAMINE ĮRANGA IR DALIES ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBAI VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE
(I PIRKIMO DALIS)**

2021-05-12

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	MB Parkita, 303063884
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	SOLARI DI UDINE SPA, 01847860309 Stadiono g. 16-6, LT-92271 Klaipėda via G. Pieri 29-33100, Udine, Italija
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Dalyvio el. pašto adresas, tel.	info@parkita.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis.

Užpildydami šią lentelę, siūlome lentelėje nurodytas prekes ir darbus už lentelėje nurodytus įkainius ir kainas:

Eil. Nr.	Prekių/darbų pavadinimas	Mato vienetas	Maksimalus kiekis/apimtis	Vnt. įkainis Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės su operacine sistema ir kita programine įranga	Vnt.	40	3.735,00	149.400,00
2.	Viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės su operacine sistema ir kita programine įranga <u>su įrengimo darbais</u>	Vnt.	5	3.835,00	19.175,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					168.575,00
PVM*					35.400,75
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					203.975,75

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) žodžiais:

Du šimtai trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki EUR 75 ct.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Lentelėje yra nurodytas maksimalus viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių su operacine sistema ir kita programine įranga ir dalies švieslenčių įrengimo darbų Vilniaus miesto viešojo transporto stotelėse kiekis. Tikslūs perkami kiekiai

nurodyti techninėje specifikacijoje ir priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikio. Tiekėjo apskaičiuota pasiūlymo kaina pagal jo nurodytus įkainius yra skirta tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti žemiau išvardintus dokumentus:

Eil. Nr.	Reikalaujamas dokumentas	Tiekėjo pateikti dokumentai (skiltį pildo tiekėjas)
1.	Užpildyta įrangos atitikties techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams lentelė, esanti pasiūlymo formoje.	Pateikta
2.	Techninis švieslenčių ir programinės įrangos aprašymas ir brėžiniai, kurie atitinka šios techninės specifikacijos reikalavimus.	Pateikta
3.	Gamintojo sertifikatai:	
3.1.	Gaminio atitikties CE žymėjimui dokumentai;	Pateikta
3.2.	Maršrutizatoriaus atitikties CE žymėjimui dokumentai;	Pateikta
3.3.	EN50121-4 sertifikatas arba analogiškas (lygiavertis);	Pateikta
3.4.	Maršrutizatoriaus Wi-Fi Certified sertifikatas.	Pateikta

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
Bendrieji reikalavimai			
1.	Įrengimo vieta	Atvirame lauke.	Atvirame lauke.
2.	Atsparumas išorės poveikiui	Konstrukcija, apsauganti nuo vandalizmo, pritaikyta įvairioms oro sąlygoms (temperatūrų svyravimas, apledėjimas, liūtis, stiprus vėjas ir pan.). Korpuso konstrukcija turi būti standi ir užtikrinti jos įrengimą / pakabinimą, esant jos vertikaliai pasvirimui į priekį iki 15°. Korpuso konstrukcija turi užtikrinti galimybę atlikti švieslentės techninį aptarnavimą (priesti prie švieslentės komponentų) jos nedemontavus.	Konstrukcija yra apsauganti nuo vandalizmo, pritaikyta įvairioms oro sąlygoms (temperatūrų svyravimas, apledėjimas, liūtis, stiprus vėjas ir pan.). Korpuso konstrukcija yra standi ir užtikrina jos įrengimą / pakabinimą, esant jos vertikaliai pasvirimui į priekį iki 15°. Korpuso konstrukcija tokia, kad švieslentės techninis aptarnavimas (priėjimas prie švieslentės komponentų) atliekamas per priekį, jos nedemontavus.
3.	Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei	Ne mažesnė nei IP65.	IP65
4.	Montavimo tipas	Horizontalus.	Horizontalus
5.	Svoris	Ne daugiau 55 kg (su pilna visų sudedamųjų dalių komplektacija).	50 kg
6.	Švieslentės lango stiklo danga	Būtina apsauginė, mažinanti atspindžius danga (angl. „anti-glare“), atspindys ne daugiau nei 2 %.	Su apsauginė, mažinančia atspindžius danga (angl. „anti-glare“), atspindys ne daugiau nei 2 %.
7.	Švieslentės jutikliai	Privalo turėti temperatūros, oro drėgmės, apšviestumo jutiklius, skirtus automatiniam tinkamo švieslentės darbingumo palaikymui.	Turi temperatūros, oro drėgmės, apšviestumo jutiklius, skirtus automatiniam tinkamo švieslentės darbingumo palaikymui.

8.	Maitinimas	230 V (+/- 10%), 50 Hz tinkle.	230 V (+/- 10%), 50 Hz tinkle.
9.	Galingumas	Ne daugiau kaip 400 W.	Iki 350 W (su šildytuvu).
10.	Papildomos korpuso savybės	Turi būti užtikrintas vidinis apšildymas, apsaugantis nuo ledo kristalo susidarymo korpuso viduje.	Su vidiniu apšildymu, apsaugančiu nuo ledo kristalo susidarymo korpuso viduje.
11.	Švieslentės korpuso dydis	Ne didesnis nei 880x615x175 mm	880 x 615 x 175 mm
Ekranas			
12.	Ekrano tipas	Lauko ekranas su integruotu sisteminiu bloku, šildytuvu, pritaikytas 24/7/365 veikimui. Ekranas turi būti pritaikytas rodyti statinį vaizdą, papildomai nenaudojant matricos išdegimo mažinimo metodų.	Siūlomas lauko ekranas yra su integruotu sisteminiu bloku, šildytuvu, pritaikytas 24/7/365 veikimui. Ekranas yra pritaikytas rodyti statinį vaizdą papildomai nenaudojant matricos išdegimo mažinimo metodų.
13.	Ekrano dydis	Ne mažesnis nei 32" (coliai).	32" (coliai)
14.	Ekrano posvyrio kampas	15°	15°
15.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau kaip 1000 cd/m².	1000 cd/m²
16.	Rezoliucija	Ne mažiau nei 1920x1080 pikselių.	1920x1080 pikselių
17.	Horizontalus matymo kampas	Ne mažiau nei 170°.	178°
18.	Vertikalus matymo kampas	Ne mažiau nei 170°.	178°
19.	Veikimo temperatūra	Nuo -35°C iki +55°C.	Nuo -35°C iki +55°C.
20.	Sertifikatai	Pateikti sertifikatus, patvirtinančius, kad gaminys atitinka CE žymėjimą, bei turi EN50121-4 sertifikatą arba analogiškus (lygiavertčius).	Turi sertifikatus bei bandymo protokolus. Pridedami atskirais dokumentais
21.	Atsparumas drėgmei	iki 90%.	iki 90%.
22.	Ekrano technologija	TFT arba lygiavertė.	TFT
23.	Ekrano panelės tipas	LCD.	LCD
24.	Ryškumas	Didelio ryškumo informacijos vaizdavimo matrica (angl. <i>High Bright, Sunlight viewable</i>), automatinis ryškumo reguliavimas pagal išorės apšvietimą arba švieslenčių valdymo sistemos nustatymus (pvz., pagal paros laiką, metų laiką).	Didelio ryškumo informacijos vaizdavimo matrica (angl. <i>High Bright, Sunlight viewable</i>), automatinis ryškumo reguliavimas pagal išorės apšvietimą ir/arba švieslenčių valdymo sistemos nustatymus (pvz., pagal paros laiką, metų laiką).
25.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 4000:1.	4000:1.
26.	Ekranas	Neblizgus.	Neblizgus
27.	Ekrano darbinės padėtys	Turi turėti galimybę veikti horizontalioje (angl. <i>landscape</i>) padėtyje.	Turi galimybę veikti horizontalioje (angl. <i>landscape</i>) padėtyje.
28.	Ekrano duomenų perdavimo sąajos	Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI arba 1 vnt. Display Port arba 1 vnt. DVI-D ar 1 vnt. alternatyvaus pajungimo būdo; 1 vnt. USB 3.0.	1 vnt. HDMI, 1 vnt. Display Port, 1 vnt. USB 3.0

29.	Ekrano valdymas	Ekrano techninių parametrų valdymas per kompiuterinį tinklą: vaizdo, sisteminiai parametrai, vidinės programinės įrangos atnaujinimas.	Ekrano techninių parametrų valdymas per kompiuterinį tinklą: vaizdo, sisteminiai parametrai, vidinės programinės įrangos atnaujinimas.
Sisteminis blokas			
30.	Procesorius	Ne prastesnis nei (2MB L2 Cache, keturių branduolių, 1900 MHz FSB).	2MB L2 Cache, keturių branduolių, 1900 MHz FSB
31.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau 4GB DDR3 1333 MHz arba geresnės technologijos.	4GB DDR3 1333 MHz
32.	Grafika	Integruota, mažiausiai 1920x1080@60Hz.	Integruota, 1920x1080@60Hz.
33.	Kietas diskas	Ne mažiau 120GB SATA3, SSD tipo.	120GB SATA3, SSD tipo.
34.	Aparatinis monitoringas	Įtampų ir temperatūros monitoringo palaikymas.	Įtampų ir temperatūros monitoringo palaikymas.
35.	Duomenų perdavimo sąsajos	Ne mažiau nei Ethernet RJ-45 1GbE support, SATA, 2 X USB 2.0, HDMI arba DVI, 24 bit LVDS iki 1920 x 1080 rezoliucijos.	Ethernet RJ-45 1GbE support, SATA, 2 X USB 2.0, HDMI, 24 bit LVDS iki 1920 x 1080 rezoliucijos.
36.	Oro užuolaidos funkcija	Turi būti sudarytas nematomas oro barjeras, atskiriantis ekraną nuo išorinių korpuso sienelių ir apsaugantis ekraną nuo karščio susidarančio nuo tiesioginės saulės šviesos. Esant žemoms temperatūroms ši funkcija turi apsaugoti ekrano bei korpuso stiklus nuo aprasojimo.	Yra sudarytas nematomas oro barjeras, atskiriantis ekraną nuo išorinių korpuso sienelių ir apsaugantis ekraną nuo karščio susidarančio nuo tiesioginės saulės šviesos. Esant žemoms temperatūroms ši funkcija apsaugo ekrano bei korpuso stiklus nuo aprasojimo.
37.	Operacinė sistema	Ne žemesnė nei Microsoft Windows 10Pro ar kita Microsoft Windows versija, palaikanti nuotolinį darbalaikio prisijungimą (RDP) prie įrenginio. Programinė įranga turi būti pateikiama su licencija.	Windows 10 IoT, kuri palaiko nuotolinį darbalaikio prisijungimą (RDP) prie įrenginio. Programinė įranga pateikiama su licencija.
38.	Išjungimas, įjungimas ir perkrovimas	Išjungimas, įjungimas ir perkrovimas valdomas per Ethernet.	Išjungimas, įjungimas ir perkrovimas valdomas per Ethernet.
Mobilusis interneto maršrutizatorius			
39.	Maršrutizatorius	Ne mažiau nei 4G maršrutizatorius su CE, Wi-Fi Certified sertifikatais. Mobilusis interneto maršrutizatorius turi automatiškai bandyti prisijungti prie tinklo dingus ryšiui su bokštu. Veikimo temperatūros diapazonas nuo -35°C iki +55°C.	4G maršrutizatorius su CE, Wi-Fi Certified sertifikatais. Mobilusis interneto maršrutizatorius automatiškai bando prisijungti prie tinklo dingus ryšiui su bokštu. Veikimo temperatūros diapazonas nuo -40°C iki +75°C.
40.	Antena	Ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt.
41.	Palaikomi tinklo standartai	Ne prastesnis nei 802.11n	802.11n
42.	Jungtys	Viena WAN jungtis ir viena arba daugiau LAN jungtys su ne žemesne negu Fast Ethernet technologija.	Viena WAN jungtis ir viena LAN jungtis su Fast Ethernet technologija.
43.	Ryšio technologijos	HSPA / EVDO / LTE / 5G.	LTE
Aušinimas			
44.	Aušinimo tipas	Termostatu valdomi vidiniai ventiliatoriai, uždara vidinė oro cirkuliacija, ar analogiški įrenginiai, šilumos atidavimas į išorę radiatoriais laikantis ne mažesnio kaip IP65 sandarumo reikalavimų.	Termostatu valdomi vidiniai ventiliatoriai, uždara vidinė oro cirkuliacija.

			cija, šilumos atidavimas į išorę radiatoriais laikantis ne mažesnio kaip IP65 sandarumo reikalavimų.
45.	Sensoriai	Turi būti ne mažiau nei 1 temperatūros sensorius švieslentės vidinei temperatūrai matuoti ir termostatas sistemos bendram temperatūros matavimui ir aušinimo kontrolei.	Yra 1 temperatūros sensorius švieslentės vidinei temperatūrai matuoti ir termostatas sistemos bendram temperatūros matavimui ir aušinimo kontrolei.
Papildomi reikalavimai			
46.	Įrengimas	Švieslentė turi būti pritaikyta įrengimui ant rėmo, pagaminto iš kvadratinio vamzdžio (80x80 mm) per specialias išpjovas. Švieslentė turi turėti galimybę būti prirakinama prie rėmo per rėme sumontuotą spynos mazgą.	Švieslentė pritaikyta įrengimui ant rėmo, pagaminto iš kvadratinio vamzdžio (80x80 mm) per specialias išpjovas. Švieslentė turi galimybę būti prirakinama prie rėmo per rėme sumontuotą spynos mazgą.
47.	Garantija	Taikomas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) metų garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo švieslenčių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvykus gedimui jis turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Ekrano išdegimas, rodant statinį vaizdą, turi būti traktuojamas kaip garantinis gedimas. Ne mažiau kaip 1000 cd/m ² ekrano ryškumas turi būti išlaikomas viso garantinio termino metu. Garantinio gedimo atveju švieslentė turi būti pataisyta arba pakeista tokia pačia arba kita atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus.	Švieslentėms bus taikomas 3 (trijų) metų garantinis terminas. Garantinis terminas bus pradėtas skaičiuoti nuo švieslenčių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvykus gedimui jis bus pašalintas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Ekrano išdegimas, rodant statinį vaizdą, traktuojamas kaip garantinis gedimas. Ne mažiau kaip 1000 cd/m ² ekrano ryškumas bus išlaikomas viso garantinio termino metu. Garantinio gedimo atveju švieslentė bus pataisyta arba pakeista tokia pačia arba kita atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus.
48.	Valdymo ir informavimo sistema	Integravimas į esamą švieslenčių valdymo ir sutrikimų sistemą (https://icinga.com/). Sistemos dokumentacija pateikiama https://icinga.com/docs/icinga-2/latest/	Bus integruotos į esamą švieslenčių valdymo ir sutrikimų sistemą (https://icinga.com/)
49.	Nuotolinė stebėseną ir valdymas	Užtikrinta nuotolinė švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė (išjungimas/įjungimas/perkrovimas, švieslentės ir ekrano parametrų keitimas).	Užtikrinta nuotolinė švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė (išjungimas/įjungimas/perkrovimas, švieslentės ir ekrano parametrų keitimas).
50.	Automatinė kontrolė	Užtikrinta automatinė švieslenčių vidinės temperatūros ir drėgmės kontrolė, automatinis švieslenčių darbinės oro ir švieslentės komponentų temperatūros palaikymas, realizuota automatinė maitinimo įtampos apsauga ir automatinio švieslentės išjungimo galimybė.	Yra užtikrinta automatinė švieslenčių vidinės temperatūros ir drėgmės kontrolė, automatinis švieslenčių darbinės oro ir švieslentės komponentų temperatūros palaikymas, realizuota automatinė maitinimo įtampos apsauga ir automatinio švieslentės išjungimo galimybė.

**MB "Parkita"**

Įm. kodas: 303063884

PVM mokėtojo kodas: LT100007779717

Stadiono g. 16-6, LT-92271 Klaipėda

info@parkita.lt www.parkita.lt

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo įėjomis numatomų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį	Partnerio sutartinių įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR be PVM	Proc.
1.	MB Parkita	Švieslenčių tiekimas, konfigūravimas, integravimas į esamą sistemą, įrengimas, garantinės priežiūros darbai	50.572,50	30 %
2.	Solari di Udine S.p.A	Švieslenčių gamyba	118.002,50	70 %
Viso:			168.575,00	100 %

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti visus žinomus subtiekejus, kurių pajėgumais nesiremiam:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatoma vykdyti pirkimo sutarties dalis	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR be PVM	Proc.
Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų tiekti prekių ir darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra Tiekėjo ar Tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1.		
...		

Užtikriname, kad siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Įgaliojimas [redacted]
2.	Jungtinės veiklos sutartis
3.	EBVPD Parkita
4.	EBVPD Solari
5.	Įgyvendintų sutarčių sąrašas
6.	Užsakovo patvirtinimas apie sėkmingai įgyvendintą projektą

7.	Siūlomo produkto brošiūra
8.	Pasiūlymo užtikrinimo apmokėjimo patvirtinimas
9.	Įgaliojimas Solari
10.	EN60950-1 bandymų protokolo ataskaita
11.	EN60950-22 bandymų protokolo ataskaita
12.	Bandymų protokolo ataskaita Nr. 181276LP (EN50121-4, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3)
13.	Mobilaus interneto maršrutizatoriaus RUT240 brošiūra
14.	Mobilaus interneto maršrutizatoriaus RUT240 WIFI certified sertifikatas
15.	Mobilaus interneto maršrutizatoriaus RUT240 CE deklaracija
16.	Švieslentės brėžinys
17.	Švieslentės CE sertifikatas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Įgyvendintų sutarčių sąrašas	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
2.	Užsakovo patvirtinimas apie sėkmingai įgyvendintą projektą	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
3.	Siūlomo produkto brošiūra	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
4.	EN60950-1 bandymų protokolo ataskaita	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
5.	EN60950-22 bandymų protokolo ataskaita	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
6.	Bandymų protokolo ataskaita Nr. 181276LP (EN50121-4, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
7.	Švieslentės brėžinys	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
8.	Švieslentės CE sertifikatas	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius kainas kaip konfidencialias, be papildomo pranešimo ši tiekėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d.

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

**MB "Parkita"**

Įm. kodas: 303063884

PVM mokėtojo kodas: LT100007779717

Stadiono g. 16-6, LT-92271 Klaipėda

info@parkita.lt www.parkita.lt

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis

Pavedimu į perkančiosios organizacijos sąskaitą, pagal pirkimo sąlygas, 6600,00 (šeši tūkstančiai šeši šimtai) EUR.

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame Perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Tiekėjo vadovas
arba jo įgaliotas asmuo

parašas



vardas ir pavardė