

PASIŪLYMAS

(NR. 2018-TIC-194) VIDEO KONFERENCIJŲ SALĖS ĮRANGOS

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Lantelis“
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, įgaliojusiajai organizacijai pareikalavus, turės sumokėti įgaliojusiajai organizacijai 10 proc. Sutarties kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Pasiūlymo kainos EUR be PVM.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

3.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis kompleksais Sutarties galiojimo laikotarpiu ¹	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM ²
1.	Video konferencijų salės įranga	1 komplektas	10938,00	10938,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM ³				10938,00
PVM				2296,98
Pasiūlymo kaina EUR su PVM				13234,98

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas lentelėje nenurodytas, tačiau su Pirkimo objektu susijusias Prekes (toliau – Susijusios prekės). Susijusių prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.). Susijusių prekių kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10% Sutarties kainos. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas tais pačiais terminais, kurie nustatyti Prekių įsigijimui, įsigyti Susijusias prekes.

4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 9.1. punkte nurodytą terminą.

5. PRIEDAI PRIE PASIŪLYMO FORMOS

Priedas Nr. 1. Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;

Priedas Nr. 4. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė;

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

¹ Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.

² Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš Preliminarus kiekio.

³ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „LANTELIS“
Tiekėjo adresas(-ai) ⁴ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Taikos pr. 17-65, Klaipėda, 91440 Adresas korespondencijai: Palangos pl. 6, Sudmantai, Klaipėdos rajonas, 96326
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁵ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302295417

⁴ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė, ne blogiau kaip	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą (pildo Tiekėjas)
Video konferencijų salės įranga			
1.1.	<i>Profesionalus vaizdo ekranas 85"</i>		
1.1.1.	Gamintojas/modelis	<i>Nurodo Tiekėjas</i>	SONY FW-85BZ35F
1.1.2.	Ištrižainė	Ne mažesnė kaip 84" (coliai).	85" (coliai)
1.1.3.	Skiriamoji geba (rezoliucija)	Ne mažiau nei 3840 x 2160.	3840 x 2160
1.1.4.	Formatas	Ne blogesnis kaip 4K UHD (2160p).	4K UHD (2160p)
1.1.5.	Ryškumas (cd/m²)	Ne mažiau 600 (cd/m²).	620 (cd/m²)
1.1.6.	Displėjaus apšvietimas	Turi būti tiesioginis LED apšvietimas (Direct LED).	Tiesioginis LED apšvietimas (Direct LED)
1.1.7.	Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau kaip 4000:1	4000:1
1.1.8.	Matymo kampas (horizontalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai.	178 laipsniai
1.1.9.	Matymo kampas (vertikalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai.	178 laipsniai
1.1.10.	Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 6ms.	6ms
1.1.11.	HDR (High dynamic range) palaikymas	Turi būti	YRA
1.1.12.	HDMI įvesties jungtis	Ne mažiau 4. Turi palaikyti HDCP 2.2	4. Palaiko HDCP 2.2
1.1.13.	USB jungtis	Ne mažiau 3	3
1.1.14.	Duomenų perdavimas	Turi turėti integruotą Wi-Fi, Bluetooth ir RJ45 jungtį	Integruotas Wi-Fi, Bluetooth ir RJ45 jungtis
1.1.15.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti	Yra
1.1.16.	Wi-Fi protokolas	802.11ac ar pranašesnis.	802.11ac
1.1.17.	Bevielio turinio perdavimo funkcijos	Turi būti integruotos Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct, DLNA, Google Cast funkcijos.	Integruotos Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct, DLNA, Google Cast funkcijos
1.1.18.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti	Yra
1.1.19.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti	Yra
1.1.20.	HDMI CEC funkcionalumas	Turi būti	Yra
1.1.21.	Operacinė sistema	Android 7.0 ar lygiavertė.	Android 7.0
1.1.22.	Automatinis HDMI signalo aptikimas ir perjungimas	Turi būti	Yra
1.1.23.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 16GB	16GB
1.1.24.	Integruoti garsiakalbiai	Turi būti ne mažiau kaip 2vnt. (stereo) ir ne blogesni kaip 10W.	2vnt. (stereo) po 10W
1.1.25.	Veikimas visą parą (valandomis)	Turi būti pritaikytas veikti 24x7	Pritaikytas veikti 24x7
1.1.26.	Energijos suvartojimo klasė	Ne blogesnė kaip A.	A
1.1.27.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.	36 mėnesiai
1.1.28.	Laikiklis	Turi būti pridėtas atitinkamai pritaikytas sieninis laikiklis, kuris leistų už profesionalaus ekrano sumontuoti	Bus pridėtas atitinkamai pritaikytas sieninis laikiklis, kuris leistų už profesionalaus ekrano sumontuoti

		siūlomą aktyvinę salės vaizdo ir garso įrangą.	siūlomą aktyvinę salės vaizdo ir garso įrangą.
1.1.29.	Montavimas	Turi būti sumontuotas ant sienos.	Bus sumontuotas ant sienos.
1.2.	<i>Valdoma USB vaizdo kamera, tvirtinama prie sienos</i>		
1.2.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Logitech Rally
1.2.2.	Paskirtis	Filmuoti salės vaizdą vaizdo konferencinių skambučių metu.	Filmuoti salės vaizdą vaizdo konferencinių skambučių metu.
1.2.3.	Tipas	USB PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera.	USB PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera.
1.2.4.	Filmavimo kampas	Ne mažiau kaip 90 laipsnių	90 laipsnių
1.2.5.	Artinimas	Ne mažiau 15 kartų	15 kartų
1.2.6.	Kameros pozicijos automatiniai scenarijai „preset“	Ne mažiau 3	3
1.2.7.	Kameros valdymas	Nuotoliniu valdymo pulteliu, ant kurio turi būti kameros pozicijos ir artinimo valdymas, nustatytų kameros automatinio pozicijos scenarijų pasirinkimo mygtukai ir mygtukas, leidžiantis greitai sustabdyti vaizdo rodyką „video mute“.	Nuotoliniu valdymo pulteliu, ant kurio yra kameros pozicijos ir artinimo valdymas, nustatytų kameros automatinio pozicijos scenarijų pasirinkimo mygtukai ir mygtukas, leidžiantis greitai sustabdyti vaizdo rodyką „video mute“.
1.2.8.	Tvirtinimas	Komplekte turi būti montavimo prie sienos laikiklis	Komplekte yra montavimo prie sienos laikiklis
1.2.9.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.
1.2.10.	Montavimas	Turi būti sumontuota ant sienos.	Bus sumontuota ant sienos.
1.3.	<i>Lubiniai garsiakalbiai</i>		
1.3.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Apart CMX20DT
1.3.2.	Kiekis	4 vienetai	4 vienetai
1.3.3.	Paskirtis	Ilgarsinti patalpą prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių metu.	Ilgarsinti patalpą prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių metu.
1.3.4.	Tipas	I lubas montuojamas garsiakalbis.	I lubas montuojamas garsiakalbis.
1.3.5.	Spalva	balta	Balta
1.3.6.	Galingumas	Ne mažiau kaip 40W	50W
1.3.7.	Dažnių juosta	Ne blogiau nei 55 – 20KHz	50 – 20KHz
1.3.8.	Jautrumas	Ne blogiau nei 85 dB	88 dB
1.3.9.	Montavimas	Turi būti sumontuoti i lubas.	Bus sumontuoti i lubas.
1.3.10.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.
1.4.	<i>Garso stiprintuvas lubiniams garsiakalbiams</i>		
1.4.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Vivolink VL120005
1.4.2.	Jungtis ir valdymas	- Ne mažiau kaip 2 garso įėjimai (analoginis ir optinis); - Turi būti LAN jungtis nuotoliniam įrenginio valdymui; - Turi būti fizinis garso regulatorius priekinėje įrenginio pusėje.	- 3 garso įėjimai (analoginis ir optinis); - LAN jungtis nuotoliniam įrenginio valdymui; - Yra fizinis garso regulatorius priekinėje įrenginio pusėje.
1.4.3.	Dažnių juosta	Ne blogesnė nei 35Hz – 19200Hz.	20Hz – 20000Hz.
1.4.4.	Garso išėjimai	Ne mažiau nei 2 garso išėjimai po 40W.	2 garso išėjimai po 50W.
1.4.5.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.
1.4.6.	Montavimas	Turi būti sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos.	Bus sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos.
1.5.	<i>Vaizdo ir garso konferencijų sistema</i>		
1.5.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Biamp Devio SCR-25C + Biamp DCM-1
1.5.2.	Sistemos komponentai ir veikimo principas	Vaizdo ir garso konferencijų sistemos komplektą turi sudaryti konferencijų procesorius su 2 (dviem) ant lubų pakabinamais mikrofonais. Vaizdo	Vaizdo ir garso konferencijų sistemos komplektą sudarys konferencijų procesorius su 2 (dviem) ant lubų pakabinamais mikrofonais. Vaizdo

		konferencijos turi būti organizuojamos prie įrengtos vaizdo ir garso sistemos prijungiant nešiojamą kompiuterį ir naudojant trečios šalies vaizdo konferencijų programinę įrangą. Per USB sąsają nešiojamas kompiuteris turi gauti vaizdo signalą iš siūlomos vaizdo kameros, prijungtos prie procesoriaus, gauti garso signalus iš ant lubų pakabintais mikrofonais, perduoti garso signalą į siūlomą salės akustinę sistemą, perduoti ne prastesnį nei 1080p60 vaizdo signalą į siūlomą profesionalų ekraną. Jei prijungtas kompiuteris neturi USB 3.0 jungties arba nepalaiko vaizdo signalo išvedimo per šią jungtį, turi būti galimybė jį prijungti prie vaizdo ir garso procesoriaus naudojant USB 2.0 ir HDMI kabelius.	konferencijos bus organizuojamos prie įrengtos vaizdo ir garso sistemos prijungiant nešiojamą kompiuterį ir naudojant trečios šalies vaizdo konferencijų programinę įrangą. Per USB sąsają nešiojamas kompiuteris gaus vaizdo signalą iš siūlomos vaizdo kameros, prijungtos prie procesoriaus, gaus garso signalus iš ant lubų pakabintų mikrofonų, perduos garso signalą į siūlomą salės akustinę sistemą, perduos ne prastesnį nei 1080p60 vaizdo signalą į siūlomą profesionalų ekraną. Jei prijungtas kompiuteris neturės USB 3.0 jungties arba nepalaikys vaizdo signalo išvedimo per šią jungtį, bus galimybė jį prijungti prie vaizdo ir garso procesoriaus naudojant USB 2.0 ir HDMI kabelius.
1.5.3.	Suderinamumas	- Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. - Prijungus vaizdo ir garso konferencijų procesorių, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje turi būti automatiškai parsiumčiamos ir įdiegiamos, t. y. neturi būti reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis vaizdo ir garso konferencijų įranga. - Turi būti oficialiai deklaruojamas įrenginio suderinamumas su „Microsoft Teams“, „Skype for Business“ ir „Zoom“ programine įranga.	- Palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. - Prijungus vaizdo ir garso konferencijų procesorių, visos įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje yra automatiškai parsiumčiamos ir įdiegiamos, t. y. reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis vaizdo ir garso konferencijų įranga. - Yra oficialiai deklaruojamas įrenginio suderinamumas su „Microsoft Teams“, „Skype for Business“ ir „Zoom“ programine įranga.
1.5.4.	Jungtys	Konferencijų procesorius turi turėti šias jungtis: - ne mažiau nei 1 USB jungtis kompiuterio prijungimui; - ne mažiau nei 1 USB jungtis vaizdo kameros prijungimui; - ne mažiau nei 1 HDMI įvestis kompiuterio prijungimui; - ne mažiau nei 1 HDMI išvestis vaizdo monitoriaus prijungimui; - ne mažiau nei 1 analoginio garso signalo išvestis išorinės garso sistemos prijungimui.	Konferencijų procesorius turi šias jungtis: - 1 USB jungtis kompiuterio prijungimui; - 1 USB jungtis vaizdo kameros prijungimui; - 1 HDMI įvestis kompiuterio prijungimui; - 1 HDMI išvestis vaizdo monitoriaus prijungimui; - 1 analoginio garso signalo išvestis išorinės garso sistemos prijungimui.
1.5.5.	Audio konferencijos funkcionalumas	Turi būti galimybė prie procesoriaus prijungti mobilų telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas turi būti transliuojamas į siūlomus salės garsiakalbius, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant lubų pakabintų mikrofonų.	Yra galimybė prie procesoriaus prijungti mobilų telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas transliuojamas į siūlomus salės garsiakalbius, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant lubų pakabintų mikrofonų.
1.5.6.	Mikrofonai	- Prie konferencijų procesoriaus turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 mikrofonus. - Kiekvienas mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau nei 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi	- Prie konferencijų procesoriaus yra galimybė pajungti 2 mikrofonus. - Kiekvienas mikrofonas sudarytas iš 3 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai valdomi automatiškai. Kiekvienas mikrofonas veikia 360 laipsnių kampu.

		būti valdomi automatiškai. Kiekvienas mikrofonas turi veikti 360 laipsnių kampu. - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas. Kiekvienas mikrofonas turi būti prijungiamas tik vienu laidu, arba 2 laidais, jei mikrofonai apjungiami tarpusavyje grandinėles principu.	- Palikomas aidų šalinimo algoritmas (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas. Kiekvienas mikrofonas prijungiamas tik vienu laidu, arba 2 laidais, jei mikrofonai apjungiami tarpusavyje grandinėles principu.
1.5.7.	Valdymas	- Turi būti galimybė stebėti ir keisti vaizdo ir garso konferencijų procesoriaus parametrus nuotoliniu būdu, iš kito tame pačiame kompiuteriniame tinkle esančio kompiuterio. - Turi būti pateikta nemokama arba vienkartinio apmokėjimo (mokestis turi būti įtrauktas į Tiekėjo pasiūlymo kainą) įrenginio gamintojo programinė įranga, skirta centralizuotam visų pastate įrengtų ir į kompiuterinį tinklą įjungtų vaizdo ir garso konferencijų procesorių būsenos, nustatymų stebėjimui ir keitimui. Turi būti palaikomas įrenginio būsenos stebėjimas naudojant SNMP protokolą.	- Yra galimybė stebėti ir keisti vaizdo ir garso konferencijų procesoriaus parametrus nuotoliniu būdu, iš kito tame pačiame kompiuteriniame tinkle esančio kompiuterio. - Bus pateikta nemokama įrenginio gamintojo programinė įranga, skirta centralizuotam visų pastate įrengtų ir į kompiuterinį tinklą įjungtų vaizdo ir garso konferencijų procesorių būsenos, nustatymų stebėjimui ir keitimui. Palaikomas įrenginio būsenos stebėjimas naudojant SNMP protokolą.
1.5.8.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.
1.5.9.	Montavimas	Procesorius turi būti sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio, o mikrofonai pakabinti ant lubų.	Procesorius bus sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio, o mikrofonai pakabinti ant lubų.
1.6.	Automatinis HDMI signalo šakotuvai		
1.6.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Kramer VS-211HD
1.6.2.	Paskirtis	Turi būti automatiškai parenkamas aktyvus HDMI signalas, pirmiausia – nuo stalinių rozečių blokų.	Automatiškai parenkamas aktyvus HDMI signalas, pirmiausia – nuo stalinių rozečių blokų.
1.6.3.	Jungtys	Ne mažiau: - 2 vnt. HDMI įėjimo jungtys; - 1 vnt. HDMI išėjimo jungtis.	- 2 vnt. HDMI įėjimo jungtys; - 1 vnt. HDMI išėjimo jungtis.
1.6.4.	Rezoliucija	Turi palaikyti ne mažiau kaip 4K.	4K
1.6.5.	Automatinis išsijungimas	Nesant aktyviam vaizdo signalui HDMI išėjimo jungtyje – įrenginys turi automatiškai išsijungti (miego režimas).	Nesant aktyviam vaizdo signalui HDMI išėjimo jungtyje – įrenginys automatiškai išsijungti (miego režimas).
1.6.6.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
1.6.7.	Montavimas	Turi būti sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio.	Bus sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio.
1.7.	Automatinis USB signalo šakotuvai		
1.7.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Neets USB Switch – 1
1.7.2.	Paskirtis	Turi būti automatiškai parenkamas aktyvus USB signalas, pirmiausia – nuo stalinių rozečių blokų.	Automatiškai parenkamas aktyvus USB signalas, pirmiausia – nuo stalinių rozečių blokų.
1.7.3.	Jungtys	Ne mažiau: - 2 vnt. USB įėjimo jungtys; - 1 vnt. USB išėjimo jungtis.	- 2 vnt. USB įėjimo jungtys; - 1 vnt. USB išėjimo jungtis.
1.7.4.	Garantinis periodas	Ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.

1.7.5.	Montavimas	Turi būti sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio.	Bus sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio.
1.8.	<i>Rozečių ir pasijungimų stalinis blokas</i>		
1.8.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	AMX Hydraport
1.8.2.	Kiekis	2 vienetai	2 vienetai
1.8.3.	Stalinė dėžutė	Turi būti įmontuojama į stalo stalviršį, aliuminio ar kitos stabilios konstrukcijos su uždaru dangteliu montuojamoms jungtims/kabeliams.	Bus įmontuojama į stalo stalviršį, aliuminio konstrukcijos su uždaru dangteliu montuojamoms jungtims/kabeliams
1.8.4.	Jungtys/laidai	- Rozečių blokas turi turėti ne mažiau kaip po vieną 220V rozetę, HDMI, USB (A tipo) ir LAN (RJ45 kištukas) laidą, kurių ilgis būtų ne trumpesnis kaip 1,5 m. - Turi būti pateiktas perėjimų komplektas iš HDMI signalo į: DisplayPort (M), Mini DisplayPort (M), USB Type-C (M). - Visi perėjimai turi būti apjuosti apsauginiu lynu, kuris turi būti pritvirtintas prie stalinės dėžutės HDMI kabelio.	- Rozečių blokas turės po vieną 220V rozetę, HDMI, USB (A tipo) ir LAN (RJ45 kištukas) laidą, kurių ilgis būtų ne trumpesnis kaip 1,5 m. - Bus pateiktas perėjimų komplektas iš HDMI signalo į: DisplayPort (M), Mini DisplayPort (M), USB Type-C (M). - Visi perėjimai bus apjuosti apsauginiu lynu, kuris bus pritvirtintas prie stalinės dėžutės HDMI kabelio.
1.8.5.	Laidų mechanizmas	Visi laidai, esantys rozečių bloke, turi turėti mechanizmą, kuris leistų ištraukti reikiamą laidą ilgi naudojimui iš kapsulės (ritės), o, paspaudus mygtuką, laidas turi būti automatiškai suvyniojamas į kapsulę.	Visi laidai, esantys rozečių bloke, turės mechanizmą, kuris leistų ištraukti reikiamą laidą ilgi naudojimui iš kapsulės (ritės), o, paspaudus mygtuką, laidas automatiškai suvyniojamas į kapsulę.
1.8.6.	Garantinis periodas	Netrumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėn.	24 (dvidešimt keturi) mėn.
1.8.7.	Montavimas	Turi būti sumontuoti į stalą.	Bus sumontuotas į stalą.
1.9.	<i>Komutacija ir signalų perdavimas</i>		
1.9.1.	Komutacija	Turi būti patiesti visi reikalingi vaizdo, garso bei duomenų komutaciniai kabeliai siūlomos įrangos apjungimui ir korektiškam veikimui.	Bus patiesti visi reikalingi vaizdo, garso bei duomenų komutaciniai kabeliai siūlomos įrangos apjungimui ir korektiškam veikimui.
1.9.2.	Kabelių tvarkymas	Turi būti numatyti reikiami kanalai kabelių atvedimui nuo ekrano iki stalo bei vienas lankstus kabelių kanalas, sudarytas iš atskirų narelių, kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalo stalviršio.	Bus numatyti reikiami kanalai kabelių atvedimui nuo ekrano iki stalo bei vienas lankstus kabelių kanalas, sudarytas iš atskirų narelių, kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalo stalviršio.
1.9.3.	Diegimo darbai	- Prijungti visus reikalingus kabelius (įskaitant, bet neapsiribojant: HDMI, USB kameros laidas, išorinio mikrofono laidas, kiti reikalingi kabeliai) prie konferencinės įrangos, ekrano ir stalinio ištraukiamo kabelių bloko; - Ištestuoti, perduoti pilnai veikiančią sistemą pagal gamintojo specifikaciją. - Turi veikti pilnas funkcionalumas su Skype for Business programa.	- Bus prijungti visi reikalingi kabeliai (įskaitant, bet neapsiribojant: HDMI, USB kameros laidas, išorinio mikrofono laidas, kiti reikalingi kabeliai) prie konferencinės įrangos, ekrano ir stalinio ištraukiamo kabelių bloko; - Ištestuota, perduota pilnai veikianti sistema pagal gamintojo specifikaciją. - Veiks pilnas funkcionalumas su Skype for Business programa.
1.9.4.	Instaliacinės medžiagos	Kitos reikalingos instaliacinės medžiagos, kabeliai ir jungtys	Kitos reikalingos instaliacinės medžiagos, kabeliai ir jungtys

