

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas::

5900139075076

2. Numatoma paskirtis arba paskirtys::

Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramonės objektų vidinių ir išorinių laiptų apdailai.

3. Gamintojas::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Įgaliotasis atstovas::

netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)::

Vertinimo sistema: 4

6a. Darnusis standartas::

EN14411:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)::

netaikoma

6b. Europos vertinimo dokumentas::

netaikoma

Europos techninis įvertinimas::

netaikoma

Techninio vertinimo įstaiga::

ND - netaikoma

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)::

netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)::

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1 _{FL}	EN14411:2012
:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm ²]:	-	-
-cementiniai klijai:	≥ 0,5	EN14411:2012
-dispersiniai klijai:	≥ 1	EN14411:2012
-reaktyviųjų dervų klijai:	≥ 2	EN14411:2012
-mūro skiedinys:	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Laužimo jėga [N]	mažiausia 700	EN14411:2012
Slydimo pagal CEN / TS 16165: 2012, Priedas B	R10	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis:	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Patvarumas:	-	-
-naudojant patalpų viduje:	ATITINKA	EN14411:2012
-naudojant išorėje: atsparumas užšaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)	Atsparios	EN14411:2012

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai::

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri išduota vadovaujantis (ES) reglamentu nr 305/2011, atsakingas tik anksčiau nurodytas gamintojas.:

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)::

Karol Goździk - Gamybos direktorius

vietovėje: Tomaszów Mazowiecki dieną:

2019-09-01



Susiję su produktu:: BAZO GRYS STOPNICA PROSTA GRES MONOKOLOR MAT. 30X30 G1
GRUPĖ: BI_a

1. Papildoma informacija apie eksploatacines savybes

The ceramic tiles for internal and /or external floorings and walls, including stairs, in buildings and industrial facilities.

Savybės:	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
	7,2 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 5 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais pločio matmenimis	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio matmenimis	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Vandens įgeriamumas Eb [%]	≤ 0,5	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui [N/mm ²]	mažiausia 35	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui [mm ³]	maksimali 175	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apskukų skaičius	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	mažiausiai 3 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	LA(V) class	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	HA(V) class	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	A(V) class	EN14411:2012
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2.


Gaminio atitikties Lenkijos normai sertifikatas Nr. 35/N/15; sertifikatas, leidžiantis gaminį ženklinti saugos ženklu, Nr. 34/B/15; higienos sertifikatas Nr. BK/W/0741/01/2019.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)::

Karol Goździk - Gamybos direktorius

vieta: Tomaszów Mazowiecki dieną:

2019-09-01



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas::

5900139074956

2. Numatoma paskirtis arba paskirtys::

Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramonės objektų vidinių ir išorinių laiptų apdailai.

3. Gamintojas::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Įgaliotasis atstovas::

netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)::

Vertinimo sistema: 4

6a. Darnusis standartas::

EN14411:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)::

netaikoma

6b. Europos vertinimo dokumentas::

netaikoma

Europos techninis įvertinimas::

netaikoma

Techninio vertinimo įstaiga::

ND - netaikoma

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)::

netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)::

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1 _{FL}	EN14411:2012
:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	nesusiję	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm ²]:	-	-
-cementiniai klijai:	≥ 0,5	EN14411:2012
-dispersiniai klijai:	≥ 1	EN14411:2012
-reaktyviųjų dervų klijai:	≥ 2	EN14411:2012
-mūro skiedinys:	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Laužimo jėga [N]	mažiausia 700	EN14411:2012
Slydimo pagal CEN / TS 16165: 2012, Priedas B	R10	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis:	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Patvarumas:	-	-
-naudojant patalpų viduje:	ATITINKA	EN14411:2012
-naudojant išorėje: atsparumas užšaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)	Atsparios	EN14411:2012

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai::

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri išduota vadovaujantis (ES) reglamentu nr 305/2011, atsakingas tik anksčiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)::

Karol Goździk - Gamybos direktorius

vietovėje: Tomaszów Mazowiecki dieną:

2019-09-01



Susiję su produktu:: BAZO BEIGE STOPNICA PROSTA GRES MONOKOLOR MAT. 30X30 G1
GRUPĖ: BI_a

1. Papildoma informacija apie eksploatacines savybes

The ceramic tiles for internal and /or external floorings and walls, including stairs, in buildings and industrial facilities.

Savybės:	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
	7,2 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 0,6 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	± 5 %; ± 0,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	± 0,5 %; ± 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais pločio matmenimis	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio matmenimis	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	± 0,5 %; ± 2,0 mm	EN14411:2012
Vandens įgeriamumas Eb [%]	≤ 0,5	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui [N/mm ²]	mažiausia 35	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui [mm ³]	maksimali 175	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apskukų skaičius	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	mažiausiai 3 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	LA(V) class	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	HA(V) class	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	A(V) class	EN14411:2012
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2.

Gaminio atitikties Lenkijos normai sertifikatas Nr. 35/N/15; sertifikatas, leidžiantis gaminį ženklinėti saugos ženklu, Nr. 34/B/15; higienos sertifikatas Nr. BK/W/0741/01/2019.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu)::

Karol Goździk - Gamybos direktorius

vieta: Tomaszów Mazowiecki dieną:

2019-09-01

