

Susiję su produktu: **GAMMO BIAŁY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas :

5900144082533

2. Numatoma paskirtis arba paskirtys::

Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai.

3. Gamintojas::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Ogrodowa 5, 26-300 Opoczno, Polska

4. Įgaliotas atstovas::

ND - netaikoma

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir verifikavimo sistema arba sistemos, apibrėžti V priede. :

Vertinimo sistema: 4

6a. Darnusis standartas::

EN14411:2012

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

6b. Europos įvertinimo dokumentas::

ND - netaikoma

Europos techninis įvertinimas::

Nr. ND - netaikoma

Už techninį įvertinimą atsakinga įstaiga::

ND - netaikoma

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1FL	EN14411:2012
Uwalnianie substracji niebezpiecznych:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,8	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,07	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm²]	-	-
-cementiniai klijai:	1,4 N/mm ²	EN14411:2012
-dispersiniai klijai:	1,0 N/mm ²	EN14411:2012
-reaktyviųjų dervų klijai:	13,1 N/mm ²	EN14411:2012
-mūro skiedinys:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Laužimo jėga [N]	mažiausia 700	EN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130	R10	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Patvarumas:	-	-
-naudojant patalpų viduje:	ATITINKA	EN14411:2012
-naudojant išorėje: atsparumas užšaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)	Atsparios	EN14411:2012

8. Atitinkami techniniai dokumentai arba specialūs techniniai dokumentai::

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri išduota vadovaujantis (ES) reglamentu nr 305/2011, atsakingas tik anksčiau nurodytas gamintojas.:

Gamintojo vardu pasirašė::

Robert Gajewski Įmonės direktorius

vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05

R. Gajewski

KOPIJA TIKRA

[Signature]

Susiję su produktu: **GAMMO BIAŁY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Papildoma informacija apie eksploatacines savybes

The dry pressed ceramic tiles intended for installation indoors and outdoors on floors and walls of residential, public utility buildings and industrial facilities.

Savybės:	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,6 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,6 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	+ - 0,5 %; + - 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	+ - 0,5 %; + - 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais pločio matmenimis	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio matmenimis	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Vandens įgeriamumas Eb [%]	Eb ≤ 0,5	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui [N/mm ²]	mažiausia 35	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui [mm3]	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apskukų skaičius	4/2100 klasė	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	Atsparios	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	5 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	GLA klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	GA klasė	EN14411:2012
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2.

Gaminio atitikties Lenkijos normai sertifikatas Nr. 8/N/14; sertifikatas, leidžiantis gaminį ženklinti saugos ženklu B, Nr. 7/B/14; higienos sertifikatas Nr. HK/W/0999/01/2016

Gamintojo vardu pasirašė:

Robert Gajewski (monės direktorius
vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05

R. Gajewski

Didmeninės prekybos
vadybininkas
Raimundas Juodviršis

KOPIJA TIKRA

(Signature)

Susiję su produktu: **GAMMO SZARY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas :

5900144082663

2. Numatoma paskirtis arba paskirtys::

Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai.

3. Gamintojas::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Ogrodowa 5, 26-300 Opoczno, Polska

4. Įgaliotas atstovas::

ND - netaikoma

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir verifikavimo sistema arba sistemos, apibrėžti V priede. :

Vertinimo sistema: 4

6a. Darnusis standartas::

EN14411:2012

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

6b. Europos įvertinimo dokumentas::

ND - netaikoma

Europos techninis įvertinimas::

Nr. ND - netaikoma

Už techninį įvertinimą atsakinga įstaiga::

ND - netaikoma

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1FL	EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,8	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,07	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm²]	-	-
-cementiniai klijai:	1,4 N/mm ²	EN14411:2012
-dispersiniai klijai:	1,0 N/mm ²	EN14411:2012
-reaktyviųjų dervų klijai:	13,1 N/mm ²	EN14411:2012
-mūro skiedinys:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Laužimo jėga [N]	mažiausia 1300	EN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130	R9	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Patvarumas:	-	-
-naudojant patalpų viduje:	ATITINKA	EN14411:2012
-naudojant išorėje: atsparumas užšaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)	Atsparios	EN14411:2012

8. Atitinkami techniniai dokumentai arba specialūs techniniai dokumentai::

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri išduota vadovaujantis (ES) reglamentu nr 305/2011, atsakingas tik anksčiau nurodytas gamintojas.:

Gamintojo vardu pasirašė::

**Robert Gajewski [monės direktorius
vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05**

R. Gajewski.

KOPIJA TIKRA

[Signature]

Susiję su produktu: **GAMMO SZARY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Papildoma informacija apie eksploatacines savybes

The dry pressed ceramic tiles intended for installation indoors and outdoors on floors and walls of residential, public utility buildings and industrial facilities.

Savybės:	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,6 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,6 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+ - 0,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	+ - 0,5 %; + - 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	+ - 0,5 %; + - 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais pločio matmenimis	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio matmenimis	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+ - 0,5 %; + - 2,0 mm	EN14411:2012
Vandens įgeriamumas Eb [%]	Eb ≤ 0,5	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui [N/mm ²]	mažiausia 35	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui [mm ³]	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apskukų skaičius	4/2100 klasė	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	Atsparios	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	5 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	GLA klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	GA klasė	EN14411:2012
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2.

Gaminio atitikties Lenkijos normai sertifikatas Nr. 8/N/14; sertifikatas, leidžiantis gaminį ženklinti saugos ženklų B, Nr. 7/B/14; higienos sertifikatas Nr. HK/W/0999/01/2016

Gamintojo vardu pasirašė:

Robert Gajewski (monės direktorius
vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05

R. Gajewski

KOPIJA TIKRA
Didmeninės prekybos
vadybininkas
Raimundas Juodviršis

(Signature)

Susiję su produktu: **GAMMO BEŻOWY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas :

5900144084667

2. Numatoma paskirtis arba paskirtys:

Sauso presavimo keraminės plytelės, skirtos gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų bei pramoninių objektų vidinių ir išorinių sienų ir grindų apdailai.

3. Gamintojas::

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Ogrodowa 5, 26-300 Opoczno, Polska

4. Įgaliojimas atstovauti::

ND - netaikoma

5. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir verifikavimo sistema arba sistemos, apibrėžti V priede. :

Vertinimo sistema: 4

6a. Darnusis standartas::

EN14411:2012

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

6b. Europos įvertinimo dokumentas::

ND - netaikoma

Europos techninis įvertinimas::

Nr. ND - netaikoma

Už techninį įvertinimą atsakinga įstaiga::

ND - netaikoma

Notifikuotoji įstaiga arba įstaigos::

ND - netaikoma nr ND - netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinės savybės	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Degumo klasė	A1FL	EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	-	-
Pb išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,8	EN14411:2012
Cd išskyrimas [mg/dm ²]	<= 0,07	EN14411:2012
Tarpų stiprumas ir (arba) sukibimas [N/mm²]	-	-
-cementiniai klijai:	1,4 N/mm ²	EN14411:2012
-dispersiniai klijai:	1,0 N/mm ²	EN14411:2012
-reaktyviųjų dervų klijai:	13,1 N/mm ²	EN14411:2012
-mūro skiedinys:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas terminiam šokui	Atsparios	EN14411:2012
Laužimo jėga [N]	mažiausia 1300	EN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normą DIN 51130	R9	EN14411:2012
Lytėjimo pojūtis:	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	EN14411:2012
Patvarumas:	-	-
-naudojant patalpų viduje:	ATITINKA	EN14411:2012
-naudojant išorėje: atsparumas užšaldymui ir atšildymui (atsparumas šalčiui)	Atsparios	EN14411:2012

8. Atitinkami techniniai dokumentai arba specialūs techniniai dokumentai::

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, kuri išduota vadovaujantis (ES) reglamentu nr 305/2011, atsakingas tik anksčiau nurodytas gamintojas.:

Gamintojo vardu pasirašė::

Robert Gajewski Įmonės direktorius
vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05

R. Gajewski.

KOPIJA TIKRA

[Signature]

Susiję su produktu: **GAMMO BEŻOWY GRES SZKL. MAT. 19,8X19,8 G1**

GRUPĖ: Bla

1. Papildoma informacija apie eksploatacines savybes

The dry pressed ceramic tiles intended for installation indoors and outdoors on floors and walls of residential, public utility buildings and industrial facilities.

Savybės:	Lygiai ir/arba klasės / vertė:	Pamatinis dokumentas:
Leidžiamas (pločio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+/- 0,6 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (ilgio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+/- 0,6 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Leidžiamas (storio) nuokrypis nuo darbinių matmenų	+/- 0,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (pločio) matmenimis	+/- 0,5 %; +/- 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas briaunos nuokrypis nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais (ilgio) matmenimis	+/- 0,5 %; +/- 1,5 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas pločio nuokrypis nuo stataus kampo	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas ilgio nuokrypis nuo stataus kampo	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas vidurio kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais pločio matmenimis	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas šono kreivės nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su darbiniais ilgio matmenimis	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Didžiausias leistinas kampų iškrypimo nuokrypis nuo paviršiaus plokštumos, palyginus su iš darbinių matmenų apskaičiuota įstrižaine	+/- 0,5 %; +/- 2,0 mm	EN14411:2012
Vandens įgeriamumas Eb [%]	Eb ≤ 0,5	EN14411:2012
Atsparumas lenkimui [N/mm ²]	mažiausia 35	EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimui [mm ³]	ND - netaikoma	EN14411:2012
Atsparumas viršutinio sluoksnio dilimui PEI ir (arba) apskų skaičius	4/2100 klasė	EN14411:2012
Atsparumas įtrūkimams	Atsparios	EN14411:2012
Atsparumas smūgiui	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas dėmėms ir (arba) nešvarumams	5 klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas nedidelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	GLA klasė	EN14411:2012
Cheminis atsparumas didelės koncentracijos rūgštims ir šarmams	NPD - naudojimo savybės nenustatytos	EN14411:2012
Atsparumas buitinei chemijai ir baseinų vandens priedams	GA klasė	EN14411:2012
Natūralus radioaktyvumas [Bq/kg]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2.

Gaminio atitikties Lenkijos normai sertifikatas Nr. 8/N/14; sertifikatas, leidžiantis gaminį ženklinti saugos ženklu B, Nr. 7/B/14; higienos sertifikatas Nr. HK/W/0999/01/2016

Gamintojo vardu pasirašė:

Robert Gajewski (monės direktorius
vietovėje: Opoczno dieną: 2016-05-05

R. Gajewski.

KOPIJA TIKRA
Didmeninės prekybos
vadybininkas
Raimundas Juodviršis

[Signature]



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Branch 0300 – Pilsen

CERTIFICATE

No. 030 – 047889

About the qualities of a product

Certified quality: **SLIPPERINESS** according to the following test-procedures:

DIN 51097 Testing of floor coverings determination of anti – slip properties wet-loaded barefoot areas; walking method – ramp test

Product: Ceramic tiles dry-pressed, EN 14411, Annex G, group B Ia
type INVEST BIALY PŁ GLADKA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm,
type INVEST BEŽOWY PŁ GLADKA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST NIEBIESKI PŁ GLADKA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST SZARY PŁ GLADKA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST GRAFITOWY PŁ GLADKA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST BIALY PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST BEŽOWY PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST NIEBIESKI PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST SZARY PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm
type INVEST GRAFITOWY PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY formát 19,8 cm/19,8 cm

Producer: Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 26-300 OPOCZNO, Poland

Order: Z 030130040

Achieved values:

Testing samples	Critical angle of slip classification according DIN 51097 (barefoot)
INVEST BIALY PŁ GLADKA	23,0° B
INVEST BEŽOWY PŁ GLADKA	23,0° B
INVEST NIEBIESKI PŁ GLADKA	28,0° C
INVEST SZARY PŁ GLADKA	23,0° B
INVEST GRAFITOWY PŁ GLADKA	23,0° B
INVEST BIALY PŁ STRUKTURALNA	21,0° B
INVEST BEŽOWY PŁ STRUKTURALNA	21,0° B
INVEST NIEBIESKI PŁ STRUKTURALNA	29,0° C
INVEST SZARY PŁ STRUKTURALNA GRES SZKLIWIONY	23,0° B
INVEST GRAFITOWY PŁ STRUKTURALNA	19,0° B

The certificate is issued on the basis of the results of the tests stated in report no. 030-047888 from 14 Februar 2013.

Number of pages of certificate: 1

Certificate validity: till 28 February 2015

The certificate can be cancelled upon finding non-adherence to the certified parameters of product qualities.

Pilsen 14 February 2013

Stamp of TZUS – branch Pilsen

Ing. Alexander Trinner
Branch Director

Warning: Without a written consent of the representative of the head of the authorised person, this report must not reproduced otherwise than in its entirety.

Technical and testing construction institute Prague, state enterprise, branch 0300 - Pilsen, Zahradni 15, 326 00 Pilsen, Czech Republic
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, ✉ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Banking details: KB Prague 1 Czech Republic, account number: 1501-931/0100 Co. Id. No.: 000 15679 Tax Co. Id. No.: CZ-00015679