

Evercare™ paviršiaus apsauga

BENDRA INFORMACIJA

Evercare™ tai mikrostruktūrinis, lazeriu polimerizuotas poliuretaninis apsauginis paviršiaus apdorojimas, apsaugantis nuo dėmių ir ardančio cheminių medžiagų poveikio. Ši apsauga atstoja paviršiaus vaškavimą ar poliravimą visu dangos naudojimo laikotarpiu.

Evercare™ suteikia šiuos privalumus:

- Grindų dangos apsaugą visu jos naudojimo periodu.
- Nereikalauja papildomų priežiūros priemonių, tik valymo
- Ženklių priežiūros išlaidų sumažėjimą
- Lengvą valymą
- Atsparumą alkoholio pagrindu ir bespalvėms dezinfekcinėms rankų priemonėms
- Puikų atsparumą chemikalams
- Paruošta naudojimui, nereikia papildomo padengimo klojant dangą
- Labiau draugiška aplinkai dėl mažesnio vandens ir cheminių valiklių poreikio

EKSPLOATACIJOS PRADŽIA

Prieš pradėdami eksploatuoti dangą:

- Išvalykite arba nusiurbkite dulkes priklausomai nuo jų kiekio.
- Nuvalykite mechanškai naudodami vieno šepetio mašiną (160 apsisukimų) ar rotorinę valymo mašiną, naudodami šarminį valiklį su mėlynu disku. Taip pasieksite maksimaliai gerą rezultatą.

KASDIENINIS VALYMAS (kartą ar du per dieną*)

- Pašalinkite dulkes ir neprisidžiūvusį purvą šlapiu šepetiu arba dulkių siurbliu.
- Valykite mechanškai naudodami vieno šepetio mašiną su raudonu disku ar rotorinę valymo mašiną. Rekomenduojama naudoti dėmių nepalikantį neutralų ploviklį.

REGULIARUS VALYMAS (kartą ar du per mėnesį*)

Reguliariai prižiūrint, mechaniniam valymui privalomai naudojamas neutralus ar šarminis ploviklis. Kaip maksimaliai leistina priemonė gali būti naudojamas raudonas diskas.

Batų žymės gali būti pašalinamos naudojant šias priemones:

1. užpurškite šarminio ar batų žymes naikinančio ploviklio ant įsisenėjusių dėmių
2. mechanškai nuplaukite naudodami vieno šepetio mašiną ar rotorinę valymo mašiną, neutralų ploviklį ir raudoną diską
3. poliravimas (400-600 aps/min; baltas ar raudonas diskas) dangai suteikia dar geresnį galutinį rezultatą.

Šios priežiūros instrukcijos laikymasis užtikrins tinkamą grindų dangos išvaizdą ir Evercare paviršiaus padengimo apsaugines savybes.

Svarbu!

Kai kurios standartinės priežiūros priemonės nebenaudojamos kai danga padengta Evercare™ apsauginiu paviršiaus padengimu:

- **Niekada nenaudokite metalizavimo grindims kurios apsaugotos Evercare™**
- **Niekada nenaudokite vaško ar poliolio grindims kurios apsaugotos Evercare™**

PREVENCINĖS PRIEMONĖS

- Purvo surinkimui prie jėgimų turi būti naudojami kilimėliai ir takeliai. Tai apsaugotų grindų dangą nuo ją pažeisti galinčių dalelių, sumažintų valymo išlaidas bei prailgintų dangos tarnavimo laiką.
- Priklausomai nuo cheminės sudėties, paviršiaus dezinfekcinės priemonės gali paveikti grindų dangos spalvas. Daugiau informacijos galite gauti iš gamintojo ar dangos tiekėjo.
- Niekada nenaudokite dezinfekcinių priemonių savo sudėtyje turinčių amino rūgščių.
- Mes rekomenduojame naudoti tiek vandens ir ploviklio, kiek prireiks konkrečiam valymui, kad išvengtumėte aplinkos taršos ir bereikalingų išlaidų.
- Bet kokios spalvotos medžiagos tirpiklių pagrindu, tokios kaip asfaltas, dervos, tepalai, riebalai ir t.t. patekusios ant grindų dangos nuo batų padų, gali taip pat įtakoti spalvinius dangos pasikeitimus. Šie pasikeitimai neįtakoja dangų techninių savybių, tik estetines. Šios dėmės gali būti išvalytos ar bent jau išblukintos šias dėmes palikusių medžiagų skiedikliais (pasikonsultuokite su gamintoju ar dangos tiekėju prieš naudodami šiuos skiediklius).
- Kai kurių rūšių gumoje esantys aliejai gali sukelti dangos paviršiaus parudavimus (migracijos fenomenas). Naudokite netepančias ar šviesių spalvų, PVC ar polietileno gumas.
- Kai kurie dažikliai (ypač plaukų dažai) gali taip pat palikti neišnaikinamas dėmes.
- Rūdžių dėmės gali būti pašalintos oksalo rūgštimi.
- Naudokite tik tuos baldus ir kėdes su ratukais kurie atitinka standartą DIN EN 12529, tipas W: dviejų pasukimo ašių ratukai (double swivel rollers).
- Baldų kojeles paklijuokite sintetiniais padukais. Juos taip pat reikia pavalyti, o kartais ir pakeisti naujais. Svarbu, kad tarpe tarp dangos paviršiaus ir paduko nebūtų nešvarumų, taip sumažinsime paviršiaus subraižymo tikimybę
- Žaizdų ir odos dezinfekavimo priemonės turinčios dažiklių, tokios kaip jodas, chloreksidinas ir pan. taip pat palieka dėmes.
- Papildomas valymas ir plovimas kartais reikalingi, ypač jei danga šviesios ar monotoniškos spalvos.
- Valymo procedūros neatitinkančios grindų dangos tipo gali sukelti dangos užsiteršimą, tuo sukeldamos pavojų higienai. Tai taip pat pažeidžia dangos paviršinį sluoksnį ir Evercare paviršiaus padengimo savybes.
- Valymas ir priežiūra turi atitikti patvirtintas pastato priežiūros taisykles (standartą).

VALYMO MADŽIAGOS

Siekiant išvengti nepageidautinų reakcijų, rekomenduojame naudoti vieno gamintojo valymo priemones. Prašome tiksliai laikytis ploviklių gamintojo ir tiekėjo produktų naudojimo instrukcijų.