

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BALDŲ PIRKIMAS (9114)

1. Aplinkosauginiai reikalavimai 1-6 pirkimo dalims nurodyti pirkimo dokumentų Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 12 dalyje. **Tiekėjas, teikdamas pasiūlymus 1, 3, 4, 6 pirkimo dalims, turi deklaruoti (pateikti laisvos formos deklaraciją), kad sutarties vykdymo etape bus teikiamos tik tos prekės, kurios atitinka minimalius aplinkosauginius reikalavimus**, nustatytus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 p.: „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašė, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“, produktų sąrašo 7 p. „Baldai“.

Tvarkos aprašo 2 priedas: VII skyrius. Baldai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). **Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.** Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Taip pat tiekėjas turi pateikti ir visus kitus dokumentus, kurie nurodyti prekių techninėse specifikacijose. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4. Visi gaminiai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti.
5. Baldai turi būti pilnai sukomplektuoti ir surinkti, t. y. tinkami eksploatacijai.
6. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami Tiekėjo lėšomis per 120 dienų nuo užsakymo pateikimo, Pirkėjo nurodytose vietose / patalpose.
7. Tiekėjas, surinkęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po surinkimo / montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis.
8. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui dėl savo kaltės baldų surinkimo / montavimo metu padarytą žalą.
4. Baldų kojos / atramos turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis, turi turėti apsaugą nuo braižymosi.
5. Pristatyti ir surinkti baldai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti baldų defektų, atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus. Prekių kokybę patvirtinantys dokumentai saugomi pas Tiekėją, jis Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.
5. Baldų dangų spalvos turi būti derinamos su Pirkėjo atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją.
6. **Baldų dangų spalvų pavyzdžiai** (plokščių, kojų ir t.t., žr. technines specifikacijas) turi būti pateikti Tiekėjo pasiūlymo dokumentuose, t.y. elektroninė versija (elektroninis katalogas).
7. **Baldų dangų spalvų pavyzdžiai** (plokščių, kojų ir t.t., žr. technines specifikacijas), **LMDP ir HPL plokščių, Eko odos ir kt. pavyzdžiai** fizine forma (katalogas, rinkinys ar pan.) turi būti pateikti Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo adresu Santariškių g. 7, Vilnius (pavyzdžių pristatymą tiekėjas turi suderinti su Pirkėjo atstovu Rimantu Sriubu, tel. +37065973004).
8. Pirkimo objekto ar jo dalių pavyzdžiai, jei reikalaujama techninėse specifikacijose pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pateikiami adresu Santariškių g. 7, Vilnius (pavyzdžių pristatymą tiekėjas turi suderinti su Pirkėjo atstovu Rimantu Sriubu, tel. +37065973004).

3 pirkimo dalies "Minkšti baldai" prekių aprašymas ir reikalavimai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Siūlomos prekės aprašymas	Reikalaujami matmenys: (mm) plotis x gylis x aukštis, galima paklaida (+/-20mm) jeigu nenurodyta kitaip
1	2	3	4	5
1.	Fotelis – su miegojimo funkcija su eko oda, patalynės dėžė, ant ratukų	Fotelis turi būti su medžio masyvo (kietmedžio) šonais arba lygiavertis. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Fotelis turi turėti galimybę išsiskleisti ir turėti miegojimo funkciją. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	Fotelis – su miegojimo funkcija su eko oda, patalynės dėžė, ant ratukų. Matmenys (mm): 810-1020x1950x1000H. Miegamos dalies matmenys 1940x730mm. Fotelis su medžio masyvo (kietmedžio) šonais. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminama iš daugiasluoksnės faneros, paminkštinta porolonu ir aptraukta aukštos kokybės eko oda. Fotelis turi galimybę išsiskleisti ir turi miegojimo funkciją. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas šviesai 6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir yra ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS	810-1020x1950x1000H Miegamos dalies matmenys 1940x730mm

			IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.įsigaliojimo.	
2.	Sofa	Sofa turi būti ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio ar lygiaverčiu būdu, metaliko spalvos arba chromuotos. Sofa turi būti gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu ar lygiaverte medžiaga. Viduje turi būti numatytos spyruoklės. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti aukštos kokybės eko oda. Aukštis iki sėdimosios dalies turi būti: 460 mm (+/-20 mm), porankio plotis 135 mm (+/-5 mm), sėdimosios dalies gylis - 580 mm (+/-10 mm). Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni nei: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 (+/-20) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. Privaloma pateikti pasiūlymo dokumentuose eko odos spalvų pavyzdžius su techninėmis savybėmis. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	Matmenys (mm): 1950x890x750H. Sofa ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu. Viduje numatytos spyruoklės. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti aukštos kokybės eko oda. Aukštis iki sėdimosios dalies: 460 mm, porankio plotis 135 mm, sėdimosios dalies gylis - 580 mm. Eko odos kokybės parametrai: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėmis. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Galimybė pasirinkti eko odą iš 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Pateikiama pasiūlymo dokumentuose eko odos spalvų pavyzdžiai su techninėmis savybėmis. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	1950 x 890 x 750

3.	Kušetė	Kušetė ant metalinių kojų dažytų miltelinio ar lygiaverčiu būdu, metaliko spalva. Paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės ekooda. Galvos atlenkimo kampas nuo 0 iki 30 laipsnių. Leistinas svoris iki 130 kg. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.. Pasiūlyme privaloma pateikti metalinių dalių (RAL - metalo dažų spalvų paletė arba lygiavertė) ne mažiau 5 spalvų variantai.	Kušetė. Matmenys (mm): 1950x600x550H. Kušetė ant metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Paminkštinta ir aptraukta aukštos kokybės ekooda. Galvos atlenkimo kampas nuo 0 iki 30 laipsnių. Leistinas svoris iki 130 kg. Eko odos kokybės parametrai: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. Pasiūlyme pateikiama metalinių dalių (RAL - metalo dažų spalvų paletė) 5 spalvų variantai. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	1950x600x550
4.	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, dvivietis jungiamas	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš ne mažiau kaip 12mm storio faneros arba lygiavertė. Atlošo karkasas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau kaip 3,5mm storio medienos plaušų plokštės.	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, dvivietis jungiamas. 1200x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm. Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš	1200x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm

		Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš ne mažiau kaip 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti tarptautinius keliamus saugos ir kokybės standartus. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-20) g/m², atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 tankio ir 20mm storio R44/22 tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 tankio ir 20mm storio N25/38 tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu. Siūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka tarptautinius keliamus saugos ir kokybės standartus. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m², atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai >6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir yra ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL	
--	--	---	--	--

			TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
5.	Sofa-lova su patalynės dėže, eko oda	Sofa turi būti ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio ar lygiaverčiu būdu, metaliko spalvos arba chromuotos. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu ar lygiaverte medžiaga. Viduje numatytos spyruoklės. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti aukštos kokybės eko oda. Aukštis iki sėdimosios dalies turi būti: 460 mm (+/-20 mm), porankio plotis 140 mm (+/-5 mm), sėdimosios dalies gylis - 580 mm (+/-20 mm). Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni nei: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 (+/-20) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Eko oda turi pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Galimybė pasirinkti eko odą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų spalvų ar atspalvių. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti numatytą interjero spalvinę koncepciją. Pasiūlyme privaloma pateikti eko odos spalvų pavyzdžius su techninėmis savybėmis. Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kad jų gaminami baldai atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus.	Sofa-lova su patalynės dėže, eko oda. Matmenys (mm): 2050x1030x1000H. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti aukštos kokybės eko oda. Aukštis iki sėdimosios dalies 460mm, porankio plotis 140 mm, sėdimosios dalies gylis – 580 mm. Miegamoji dalis 2050 x 1370. Sofa ant kvadratinio profilio metalinių kojų dažytų miltelinio būdu, metaliko spalva. Sofa gaminama iš faneros ir paminkštinta porolonu. Viduje numatytos spyruoklės. Eko odos kokybės parametrai: viršutinis sluoksnis - 100% vinilas, apatinis sluoksnis - 100% poliesteris, 650 g/m2, atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai. Galimybė pasirinkti eko odą iš 10 skirtingų spalvų. Spalvos ir jų atspalviai derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir atitinka numatytą interjero spalvinę koncepciją. Pasiūlyme pateikiami eko odos spalvų pavyzdžiai su techninėmis savybėmis. Tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kad jų gaminami baldai atitinka tarptautinius saugos ir kokybės standartus. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS	2050 x 1030 x 1000 Miegamoji dalis 2050 x 1370

			IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
6.	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, kampinis jungiamas	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš ne mažiau kaip 12mm storio faneros arba lygiavertis Atlošo karkasas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau kaip 3,5mm storio medienos plaušų plokštės arba lygiavertis. Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš ne mažiau kaip 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t. y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo .	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, kampinis jungiamas. 700x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm. Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 tankio ir 20mm storio R44/22 tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 tankio ir 20mm storio N25/38 tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t. y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai >6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir yra ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų	700x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm

			apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
7.	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, trivietis jungiamas	Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš ne mažiau kaip 12mm storio faneros arba lygiavertis. Atlošo karkasas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau kaip 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš ne mažiau kaip 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m2, atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-	Laukiamojo minkštasuolis su eko oda, trivietis jungiamas. 1800x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm. Minkštasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 tankio ir 20mm storio R44/22 tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 tankio ir 20mm storio N25/38 tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu. Tiekėjas kartu su	1800x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm

		1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t. y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m2, atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai >6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir yra ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
8.	Laukiamąjo minkstasuolis su eko oda, vienvietis jungiamas	Minkstasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš ne mažiau kaip 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš ne mažiau kaip 16mm storio medienos drožlių plokštės ir ne mažiau kaip 3,5mm storio medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 60mm storio N40/60 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio R44/22 arba ne mažesnio tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš ne mažiau kaip 40mm storio N21/21 arba ne mažesnio tankio ir ne mažiau kaip 20mm storio	Laukiamąjo minkstasuolis su eko oda, vienvietis jungiamas. 700x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm. Minkstasuolis be porankių, su minkšta sėdyne ir atlošu. Sėdynės pagrindas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės, šonai iš 12mm storio faneros. Atlošo karkasas iš 16mm storio medienos drožlių plokštės ir 3,5mm storio	700x700x730H, sėdimosios dalies gylis – 510mm, aukštis iki dėdimosios dalies – 420mm

N25/38 arba ne mažesnio tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš ne mažiau kaip 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu arba lygiaverčiu. Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN15373, EN 16139, EN1728, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai turi būti ne prastesni kaip: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 (+/-50) g/m², atsparumas trinčiai ne mažiau nei 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas turi atitikti normas EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, NFD 60013. Atsparumas šviesai ne mažiau nei 6. Eko oda turi būti gerai valoma, be ftalatų, neturėti specifinio kvapo ir būti ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. **Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.**

medienos plaušų plokštės. Sėdynės minkštoji dalis iš 60mm storio N40/60 tankio ir 20mm storio R44/22 tankio porolono. Atlošo minkštoji dalis iš 40mm storio N21/21 tankio ir 20mm storio N25/38 tankio porolono. Sėdynės ir atlošo minkštosios dalys aptrauktos dirbtine oda. Sėdynės apačioje varžtais pritvirtintos H180mm kojos, suvirintos iš 25mm apvalaus plieno vamzdžio su apvaliomis atramomis. Kojos dažytos milteliniu būdu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t. y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 88% polivinilchloridas 12% poliesteris bei medvilnė, storis: 1,1 mm, svoris 760 g/m², atsparumas trinčiai 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Atsparumas šviesai >6. Eko oda gerai valoma, be ftalatų, neturi specifinio kvapo ir yra ilgaamžė, naudojama srityse, kuriose nustatyti tam tikrų cheminių medžiagų apribojimo reikalavimai, skirta vaikų priežiūros įstaigoms, visuomeninės paskirties objektams. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. **Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS**

			NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
9.	Sėdmaišis	Sėdmaišis pripildytas orui laidžiomis putų poliesterio granulėmis ir aptrauktas aukštos kokybės ekoda. Su užtrauktuku. Tūris – ne mažiau kaip 340 litrų. Eko odos kokybės parametrai ne prastesni kaip: (2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris). Valomas audinys. Išorinio audinio svoris: 600 g / m². Išorinis audinys - pralaidus orui. Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale'o testas). Atsparumas šviesai: 7/8 (pagal standartą ISO 105-B02). Neturi būti kenksmingų dažiklių. Lengvai papildomas granulėmis. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 10 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	Sėdmaišis. Matmenys (mm): 1000x800x850H. Sėdmaišis pripildytas orui laidžiomis putų polisterio granulėmis ir aptrauktas aukštos kokybės ekoda. Su užtrauktuku. Tūris –340 litrų. Eko odos kokybės parametrai: (2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris). Valomas audinys. Išorinio audinio svoris: 600 g / m². Išorinis audinys - pralaidus orui. Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale'o testas). Atsparumas šviesai: 7/8 (pagal standartą ISO 105-B02). Nėra kenksmingų dažiklių. Lengvai papildomas granulėmis. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatas). Galimybė pasirinkti eko odą iš 10 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	1000x800x850H

10.	Laukiamoji minkštasuolis su eko oda	Laukiamoji minkštasuolis. Sėdimoji dalis turi būti iš ne plonesnės kaip 11mm storio faneros, paminkštinta, aptraukta aukštos kokybės eko oda. Sėdimoji dalis ir atlošas stačiakampio formos, atskiri, tarpusavyje sujungti chromo detalėmis. Kojos iš apvalaus metalinio lenkto chromuoto vamzdžio, per visą minkštasuolio gylį. Turi turėti galimybę jungtis tarpusavyje. Aukštis iki sėdimosios dalies - 395mm (+/-5mm). Siūlomi minkštasuoliai turi būti kokybiški ir atitikti keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN 16139, EN1728, EN 1022 normas arba joms lygiavertes. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir (ar) bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% poliesteris, 650 (+/-10) g/m², atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas arba joms lygiavertes: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda turi būti gerai valoma, pasižymėti antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar eko odos gamintojo nuorašai). Turi būti galimybė pasirinkti eko odą iš ne mažiau kaip iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo.	Laukiamoji minkštasuolis su eko oda Nr.1. Matmenys (mm): 540x600x840H. Laukiamoji minkštasuolis. Sėdimoji dalis iš 11mm storio faneros, paminkštinta, aptraukta aukštos kokybės eko oda. Sėdimoji dalis ir atlošas stačiakampio formos, atskiri, tarpusavyje sujungti chromo detalėmis. Kojos iš apvalaus metalinio lenkto chromuoto vamzdžio, per visą minkštasuolio gylį. Turi galimybę jungtis tarpusavyje. Aukštis iki sėdimosios dalies - 395mm. Siūlomi minkštasuoliai kokybiški ir atitinka keliamus saugos ir kokybės reikalavimus pagal EN 16139, EN1728, EN 1022 normas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia atitiktį (normų reikalavimams) įrodančius dokumentus t.y. sertifikatą ir bandymų protokolą. Eko odos kokybės parametrai: 100% vinilas, apatinis sluoksnis 100% polisteris, 650 (+/-10) g/m², atsparumas trinčiai 300.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka normas: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, eko oda gerai valoma, pasižymi antistatinėmis, antibakterinėmis ir priešgrybelinėms savybėms. Kartu su pasiūlymu pateikiami eko odos parametrus įrodantys dokumentai (eko odos gamintojo nuorašai). Galimybė pasirinkti eko odą iš 15 skirtingų spalvų. Siūlomų eko odos dangų pavyzdžiai turi būti pateikiami per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ BALDŲ KATALOGAS. BALDAI BUS GAMINAMI PAGAL TIKSLIUS KIEKVIENOS POZICIJOS	540x600x840H
-----	-------------------------------------	---	---	--------------

				IŠMATAVIMUS IR SIŪLOMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKAS NURODYTAS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE.	
11	Masažinė kėdė su nuline gravitacija pritaikyta paaugliams.	Funkcijos ir savybės: ne mažiau kaip 14 vnt. minkymo masažo kamuoliukų nugaroje. Turi būti įrengtas Bluetooth technologijos muzikos grotuvas, nulinės gravitacinio masažo programa, klubų ir šlaunų vibracija bei oro slėgio masažas, šlaunų oro slėgio masažas, rankų oro slėgio masažas, pėdų oro slėgio masažas, pėdų apačios ritininis masažas, skaitmeninis valdymo ekranas: turi būti lengvai kontroliuojamas masažo procesas. Maksimalus naudotojo svoris: iki 100 kg. Darbinė įtampa: 220V – 50Hz. Galia: 150W. Spalva – derinama su perkančiąja organizacija.	Masažinė kėdė su nuline gravitacija pritaikyta paaugliams. Matmenys (mm): 1270x770x840H, aukščio diapozonas (žmogaus ūgis): 850-1250mm. Funkcijos ir savybės: 14 vnt. minkymo masažo kamuoliukų nugaroje. Įrengtas Bluetooth technologijos muzikos grotuvas, nulinės gravitacinio masažo programa, klubų ir šlaunų vibracija bei oro slėgio masažas, šlaunų oro slėgio masažas, rankų oro slėgio masažas, pėdų oro slėgio masažas, pėdų apačios ritininis masažas, skaitmeninis valdymo ekranas: lengvai kontroliuojamas masažo procesas. Maksimalus naudotojo svoris: iki 100 kg. Darbinė įtampa: 220V – 50Hz. Galia: 150W. Spalva – derinama su perkančiąja organizacija.	1270x770x840H, aukščio diapozonas (žmogaus ūgis): 850-1250mm	