


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ «ATOMEKSIM»

ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pastabos
1.	Rezultatas po modernizacijos:		
1.1	Naudojama elektros tinklo įtampa – 220 V ±10%	Taip	
1.2	Dažnis – 50 Hz	Taip	
1.3	Tinkamas eksploatuoti patalpoje, kurios temperatūra nuo +10 °C iki +40 °C	Taip	
2.	Modernizacijos darbai:		
2.1	Bus atliktas aširačių sukimo įrenginio mechaninės ir elektrotechninės dalies defektavimas. Pirkėjo įmonėje pirmiausia bus atliktas esamo aširačių sukimo įrenginio defektavimas. Nustatyti defektai bus pašalinti	Taip	
2.2	Bus atliktas aširačių sukimo įrenginio techninio stovio atstatymas (esant defektams)	Taip	
2.3	Aširačio apsisukimų skaičius po modernizacijos bus padidintas ir ne mažesnis kaip 300 aps/min	Taip, 300 aps/min	
2.4	Bus sumontuotas aširačių apsisukimų skaičiaus daviklis	Taip	
2.5	Bus sumontuoti bevieliai vibracijos davikliai (2 vnt.)	Taip	
2.6	Bus sumontuotas signalų imtuvas	Taip	
2.7	Bus sumontuotas naujas valdymo pultas	Taip	
2.8	Bus atnaujinta programinė įranga su galimybe tikrinti ir ašidėžes su kasetiniais guoliais	Taip	
2.9	Bus sumontuotas USB modemas	Taip	
2.10	Bus sumontuota motininė plokštė ATOM 1,6 GB arba lygiavertė	Taip, ATOM 1,6 GB	
2.11	Bus sumontuotas duomenų kaupiklis SSD 230S 2,5“ SATA 6GB/s arba lygiavertis	Taip, SSD 230S 2,5“ SATA 6GB/s	
2.12	Bus įrengtas monitorius	Taip	
2.13	Bus įrengtas spausdintuvas	Taip	
2.14	Bus sumontuoti vibracijos ir apsisukimų skaičiaus daviklių akumuliatorių krovikliai (3 vnt.)	Taip	
2.15	Valdymo pulto matmenys – ne daugiau 400 x 400 x 200 mm	Taip, 400 x 400 x 200 mm	
2.16	Gedimų nustatymo tikimybė – ne mažiau 80 %	Taip, 80 %	
2.17	Diagnostika vykdoma automatiškai režimu	Taip	
2.18	Akustinių triukšmų diagnostika vykdoma vienu metu iš abiejų aširačio pusių	Taip	
2.19	Bandymo metu nenaudojamos etaloninės dalys	Taip	
2.20	Vienos ašidėžės diagnostikos laikas esant 300 aps/min – ne ilgiau 10s (turi būti pagreitinta lyginant su dabartiniu laiku)	Taip, esant 300 aps/min – ne ilgiau 10 s	
2.21	Informacijos pateikimo tipas – triukšmų kreivės monitoriuje, ašidėžės esamos būklės išvada (TINKAMAS arba BROKAS)	Taip	
2.22	Įrenginys turi galimybę kaupti visų tikrinamų aširačių bandymų duomenis, perduoti į personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną. Duomenų bazėje kaupiama: darbuotojo tabelinis numeris, tikrinamo aširačio numeris, tikrinimo rezultatas (TINKAMAS arba BROKAS), tikrinimo laikas	Taip	
2.23	Įrenginys turi galimybę atnaujinti programinę įrangą	Taip	
2.24	Įrenginys po modernizacijos išliks sertifikuotas ir specializuotas prekinių vagonų aširačių su ašidėžėmis tikrinimui	Taip	
2.25	Įrenginio aptarnaujantis personalas – 1 darbuotojas	Taip	
2.26	Įrenginys atitiks ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus	Taip	



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
«*ATOMEKSIM*»

2.27	Esamas aširačių sukimo įrenginys ir prie jo komplektuojama nauja aširačių vibrodiagnostikos įranga bus tarpusavyje techniškai suderinti	Taip	
------	---	------	--

* Jei nurodomas lygiavertis tipas, **būtina** pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

(Pavardė)

UAB
Atomexsim

Taikos pr. 10, LT-31107 Visaginas

A/s LT167044060005258665, AB SEB bankas, Banko kodas 70440. Įmonės kodas 300503289

PVM kodas LT 100002009411, Tel +370 655 24920 E-mail: atomeksim.info@gmail.com