

1 P.o.d. Dvitaktės variklinės alyvos, skirtos „STIHL“ markės rankiniams motoriniams įrankiams.

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*
1	2	3	4
1.	Variklinė alyva turi atitikti „Stihl“ markės gamintojo reikalavimus.	STIHL HP , variklinė alyva kuro mišiniui visiems Stihl rankiniams įrenginiams	Saugos duomenų lapai, Produkto duomenų lapas ir gamintojo patvirtinimas
2.	Pliūpsnio temperatūra ne mažesnė nei 200° C, pagal ISO 2719:2016 arba kito lygiavėčio standarto reikalavimus.	ISO 2592, iki 245° C	Produkto duomenų lapas
3.	Bendras šarmų skaičius ne didesnis 2,7 mg KOH/g. pagal ISO 3771:2011 arba kito lygiavėčio standarto reikalavimus.	ISO 3771, 2,7 mg KOH/g	Produkto duomenų lapas
4.	Užšalimo temperatūra ne aukštesnė kaip -30° C.	- 30° C	Saugos duomenų lapai, lap.Nr. 5
5.	Tankis esant 15° C – ne mažesnis 880 kg/m ³ pagal ISO 12185:1996 arba kito lygiavėčio standarto reikalavimus.	ISO 12185, 880 kg/m³	Produkto duomenų lapas
6.	Kinematinė klampa esant 40° C – ne mažesnė 100 mm ² /s pagal ISO 3104:2020 arba kito lygiavėčio standarto reikalavimus.	ISO 3104, 119 mm²/s	Produkto duomenų lapas
7.	Kinematinė klampa esant 100° C – ne mažesnė 11 mm ² /s pagal ISO 3104:2020 arba kito lygiavėčio standarto reikalavimus.	ISO 3104, 12,5 mm²/s	Produkto duomenų lapas

2

8.	<p>Prekė turi atitikti arba viršyti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaso FD (dvitakčiams varikliams be dūmų variklio alyva su geresnėmis variklio švaros savybėmis); API TC (dviejų taktų alyvų sertifikatas) <p>standartų reikalavimus arba lygiavertis</p>	Viršija JASO FB, API TC reikalavimus	Produkto duomenų lapas
Kiti reikalavimai			
9	Minimalus pristatymo kiekis viena pakuotė.	Minimalus pristatymo kiekis viena pakuotė.	Bus pristatoma pagal Pirkėjo poreikį
10	Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis nuo Prekių pristatymo ir perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.	Garantinis laikotarpis originalioje pakuotėje – 2 metai	Tiekejo deklaracija (raštas)
11	Tiekejai turi pateikti kokybės sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą, saugos duomenų lapą, Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (<i>techninių duomenų lapus</i>) ir/ar kitus dokumentus.	Pateikiami naujausi produkto DL (2 lap) bei jo patvirtinimas (1 lap.) ir SDL (11 lap.)	Pateikiami treji dokumentai, viso 13+1 lap.
12	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunktis. Tvarkos aprašo 1 priedo 2 p. Pakuotės. Tvarkos aprašo 2 priedo II SKYRIUS PAKUOTĖS 2 p. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	Pateikiami reikalaujami dokumentai dėl aplinkosaugos reikalavimų	Aplinkosaugos sertifikatas ISO 14001:2015,3 lap., gamintojo ir importuotojo Deklaracijos dėl pakuočių.
13.	Produkte neturi būti naudojamos cheminės medžiagos klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), toksiška patekus į akis (EUH070).	Produkte nenaudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant pavojingumo frazėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Variklių alyvos STIHL HP saugos duomenų lapas, lap. Nr.1, 6, 7, 8, 9, 10 lap.

