

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ PIRKIMAS, VUL SK NR. 2834

Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1 PIRKIMO DALIAI "Virtuvės įrenginiai"

1. Visi įranga, komplektuojančiosios dalys ir kitos prekės turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti. Planuojamos įsigyti įrangos aprašai, kiekiai ir charakteristikos pateikiami 1 ir 2 lentelėje. Tiekėjas turi siūlyti pilną reikalaujamos įrangos komplektaciją. Tiekėjo pasiūlymas su nepilna reikalaujamos įrangos komplektacija ar skirtingomis techninėmis charakteristikomis nei reikalaujama Techninėje specifikacijoje bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų.
2. Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
3. Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
4. Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti 1 ir 2 lentelės 9 stulpelyje.
5. Visi įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, ne
6. Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudc
7. Įranga, nurodyta 1 Priede "Technologinės įrangos išdėstymo planas", turi būti sumontuota, instaliuota ir paleista per 14 dienų nuo jos pristatymo dienos.
8. Tiekėjas privalės atlikti mokymus personalui trimis etapais: pirmas 4 dienų mokymas po įrangos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo, antras 3 dienų mokymas 6 savaitės nuo pirmojo mokymo dienos, trečias 2 dienų mokymas 24 savaitės nuo antrojo mokymo dienos.
9. Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
10. Įvykus avarijai ar gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 6 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita.
11. Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo raštą, kad yra autorizutas pardavimo ir techninio aptarnavimo partneris, taip užtikrinant kokybišką apmokymą naudotis įranga ir atitinkamą techninę priežiūrą garantijos metu ir detalių tiekimą pogarantiniu laikotarpiu.
12. Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
13. Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.
14. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas reikalaujamas 1 ir 2 pirkimo dalimis – 2% (du) procentai nuo pasiūlymo vertės (be PVM). Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo bendrovės išduotam laidavimui).

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
1	1	Konvekinė krosnis su dušu ir automatine plovimo programa	1 pirkimo dalis Matmenys: 1100 x 800 x 1950(±50) mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 32(±1,5) kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: ne prasčiau 30-300° C Talpa: ne mažiau 15 skardų , atitinkančių 6 poz..Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai . Tarpas tarp kreipiančiųjų ne mažiau 80mm. Automatiniai gaminimo procesai: ne mažiau 200 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta ne mažiau 300 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404 arba lygiavercio metalo. Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventiliatoriaus autoreversas, ne mažiau kaip 5 ventiliatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dūrys su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu ne daugiau kaip 45 litrai. Integruotas rankinis apiplovimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro. USB sąsaja.	8	14326,00	114608,00	FKE201R_MP MKN Vokietija Matmenys: 1075 x 813 x 1960 mm. (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 31,7 kW Įtampa: 400V/3/50Hz Temperatūros režimas: 30-300° C Talpa: 15 skardų , atitinkančių 6 poz..Galimybė įdėti tarptautinio standarto GN1/1 kepimo skardas skersai . Tarpas tarp kreipiančiųjų 88mm. Automatiniai gaminimo procesai: 250 maisto gaminimo programų jau įvesta į atmintį, vieta 350 programų, 9 gaminimo kategorijos. 12 rankinių gaminimo režimų: švelnus virimas, virimas, intensyvus virimas, kombinuotas kepimas, sausas kepimas, sous-vide, Delta-T, kepimas žemoje temperatūroje, drėkinimas, regeneracija, laukimo funkcija. Kepimo kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno su padidintu molibdeno ir nikelio kiekiu EN1.4404 Valdymas lietimui jautriu ekranu. Ventiliatoriaus autoreversas, 5 ventiliatoriaus greičio režimai, neboilerinė garų generavimo sistema, integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Drėgmės valdymas kepimo kameroje. Integruotas šilumokaitis. Dūrys su hermetišku dvigubu stiklo paketu (trys stiklai be oro cirkuliacijos tarp jų). Automatinė plovimo sistema. Vandens sunaudojimas plovimo programos metu 45 litrai. Integruotas rankinis apiplovimo dušas. Integruota riebalų atskyrimo sistema be filtro.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
			Halogeninis kepmo kameros apšvietimas. Galimybė barkodų skanerio pajungimui. Komplekte vienas vežimėlis.				USB sąsaja. Halogeninis kepmo kameros apšvietimas. Galimybė barkodų skanerio pajungimui. Komplekte vienas vežimėlis.		
2	nėra	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	90	13,36	1202,40	7011040 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 40 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
3	nėra	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	90	14,10	1269,00	7011065 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
4	nėra	Skarda virimui	Perforuota tarptautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	30	20,79	623,70	7111100 LGS Vokietija Perforuota tarptautinio standarto GN1/1 100 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
5	nėra	Skarda kepimui	Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	30	21,53	645,90	7811065 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 65 mm gylio, emaliuota	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
6	nėra	Kepimo skarda, padengta emale, nepridegianti, tinkanti nekelei po ž. nr.1	Matmenys : plotis 530mm, ilgis ne mažiau 570mm , aukštis 20mm(±10)	50	74,91	3745,50	MKN_202363 MKN Vokietija Matmenys : plotis 530mm, ilgis 570mm , aukštis 20mm	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
7	2	Elektrinė indukcinė viryklė su 4 kaitinimo zonomis.	Matmenys 750x750x850(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14(±1,5) kW Įtampa 400V/3/50 Hz Ne daugiau kaip 2 stiklokeraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos ne mažiau kaip Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diametras ne daugiau kaip 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas spintelės tipo, uždaras iš trijų pusių, su lentyna.	6	4352,33	26113,98	IEV-4 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys 700x760x850 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 14 kW Įtampa 400V/3/50 Hz 2 stiklokeraminiai paviršiai. 4 kaitinimo zonos Ø- 220 mm. Minimalus statomo puodo diametras 120 mm. Bepakopis galios reguliavimas. Viryklės korpusas spintelės tipo, uždaras iš trijų pusių, su lentyna.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
8	3	Pospaudiminė keptuvė su plovimo sistema	Matmenys 1600x850x700(±100)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas:34(±1,5) kW Įtampa380 V/3/50 Hz Talpa ne mažiau 150 l Daugiafunkcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu ne mažiau kaip 10colių Istrižainės su ne mažiau 4mm storio grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: ne mažiau 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: ne mažiau 9 maisto gaminimo programos. Ne mažiau trys kepmo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prievadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Galimybė barkodų skanerio pajungimui.	2	26090,15	52180,30	MKN_FLEXICHEF 3/150 MKN Vokietija Matmenys 1600x850x700mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas:34 kW Įtampa380 V/3/50 Hz Talpa 150 l Daugiafunkcinis įrenginys, gali būti naudojamas kaip keptuvė, virimo puodas, didelė gruzdintuvė, autoklavas(gaminimas po spaudimu). Valdymas lietimui jautriu ekranu 10colių Istrižainės 4mm storio grūdintu stiklu. Automatinė maisto gaminimo programos: 10 skirtingų maisto gaminimo kategorijų. Rankinis valdymas: 9 maisto gaminimo programos. Trys kepmo zonos su temperatūros reguliavimu kiekvienai zonai. Motorizuotas išvertimas. Motorizuotas dangčio atidarymas ir uždarymas. Motorizuotas nuotekų vožtuvo atidarymas keptuvės dugne. Automatinis porcijavimas. Rankinis dušas. Automatinis plovimas be chemikalų per ne ilgiau kaip 2 minutes. Integruotas interneto interfeisas. USB prievadas. Integruota daugiataškė vidinės temperatūros matavimo adata. Galimybė barkodų skanerio pajungimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
9	4	Planetarinis mikseris su nuimamu dubeniu	Matmenys: 630x920x1500(±50) mm. (plotis x ilgis x aukštis) Talpa: ne mažiau 60 l Galingumas: ne mažiau 1.5kW, 380V Skirtas minkyti tešlą ir plakimui konditerijos gaminių, kremų. Korpusas dažyto plieno. Diržinė pavara. Dubens pakėlimui ir nuleidimui naudojama subalansuotą svirtis. Dubens automatinė fiksacija. Dubuo, apsauginis tinklėlis ir įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (šluotelė pagaminta iš plonos vielos, kablys, mentė). Ne mažiau 3 greičiai. Valdymui naudojama žemos įtampos elektros sistema (24V).	1	6079,32	6079,32	K60/3V RAM Italija Matmenys: 680x970x1500 mm. (plotis x ilgis x aukštis) Talpa: 60 l Galingumas: 3kW, 380V Skirtas minkyti tešlą ir plakimui konditerijos gaminių, kremų. Korpusas dažyto plieno. Diržinė pavara. Dubens pakėlimui ir nuleidimui naudojama subalansuotą svirtis. Dubens automatinė fiksacija. Dubuo, apsauginis tinklėlis ir įrankiai pagaminti iš nerūdijančio plieno (šluotelė pagaminta iš plonos vielos, kablys, mentė). 3 greičiai. Valdymui naudojama žemos įtampos elektros sistema (24V).	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
10	5	Kuteris paverčiamas.	Matmenys: 330x530x550(±50)mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 3,35(±0,5) kW Įtampa 400 V. Talpa ne mažiau 21 l. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertio metalo. Elektroninė valdymo panelė, greitis reguliuojamas ne blogiau kaip 1400/2800aps/min. Paverčiamas patogiam iškrovimui.	1	4360,88	4360,88	Magnum 20 Laminerva Italija Matmenys: 328x530x548mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 3,35 kW Įtampa 400 V. Talpa 21 l. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 Elektroninė valdymo panelė, greitis reguliuojamas 1400/2800aps/min. Paverčiamas patogiam iškrovimui.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
11	6	Faršo maišyklė	Matmenys: 1100x550x1200(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,85 (±0,2)kW, 400 V Talpa ne mažiau 120 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiliuojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos įtampos valdymo pultas.	1	4821,67	4821,67	C/EMB120_V400 Laminerva Italija Matmenys: 1100x555x1200 mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,85 kW, 400 V Talpa120 l Pagaminta iš nerūdijančio plieno . 2 maišymo lopetėlės. Paverčiamas indas. Ant ratukų. Ventiliuojamas variklis. Dangtis atidaromas 2 pozicijose ir turi apsauginį mikro įjungiklį. Žemos įtampos valdymo pultas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
12	7	Mėsos malimo mašina.	Matmenys: 330x530x550(±50)mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 2.2 kW. Įtampa 380 V. Našumas ne mažiau 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiaverčio metalo. Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiaverčio metalo. Ventiliuojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos įtampos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (ne mažiau Ø98 mm)	2	2411,25	4822,50	C/E32N_V400_UNGER S5 Laminerva Italija Matmenys: 328x530x548mm.(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.2 kW. Įtampa 380 V. Našumas 500 kg/h. Korpusas, pakrovimo bunkeris pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 Chromuota išorinė galvutė iš nerūdijančio plieno AISI 304 . Ventiliuojamas variklis skirtas nepertraukiamam darbui. Žemos įtampos valdymo pultas. Peilių sistema Unger5: 3 grotelės, 2 peiliai (Ø98 mm)	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
13	8	Šildomas lėkščių dispenseris	Matmenys: 1120 x 520 x 1030(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5(±0,5) kW. Įtampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais permatomais dangčiais. Lėkštėms ne blogiau: Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: ne blogiau+30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 lygiaverčio metalo. Talpa: ne mažiau 160 vnt. lėkščių. Su keturiais gumuotais ne mažiau Ø125 mm ratukais,(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	11	1714,88	18863,68	573779 Blanco Vokietija Matmenys: 1114 x 520 x 1030 mm (plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 1,5 kW. Įtampa: 230V/1/50Hz Su dviem apsauginiais permatomais dangčiais. Lėkštėms : Ø 180 - 330 mm. Konvekcinis šildymas. Temperatūros režimas: +30°C ... +110°C. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 Talpa: 160 vnt. lėkščių. Su keturiais gumuotais Ø125 mm ratukais,(du ratukai su blokatoriais). Su apsauginiais bamperiais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
14	9	Šaldytuvas vieny durų	Matmenys: 750x800x2030(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne daugiau 0.19 kW Temperatūros režimas:ne blogiau -2/+8 °C Talpa neto ne mažiau 560 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Pagamintas (pilnai vidus ir išorė) iš nerūdijančio plieno Aisi304 arba lygiaverčio metalo, išorinė nugarinė dalis iš cinkuoto plieno arba lygiaverčio metalo. Su LED apšvietimu. Šaltnešio GWP (visuotinio atšilimo potencialas) ne didesnis nei 3. Energinis klasė ne prastesnė nei B. Išgarintojas iškeltas iš šaldymo kameros ir neužima naudingo tūrio. Sienelių storis - ne mažiau 85 mm. Automatinis atitirpinimas ir automatinis kondensato išgarinimas. Durų užraktas komplekte. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C. Klimato klasė ne blogesnė nei 5 Komplekte 3 plastifikuoto plieno lentynos ne mažiau 530x650 mm. Durų rankena per visą durų aukštį.	3	2304,00	6912,00	AN07X6510 Ilsa Italija Matmenys: 770x820x2025 mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0.18 kW Temperatūros režimas: -2/+8 °C Talpa neto 560 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Pagamintas (pilnai vidus ir išorė) iš nerūdijančio plieno Aisi304 išorinė nugarinė dalis iš cinkuoto plieno Su LED apšvietimu. Šaltnešio GWP (visuotinio atšilimo potencialas) 3. Energinis klasė B. Išgarintojas iškeltas iš šaldymo kameros ir neužima naudingo tūrio. Sienelių storis - 85 mm. Automatinis atitirpinimas ir automatinis kondensato išgarinimas. Durų užraktas komplekte. Skirtas darbui prie aplinkos temperatūros iki +40°C. Klimato klasė 5 Komplekte 3 plastifikuoto plieno lentynos 530x650 mm. Durų rankena per visą durų aukštį.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
15	nėra	Spaudiminis dušas maišytuvas	Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant stalo, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas ne mažiau 15 L/min. Vienguba jungiama anga.	3	165,00	495,00	P0101020111 Monolith Italija Matmenys - h ~ 1070 mm. Su vandens maišytuvu. Tvirtinamas ant stalo, papildomai tvirtinamas prie sienos. Našumas 18 L/min. Vienguba jungiama anga.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas mas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
16	11	Granulinė virtuvės inventoriaus plovimo mašina	Matmenys 1450x1090x2040(±100) mm.(plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 29(±1,5) kW. Įtampa: 380V/3/50Hz Plovimo siurblio galingumas – 2x2,2(±0,5) kW. Kaitinimo elemento plovimo talpoje galingumas – ne mažiau 24 kW. Kaitinimo elemento skalavimo talpoje galingumas – ne mažiau 24 kW. Apsaugos klasė ne blogiau IPX5. Plovimo talpos tūris – ne mažiau 165 l. Vandens suvartojimas: nuo ne daugiau 7 l vienos programos metu. Ne mažiau po 3 plovimo programas su/be granulių ne daugiau 2min 30s./2min 30s.; 4min 40s./ 3min 40s ir 6min 40s./ 5min 40s. Plovimo temperatūra - ne mažiau 65°C, skalavimo temperatūra - ne mažiau 85°C. Maksimalus/ normalus granulinė virtuvės inventoriaus plovimo mašinos našumas per valandą: ne mažiau 190/160 GN 1/1 ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Talpa per vieną plovimo ciklą: ne mažiau 8 GN 1/1 arba 16 GN 1/2 arba 4 GN 2/1 200mm gylio ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Yra USB jungtis HACCP žurnalui importuoti (ne mažiau kaip 200 plovimo ciklų). Komplektacija: 2 vnt. didelių plovimo kasečių (8 x GN 1/1 arba 4 x GN 2/1) 2 vnt. skirtųjų mažiems GN indams (1/9-2/3), 1vnt. gremžtukas, 2vnt. vežimėlis plovimo kasetėms, 2 vnt. padėklų kasetėms. Granulių ne mažiau 16 l.	1	28755,94	28755,94	Granule Maxi Freeflow 20723 Granuldisk Švedija Matmenys 1450x1090x2040 mm.(plotis x ilgis x aukštis) El.galingumas: 29kW. Įtampa: 380V/3/50Hz Plovimo siurblio galingumas – 2x2,2 kW. Kaitinimo elemento plovimo talpoje galingumas – 24 kW. Kaitinimo elemento skalavimo talpoje galingumas – 24 kW. Apsaugos klasė IPX5. Plovimo talpos tūris – 165 l. Vandens suvartojimas: 7 l vienos programos metu. Po 3 plovimo programas su/be granulių 2min 30s./2min 30s.; 4min 40s./ 3min 40s ir 6min 40s./ 5min 40s. Plovimo temperatūra - 65°C, skalavimo temperatūra - 85°C. Maksimalus/ normalus granulinė virtuvės inventoriaus plovimo mašinos našumas per valandą: 190/160 GN 1/1 ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Talpa per vieną plovimo ciklą: 8 GN 1/1 arba 16 GN 1/2 arba 4 GN 2/1 200mm gylio ar atitinkamo dydžio virtuvės inventorių. Yra USB jungtis HACCP žurnalui importuoti (200 plovimo ciklų). Komplektacija: 2 vnt. didelių plovimo kasečių (8 x GN 1/1 arba 4 x GN 2/1) 2 vnt. skirtųjų mažiems GN indams (1/9-2/3), 1vnt. gremžtukas, 2vnt. vežimėlis plovimo kasetėms, 2 vnt. padėklų kasetėms. Granulių 16 l.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	747 685,00
17	12	Bulvių valymo mašina	Matmenys 630x990x1160(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 1.86 kW Talpa ne mažiau 50 kg. Našumas ne mažiau 1000kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Įtampa 400V/3/50 Hz . Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304 arba lygiavertio metalo. Elektrinė valdymo grandinė žemos įtampos, valdymo dėžutės apsaugos klasė ne prasciau IP56	1	4999,63	4999,63	C/EPP50 La minerva Italija Matmenys 634x990x1160 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 1.86 kW Talpa 50 kg. Našumas 1000kg/h. Pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI304 . Įtampa 400V/3/50 Hz . Šoninės sienelės padengtos abrazyvine danga. Komplekte perforuotas atliekų filtras pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304. Elektrinė valdymo grandinė žemos įtampos, valdymo dėžutės apsaugos klasė ne prasciau IP56	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
18	13	Paverčiamas virimo katilas	1200x1075x1980(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32 (±1,5)kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa ne mažiau 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas ne mažiau kaip 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas ne prasciau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. Ne mažiau 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens šilimo laikas nuo +10°C iki +90°C ne daugiau kaip 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi ne mažiau 2" diametro	4	20032,77	80131,08	Multimix200 Autotemp 56 Joni AS Danija 1200x1075x1980(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 32kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa 200 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas 2,2 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasciau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens šilimo laikas nuo +10°C iki +90°C 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
19	nėra	Laikiklis paverčiamam virimo katilui	300x750x900(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo.	1	737,99	737,99	179008 Joni AS Danija300x750x900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
20	nėra	Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr13	Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo, su sintetiniais šepčiais	1	2046,22	2046,22	175007 Joni AS Danija Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su sintetiniais šepčiais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
21	nėra	Tinklinė medžiaga (kiaurasietis) tinkantis katilui poz.nr13	Iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertio metalo. Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	1	248,23	248,23	175046 Joni AS Danija Iš nerūdijančio plieno Lengvai tvirtinamas prie katilo išpylimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
22	nėra	Rankinis mikseris	Bendras ilgis 710(±50)mm, mikserio ilgis 410(±50)mm, Elektrinis galingumas ne mažiau 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte. Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio ne prasciau 40/100 litrų.	1	750,73	750,73	MF002.H Dynamic Prancūzija Bendras ilgis 710mm, mikserio ilgis 410mm, Elektrinis galingumas 0,6kW, 220V. Plakimo šluotelė komplekte. Greitis reguliuojamas. Pritaikytas puodams dydžio 40/100 litrų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil . Nr .	Žymėjimas mas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
23	14	Paverčiamas virimo katilas	1400x1075x2110(±50) mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 48 (±1,5)kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa ne mažiau 300 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas ne mažiau kaip 3 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertčio metalo. Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas ne prasčiau kaip nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas ne prasčiau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. Ne mažiau 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens šilimo laikas nuo +10°C iki +90°C ne daugiau kaip 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi ne mažiau 2" diametro	3	23876,96	71630,88	Multimix300 Autotemp 56 Joni AS Danija 1400x1075x2110 mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas 48 kW Įtampa380 V/3/50 Hz Naudinga talpa 300 l Su integruota maišymo sistema. Maišytuvo elektrinis galingumas 3 kW. Katilas pagamintas iš nerūdijančio plieno Litražo skalė vidinėse sienelėse. Garų generatoriuje nedidelis vandens kiekis užsipildo automatiškai. Valdymo įtampa - 24 V. Manometras. Viršutinė katilo dalis nešildoma. Elektroninė vandens matuoklė. Pakabinamas (šarnirinis) lengvai atidaromas katilo dangtis su ergonomine rankena. Ne mažiau 6 maišymo programos su krypties keitimosi funkcija. Temperatūros reguliavimas nuo +1°C iki +120°C. Maišymo greičio reguliavimas ne prasčiau kaip nuo 5 aps/min iki 155 aps/min. Gaminamo maisto temperatūros monitoringas. 9 kaitinimo lygių, priklausomai nuo gaminamo maisto temperatūros augimo. Vandens šilimo laikas nuo +10°C iki +90°C 38 min. Galimybė jungti katilus į vieną liniją. Su išleidimo ventiliumi 2" diametro	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
24	nėra	Valymo- plovimo priedas katilui , tinkantis katilui poz.nr14	Valymo- plovimo priedas katilui	1	2321,28	2321,28	175009 Joni AS Danija Valymo- plovimo priedas katilui	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
25	nėra	Tinklinė medžiaga (kiaušiasietis) tinkantis katilui poz.nr14	Tinklinė medžiaga (kiaušiasietis) Iš nerūdijančio plieno. Papildoma priemonė reikalinga, kai katilas yra palenkiamas. Jis lengvai tvirtinamas prie katilo išpilimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	1	342,15	342,15	175048 Joni AS Danija Tinklinė medžiaga (kiaušiasietis) Iš nerūdijančio plieno. Papildoma priemonė reikalinga, kai katilas yra palenkiamas. Jis lengvai tvirtinamas prie katilo išpilimo, kai reikia iš katilo nupilti vandenį - po bulvių, daržovių, makaronų virimų.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
26	15	Padėklų transportavimo vežimėlis	Talpa ne mažiau 70 vnt. padėklų. Matmuo: 550x600x900(±50)mm. (plotis x ilgis x aukštis)	28	1200,91	33625,48	Metalo koncepcija Lietuva Talpa 70 vnt. padėklų. Matmuo: 550x600x900mm. (plotis x ilgis x aukštis)	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
27	17	Daržovių pjaustymo mašina	Matmenys: 600x490x1200(±50) mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - iki 0.75 kW. 380V Našumas ne mažiau 40 kg per minutę. Planetarinė krumpliaratinė pavara. Daržovės galima pjaustyti kubeliais, griežinėliais, šiaudeliais, tarkuoti. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras ne mažiau kaip 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma ne mažiau kaip 5,5 l talpos., 9 diskų rinkinys: griežinėliais 1.5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesuarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertčio metalo. Visa konstrukcija besiuolė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungikliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis įjungimas/išjungimas.	2	10294,77	20589,54	RG-300i_47160+ 47330+84016+3208 Halde Švedija Matmenys: 600x490x1200mm.(ilgis x gylis x aukštis) Elektrinis galingumas - 0.75 kW. 380V Našumas 40 kg per minutę. Planetarinė krumpliaratinė pavara. Daržovės galima pjaustyti kubeliais, griežinėliais, šiaudeliais, tarkuoti. Naudojama daržovėms, vaisiams, šakniavaisiams, grybams, sūriui ir pan. pjaustyti. Daržovių pjaustyklė pastatoma ant žemės. Komplekte nepertraukiamo tiekimo cilindras 23 l. talpos, tiekimo cilindras su rankine pastūma 5,5 l talpos., 9 diskų rinkinys: griežinėliais 1.5 mm, 4mm, 6mm, 10mm – tarka 2 mm, 8mm, smulki tarka, grotelės 10x10mm, šiaudeliais 4x4mm. Vežimėlis aksesuarams. Pjaustyklės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertčio metalo. Visa konstrukcija besiuolė, kad būtų lengva prietaisą valyti. 2 saugos jungikliai. Vienas optimalus pjaustymo greitis. Automatinis įjungimas/išjungimas.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
28	nėra	Daržovių pjaustymo diskas	Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertčio metalo. Pjaustyti daržovės šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.17	2	380,16	760,32	65049 Halde Švedija Pritaikytas pjaustyti šiaudeliais 2,5x2,5 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pjaustyti daržovės šiaudeliais - sriuboms, salotoms. Tinka daržovių pjaustymo mašinai nr.17	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
29	nėra	Transportavimo vežimėlis-vonia	Matmenys 1100x650x900(±50)mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertčio metalo.. Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 Vonios gylis- 200mm, su nuolydžiu Išleidimo kranelis voniai 1/2". Su rateliais, kurių diam. ne mažiau 125mm, du iš jų su stabdžiais. Vonia su dvigubom sienelėmis Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200kg;.	6	716,04	4296,24	MBR Lietuva Matmenys 1100x650x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno . Viena bendra vonia, kurios talpa 3xGN1/1 Vonios gylis- 200mm, su nuolydžiu Išleidimo kranelis voniai 1/2". Su rateliais, kurių diam. 125mm, du iš jų su stabdžiais. Vonia su dvigubom sienelėmis Maksimalus pakrovimas: ne mažiau 200kg;.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
30	18	Šildomas marmittas-vežimėlis kasetėms 500x500mm	Matmenys: 640x670x910(±50)mm(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,5(±0,5) kW, 230 V Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavertčio metalo Spyruoklių sistema kasečių išstūmimui. Kaitinimas tenais, reguliuojamas termostatu ne blogiau kaip nuo 30°C iki 120°C. Ilginta saugumui valdymo panelė, elektros pajungimo kabelis ne trumpesnis kaip 1.5 m. 4 ratukai ne mažiau kaip Ø 125 mm, 2 su stabdžiais. Netepantys bamperiai iš 4 pusių. Su dviguba sienelių izoliacija.	7	1811,70	12681,90	SH-MS/B LGS Vokietija Matmenys: 640x670x910mm(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,5 kW, 230 V Pagamintas iš nerūdijančio plieno Spyruoklių sistema kasečių išstūmimui. Kaitinimas tenais, reguliuojamas termostatu nuo 30°C iki 120°C. Ilginta saugumui valdymo panelė, elektros pajungimo kabelis 1.5 m. 4 ratukai Ø 125 mm, 2 su stabdžiais. Netepantys bamperiai iš 4 pusių. Su dviguba sienelių izoliacija.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
31	19	Juostinis konvejeris maisto porcijavimui ant padėklų	Matmenys 6000x500x900mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Reguliuojamas juostos linijos greitis nuo 2,5m/min iki 12 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo konstrukcinių elementų. Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso). Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale. Nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo valdymo dėžė . Nereikalaujantis priežiūros būgninis elektrinis variklis.	2	10250,56	20501,12	GSPV 6.0 Blanco Vokietija Matmenys 6000x500x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Reguliuojamas juostos linijos greitis nuo 2m/min iki 13 m/min. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno konstrukcinių elementų. Avariniai Stop išjungėjai kiekviename gale (2 vnt. iš viso). Sensorinis automatinis išjungėjas konvejerio gale. Nerūdijančio plieno valdymo dėžė . Nereikalaujantis priežiūros būgninis elektrinis variklis.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
32	20	Šildomas marmitas-vežimėlis	Matmenys 1300x650x900 mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW(±0,2kW) Įtampa 230 V/1/50 Hz Temperatūros režimas ne blogiau +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrcio metalo. Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2", 4 ratukai (du su blokatoriais).	8	1029,00	8232,00	BMPK3120 Rm Gastro Čekija Matmenys 1300x650x900 mm(plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 2.1 kW Įtampa 230 V/1/50 Hz Temperatūros režimas +30/+90° C Talpa ne mažiau 3 x GN 1/1 Korpusas iš nerūdijančio plieno Maksimalus vonios gylis - 200 mm. Atskiras termostatas kiekvienos vonios temperatūros reguliavimui. Atskiri išleidimo kraneliai kiekvienai voniai 1/2", 4 ratukai (du su blokatoriais).	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
33	nėra	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	26	30,24	786,24	7011200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
34	nėra	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	8	19,65	157,20	7012200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/2 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
35	nėra	Indas marmitiniam vežimėliui	Tarptautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	12	15,12	181,44	7013200 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/3 200 mm gylio, pagaminta iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
36	nėra	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	12	11,34	136,08	7011001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/1, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
37	nėra	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	8	6,80	54,40	7012001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/2, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
38	nėra	Dangtis	Tarptautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	12	4,53	54,36	7013001 LGS Vokietija Tarptautinio standarto GN1/3, pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
39	29	Vežimėlis skardoms GN1/1 .	Matmenys: 450x620x1635mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis)) Talpa ne mažiau 17 skardų Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo.	5	221,13	1105,65	VG-17, Metalo koncepcija, Lietuva Matmenys: 450x620x1635mm (plotis x ilgis x aukštis)) Talpa 17 skardų GN1/1 Pagamintas iš nerūdijančio plieno .	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
40	29a	Vežimėlis skardoms atitinkančioms 6 poz	Matmenys: 580x570x1640mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 17 skardų . Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo.	3	294,84	884,52	Nestandartas, Metalo koncepcija Matmenys: 580x570x1635mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 17 skardų 530x570 . Pagamintas iš nerūdijančio plieno		
41	21	Vežimėlis, pritaikytas GN indams	Matmenys: 1120x620x1120mm(±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrcio metalo.	4	267,84	1071,36	Metalo koncepcija Lietuva Matmenys:1120x620x1120mm(plotis x ilgis x aukštis) Talpa 3 GN 1/1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
42	22	Gastronominė pjaustyklė	Matmenys: 640x610x510 mm.(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 0,2 kW, 230 V Peilio diametras - ne mažiau 275 mm. Pjovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su galastuvu.	1	755,00	755,00	MIRRA300Y09 Sirman Italija Matmenys:570x560x475 (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0,2 kW, 230 V Peilio diametras - 300 mm. Pjovimo storio reguliavimas iki 13 mm. Su galastuvu.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
43	23	Bulvių tarkavimo mašina	Matmenys:880x870x930mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: ne mažiau 0,77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: ne mažiau 200kg/val.	1	3847,50	3847,50	M9-ES Fasa Lietuva Matmenys 880x870x935mm (plotis x ilgis x aukštis) Elektrinis galingumas: 0,77kW, 380V Tarkavimo mašina skirta nuskustų žalių daržovių tarkavimui. Našumas: 200kg/val.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
44	25	Vežimėlis kasetėms 500x500mm	Matmenys: 510X520X900 mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrcio metalo. Su 4 ratukais	12	145,80	1749,60	VK-1R Metalo koncepcija Lietuva Matmenys: 510X525X900 mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su 4 ratukais	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
45	26	Vežimėlis vienam indui GN1/1	Matmenys700x520x900mm(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar kito lygiavėrcio metalo. Pritaikytas GN1/1 indui, tinka darbui su daržovių pjaustymo mašina nr.17	3	248,40	745,20	VG-1 Metalo koncepcija Lietuva Matmenys700x520x900mm (plotis x ilgis x aukštis) Pagamintas iš nerūdijančio plieno Pritaikytas GN1/1 indui, tinka darbui su daržovių pjaustymo mašina	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
46	nėra	Maisto atliekų šaldytuvas	Matmenys:1760x920x1140 mm (±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Talpa du konteineriai po ne mažiau 240 litrų Temperatūrinis režimas : ne prasčiau +4 °C+10 °C Dviejų durų Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo	1	4125,00	4125,00	NMK480 KBS Vokietija Matmenys:1760x920x1140 mm (plotis x ilgis x aukštis) Talpa du konteineriai 240 litrų Temperatūrinis režimas: +4 °C+10 °C Dviejų durų Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
47	nėra	Šildomas vežimėlis	Matmenys: 500x770x1380 mm (±50mm)(plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: ne mažiau 0.8 kW Talpa ne mažiau 12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavėrcio metalo. Su ratukais.	4	2117,09	8468,36	M6000012AXA Hallins Švedija Matmenys: 530x770x1380 mm (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 1,1 kW Talpa 12 GN 1/1 65mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su ratukais.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
48	nėra	Vandens virintuvai	400x380x630 (±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) El. galingumas ne mažiau 2,8 kW 220V Talpa: 28 ltr(±3ltr). Temperatūra reguliuojama termostatu iki 97oC. Fiksuotas karšto vandens kranas su stikliniu lygio matavimo vamzdeliu	90	166,32	14968,80	200063 Bartscher Vokietija 400x385x635mm (plotis x ilgis x aukštis) El. galingumas 2,8 kW 220V Talpa: 28 ltr Temperatūra reguliuojama termostatu iki 100oC. Fiksuotas karšto vandens kranas su stikliniu lygio matavimo vamzdeliu	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
49	nėra	Termokonteineris su frontalinėmis durelėmis.	Matmenys:680x450x610(±50mm) (plotis x ilgis x aukštis) Pritaikytas transportuoti indus GN1/1. Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos. Su putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos izoliacija. Ne mažiau 12 pakrovimo lygių. Vidus ne mažiau 500mm aukščio. Turi korpuse suformuotas rankenas. Pritaikytas dėti vienas ant kito. Durelės su tarpine ir slėgio vožtuvu.	8	308,88	2471,04	3710012 LGS Vokietija Matmenys:680x450x600 (plotis x ilgis x aukštis) Pritaikytas transportuoti indus GN1/1. Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės Su putų poliuretano izoliacija. 12 pakrovimo lygių. Vidus 500mm aukščio. Turi korpuse suformuotas rankenas. Pritaikytas dėti vienas ant kito. Durelės su tarpine ir slėgio vožtuvu.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
50	nėra	Termokonteineris gėrimams su kranėliu	Matmenys 420x230x620 (±10mm)(plotis x ilgis x aukštis) Talpa ne mažiau 18 l Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos. Su putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos izoliacija.	8	224,98	1799,84	3749180 LGS Vokietija Matmenys 420x230x620 (plotis x ilgis x aukštis) Talpa 18 l Korpusas dvigubomis sienelėmis iš plastmasės Su putų poliuretano izoliacija.		
51	nėra	Dozatorius putoms- plovimo pistoletas	Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas. Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. Į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna ne mažiau 15m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	3	834,03	2502,09	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. Į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.		
52	nėra	Šaldymo dėžė	Matmenys: 1800x700x800(±100 mm) (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0.13 kW (±0,05)kW Temperatūros režimas:ne blogiau -18/-24 °C Talpa neto ne mažiau 500 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Atidaroma pakeliama dangčiu(be stiklo) iš viršaus. Šaldiklis turi būti su rakinama spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Turi būti veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius.Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - ne mažiau 70 mm. Komplekte ne mažiau 4 krepšeliai.	1	1037,25	1037,25	KBS 66 Matmenys: 1800x750x800 (plotis x ilgis x aukštis) Galingumas: 0.13 kW kW Temperatūros režimas:-18/-24 °C Talpa neto 567 l Įtampa: 230 V/1/50 Hz Šaldiklis dėžės formos , ant ratukų. Atidaroma pakeliama dangčiu(be stiklo) iš viršaus. Šaldiklis su rakinama spyna ir termometru. Korpusas iš balto lakštinio plieno. Veikimo indikatorius, perkaitimo indikatorius.Skaitmeninis temperatūros indikatorius priekiniame skydelyje. Rankinis termostatas priekiniame skydelyje. Vidinis apšvietimas. Suapvalinti kameros kampai . Sienų izoliacija - 70 mm. Komplekte 4 krepšeliai.	Per 60 dienų nuo užsakymo dienos	
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 1 PIRKIMO DALIAI Eur be PVM						586295,49			
21 proc. PVM						123122,05			
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 1 PIRKIMO DALIAI Eur su PVM						709417,54			

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 3 PIRKIMO DALIAI "Grindų plovimo mašina"

- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
- Prekės kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietas
- Prekių pristatymo terminas nurodytas 3 lentelės 9 stulpelyje.
- Prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
- Prekės privalomieji ženklinimo rekvizitai bei jų naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos ir Lietuvių kalba. Lietuvių kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys atitikimą techninei specifikacijai

3 lentelė

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
			3 pirkimo dalis						

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
1	nėra	Grindų plovimo mašina	Matmenys: 1310x680x1190 mm (±50mm)(plotis x ilgis x aukštis). Valymo našumas: ne mažiau 1720 m2/h Šveitimo - sausinimo plotis: ne prasčiau 430/850 mm Galingumas: ne mažiau 1100W Šepečio apskukos ne mažiau 180 aps/min Diskinio šepečio plotis: ne mažiau 430 mm Šepečių prispaudimas: ne blogiau 30-40 g/cm2 Svaraus vandens talpa: ne mažiau 25 l Panaudoto vandens talpa: ne mažiau 25 l Komplekte: akumuliatorinės baterijos, įkroviklis ir siurbimo baltis.	1	3779,10	3779,10	001BD 43/25 C Bp Pack Karcher Vokietija Matmenys: 1135x520x1025 mm (plotis x ilgis x aukštis). Valymo našumas: 1720 m2/h Šveitimo - sausinimo plotis: 430/900 mm Galingumas: 1100W Šepečio apskukos 180 aps/min Diskinio šepečio plotis: 430 mm Šepečių prispaudimas: 30-40 g/cm2 Svaraus vandens talpa: 25 l Panaudoto vandens talpa: 25 l Komplekte: akumuliatorinės baterijos, įkroviklis ir siurbimo baltis.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	4 500,00
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 3 PIRKIMO DALIAI Eur be PVM						3779,10			
21 proc. PVM						793,61			
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 3 PIRKIMO DALIAI Eur su PVM						4572,71			

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 4 PIRKIMO DALIAI "Oro ištraukimo gaubtai"

- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
- Prekės kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos
- Prekių pristatymo terminas nurodytas 4 lentelės 9 stulpelyje.
- Prekės turi būti sumontuotos per 5 darbo dienas nuo jų pristatymo dienos.
- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys atitikimą techninei specifikacijai

4 lentelė									
Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
			4 pirkimo dalis						
1	nėra	Oro ištraukimo gaubtas	Matmenys:3000x1200x450 (±50) mm. Su labirintiniais riebalų filtrais ir priekyje oro padavimo kanalu - "oro užuolaida" bei vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Vienpusis, tvirtinamas prie lubų virš visų centrinių terminio apdorojimo linijų. Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm(±50mm) diametro.	9	3472,00	31248,00	HFPD-150/120/48x2 +K-ESL-1272x54x2 Novameta Lietuva Matmenys:3000x1200x480 mm. Su labirintiniais riebalų filtrais ir priekyje oro padavimo kanalu - "oro užuolaida" bei vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Vienpusis, tvirtinamas prie lubų virš visų centrinių terminio apdorojimo linijų. Ventiliacijos pajungimo anga: 315mm diametro.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	29 293,39
2	nėra	Oro ištraukimo gaubtas	Matmenys: 1200x1000x450 (±50) mm. Su labirintiniais riebalų filtrais ir vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Vienpusis, tvirtinamas prie sienos ir lubų virš atskirai stovinčių viryklių . Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm(±50mm) diametro.	2	1456,00	2912,00	HFPD-120/120/48 +K-ESL-662x24x1 Novameta Lietuva Matmenys: 1200x1200x480 mm. Su labirintiniais riebalų filtrais ir vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 . Vienpusis, tvirtinamas prie sienos ir lubų virš atskirai stovinčių viryklių . Ventiliacijos pajungimo anga: 315mm diametro.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	
3	nėra	Oro ištraukimo gaubtas	Matmenys: 1200x1000x450 (±50) mm. Be filtrų, priekyje oro padavimo kanalu - "oro užuolaida" bei vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Vienpusis, tvirtinamas prie sienos ir lubų virš svogūnų valymo stalo. Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm(±50mm) diametro.	1	1456,00	1456,00	HFPD-120/120/48 +K-ESL-662x24x1 Novameta Lietuva Matmenys: 1200x1000x450 (±50) mm. Be filtrų, priekyje oro padavimo kanalu - "oro užuolaida" bei vidiniu apšvietimu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Vienpusis, tvirtinamas prie sienos ir lubų virš svogūnų valymo stalo. Ventiliacijos pajungimo anga: 315 diametro.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	
4	nėra	Oro ištraukimo gaubtas	Matmenys: 1600x1400x450 (±50 mm)(plotis x ilgis x aukštis). Be filtrų, paprastas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Tvirtinamas prie lubų virš inventorius plovimo mašinos.Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm(±50mm) diametro.	1	598,00	598,00	HNPDC-160/140/48 Novameta Lietuva Matmenys: 1600x1400x480(plotis x ilgis x aukštis). Be filtrų, paprastas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Tvirtinamas prie lubų virš inventorius plovimo mašinos.Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm diametro.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	
5	nėra	Oro ištraukimo gaubtas	Matmenys: 1000x1000x450 (±50 mm)(plotis x ilgis x aukštis). Be filtrų, paprastas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Tvirtinamas prie lubų virš konvejerinių indų plovimo mašinų. Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mm(±50mm) diametro.	4	474,00	1896,00	HNPDC-100/100/48 Novameta Lietuva Matmenys: 1000x1000x480(plotis x ilgis x aukštis). Be filtrų, paprastas. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertčio metalo. Tvirtinamas prie lubų virš konvejerinių indų plovimo mašinų. Ventiliacijos pajungimo anga: ne mažiau 315mmdiametro.	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 4 PIRKIMO DALIAI Eur be PVM						38110,00			
21 proc. PVM						8003,10			
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 4 PIRKIMO DALIAI Eur su PVM						46113,10			

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
-------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------	---	-----------------------	--	------------------------	---

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 5 PIRKIMO DALIAI "Svarstyklės"

1. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
2. Prekės kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas
3. Prekių pristatymo terminas nurodytas 3 lentelės 9 stulpelyje.
4. Prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
5. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.
6. Prekės privalomieji ženklavimo rekvizitai bei jų naudojimo instrukcijos turi būti pateiktos ir Lietuvių kalba. Lietuvių kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.
7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys atitikimą techninei specifikacijai

5 lentelė									
Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)*
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
			5 pirkimo dalis						
1	54	Platforminės svarstyklės	Maksimalus sveriamas svoris: ne mažiau 150 kg Padalos vertė [d] ne prasčiau –50 g Svėrimo platformos dydis –ne mažiau 400 x 500 mm. Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus; mažiausiai 24 mm apšviečiamas LCD indikatorius; Vidinis akumulatorius, vienetų skaičiavimas; Automatinis nulinio nustatymas; Taros svėrimo funkcija; Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas; Nestabilaus svorio svėrimas; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo; Pirminė metrologinė ES patikra (CE M), galiojanti 2 metus	4	290,00	1160,00	PA-150 Maksimalus sveriamas svoris: 150 kg Padalos vertė [d] –50 g Svėrimo platformos dydis – 400 x 500 mm. Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus; 24 mm apšviečiamas LCD indikatorius; Vidinis akumulatorius, vienetų skaičiavimas; Automatinis nulinio nustatymas; Taros svėrimo funkcija; Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas; Nestabilaus svorio svėrimas; Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo; Pirminė metrologinė ES patikra (CE M), galiojanti 2 metus	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	2 424,00
2	nėra	Svarstyklės stalinės	Maksimali svėrimo riba – 15 kg. Diskretiškumas (d) ne prasčiau 5/10 g. Svėrimo lėkštutės dydis –ne mažiau 190 x 240 mm. Ne mažiau 25mm apšviečiamas LCD indikatorius. Vidinis akumulatorius. Apsauga nuo vandens ir dulkių ne prasčiau IP 65. Išorinis kalibravimas. Automatinis nulinio nustatymas. Taros svėrimo funkcija. Automatinis išsijungimas. Korpusas bei svėrimo lėkštutė pagamintos iš oksidacijai atsparaus metalo. Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo. Pirminė metrologinė ES patikra (CE M), galiojanti 2 metus	6	209,00	1254,00	D-2 Maksimali svėrimo riba – 15 kg. Diskretiškumas (d) 5/10 g. Svėrimo lėkštutės dydis – 190 x 240 mm. 25mm apšviečiamas LCD indikatorius. Vidinis akumulatorius. Apsauga nuo vandens ir dulkių ne prasčiau IP 65. Išorinis kalibravimas. Automatinis nulinio nustatymas. Taros svėrimo funkcija. Automatinis išsijungimas. Korpusas bei svėrimo lėkštutė pagamintos iš oksidacijai atsparaus metalo. Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo. Pirminė metrologinė ES patikra (CE M), galiojanti 2 metus	Per 30 dienų nuo užsakymo dienos	
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 5 PIRKIMO DALIAI Eur be PVM						2414,00			
21 proc. PVM						506,94			
BENDRA PASIŪLYMO KAINA 5 PIRKIMO DALIAI Eur su PVM						2920,94			

Pasiūlymo vertinimo metu vertinama įkainių, padaugintų iš kiekių, suma, kuri yra konkrečios pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina.

Pastaba* Tiekėjo bendra pasiūlymo kaina konkrečiai pirkimo daliai negali viršyti Perkančiosios organizacijos skirtos maksimalios lėšų sumos (pirkimo vertės)

Priedama:

1. Priedas. Technologinės įrangos išdėstymo planas, 1 lapas.