

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,
El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517**
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikoms, VšĮ
(Adresatas (įgaliotoji organizacija))

**PASIŪLYMAS
KRAUJO PAĖMIMO SISTEMAI (Nr. 7913)**

PIRKTI
2024-12-23 Nr.1227
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Multilabo“
Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų specialistė Kristina Pušinskienė
Telefono numeris	(8~5) 250 0291
Fakso numeris	-
Tiekėjo įmonės kodas	302325611
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100005481517
El. pašto adresas	info@multilab.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Sutinkame, jog vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 d., laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subtiekęją (-us)/

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekęjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)
1.	UAB „Interlux“	subtiekęjas	Komunikacija su tiekėjais

Mes siūlome šias prekes: pateikiamas užpildytas SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“.

Pildant SPS 1 priedą, būtina nurodyti visą prašomą informaciją (siūlomos prekės gamintoją, prekės kodą, nuorodą į pateiktą dokumentaciją - failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, [nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį \(jei toks yra\)](#), [nuoroda turi būti tiksliai į konkrečią prekę ir pan.](#)).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėje eilučių „PVM suma, Eur“ ir „Bendra suma su PVM, Eur“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

SPS 1 Príloha

[illegible]

Techninė specifikacija Nr.	BVP2 kodas	Priešmontavimas	Reikšminiai parametrai	Priešmontavimo ir montavimo reikšminiai parametrai	Montavimas	PLANUOMA				Priešmontavimo ir montavimo reikšminiai parametrai	SITUOMA				
						Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (kW)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (%)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (kW)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (%)		Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (kW)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (%)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (kW)	Planuojama montuoti šiluminė galia P _{plan} (%)	
121	31912507	AKUOPO PAMIDIMO SISTEMA	1. Krovimo laikas ne daugiau 30 min. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 4.5 m ilgis, 13x100 mm.	180 000	vak.	0,140	0,15	5	23 000	26 600	1. Krovimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 4.5 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,120	5	21 600	22 800
122	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo akumuliavimu ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 7,5 m ilgis, 13x100 mm.	1. Krovimo laikas ne daugiau 30 min. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 7,5 m ilgis, 13x100 mm.	70 000	vak.	0,150	0,16	5	10 000	11 050	1. Krovimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 7,5 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,120	5	8 400	8 800
123	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo akumuliavimu ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 3,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Krovimo laikas ne daugiau 30 min. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 3,4 m ilgis, 13x100 mm.	450 000	vak.	0,140	0,15	5	61 000	66 100	1. Krovimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 3,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,120	5	54 000	56 700
124	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo akumuliavimu ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,5-5 m ilgis, 13x100 mm.	1. Krovimo laikas ne daugiau 30 min. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,5-5 m ilgis, 13x100 mm.	100 000	vak.	0,140	0,15	5	14 000	14 700	1. Krovimo laikas 30 min. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,5-5 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,100	5	10 000	10 500
125	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2 m ilgis, 13x100 mm.	4 000	vak.	0,140	0,15	5	600	580	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,130	5	3200	3400
126	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 4-5 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 4 m ilgis, 13x100 mm.	5 000	vak.	0,140	0,15	5	700	730	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 4-5 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,110	5	3500	3700
127	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	700 000	vak.	0,110	0,12	5	77 000	80 500	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,090	5	63 000	66 100
128	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2 m ilgis, 13x100 mm.	120 000	vak.	0,120	0,13	5	14 000	15 100	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,080	5	9 600	10 050
129	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2 m ilgis, 13x100 mm.	20 000	vak.	0,170	0,18	5	3 400	3 570	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,000	5	1 800	1 800
130	31912507	Vakuuminis negalvavimas su 3-5 m ilgio krovimo serijos tyrimais. 3,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 3,4 m ilgis, 13x100 mm.	200 000	vak.	0,150	0,16	5	30 000	31 300	1. Prieš montavimą, išdėstymą.				
131	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	10 000	vak.	0,250	0,16	5	1 900	1 970	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,110	5	1 100	1 150
132	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	2 000	vak.	0,170	0,18	5	400	370	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,130	5	300	310
133	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1 000	vak.	0,160	0,17	5	60	160	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,140	5	140	160
134	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	2 000	vak.	0,170	0,18	5	400	370	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,130	5	300	310
135	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	50 000	vak.	0,140	0,15	5	7 300	7 300	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,130	5	6 500	6 820
136	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	70 000	vak.	0,290	0,30	5	20 200	21 350	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,217	5	15 900	15 940
137	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	40 000	vak.	0,290	0,30	5	11 400	12 180	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,243	5	9 700	10 260
138	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	40 000	vak.	0,160	0,17	5	6 400	6 720	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,170	5	6 800	7 140
139	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	50 000	vak.	0,110	0,13	5	15 000	16 270	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,092	5	4 400	4 820
140	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	15 000	vak.	0,190	0,20	5	2 500	2 920	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,145	5	2 170	2 280
141	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	10 000	vak.	0,390	0,41	5	3 900	4 050	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,130	5	1 500	1 570
142	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	80 000	vak.	0,390	0,41	5	31 200	32 760	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,380	5	30 400	31 920
143	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	430 000	vak.	0,130	0,14	5	58 000	61 450	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,102	5	45 900	48 190
144	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	220 000	vak.	0,190	0,21	5	22 800	23 900	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,082	5	18 040	18 920
145	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	450 000	vak.	0,045	0,05	5	20 000	21 260	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,033	5	14 950	15 590
146	31912507	Vakuuminis negalvavimas su krovimo serijos tyrimais ir akumuliavimo galios serijos tyrimais. 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	1. Prieš montavimą, išdėstymą. 2. Ne daugiau 2,4 m ilgis, 13x100 mm.	450 000	vak.	0,045	0,05	5	20 000	21 260	1. Prieš montavimą, išdėstymą. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 49. 2. Maksimalus akumuliavimo galios tankumas išdėstymo - 20°C (pažvelkite į patvirtintą dokumentą dokumentaciją sugeti ir laiškus laiškus). 3. 2,4 m ilgis, 13x100 mm. Gamintojo dokumentacija (diferencialai) Techninė specifikacija TS parametrai atitinka, pat. 1, 3-45.	0,033	5	14 950	15 590

Lentelė. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai

Nr.	Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai ir jų parametrai	Parametro lyginamasis svoris	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime
1.	Pasiūlymo kaina (C)		X=50
2.	Kraujo ėmimo sistemos charakteristikos (T ₁)		Y ₁ =50
2.1	1.1-1.8, 1.16-1.17 ir 1.19 poz. pozicijos perkamų prekių sąrašė, t.y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai su antikoagulantais ar krešulio aktyvatoriais, naudojamas priedas sausoje formoje yra padengtas ant vidinio mėgintuvėlio paviršiaus (P ₁)	L ₁ = 0,1	
2.2	1.5, 1.8 ir 1.9 poz. perkamų prekių sąrašė, t. y. pediatriinių mėgintuvėlių, kamštelio spalvinis žymėjimas skiriasi nuo kitų kraujo paėmimo mėgintuvėlių kamštelio spalvos ¹ (P ₂)	L ₂ = 0,1	
2.3	1.14 poz. esantis mėgintuvėlis yra su mechaniniu barjeru (P ₃)	L ₃ = 0,1	
2.4	1.11 poz., mėgintuvėliuose esantis priedas yra buferizuotas Na ₂ EDTA, citrinos rūgštis, natrio citrato ir natrio fluorida užpildas (P ₄)	L ₄ = 0,1	
2.5	1.9 ir 1.10 poz. perkamų prekių sąrašė, t. y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai kraujo krešėjimo sistemos tyrimams atlikti, turi minimalaus užpildymo žymą (ribą) (žyma (riba) turi būti 360 laipsnių, t. y. per visą mėgintuvėlio diametrą, ant mėgintuvėlio korpuso (ne ant etiketės) (P ₅)	L ₅ = 0,1	
2.6	1.9 ir 1.10 poz. perkamų prekių sąrašė, t. y. kraujo paėmimo mėgintuvėliai, skirti kraujo krešėjimo tyrimams atlikti, turi dvigubą skirtingo plastiko sienelę ² (P ₆)	L ₆ = 0,1	
2.7	Galimybė išlaikyti 1.16 ir 1.17 poz. esančių mėgintuvėlių virusologinės sudėties stabilumą, jų nešaldant, ne mažiau 4 dienų (P ₇)	L ₇ = 0,1	
2.8	1.20 poz. perkamų prekių sąrašė, t.y. adatos veninio kraujo paėmimui ir mėgintuvėlių laikiklio rinkinys, kraujo paėmimo adata yra su venos punkcijos vizualizacija, adatos ilgis 25-40 mm (P ₈)	L ₈ = 0,1	
2.9	1.20 ir 1.23 arba 1.25 poz. perkamų prekių sąrašė, t. y. adata arba jos laikiklis kraujo rinkimui yra su saugiu adatos užraktu (P ₉)	L ₉ = 0,1	
2.10	1.20 ir 1.23 arba 1.25 poz. perkamų prekių sąrašė, t. y. saugios adatos užraktas, turi būti galimybė aktyvuoti tik vieną ranką (P ₁₀)	L ₁₀ = 0,1	

2. Pasiūlymo kainos kriterijus (C) bus įvertinamas eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlyme.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 8, 13.
Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija 17. Naudojimo instrukcija, psl. 3
Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 1, 3, 9.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 2, 3, 13.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 10.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 8

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 1.
Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Techninė specifikacija TS parametrų atitikimai, psl. 159
Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 8

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 6.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 35.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 35, 37.

Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) Ekonominis naudingumas, psl. 7
Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) BD katalogas 1. TS, psl. 37.

Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki tūkstantųjų skaičiaus dalių (trys skaičiai po kablelio), o prekių vieneto įkainis virš 1,00 Eur ir kiekvienos pirkimo dalies pozicijos bei bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiame dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą SPS priedo Nr.1 „Techninė specifikacija“ reikalavimams, taip pat pridedamas užpildytas SPS priedas Nr.1 „Techninė specifikacija“.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eilės Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas (taip / ne)
1	Užpildyti BPS 1-2 priedai	2+2	Ne
2	Užpildytas SPS 1 priedas - Techninė specifikacija	..	Ne
3	Užpildytas SPS 3 priedas - EBVPD	14+14	Ne
4	Užpildytas SPS 4 priedas - Pasiūlymas	..	Ne
5	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip
6	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	1	Taip
7	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)		Taip
8	Ketinių protokolai (konfidencialu)	1	Taip
9	Tiekėjo patvirtinimas-Žalieji reikalavimai		Ne

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eilės Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)	Konfidencialumą pagrindžiantis įrodymas/dokumentas* (nurodyti dokumentų, kuriuose argumentuojama ir/ar kita, pavadinimą) yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	UAB „Multilabo“ įgaliojimas (konfidencialu)	Prisegti dokumentai	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ ir UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
2	UAB „Interlux“ įgaliojimas (konfidencialu)	Prisegti dokumentai	„Konfidencialu“ - UAB „Multilabo“ ir UAB „Interlux“ įgaliojimas - įgaliojime nurodomas įmonės darbuotojo gimimo data, o tai yra asmeninė informacija, kuri nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama;
3	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	Prisegti dokumentai	„Konfidencialu“ - Gamintojo dokumentai - UAB „Multilabo“, vykdydama sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš platinimo sutarčių tarp UAB „Multilabo“ ir prekių gamintojų, įsipareigoja laikyti visą su šiomis sutartimis susijusią

			dokumentaciją (įskaitant, bet tuo nepasiribojant, gamintojo išduotą įgaliojimą) bei su gamintojo produktais susijusią informaciją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prekių technines specifikacijas, aprašus, katalogus ir kt.), konfidencialia informacija.
4	Ketinių protokolai (konfidencialu)	Prisegti dokumentai	„ Konfidencialu “ – Ketinių protokolai - dokumente pateikiama informacija apie įmonės sudarytas sutartis, atsakingus asmenis, tai nėra vieša ar viešai prieinama bei negali būti viešinama informacija;

*** PASTABOS:**

1. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, **kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius** (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) **argumentuotus įrodymus/dokumentus**.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, ir/ar kartu su pasiūlymu nepateikus argumentuotų konfidencialumo įrodymų/dokumentų, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Viešųjų pirkimų specialistė

Kristina Pušinskienė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.