



GREIČIO MATUOKLIŲ MOBILAUS MAITINIMO ŠALTINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Maitinimo šaltinis (baterija ir kita reikalinga įranga) turi būti sumontuotas komutacinėje dėžutėje.
2. Maitinimo šaltinis turi būti montuojamas šalia apšvietimo atramos, kur elektros tiekimas užtikrinamas tuo paros metu, kada yra įjungiamas gatvių apšvietimas.
3. Visus maitinimo šaltinio įrengimo darbus atlieka tiekėjas savo lėšomis ir reikalinga apimtimi.
4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos.

Tiekėjas, turi užpildyti žemiau esančią lentelę ir pateikti ją kartu su pasiūlymu.

Siūloma prekė jau yra pagaminta (sukurta).

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos <i>Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams</i>
1.	Greičio matuoklių mobilaus maitinimo šaltinis (baterija)	Greičio matuoklių mobilaus maitinimo šaltinis (baterija): Gamintojas: Victron Energy Modelis: 12 Volt Deep Cycle GEL Kodas: BAT412201104 https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf
2.	Baterija turi įsikrauti ne ilgiau, kaip per 6 val., jos turi pakakti greičio matuokliui sklandžiai veikti ne trumpiau, kaip 24 valandas, esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +50 pagal Celsijų	Baterija įsikrauna per 6 val., jos pakanka greičio matuokliui sklandžiai veikti 24 valandas, esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +60 pagal Celsijų https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Blue-Smart-IP67-Charger-230VAC-EN.pdf
3.	Turi būti stebėsenos (monitoringo) sistema (baterijos likutinė talpa, krovimo būseną – srovę, įtampą)	Yra (monitoringo) sistema (baterijos likutinė talpa, krovimo būseną – srovę, įtampą): Taip. https://www.invertersupply.com/media/data/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-EN.pdf
4.	Baterija turi turėti apsaugą nuo gilaus išsikrovimo	Baterija turi apsaugą nuo gilaus išsikrovimo: Taip. https://www.invertersupply.com/media/data/Datasheet-Smart-Battery-Protect-65-A--100-A--220-A-DE.pdf
5.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn.

Pastabos:

- **siūlomi greičio matuoklio mobilaus maitinimo šaltiniai turi tenkinti techninėje specifikacijoje jiems nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;**

- **Greičio matuoklių mobilūs maitinimo šaltiniai turi būti sumontuoti prie jau turimų Pirkėjo greičio matuoklių. Greičio matuoklių buvimo vietos Klaipėdos mieste bus patikslintos sutarties vykdymo metu.**