

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU- 10809/23) [ITP23] ATITVARŲ ŽOLIAPJOVĖS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

1.2. Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas: prekės – *naujos atitvarų žoliapjovės, skirtos žolės pjovimui kelkraščiuose apie metalines kelio atitvarų sijų atramas, kelio ženklų atramas, kitas stabilias, vertikalias metalines konstrukcijas.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas – atitvarų žoliapjovės - 2 kompl.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

1 dalis. Atitvarų žoliapjovė su hidrauline pavara - 1 kompl.

2 dalis. Atitvarų žoliapjovė su kardanine pavara - 1 kompl.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1-2 prieduose nustatytus reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama dokumentacija: įrangos CE sertifikatai, teikiamos pakabinamos ir prikabinamos įrangos eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (dokumentai pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną).

3.2.2. Suteikiama garantija: žoliapjovėms ir visai kartu tiekiamai papildomai įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.

3.2.3. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.

3.2.4. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ adresais:

Pirkimo dalies Nr.	Pristatymo adresas	Poreikis, kompl.
1	Liepų g. 15, LT-60119 Raseiniai	1
2	Šviesos g. 11, LT-20177 Ukmergė	1

4.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

4.3. Vykdamas pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4.4. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

4.4.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

4.4.1. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS, elektroniniu paštu ar kt.).

4.4.1. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

4.5. Prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.5.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.5.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Priedai –Techninės specifikacijos priedai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*

TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 1 pirkimo dalis ATITVARŲ ŽOLIAPJOVĖ SU HIDRAULINE PAVARA

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų apibūdinimas	Pirkėjo reikalaujama	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą . Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1. Bendri reikalavimai			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės pjovimui kelkraščiuose apie metalines kelio atitvarų sijų atramas, kelio ženklų atramas, kitas stabilias, vertikalias metalines konstrukcijas.	Taip Tikslus žoliapjovės modelis - Ferri, SKI DX-SX..
1.2.	Tipas	Dviejų diskų žoliapjovė su šoninio (dešinio ir kairio) siekio įrenginiu žolei apie atitvarų atramas pjauti, turinti automatinę diskų atsilenkimo/grįžimo (apėjimo) sistemą, dirbanti nuo traktoriaus hidraulinės sistemos.	Taip - siūlomas parametras yra: Dviejų diskų žoliapjovė su šoninio (dešinio ir kairio) siekio įrenginiu žolei apie atitvarų atramas pjauti, turinti automatinę diskų atsilenkimo/grįžimo (apėjimo) sistemą, dirbanti nuo traktoriaus PTO (Jūsų turimame traktoriuje John Deere 6125M, 2013 m. sumontuosime priekinį darbinį veleną).
1.3.	Komplektacija	Žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), - dviejų diskų pjovimo įrenginys su rėmine-erdvine konstrukcija, paslankia (perstatoma iš dešinės į kairę pusę), funkcionalia tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse, - valdymo (elektrinė, hidraulinė) įranga.	Taip
1.4.	Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip
1.5.	Pakabinimas/montavimas	Pakabinama/montuojama prie bendrovėje eksploatuojamo ratinio traktoriaus John Deere 6125M, 2013 m. gamybos standartinės priekinės tritaškės pakabos, kai pakabinimo sistemos kategorija II tipo.	Taip
1.6.	Valdymas	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindų, visomis kryptimis ir pjovimo įrenginio pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos).	Taip
1.7.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių	Taip

		kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.	
1.8.	Pilna garantija įrenginiui	Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.	Taip Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje.
1.9.	Papildoma patikra	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.	Taip
1.10.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI 93-94psl..</i>
1.11.	Pageidautina įrangos dominuojanti spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomos spalvos kodas - RAL7024 .
1.12.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	Taip
1.13.	Žoliapjovės svoris	Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne daugiau 1200 kg	<i>Svoris -1050 kg;</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i> <i>https://ferrisrl.it/www.ferrisrl.it/repository/1/6/9204/9251/eng-9279.pdf</i> <i>Ir</i> <i>PRIEDAI 92psl.</i>
2. Pjovimo įranga			
2.1.	Diskinių pjovimo įrenginių pjovimo plotis	Darbinis plotis, kai diskai kraštinėse, ribinėse padėtyse - ne mažiau 1000 mm	Plotis -1200 mm; <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i> <i>https://ferrisrl.it/www.ferrisrl.it/repository/1/6/9204/9251/eng-9279.pdf</i> <i>Ir</i> <i>PRIEDAI 92psl.</i>
2.2.	Diskinių pjovimo	Pjovimo diskų aukštis, įskaitant pavaros mechanizmą, apsaugas, ne	Aukštis -230 mm;

	įrenginių aukštis	daugiau 350 mm, užtikrinant galimybę pjauti po metalinėmis kelio atitvarų sijomis.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI 88psl.</i>
2.3.	Konstrukcija	Diskinių pjovimo įrenginį sudaro du, nepriklausomą pavara turintys, diskai. Kraštinis diskas montuojamas ant rėminės konstrukcijos, kuri per šarnyrinę jungtį, pakeliama, kad nekliudyti kelio ženklų. Darbo (žolės pjovimo) metu diskai apipjauna žolę: vienas iš kairės kelio elemento pusės, kitas iš dešinės pusės.	Taip
2.4.	Pavara	Hidraulinė nepriklausoma kiekvieno disko pavara.	Taip
2.5.	Pjovimo elementų tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais diskų apatinėje dalyje.	Siūlomas parametras Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais diskų apatinėje dalyje. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (15psl).</i>
2.6.	Atsilenkimas/apipjovimas	Darbo metu pjovimo diskai turi apipjauti žolę aplink metalinį atitvarą, metalinį kelio ženklą ar metalinį stulpelį (kelio elementą), automatiškai atsilenkdami atgal, pasiekę kliūtį ir grįžti atgal į pradinę (darbinę) padėtį, praėję kliūtį.	Taip
2.7.	Darbas kairėje važiuojamosios dalies pusėje	Darbui ir žolės pjovimui kairėje važiuojamosios dalies pusėje, apie kelio elementus, esančius skiriamosioje juostoje – pjovimo įrenginys (pjovimo diskai ir erdvinė konstrukcija) persukamas į kairę pusę. Darbui kairėje pusėje privalo veikti visos numatytos automatinio atsilenkimo/grįžimo funkcijos.	Taip
2.8.	Apsaugos	Vertinimo kriterijus: Pjovimo įrenginys privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių pjovimo metu produktų, į važiuojamosios dalies pusę. Kiekvienas iš pjovimo diskų, privalo turėti apsaugas, įrengtas nedarbinėje pusėje, nuo išlekiančių pjovimo metu produktų.	Taip
2.9.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	Taip
2.10.	Ženklinimas	Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais.	Taip

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 2 pirkimo dalis
ATITVARŲ ŽOLIAPJOVĖ SU KARDANINE PAVARA**

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų apibūdinimas	Pirkėjo reikalaujama	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomą Prekės charakteristiką/parametrą . Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1. Bendri reikalavimai			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės pjovimui kelkraščiuose apie metalines kelio atitvarų sijų atramas, kelio ženklų atramas, kitas stabilias, vertikalias metalines konstrukcijas.	Taip Tikslus žoliapjovės modelis - Ferri, SKI DX-SX..
1.2.	Tipas	Dviejų diskų žoliapjovė su šoninio (dešinio ir kairio) siekio įrenginiu žolei apie atitvarų atramas pjauti, turinti automatinę diskų atsilenkimo/grįžimo (apėjimo) sistemą, dirbanti nuo traktoriaus PTO.	Taip
1.3.	Komplektacija	Žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), - dviejų diskų pjovimo įrenginys su rėmine-erdvine konstrukcija, paslankia (perstatoma iš dešinės į kairę pusę), funkcionalia tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse; - kardaninis velenas.	Taip
1.4.	Paruošimas darbui, atitiktis reikalavimams EB	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą.	Taip
1.5.	Pakabinimas/montavimas	Pakabinama/montuojama prie bendrovėje eksploatuojamo ratinio traktoriaus VALTRA T130c, 2005 m. gamybos standartinės priekinės tritaškės pakabos, kai pakabinimo sistemos kategorija II tipo.	Taip
1.6.	Valdymas	Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir pjovimo įrenginio pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos).	Taip
1.7.	Darbuotojų apmokymas	Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.	Taip

		-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.	
1.8.	Pilna garantija įrenginiui	Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.	Taip Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje.
1.9.	Papildoma patikra	Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.	Taip
1.10.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI 93-94psl..</i>
1.11.	Pageidautina įrangos dominuojanti spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomos spalvos kodas - RAL7024 .
1.12.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	Taip
1.13.	Žoliapjovės svoris	Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne daugiau 1200 kg	<i>Svoris -1050 kg;</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i> <i>https://ferrisrl.it/www.ferrisrl.it/repository/1/6/9204/9251/eng-9279.pdf</i> <i>Ir</i> <i>PRIEDAI 92psl.</i>
3. Pjovimo įranga			
2.1.	Diskinių pjovimo įrenginių pjovimo plotis	Darbinis plotis, kai diskai kraštinėse, ribinėse padėtyse - ne mažiau 1000 mm	Plotis -1200 mm; <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i> <i>https://ferrisrl.it/www.ferrisrl.it/repository/1/6/9204/9251/eng-9279.pdf</i> <i>Ir</i> <i>PRIEDAI 92psl.</i>
2.2.	Diskinių pjovimo įrenginių aukštis	Pjovimo diskų aukštis, įskaitant pavaros mechanizmą, apsaugas, ne daugiau 350 mm, užtikrinant galimybę pjauti po metalinėmis kelio	Aukštis -230 mm; <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda -</i> <i>PRIEDAI 88psl .</i>

		atitvarų sijomis.	
2.3.	Konstrukcija	Diskinių pjovimo įrenginį sudaro du, nepriklausomą pavara turintys, diskai. Kraštinis diskas montuojamas ant rėminės konstrukcijos, kuri per šarnyrinę jungtį, pakeliama, kad nekliudyti kelio ženklų. Darbo (žolės pjovimo) metu diskai apipjauna žolę: vienas iš kairės kelio elemento pusės, kitas iš dešinės pusės.	Taip
2.4.	Pavara	Hidraulinė nepriklausoma kiekvieno disko pavara.	Taip
2.5.	Pjovimo elementų tipas	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais diskų apatinėje dalyje.	Siūlomas parametras Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais diskų apatinėje dalyje. <i>Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - PRIEDAI (15psl).</i>
2.6.	Atsilenkimas/apipjovimas	Darbo metu pjovimo diskai turi apipjauti žolę aplink metalinį atitvarą, metalinį kelio ženklą ar metalinį stulpelį (kelio elementą), automatiškai atsilenkdami atgal, pasiekę kliūtį ir grįžti atgal į pradinę (darbinę) padėtį, praėję kliūtį.	Taip
2.7.	Darbas kairėje važiuojamosios dalies pusėje	Darbui ir žolės pjovimui kairėje važiuojamosios dalies pusėje, apie kelio elementus, esančius skiriamojoje juostoje – pjovimo įrenginys (pjovimo diskai ir erdvinė konstrukcija) persukamas į kairę pusę. Darbui kairėje pusėje privalo veikti visos numatytos automatinio atsilenkimo/grįžimo funkcijos.	Taip
2.8.	Apsaugos	Vertinimo kriterijus: Pjovimo įrenginys privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių pjovimo metu produktų, į važiuojamosios dalies pusę. Kiekvienas iš pjovimo diskų, privalo turėti apsaugas, įrengtas nedarbinėje pusėje, nuo išlekiančių pjovimo metu produktų.	Taip
2.9.	Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos	Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos).	Taip
2.10.	Ženklinimas	Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais.	Taip