



MANNOL 4-Takt Motorbike 10W-30

Novatoriška sintetinių esterių turinti variklio alyva, skirta 4-takčiams didelės apkrovos motociklų, mopedų varikliams ir kt. technikai dirbančiai ekstremaliomis apkrovomis. Alyva buvo sukurta užtikrinti variklio ir greičių dėžės ilgaamžiškumą.

Produkto savybės:

- Speciali priedų pakuotė ir sintetinis pagrindas užtikrina aukštą sukibimą, trinties koeficientą elementuose, leidžia išvengti jų susidėvėjimo, užtikrinti tikslių bei sklandų sankabos veikimą paleidžiant, įsibėgėjant ir važiuojant pastoviu greičiu, taip užtikrina lengvą pavarų perjungimą;
- Dėl pagrindo, kurio sudėtyje yra esterių, jis puikiai sutepa, apsaugo nuo nusidėvėjimo ir dilimo, sumažina degalų sąnaudas, pagerina galią ir prailgina variklio tarnavimo laiką. Užtikrina maksimalią cilindrinio stūmoklio apsaugą nuo nusidėvėjimo;
- Sukurtas iš išskirtinai stabilios esterių turinčios sintetinės bazės ir buvo sukurtas ekstremalioms eksploataavimo sąlygoms, turi puikų termooksidatorių stabilumą ir atsparumą aukštai temperatūrai, kuriai esant alyva išsaugo išskirtinai stiprią aliejaus plėvelę;
- Dėl didelio klampumo indekso jis bet kuriuo metu išsaugo stabilias klampumo savybes, įskaitant didelį slydimo greitį;
- Specialūs plovikliai-dispersiniai priedai palaiko idealiai švarias variklio dalis;
- Pasižymi puikiais putojimą mažinančiomis savybėmis ir mažu garavimu;
- Aukštos kokybės inhibitoriai užtikrina puikias antikoroazines savybes;
- Galima maišyti su analogiškoms sintetinėms alyvoms;
- Jis suderinamas su visomis išmetimo kontrolės sistemomis.

Alyva skirta visų tipų motociklų benzininiams keturtakčiams varikliams, visureigiams (keturračiai), motoroleriams ir motoroleriams su oro ir skysčio aušinimu su integruota pavarų dėže arba be jos, alyvos sankabos mova ir „sausą“ sankaba bei kitos dviratės transporto priemonės su katalizatoriumi ir be jo, kuriems rekomenduojama naudoti API SL, JASO MA/MA2 arba žemesnio lygio alyvą. Idealiai tinka įpurškimo varikliams.

Laikykitės gamintojo nurodymų, pateiktų vartotojo vadove!

Specifikacijos: SAE 10W-30; API SN; JASO MA/MA2

Rekomendacijos: HONDA; HUSABERG; KAWASAKI; SUZUKI; YAMAHA;