



MANNOL Longlife 504/507 5W-30

7715

-Universali visiškai sintetinė aukščiausios kokybės variklio alyva (sudėtyje yra PAO), skirta šiuolaikiniam benzinui ir VW grupės automobilių dyzeliniai varikliai (įskaitant tiesioginį įpurškimą) su ir be turbokompresoriaus, įskaitant turinčius siurblio purkštukus (Pumpe-Düse).

Produkto savybės:

- Dėl specialių trinties modifikatorių jis puikiai apsaugo nuo nusidėvėjimo, neužfiksuoja ir antifrikcinės savybės, užtikrinančios ilgą ir be problemų veikimą siurblio-purkštuko sistema ir visa dujų paskirstymo sistema, redukcinis kumštelis susidėvėjimas;
- Dėl puikių ploviklių ir disperguojamųjų savybių bei didelio termooksidacinio poveikio stabilumas, jis veiksmingai apsaugo nuo visų rūšių nuosėdų ir išlaiko variklį atskiros dalys valomos per visą alyvos keitimo intervalą;
- Taupo degalus dėl optimalių antifrikcinių savybių;
- Visiškai sintetinis pagrindas užtikrina žemą stingimo temperatūrą (-45 °C ir žemiau) ir užtikrina lengvą šaltą paleidimą dėl išskirtinio pasukamumo ir siurbimo savybės, kurios žymiai sumažina variklio užvedimo susidėvėjimą;
- Turi optimalų klampumą plačiame temperatūrų diapazone, kad būtų užtikrintas stabilumas veikimas visomis eksploataavimo sąlygomis, įskaitant važiavimą mieste ir perkrovą;
- Dėl didelio terminio oksidacinio stabilumo jis efektyviai priešinasi senėjimui;
- Suderinamas su visomis išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemomis, DPF, TWC, EGR ir SCR dėl Mid SAPS technologijos;
- Skirta naudoti varikliuose su prailgintais alyvos keitimo intervalais (ilgas tarnavimo laikas iki 30 000 km) ir įprasti varikliai;
- Tinka suskystintų gamtinių dujų (SGD) ir naftos dujų (LPG) varikliams.

Skirtas benzininiams ir dyzeliniams EURO IV ir EURO V varikliams, skirtas plačiam asortimentui VW transporto priemonių (lengvųjų automobilių, lengvųjų visureigių, furgonų ir lengvųjų sunkvežimių) su papildomais reikalavimais variklinėms alyvoms pagal 504 00/507 00 specifikaciją ir ankstesnes.

Alyva netinka naudoti sunkiasvoriuose sunkvežimiuose ir panašiose transporto priemonėse!

Atitinka reikalavimus / specifikacijas / gaminius:

Specifikacijos:

SAE 5W-30

API SN

ACEA C3

MB 229.51

VOLKSWAGEN TL 52 195

BMW Longlife-04

PORSCHE C30

Patvirtinimai:

VOLKSWAGEN 504 00

VOLKSWAGEN 507 00

Pakuotės

5L MN7715-5 Plastikinis

1000L MN7715-IBC konteineris

208L MN7715-DR Statinė

60L MN7715-60 Statinė

20L MN7715-20 Plastikinis

10L MN7715-10 Plastikinis

4L MN7715-4 Plastikinis 4 vnt./dėž.

1L MN7715-1ME Plastikinis 20 vnt./dėž.

1L MN7715-1 Plastikinis 20 vnt./dėž.

1000L MN7715NF-IBC konteineris

200L MN7715-200