

GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
	I Pirkimo dalis. Plytelės grindims		
1.1	Akmens masės plytelės dušo grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 20x20 cm(±2) mm; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Paviršiaus slidumas basomis: $B \geq 18^\circ$	m ²	300
1.2	Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30 cm(±2) mm;; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: vidaus patalpoms ; Paviršiaus slidumas: R10.	m ²	150
1.3	Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30cm(±2) mm; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: lauko sąlygomis ; Atsparumas šalčiui: taip; Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10.	m ²	40
1.4	Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteiais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30cm (±2) mm; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: vidaus patalpoms ; Paviršiaus slidumas: nemažesnis kaip R10.	m ²	40

1.5	Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 30x30 cm(±2) mm;; Storis: ne mažiau 7 mm; Spalva: pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva ; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); Panaudojimas: lauko sąlygomis ; Atsparumas šalčiui: taip; Paviršiaus slidumas: nemažesnis kaip R10.	m ²	40
	II Pirkimo dalis. Plytelės sienoms		
2.1	Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 15x15 cm(±2) mm; Storis: ne mažiau 6,5 mm; Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma);	m ²	100
2.2	Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; Dydis: 20x20cm (±2) mm; Storis: ne mažiau 6,5 mm; Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma);	m ²	1200

Papildomi reikalavimai:

1. Pirkimas skaidomas į dvi dalis. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių/paslaugų asortimentą. Konkurso dalyvio siūlomoms prekėms/paslaugoms techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė/paslauga savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos eksploatacinių sąlybių deklaracijos, patvirtinančios prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams.** Viešųjų pirkimų komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
2. Grafoje „Siūlomoms prekėms pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomoms prekėms duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.**
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į tai, jog Plytelės yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir turi atitikti **visus** produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, 20p.:

- ✓ produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);
- ✓ glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio
1.	Švinas (Pb)	0,5
2.	Kadmis (Cd)	0,1
3.	Stibis (Sb)	0,25

Pateikti atitikti žaliajo pirkimo reikalavimams įrodančius gamintojo dokumentus.