

Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

GREIDERIS

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių/paslaugų techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas*	Pasiūlymo lapo numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai
BG 180TA-7 (HBM-NOBAS), Gamintojas: GP Papenburg Maschinenbau GmbH, Vokietija				
Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai greideriui:				
1.	Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai:			
1.1.	greideris privalo būti pritaikytas darbui nuo -30 °C iki +40 °C aplinkos temperatūroje;	nuo -32°C iki +45°C	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 1. punktas
1.2.	greiderio su visa standartine įranga (be priekinio verstuvo, galinio purentuvo, kontrastvorių, pagrindinio verstuvo papildomo šoninio peilio, be sparnų, be purvasargių) svoris ne mažiau 15000 kg;	16300 kg	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 2. punktas
1.3.	su visais varančiais ratais (6x6).	6x6	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 3. punktas
1.4.	įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms.	Taip	-	-
1.5.	KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. - gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje; - vaistinėlė.	Taip	-	-
2.	Variklis:			
2.1.	6 cilindrų, turbodyzelinis, aušinamas skysčiu.	Taip,	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 4. punktas

	paleidžiamas elektros starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip EU STAGE V arba lygiaverčius standartus;	6 cilindrų, EU Stage V		
2.2.	variklio galia ne mažiau 136 kW pagal ISO 14396 arba analogišką standartą;	151 kW pagal ISO 14396	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 5. punktas
2.3.	variklio paleidimą šaltu oru palengvinanti sistema.	Taip	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 6. punktas
3.	Važiuklė ir transmisija:			
3.1.	automatinė pavarų dėžė nepertraukiamos galios srauto, valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba lygiavertė;	automatinė pavarų dėžė nepertraukiamos galios srauto, valdoma elektro/hidrauliniu būdu	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 7. punktas
3.2.	greičių diapazonai: ne mažiau 6 į priekį ir ne mažiau 3 atgal;	6 į priekį ir 3 atgal;	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 8. punktas
3.3.	transportinis greitis ne mažiau 38 km/h;	40 km/h	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 9. punktas
3.4.	padangos išmatavimai ne mažesni kaip 17,5R25 su ratlankio apsauga, kurios korpusas išsikišęs į išorę ne mažiau kaip 15 mm. Protektoriaus raštas industrinio tipo;	17,5R25 su ratlankio apsauga, kurios korpusas išsikišęs į išorę 15 mm, industrinio tipo	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 10. punktas
3.5.	purvasargiai ant priekinių ratų ir galinių ratų tandemų atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukduantys darbui esant maksimaliems ratų pasisukimams bei pasvirimams.	Taip	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 11. punktas
4.	Priekinis tiltas:			
4.1.	priekinio tilto varančioji pavaros įjungiamas/išjungiamas valdomas iš operatoriaus kabinos;	Taip	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 12. punktas
4.2.	hidrostatinė priekinio tilto pavara su diferencinio priverstinio blokavimo funkcija, veikianti greideriui važiuojant pirmyn ir atgal;	Taip	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 13. punktas
4.3.	tilto svyravimas ne mažiau 15 °;	±15 °	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 14. punktas
4.4.	hidraulinis ratų išvertimas ne mažiau 15°;	±17 °	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 15. punktas
4.5.	priekinių ratų pasukimo vairuojant kampas ne mažiau 40°;	45°	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 16. punktas
4.6.	priekinio tilto prošvaisa ne mažiau 530 mm.	570 mm	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 17. punktas
5.	Galinis tiltas:			

5.1.	galinis tiltas su balansyrais ir keturiais varančiais ratais;	Taip , su 4 varančiais ratais	Declaration(Deklaracija)	1 lapas, 18. punktas
5.2.	balansyro svyravimo kampas ne mažiau 15°;	±15 °	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 19. punktas
5.3.	automatinis diferencialas be prasydimo arba priverstinai įjungiamas/išjungiamas diferencialo blokavimas iš operatoriaus kabinos.	automatinis diferencialas be prasydimo(No-Spin)	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 20. punktas
6.	Stabdžiai:			
6.1.	stabdžiai daugiadiskiai, uždari, ant visų 4 tandemų ratų;	stabdžiai daugiadiskiai, uždari, ant visų 4 tandemų ratų;	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 21. punktas
6.2.	stovėjimo stabdis.	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 22. punktas
7.	Vairavimo sistema:			
7.1.	vairavimo sistema hidrostatinė;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 23. punktas
7.2.	greiderio vairavimas vairu ir/arba minisvirtimis;	vairavimas vairu ir minisvirtimis;	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 23. punktas
7.3.	greiderio verstuvų darbinės funkcijos valdomos ne daugiau kaip 2 minisvirtimis (vairalazdėmis), kurios sumontuotos iš abiejų operatoriaus sėdynės pusių (viena kairėje, kita dešinėje pusėje);	verstuvų darbinės funkcijos valdomos 2 minisvirtimis (vairalazdėmis), kurios sumontuotos iš abiejų operatoriaus sėdynės pusių	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 24. punktas
7.4.	hidrauliškai pasukamo greiderio rėmo posūkio kampas į kairę / dešinę ne mažiau 20°.	į kairę/dešinę 30°	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 25. punktas
8.	Hidraulinė sistema:			
8.1.	uždaro tipo hidraulinė sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 26. punktas
8.2.	hidraulinio siurblio/ių našumas ne mažiau 126 L/min;	132 L./min.	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 27. punktas
8.3.	slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar.;	205 bar.	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 28. punktas
8.4.	hidraulinis visų darbinių padargų valdymas;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 29. punktas
8.5.	apsauginiai, hidrauliškai blokuojami vožtuvai nuo nepageidaujamų cilindro judėjimų;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 30. punktas
8.6.	hidraulikos bako talpa ne mažiau kaip 60 L.	130 L.	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 31. punktas
9.	Kabina, prietaisai, elektrinė dalis:			
9.1.	kabina turi atitikti apsaugos nuo apsvertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) arba lygiaverčių standartų reikalavimus;	ROPS / FOPS	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 32. punktas
9.2.	gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 33. punktas

	vėdinimas oro kondicionieriumi;			
9.3.	keičiamas kabinos oro filtras;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 34. punktas
9.4.	kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto greiderio ne daugiau 80dB;	Taip, 78 dB	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 35. punktas
9.5.	priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 36. punktas
9.6.	vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu, ant oro pagalvės;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 37. punktas
9.7.	galinio vaizdo veidrodis kabinoje, išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų;	1 vnt. veidrodis viduje, po 1 vnt. iš abiejų šonų	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 38. punktas
9.8.	įrankių dėžė su reikalingų įrankių komplektu techniniam aptarnavimui atlikti;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 39. punktas
9.9	kabinoje įrengtas integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 40. punktas
9.10.	LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus, darbo teritorijos apšvietimo žibintai kabinos priekinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje ir 2 vnt. apačioje; kabinos galinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje;	LED žibintai priekinėje dalyje: 2 vnt. viršuje ir 2 vnt. apačioje; kabinos galinėje dalyje: 2 vnt. viršuje;	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 41. punktas
9.11.	LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus oranžinės spalvos švyturėliai 2 vnt. arba gaubtas su ne mažiau kaip dviem LED mirksinčiais žibintais;	LED oranžinės spalvos švyturėliai 2 vnt.	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 42. punktas
9.12.	atbulinės eigos signalas;	Taip	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 43. punktas
9.13.	maksimalus kabinos aukštis, neįskaitant signalinio švyturėlio ant kabinos stogo, ne daugiau kaip 3.7 m;	3,32 m	Declaration(Deklaracija)	2 lapas, 44. punktas
9.14.	durys su langais kairėje/dešinėje pusėje;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 45. punktas
9.15.	galinio vaizdo stebėjimo kamera.	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 46. punktas
10.	Valdymo ir informacijos sistemos:			
10.1.	Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių	Taip	-	-

	skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.			
11.	Priekinis verstuvus:			
11.1.	plotis ne mažiau 2450 mm;	2490 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 47. punktas
11.2.	aukštis ne mažiau 750 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus (varžtais tvirtinamus) peilius;	780 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 48. punktas
11.3.	nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus(įgilinimas) ne mažiau 150 mm;	170 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 49. punktas
11.4.	pakėlimas aukštyn nuo horizontalaus paviršiaus iki verstuvo apačios ne mažiau 500 mm;	530 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 50. punktas
11.5.	priekinis buldozerinis peilis valdomas hidrauliškai iš operatoriaus darbo vietos su pozicijos reguliavimu.	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 51. punktas
12.	Pagrindinis vidurinis verstuvus:			
12.1	pilnai hidraulinis valdymas: posūkio rato šoninės pastūmos, verstuvo šoninės pastūmos, posūkio rato pasukimo, verstuvo pjovimo kampo, verstuvo pakėlimo, šlaito pjovimo kampo kairėje ir dešinėje, atliekamas hidrauliniiais cilindrais, valdomais iš operatoriaus darbo vietos;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 52. punktas
12.2	numatyta ir įrengta abiejų verstuvo kėlimo cilindų „plaukiojimo“ funkcija;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 53. punktas
12.3.	verstuvo ilgis 3600-4000 mm, aukštis ne mažiau 600 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus (varžtais tvirtinamus) peilius;	Taip, Verstuvo ilgis 3660 mm, aukštis 660 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 54. punktas
12.4.	posūkio žiedas apsaugotas nuo purvo ir dulkių patekimo ant vidinių darbinių kontaktinių	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 55. punktas

	paviršių, nereikalaujantis reguliavimo eksploatacijos eigoje;			
12.5.	pakėlimo virš žemės aukštis ne mažiau 400 mm (su standartiniais lenktais keičiamais peiliais);	420 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 56. punktas
12.6.	verstuvo įgilinimo/pjovimo gylis ne mažiau 400 mm (su standartiniais lenktais keičiamais peiliais);	430 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 57. punktas
12.7.	maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, be rėmo pasukimo) į dešinę ne mažiau 1900 mm;	2485 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 58. punktas
12.8.	maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, be rėmo pasukimo) į kairę ne mažiau 1685 mm;	1920 mm	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 58. punktas
12.9.	speciali apsauginė mova vidurinio peilio posūkio reduktoriaus apsaugai nuo per didelės apkrovos;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 59. punktas
12.10.	maksimalus vidurinio peilio pasisukimo kampas į kairę/dešinę puses ne mažiau kaip 30°;	į kairę/dešinę puses 180°;	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 60. punktas
12.11.	maksimalus vidurinio peilio pjovimo kampo reguliavimas žemės (plokštumos) atžvilgiu ne mažiau kaip 30°;	43°	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 61. punktas
12.12.	vidurinio peilio vertikalus hidraulinis valdymas ne mažiau kaip 90°.	90°	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 62. punktas
13.	Kiti techniniai reikalavimai:			
13.1	degalų bako talpa ne mažiau 246 L su rakinamu dangteliu;	305 L	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 63. punktas
13.2.	mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas kabinos viduje;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 64. punktas
13.3.	valstybinio numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu;	Taip	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 65. punktas
13.4.	ratų atramos (2 vnt.), su numatyta jų tvirtinimo vieta, avarinio sustojimo ženklas, liemenė, gesintuvas (6 kg) su numatyta jam tvirtinimo vieta.	Taip, ratų atramos 2 vnt., gesintuvas 6 kg.	Declaration(Deklaracija)	3 lapas, 66. Ir 67 punktai

**Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.*

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Direktorius Edmundas Fedaravičius

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)