

**Kompanijos Tecpoles gamybos
kūginės plieninės cinkuotos gatvių apšvietimo atramos
KLM50/60/3-11 techninis aprašymas**

(Eil. Nr.	Parametrai	
	Parametro pavadinimas	Rodiklis
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Gaminys atitinka Europos standartą	EN 40-5:2002
1.2	Gamybos procesas sertifikuotas	ISO9001
1.3	Plieno kokybė	S235
1.4	Cinkavimas pagal standartą	EN 1461, vidutinis padengimo storis 70µm
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos žaliava	Plienas
2.2	Atramos profilis skersiniame pjūvyje	Taisyklingos formos kūgis
2.3	Atramos kūgiškumas	1:11
2.4	Durelės	Įleidžiamos 85 x 400mm
2.5	Įranga durų angoje	DIN bėgelis, 2 slankiojančios kaladėlės, pagamintos iš dielektriko, įžeminimo gnybtas
2.6	Durų užraktas	Nerūdijančio plieno, įleistas į vidų, rakinamas trikampio formos raktu
2.7	Aukštis virš žemės	5.0 m
2.8	Pamatinės dalies ilgis	500 mm
2.9	Apatinis diametras	121 mm
2.10	Viršutinis diametras	60 mm
2.11	Sienelės storis	3.0 mm
2.12	Atramos siūlės suvirinimo būdas	Automatinis lazerinis
2.13	Gembių tvirtinimas ant atramos	Nerūdijančio plieno fiksatoriais 2 eilės po 4vnt.
2.14	Šviestuvo montavimas	Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60
2.15	Montavimas į pamatą	Įleidžiant