

**Kompanijos Tecpoles gamybos
kūginės plieninės cinkuotos gatvių apšvietimo atramos
KLM8500/9100/60/160/3-11 techninis aprašymas**

(Eil. Nr.	Parametrai	
	Parametro pavadinimas	Rodiklis
1.	Dokumentacija ir standartai	
1.1	Gaminys atitinka Europos standartą	EN 40-5:2002
1.2	Gamybos procesas sertifikuotas	ISO9001
1.3	Plieno kokybė	S235
1.4	Cinkavimas pagal standartą	EN 1461
2.	Konstrukcija ir matmenys	
2.1	Atramos žaliava	Plienas
2.2	Atramos profilis skersiniame pjūvyje	Taisyklingos formos kūgis
2.3	Atramos kūgiškumas	1:11
2.4	Durelės	Įleidžiamos 85 x 400mm
2.5	Įranga durų angoje	DIN bėgelis, 2 slankiojančios kaladėlės
2.6	Durų užraktas	Nerūdijančio plieno, įleistas į vidų, rakinamas trikampio formos raktu
2.7	Aukštis virš žemės	8,5 m
2.8	Pamatinės dalies ilgis	600 mm
2.9	Apatinis diametras	160 mm
2.10	Viršutinis diametras	60 mm
2.11	Sienelės storis	3,0 mm
2.12	Atramos siūlės suvirinimo būdas	klasikinis
2.13	Gembių tvirtinimas ant atramos	Nerūdijančio plieno fiksatoriais 2 eilės po 4vnt.
2.14	Šviestuvo montavimas	Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60
2.15	Montavimas į pamatą	Įleidžiant