




Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė


Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai (pildo Tiekėjas)	Pateikiami dokumentai (sertifikatai, brėžiniai, nuotraukos, arba nuorodą į prisegtą dokumentą) (pildo Tiekėjas)	LTG vertinimas (atitinka/neatitinka) (pildo LTG)
1.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1400mm	1. Stalo matmenys: Ilgis 1400mm, plotis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 20mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – šviesiai pilka (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva, blizgumas 20-39%. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš stačiakampių ar kvadrato formos plieninių vamzdžių, ne mažesnio nei 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros variklio.	1. Stalo ilgis 1400mm, plotis 700mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – šviesiai pilka (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos ir nukreipimas į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva, blizgumas 30%. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių, 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos 3. 7) Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalo	


	10. Stalo kėlimo mechanizmai turi turėti kliūtis atpažinimo funkciją. 11. Kėlimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis iki 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos. 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 17. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Turi būti numatytas metalinis ar iš skardos lankstinio suformuotas horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiavertis, ilgis ne mažiau kaip 500mm, aukštis ne mažiau 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 19. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 metro. 20. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 21. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės.	9. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros variklio. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi kliūtis atpažinimo funkciją. 11. Kėlimo greitis 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis iki 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos. 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, plotis 110 mm, aukštis 25 mm). 17. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu, ilgis 500mm, aukštis 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 19. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 20. Laidų apjungimui numatytas apjungiantis vamzdis („stuburas“), vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 21. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu	LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas	
--	---	--	---	--

		22. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartus. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>		
2.	Darbo stalas 1400mm	1. Stalo matmenys: Ilgis 1400mm, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 20mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 20-39%. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, ne mažesnio nei 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 20-39%. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu	1. Stalo matmenys: Ilgis 1400mm, aukštis 740mm, gylis 700mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu; 4. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 30%. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, stačiakampės, 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 30%. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	

		būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Turi būti numatytas metalinis ar iš skardos lankstinio suformuotas horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiavertis, ilgis ne mažiau kaip 500mm, aukštis ne mažiau 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovėlį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	(<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, 110 mm, aukštis 25 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu, ilgis 500mm, aukštis 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatytas apjungiantis vamzdis („stuburas“), vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovėlį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.		
3.	Darbo stalas 1600mm	1. Stalo matmenys: Ilgis 1600mm, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +/- 20mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25mm storio LMDP plokštės.	1. Stalo matmenys: Ilgis 1600mm, aukštis 740mm, gylis 800mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu.		

	3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva, blizgumas 20-39%. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, ne mažesnio nei 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 20-39%. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis nei 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Turi būti numatytas metalinis ar iš skardos lankstinio suformuotas horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiavertis, ilgis ne mažiau kaip 500mm, aukštis ne mažiau 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 metro.	4. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė (Priedas Nr. 3). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva, blizgumas 30%. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, stačiakampės, 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu pagal nurodytą juodą spalvą, blizgumas 30%. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, plotis 110 mm, aukštis 25 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu, ilgis 500mm, aukštis 110mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatytas apjungiantis vamzdis („stuburas“), vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai yra paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	
--	--	--	--	--


		12. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 14. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų prailgintuvu ir ne mažesniu nei 2,5 m ilgio laidu. 15. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 16. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 17. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 14. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų prailgintuvu ir 2,5 m ilgio laidu. 15. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 16. Kojos yra stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 17. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.		
4.	Akustinė pertvarėlė 1400mm ilgio kraštinei	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1400mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais.	1. Matmenys: Ilgis 1400mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo 350mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 12) Pozicijos Nr 4, 5, 6, 7 ir 9 Pertvarų	


		8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	9. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. <i>Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.</i>	akustikos bandymų protokolai	
5.	Akustinė pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1600mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	1. Matmenys: Ilgis 1600mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo 350mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (<i>su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. <i>Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 12) Pozicijos Nr 4, 5, 6, 7 ir 9 Pertvarų akustikos bandymų protokolai	

6.	Akustinė pertvarėlė 700mm ilgio kraštinei	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 700mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	1. Matmenys: Ilgis 700mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo 350mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (<i>su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. <i>Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 12) Pozicijos Nr 4, 5, 6, 7 ir 9 Pertvarų akustikos bandymų protokolai	
----	--	--	--	--	--


7.	Akustinė pertvarėlė 800mm ilgio kraštinei	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 800mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	1. Matmenys: Ilgis 800mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos (<i>su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos</i>). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. <i>Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 12) Pozicijos Nr 4, 5, 6, 7 ir 9 Pertvarų akustikos bandymų protokolai	
----	---	---	---	--	--

8.	Dokumentų spinta stumdomomis durimis	1. Matmenys: Aukštis 1100 mm (+50mm), plotis 1500mm (+100mm), gylis 400mm (+50mm). 2. Spinta gaminama iš ne mažesnės nei 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė gali būti gaminama iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Spintos plokštės spalva – šviesiai pilka. Spalva turi sutapti arba būti panaši su darbo stalų stalviršio spalva (pozicijos Nr. 1-3). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 skirtingų spalvų (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 3). 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Dvejomis slankiojančiomis durimis. 8. Viduje pertvara ir nemažiau nei dvi reguliuojamo aukščio lentynos. 9. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 10. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 11. Spinta statoma ant plastikinių kojelių. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Spinta rakinama. 14. Komplektuojama su milteliniu būdu dažyta juodos spalvos rankenėle patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlė montuojama vertikaliai. 15. Spinta turi būti pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. turi	1. Matmenys: Aukštis 1100 mm, plotis 1500mm, gylis 400mm. 2. Spinta gaminama 18mm LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė gaminama iš 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Spintos plokštės spalva – šviesiai pilka. Spalva sutampa su darbo stalų stalviršio spalva (pozicijos Nr. 1-3). Galimybė pasirinkti iš 5 skirtingų spalvų (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė (Priedas Nr. 3). 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva sutampa su parinktos plokštės spalva. 7. Dvejomis slankiojančiomis durimis. 8. Viduje pertvara ir dvi reguliuojamo aukščio lentynos. 9. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 10. Lentynų laikikliai nematomi. 11. Spinta statoma ant plastikinių kojelių. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Spinta rakinama. 14. Komplektuojama su milteliniu būdu dažyta juodos spalvos rankenėle patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlė montuojama vertikaliai. 15. Spinta pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. konstrukciškai stabili t. y.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2.6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	
----	---	---	---	---	--

		būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.		
9.	Pastatoma akustinė pertvara	1. Matmenys: Ilgis 1600mm, aukštis 1200 mm. Matmenų galima paklaida +/-50 mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva ir audinys: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos prie stalo taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnę nei D klasės akustikos lygį. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	1. Matmenys: Ilgis 1600mm, aukštis 1200 mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva ir audinys: galimybė rinktis iš 7 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius (su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos). 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos prie stalo taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 12) Pozicijos Nr 4, 5, 6, 7 ir 9 Pertvarų akustikos bandymų protokolai	

10.	Kortele rakinamos spintelės (lockeriai)	1. Matmenys: Ilgis 450mm, gylis 500mm, aukštis 1817mm (priedas Nr. 2). Matmenų galima paklaida +/-20 mm. 2. Daiktų spintelės fasadas ir korpusas gaminamos iš ne mažesnės nei 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotrauka ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 5. Kiekviena spintelė turi turėti atskirą užraktą. 6. Spintelės užraktas: elektromagnetinė spynelė 13,56 MHz, kuri veikia su užsakovo turimomis kortelėmis. 7. Kortelių duomenys: Technologija RF ID, tipas MIFARE, 13,56 mhz. Užraktai su elementais. 8. Spintelės atidarymas su push up sistema. 9. Furnitūra su tylaus uždarymo lankstais. 10. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 11. Spintelės montuojamos nišoje. 12. Tikslią gaminių spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 13. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Matmenys: Ilgis 450mm, gylis 500mm, aukštis 1817mm (priedas Nr. 2). 2. Daiktų spintelės fasadas ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 5. Kiekviena spintelė turi atskirą užraktą. 6. Spintelės užraktas: elektromagnetinė spynelė 13,56 MHz, kuri veikia su užsakovo turimomis kortelėmis. 7. Kortelių omenys: Technologija RF ID, tipas MIFARE, 13,56 mhz. Užraktai su elementais. 8. Spintelės atidarymas su push up sistema. 9. Furnitūra su tylaus uždarymo lankstais. 10. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 11. Spintelės montuojamos nišoje. 12. Tikslią gaminių spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 13. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	
11.	Rūbų spinta	1. Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 2) Matmenų galima paklaida +/-20 mm. 2. Pagaminta iš ne mažesnio nei 18mm LMDP.	1. Matmenys: brėžinyje nurodyti matmenys (priedas Nr. 2). 2. Pagaminta iš 18mm LMDP.		


		3. Plokštės spalva: pilka, perlo spalva. <i>Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 4. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius (priedas Nr. 3). 5. Viduje metalinė kartelė rūbams kabinti. 6. Apačioje lentynėlė batams su kilimėliais drėgmei sulaikyti. 7. Spinta montuojama į nišą. 8. Viršuje lentynos. 9. Furnitūra tylaus uždarymo. 10. Rankenėlės tvirtinamos ant briaunos kaip pavaizduota brėžinyje. Juodos spalvos 45 mm (+5mm) ilgio viršutinėje spintelėje. 11. Apačioje rankenėlės stilistiškai vienodos, juodos spalvos, 200 mm (+5mm) ilgio. 12. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 13. Spinta montuojama nišoje, statoma ant cokolio, gaminamo iš ne mažesnio nei 18 mm LMDP. 14. Cokolio spalva identiška spintos spalvai. 15. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 16. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	3. Plokštės spalva: pilka, perlo spalva. <i>Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos).</i> 4. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius (priedas Nr. 3). 5. Viduje metalinė kartelė rūbams kabinti. 6. Apačioje lentynėlė batams su kilimėliais drėgmei sulaikyti. 7. Spinta montuojama į nišą. 8. Viršuje lentynos. 9. Furnitūra tylaus uždarymo. 10. Rankenėlės tvirtinamos ant briaunos kaip pavaizduota brėžinyje. Juodos spalvos 45 mm ilgio viršutinėje spintelėje. 11. Apačioje rankenėlės stilistiškai vienodos, juodos spalvos, 200 mm ilgio. 12. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva sutampa su parinktos plokštės spalva. 13. Spinta montuojama nišoje, statoma ant cokolio, gaminamo iš 18 mm LMDP. 14. Cokolio spalva identiška spintos spalvai. 15. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 16. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	
12.	Baro tipo stalas Nr. 1	1. Matmenys: Ilgis 4000mm, plotis 1200mm, aukštis 1050mm. Matmenų galima paklaida +/-50 mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažesnio nei 25mm LMPD. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau	1. Matmenys: Ilgis 4000mm, plotis 1200mm, aukštis 1050mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25mm LMPD. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys	


		nei 5 LMDP medžio dekoru plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda spalva, blizgumas 20-39%. 7. Stalo kojos U formos su kojų pasidėjimo vieta, kaip nurodyta nuotraukoje. 8. Kojų pasidėjimo vieta gaminama iš tokio pat metalo, kaip ir stalo kojos. 9. Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta arba juoda spalva (galimybė pasirinkti) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 10. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 11. Turi būti numatyti 2 vnt. metalinių ar iš skardos lankstinio suformuotų horizontalių laidų nuvedimo lovių/kanalų tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretūs, ilgis ne mažiau kaip 500mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 12. Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. 3 šakų elektros blokais (prailgintuvais), kurių laido ilgis ne mažesnis nei 2,5 metro. 13. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto	siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda spalva, blizgumas 30%. 7. Stalo kojos U formos su kojų pasidėjimo vieta, kaip nurodyta nuotraukoje. 8. Kojų pasidėjimo vieta gaminama iš tokio pat metalo, kaip ir stalo kojos. 9. Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta arba juoda spalva (galimybė pasirinkti) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, plotis 110 mm, aukštis 25 mm). 10. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 11. Numatyta 2 vnt. metalinių horizontalių laidų nuvedimo lovių/kanalų tvarkingam laidų padėjimui po stalu, ilgis 500mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 12. Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. 3 šakų elektros blokais (prailgintuvais), kurių laido ilgis 2,5 metro. 13. Laidų apjungimui naudojamas apjungiantis vamzdis („stuburas“), vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo.	 2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos. 3. 8) Pozicijos Nr 12, 16, 17 28 ir 30 stalų LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas	
--	--	---	---	---	--


		plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 14. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 15. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 16. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 17. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	14. Visi laidai yra paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 15. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 16. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 17. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartą. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>		
13.	Baro kėdė Nr. 1	1. Matmenys: bendras plotis (W) 455mm, bendras gylis (D) 465 mm, bendras gaminio aukštis (H) 945 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm. 2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Kėdės korpusas gali būti gaminamas iš faneros ar medžio/medžio plokštės ar apkrovoms atsparaus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. 4. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. 5. Gaminys dengtas poliuretano putomis ir audiniu. 6. Audinys: gobelenas, veltinis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 7. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (<i>pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>). 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 audinio spalvų, įskaitant	1. Matmenys: bendras plotis (W) 455mm, bendras gylis (D) 465 mm, 2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Kėdės korpusas gaminamas iš faneros, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. 4. Korpusas tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. 5. Gaminys dengtas poliuretano putomis ir audiniu. 6. Audinys: gobelenas, tinkamas viešosioms erdvėms medžiaga. 7. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (<i>pateikiame dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i>). 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną atspalvį (<i>su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos</i>).	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas	

		tamsiai raudoną atspalvį (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 9. Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva. 10. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. 12. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 13. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 14. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	9. Kojos ir kojų atrama gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva. 10. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Kojos turi apsaugas nuo grindų subraižymo. 12. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 13. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 14. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
14.	Keturvietė akustinė erdvė	1. Matmenys: Ilgis ne mažiau nei 1950 mm (W) ir ne daugiau nei 2600mm plotis (D) ne mažiau nei 1600mm ir ne daugiau nei 2050mm, aukštis (H) ne mažiau nei 1280mm ir ne daugiau kaip 1900mm mm. 2. Gaminio sienos (rėmas) gali būti gaminamas iš metalo rėmo, MDF, MDP, LMDP, faneros, ar kitos, tinkamos tokių akustinių erdvių gamybai, medžiagos. 3. Gaminys iš šonų dengtas akustiniu porolonu, kurio tankis ne mažesnis nei 25 kg/m³. 4. Gaminys aptrauktas audiniu: gobelenu, veltiniu ar kita tinkama viešosioms erdvėms medžiaga. 5. Audinio spalvos – galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 spalvų (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 6. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę.	1. Matmenys: Ilgis 2596mm (W), plotis (D) 1636mm, aukštis (H) 1480mm. 2. Gaminio sienos (rėmas) gaminamas iš MDF ir LMDP. 3. Gaminys iš šonų dengtas akustiniu porolonu, kurio tankis 25 kg/m³. 4. Gaminys aptrauktas audiniu: gobelenu, tinkama viešosioms erdvėms medžiaga. 5. Audinio spalvos – galimybė pasirinkti iš 7 spalvų (su pasiūlymu pateikiame siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas). 6. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. (pateikiame dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). 7. Viduje sumontuoti abiejuose šonuose minkštasuoliai.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys 	

	(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). 7. Viduje sumontuoti abiejuose šonuose minkštasuoliai. 8. Minkštasuolių ilgis – nuo vienos sieninės kraštinės iki kitos, t. y per visą akustinės erdvės plotį. 9. Bendras minkštasuolio plotis ne mažesnis nei 600 mm. 10. Minkštasuoliai su atlošu. 11. Minkštasuolis aptrauktas gobelenu arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 12. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę (pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams). 13. Minkštasuolio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną atspalvį (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 14. Centre sumontuotas staliukas. Stalviršio ilgis 1100mm (+-100mm), plotis 650mm (+-100 mm), aukštis 663mm (+-100mm). 15. Staliukas gali būti pagamintas iš LMDP, faneros ar medžio masyvo. 16. Stalo kojos gali būti pagamintos iš natūralaus medžio, MDF arba milteliniu būdu juoda spalva dažyto metalinio rėmo. 17. Turi būti įmontuotas AC elektros blokas su integruotu dviejų tipų - A ir C - USB krovikliu. 18. Akustinė erdvė statoma ant kojelių, nebraižančių grindų dangos. 19. Gaminys turi atitikti LST EN 16139 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolą	8. Minkštasuolių ilgis – nuo vienos sieninės kraštinės iki kitos, t. y per visą akustinės erdvės plotį. 9. Bendras minkštasuolio plotis 600 mm. 10. Minkštasuoliai su atlošu. 11. Minkštasuolis aptrauktas gobelenu tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 12. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Pateikiame dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams. 13. Minkštasuolio spalvos: galimybė pasirinkti iš 5 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną atspalvį (su pasiūlymu pateikiame siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas). 14. Centre sumontuotas staliukas. Stalviršio ilgis 1100mm, plotis 650mm, aukštis 663mm. 15. Staliukas pagamintas iš LMDP. 16. Stalo kojos pagamintos iš natūralaus medžio. 17. Įmontuotas AC elektros blokas su integruotu dviejų tipų - A ir C - USB krovikliu. 18. Akustinė erdvė statoma ant kojelių, nebraižančių grindų dangos. 19. Gaminys atitinka LST EN 16139 standartą. Su pasiūlymu ateiame sertifikatą.	 2. 9) 14 pozicijos LST EN 16139 sertifikatas 3. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 4. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
--	---	---	--	--

		<i>kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>			
15.	Suoliukas	1. Matmenys: Ilgis 1960 mm, plotis 400mm, aukštis 400mm. Matmenų galima paklaida +- 50 mm. 2. Suoliukas gaminamas iš ne mažesnio nei 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Suoliuko cokolis gaminamas iš ne mažesnio nei 18 mm LMDP. 6. Cokolio plokštės spalva – juoda. 7. Cokolis turi būti atsparus drėgmei. 8. Suolas turi būti pritaikytas sėdėjimui ir turi atlaikyti ne mažesnę nei 380 kg svorį. 9. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva.	1. Matmenys: Ilgis 1960 mm, plotis 400mm, aukštis 400mm. 2. Suoliukas gaminamas iš 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 4 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Suoliuko cokolis gaminamas iš 18 mm LMDP. 6. Cokolio plokštės spalva – juoda. 7. Cokolis atsparus drėgmei. 8. Suolas pritaikytas sėdėjimui ir atlaiko 380 kg svorį. 9. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	

16.	Pasitarimų stalas 2800mm	- Matmenys: Ilgis 2800mm, plotis 1200mm, aukštis 740mm. Matmenų galima paklaida +- 30 mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (priedas Nr. 3). - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva. - Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis nei 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). - Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. - Turi būti numatyti 2 vnt. metalinių ar iš skardos lankstinio suformuotų horizontalių laidų nuvedimo lovių/kanalų tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretūs, ilgis ne mažiau kaip 500mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). - Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. elektros blokais (prailgintuvais) su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI ir modulis, ertmė pajungti kitą/us kabelius (atsiradus kitos jungties/įvesties poreikiui, pvz. USB, DVI,	- Matmenys: Ilgis 2800mm, plotis 1200mm, aukštis 740mm. - Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. - Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). - Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė (priedas Nr. 3). - Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: juoda spalva. - Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. - Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, plotis 110 mm, aukštis 25 mm). - Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. - Numatyta 2 vnt. metalinių horizontalių laidų nuvedimo lovių/kanalų tvarkingam laidų padėjimui po stalu, ilgis 500mm (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). - Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. elektros blokais (prailgintuvais) su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI ir modulis, ertmė pajungti kitą/us kabelius (atsiradus kitos jungties/įvesties poreikiui, pvz. USB, DVI, VGA ir pan.). Elektros bloko laidas 3,5 metro. Elektros bloko visi	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos 3. 8) Pozicijos Nr 12, 16, 17 28 ir 30 stalų LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas	
-----	--------------------------	--	---	---	--

		VGA ir pan.). Elektros bloko laidas ne mažesnis nei 3,5 metro. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. 11. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 12. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 13. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 14. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. 11. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 12. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 13. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 14. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartą. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>		
17.	Pasitarimų stalas 3200mm	1. Matmenys: Ilgis 3200mm, plotis 1200mm, aukštis 740mm. Matmenų galima paklaida +- 30 mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (priedas Nr. 3). 5. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva. 6. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva.	1. Matmenys: Ilgis 3200mm, plotis 1200mm, aukštis 740mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva- šviesiai pilka (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė (priedas Nr. 3). 5. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva. 6. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda spalva. 7. Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių	


		7. Stalviršyje integruoti 2 vnt. metalinių stačiakampių atverčiamų dangtelių su rėmeliu, milteliniu būdu dažytos balta arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 8. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 9. Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. elektros blokais (prailgintuvais) su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI ir modulis, ertmė pajungti kitą/us kabelius (atsiradus kitos jungties/įvesties poreikiui, pvz. USB, DVI, VGA ir pan.). Elektros bloko laidas ne mažesnis nei 3,5 metro. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. 10. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“), gali būti vielinis, cinkuotas, tvirto plastiko arba lygiavertis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 11. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 12. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 13. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	arba juoda spalva (<i>galimybė pasirinkti</i>) (dangtelio matmenys: ilgis 237 mm, plotis 110 mm, aukštis 25 mm). 8. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 9. Stalas komplektuojamas kartu su 2 vnt. elektros blokais (prailgintuvais) su lizdais: 2x220W, 1xLAN, ir 1x HDMI ir modulis, ertmė pajungti kitą/us kabelius (atsiradus kitos jungties/įvesties poreikiui, pvz. USB, DVI, VGA ir pan.). Elektros bloko laidas nei 3,5 metro. Elektros bloko visi lizdai pajungiami prie atvestų komunikacijų. 10. Laidų apjungimui numatytas apjungiantis vamzdis („stuburas“), gali būti vielinis. Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 11. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 12. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 13. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartą. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>	pavyzdžių nuotraukos 3. 8) Pozicijos Nr 12, 16, 17 28 ir 30 stalų LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas	
18.	Susitikimų kėdė	1. Matmenys: bendras plotis (W) 500mm, bendras gylis (D) 530 mm, bendras gaminio aukštis (H) 885 mm. Matmenų galima paklaida +-100mm 2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Sėdimoji dalis ir atlošas aptraukta audiniu.	1. Matmenys: bendras plotis (W) 500mm, bendras gylis (D) 530 mm, bendras gaminio aukštis (H) 885 mm. 2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys	


	4. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i> 5. Audinys: gobelenas, vinilinė danga, poliesteris arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko odą. 6. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną bei pilką atspalvį <i>(su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 7. Kėdė turi būti be porankių. 8. Kėdės bazė/rėmas poliruotas aliuminis arba lygiavertis, dažytas milteliniu būdu arba chromuotas. 9. Kėdė ant vientisos formos kojų, kaip pavaizduota nuotraukoje, gaminamų iš ne mažesnio nei 11mm diametro vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda arba aliuminio spalva. 10. Galimybė kėdės sudėti viena ant kitos. 11. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 12. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. 13. Kėdė turi atitikti LST EN 16139 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	3. Sėdimoji dalis ir atlošas aptrauktas audiniu. 4. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(pateikiami dokumentai, įrodantys gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i> 5. Audinys: gobelenas, tinkama viešosioms erdvėms medžiaga. 6. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną bei pilką atspalvį <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos).</i> 7. Kėdė be porankių. 8. Kėdės bazė/rėmas poliruotas aliuminis. 9. Kėdė ant vientisos formos kojų, kaip pavaizduota nuotraukoje, gaminamų iš 11mm diametro vamzdžio, dažyto milteliniu būdu juoda arba aliuminio spalva (galima pasirinkti). 10. Galima kėdės sudėti viena ant kitos. 11. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 12. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo. 13. Kėdė atitinka LST EN 16139. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>	 2. 10) Pozicijų Nr 18 ir 31 LST EN 16139 sertifikatas 3. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 4. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
--	---	---	---	--


19.	Rūbų pakaba	1. Matmenys: Pakabos aukštis 1730 mm, pagrindo matmuo 400mm. Matmenų galima paklaida: +50mm. 2. Pakabos skersinis turi būti pagamintas iš ne mažiau nei 30 mm plieno, dažyto milteliniu būdu tokia pačia spalva kaip visas gaminys. 3. Pakabos pagrindas – pagaminta iš plieno, dažyta milteliniu būdu juoda spalva. 4. Pakaba su ne mažiau nei 8 kabliukais.	1. Matmenys: Pakabos aukštis 1730 mm, pagrindo matmuo 400mm. 2. Pakabos skersinis pagamintas iš 30 mm plieno, dažyto milteliniu būdu tokia pačia spalva kaip visas gaminys. 3. Pakabos pagrindas – pagaminta iš plieno, dažyta milteliniu būdu juoda spalva. 4. Pakaba su 8 kabliukais.	1.Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys 	
20.	Vienvietė akustinė erdvė (kabina) pokalbiams aptraukta akustiniu gobelenus	1. Matmenys: Plotis (W) 1170, gylis (D) 1205mm, aukštis (H) 2276 mm Matmenų galima paklaida +-100mm. 2. Kabina turi būti stačiakampio formos. 3. Kabinos išorė gaminama iš LMDP, MDF, medžio masyvo ar kitos, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. Kabinos išorė aptraukta gobelenu. Galimybė rinktis ne mažiau nei iš 8 gobeleno spalvų (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Priekinė siena su durimis turi būti pagaminta iš stiklo. 5. Šoninės sienos, lubos pagamintos iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, MDF arba faneruotės ar kitos, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. 6. Vidinės šoninės sienelės akustinės, dengtos ne mažesne nei 30mm akustine medžiaga, aptrauktos gobelenu arba lygiaverte medžiaga. 7. Priekinės sienos stiklo storis turi būti ne mažiau kaip 8 mm storio. Stiklas turi būti su apsaugine plėvele, grūdintas, skaidrus.	1. Matmenys: Plotis (W) 1170, gylis (D) 1205mm, aukštis (H) 2276 mm. 2. Kabina stačiakampio formos. 3. Kabinos išorė gaminama iš LMDP, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. Kabinos išorė aptraukta gobelenu. Galimybė rinktis iš 8 gobeleno spalvų (su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos). 4. Priekinė siena su durimis pagaminta iš stiklo. 5. Šoninės sienos, lubos pagamintos iš 16 mm storio LMDP, tinkamos vienvietės akustinės erdvės gamybai, medžiagos. 6. Vidinės šoninės sienelės akustinės, dengtos 30mm akustine medžiaga, aptrauktos gobelenu. 7. Priekinės sienos stiklo storis 8 mm storio. Stiklas su apsaugine plėvele, grūdintas, skaidrus. 8. Durys kairinės arba dešinės (tikslinama gamybos vietoje). 9. Durys su garsą izoliuojančiomis guminėmis tarpinėmis. Durys užsidaro sandariai.	1.Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  	

	8. Durys kairinės arba dešinės (tikslintis gamybos vietoje). 9. Durys su garsą izoliuojančiomis guminėmis tarpinėmis. Durys turi užsidaryti sandariai. 10. Apšvietimo ir vėdinimo sistemos įėjus į kabiną turi įsijungti automatiškai. 11. Apšvietimas: integruotas LED šviestuvai. 12. Vėdinimas: turi būti įmontuoti padavimo ir ištraukimo ventiliatoriai. 13. Kabina turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja jokio papildomo tvirtinimo. 14. Kabina turi turėti reguliuojamo aukščio kojos grindų nelygumams išlyginti. 15. Komplektuojama su įmontuotu staliuku. Staliukas gali būti gaminamas iš LMDP, HPL ar MDF ar kitos lygiavertės medžiagos. 16. Turi būti įmontuotas AC elektros blokas su integruotu dviejų tipų - A ir C - USB krovikliu. 17. Akustinė erdvė turi turėti kištuką, kuris jungiasi į 220W rozetę. 18. Turi būti įmontuota oro ištraukimo dėžutė. 19. Akustinė būdelė turi turėti ne mažesnę nei 34 dB akustinį rodiklį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i> 20. Oro srautas ne mažesnis kaip 97m³/h. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i> 21. Ventiliatoriaus garsas esant maksimaliam oro srauto lygio nustatymui yra iki 29 dB. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	10. Apšvietimo ir vėdinimo sistemos įėjus į kabiną įsijungia automatiškai. 11. Apšvietimas: integruotas LED šviestuvai. 12. Vėdinimas: įmontuoti padavimo ir ištraukimo ventiliatoriai. 13. Kabina konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja jokio papildomo tvirtinimo. 14. Kabina turi reguliuojamo aukščio kojos grindų nelygumams išlyginti. 15. Komplektuojama su įmontuotu staliuku. Staliukas gaminamas iš LMDP. 16. Įmontuotas AC elektros blokas su integruotu dviejų tipų - A ir C - USB krovikliu. 17. Akustinė erdvė turi kištuką, kuris jungiasi į 220W rozetę. 18. Įmontuota oro ištraukimo dėžutė. 19. Akustinė būdelė turi 34 dB akustinį rodiklį. <i>Su pasiūlymu pateikiame bandymų protokolus.</i> 20. Oro srautas 97m³/h. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i> 21. Ventiliatoriaus garsas esant maksimaliam oro srauto lygio nustatymui yra iki 29 dB. <i>Su pasiūlymu pateikiame sertifikatą.</i>	2. 11) Pprašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 14) Pozicija Nr 20 Akustinės būdelės akustinis sertifikatas 4. 15) Pozicija Nr 20 Akustinės būdelės oro srauto ir ventiliatoriaus garso sertifikatas1 6. 16) Pozicija Nr 20 Akustinės būdelės oro srauto ir ventiliatoriaus garso sertifikatas2	
--	---	--	---	--


21.	Kavos staliukas	1. Matmenys: Aukštis (H) 500mm, skersmuo Ø700. Matmenų galima paklaida +/-30mm. 2. Stalviršis gaminamas ne mažiau nei 25 mm storio LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ažuolo atspalvis. Spalva turi derėti prie kitų medžio dekorų plokščių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 5. Visos stalviršio briaunos turi būti ne mažiau nei 2 mm ABS ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 6. Stalo kojos pasviros, gaminamos iš medžio masyvo, siaurėjančios žemyn, lakuotos matiniu laku. 7. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. 8. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 9. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 10. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Matmenys: Aukštis (H) 500mm, skersmuo Ø700. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ažuolo atspalvis. Spalva dera prie kitų medžio dekorų plokščių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 5. Visos stalviršio briaunos 2 mm ABS ir jų spalva sutampa su stalviršio spalva. 6. Stalo kojos pasviros, gaminamos iš medžio masyvo, siaurėjančios žemyn, lakuotos matiniu laku. 7. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. 8. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 9. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 10. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalingų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	
22.	Vienvietis minkštasuolis -krėslas Nr. 1	1. Matmenys: Plotis (W) 610 mm, gylis (D) 640mm, Aukštis (H) 730 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš faneros, metalo, medienos ar lygiavertės medžiagos,	1. Matmenys: Plotis (W) 610 mm, gylis (D) 640mm, Aukštis (H) 730 mm. 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš medienos, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys	


		naudojamos minkštasuolių gamyboje, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu. 3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i> 4. Audinys: gobelenas, veltnis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko oda. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną, ir violetinį atspalvius. <i>(su pasiūlymu pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 8. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 9. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 10. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 11. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 12. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	3. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikiame dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams</i> 4. Audinys: gobelenas, viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną, ir violetinį atspalvius. <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos).</i> 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 8. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 9. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 10. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 11. Tiksliai gaminio spalva prieš gamybą suderinama su užsakovu. 12. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	 2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
23.	Vienvietis minkštasuolis -krėslas Nr. 2	1. Matmenys: plotis (W) 710 mm, bendras gylis (D) 920mm, bendras aukštis (H) 930 mm. Matmenų galima paklaida +-100mm. 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš faneros, medienos, metalo ar lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu. 3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti</i>	1. Matmenys: plotis (W) 710 mm, bendras gylis (D) 920mm, bendras aukštis (H) 930 mm. 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš medienos, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu. 3. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikiame dokumentus, įrodančius</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys	

		<i>dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 4. Audinys: gobelenas, veltinis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko oda. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną. <i>(su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Minkštasuolis turi turėti porankius. 8. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 12. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 13. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	<i>gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 4. Audinys: gobelenas, viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną. <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukas).</i> 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Minkštasuolis turi porankius. 8. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 12. Tiksliai gaminio spalva prieš gamybą suderinama su užsakovu. 13. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	 2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
24.	Dvivietais minkštasuolis Nr. 1	1. Matmenys: plotis (W) 1470mm, bendras gylis (D) 920mm, bendras aukštis (H) 930 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš lanksčios faneros, medienos, metalo ar lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu. 3. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i>	1. Matmenys: plotis (W) 1470mm, bendras gylis (D) 920mm, bendras aukštis (H) 930 mm. 2. Atlošas ir sėdimoji dalis gaminama iš lanksčios medienos, kuri dengta porolonu ir aptraukta audiniu. 3. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikiamas dokumentus, įrodantis gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys 	

		4. Audinys: gobelenas, veltinis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko oda. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Minkštasuolis turi turėti porankius. 8. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 12. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 13. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	4. Audinys: gobelenas, viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 5. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 7 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną (su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos). 6. Minkštasuolio kojos gaminamos iš metalo, dažyto milteliniu būdu juoda spalva. 7. Minkštasuolis turi porankius. 8. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 9. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 10. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 11. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 12. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 13. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
25.	Dvivietis minkštasuolis Nr. 2	1. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 1700 mm, bendras gylis (D) 910 mm, bendras aukštis (H) 900 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm 2. Minkštasuolis turi būti su porankiais, atlošu. 3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos, metalo arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. 4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. 5. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu.	1. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 1700 mm, bendras gylis (D) 910 mm, bendras aukštis (H) 900 mm. 2. Minkštasuolis su porankiais, atlošu. 3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas pagamintas iš lanksčios medienos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. 4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis užtikrina patogų sėdėjimą. 5. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 6. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikiame dokumentus, įrodančius</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys 	


		6. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 7. Audinys: gobelenas, veltnis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko oda. 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 8 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną bei pilką atspalvį. <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 9. Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti metalines arba medžio masyvo kojeles. 10. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 11. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 12. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 13. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 14. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 15. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	<i>gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 7. Audinys: gobelenas, viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 8 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną bei pilką atspalvį. <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos).</i> 9. Minkštasuolis ant metalinio rėmo ir turi metalines kojeles. 10. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 11. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 12. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 13. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 14. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 15. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
--	--	--	---	--	--

26.	Vienvietis minkštasuolis	1. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 890 mm, bendras gylis (D) 8910 mm, bendras aukštis (H) 900 mm. Matmenų galima paklaida +-100mm 2. Minkštasuolis turi būti su porankiais, atlošu. 3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš lanksčios faneros, medienos, metalo arba lygiavertės medžiagos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. 4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi užtikrinti patogų sėdėjimą. 5. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 6. Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 7. Audinys: gobelenas, veltinis, poliesteris ar jų mišiniai, arba kita, tinkama viešosioms erdvėms skirta medžiaga, išskyrus eko oda. 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 8 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną ir pilką atspalvius. <i>(su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 9. Minkštasuolis turi būti ant metalinio rėmo ir turi turėti metalines arba medžio masyvo kojeles. 10. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 11. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 12. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 13. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 14. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 15. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	1. Matmenys: Bendras minkštasuolio plotis (W) 890 mm, bendras gylis (D) 8910 mm, bendras aukštis (H) 900 mm. 2. Minkštasuolis su porankiais, atlošu. 3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas pagamintas iš lanksčios medienos, naudojamos minkštasuolių gamyboje. 4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis užtikrina patogų sėdėjimą. 5. Minkštasuolis iš visų pusių aptrauktas audiniu. 6. Audinio atsparumas trinčiai 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikiame dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i> 7. Audinys: gobelenas, viešosioms erdvėms skirta medžiaga. 8. Audinio spalvos: galimybė pasirinkti iš 8 audinio spalvų, įskaitant tamsiai raudoną ir pilką atspalvius. <i>(su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos).</i> 9. Minkštasuolis ant metalinio rėmo ir turi metalines kojeles. 10. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva. 11. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 12. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 13. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 11) Prašomų audinių siūlomas spalvynas 3. 13) Audinio atsparumo trinčiai sertifikatas	
-----	---------------------------------	--	---	---	--

			14. Tikslī gaminio spalva prieš gamybą suderinama su užsakovu. 15. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.		
27.	Virtuvės baldų komplektas su įmontuojama buitine technika	1. Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis (priedas Nr. 2) Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Virtuvės „medinė dalis“, t. y. pakabinamų spintelių fasadai gaminama iš ne mažesnės nei 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Stalviršis gaminamas iš ne mažesnės nei 36 mm stalviršio MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).	1. Matmenys: pagal brėžinyje nurodytus matmenis (priedas Nr. 2). 2. Virtuvės „medinė dalis“, t. y. pakabinamų spintelių fasadai gaminami iš 18mm LMDP. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Stalviršis gaminamas iš 36 mm stalviršio MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas).	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalingų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos	


	6. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 7. Sieninė plokštė gaminama iš ne mažesnės nei 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 8. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 9. Šoninės sienutės bei viršus gaminamos iš ne mažiau nei 18mm LMDP, tokios pat spalvos kaip stalviršis ir spintelės, t. y. suformuoja visas kraštines ir stogelį (stačiakampio forma). 10. Visa virtuvės „medinė dalis“ yra vienodos spalvos. 11. Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. 12. Po viršutinėmis spintelėmis montuojama LED juosta su matiniu stikliuku. LED juosta turi būti 9,6 W/m, ne mažiau nei 3000K (šiltai balta). 13. Rankenėlės pastatomoms spintelėms – C profilis, juoda spalva, ne mažiau nei 30mm aukščio. 14. Rankenėlės šaldytuvui – juodos spalvos, montuojamos vertikaliai (priedas Nr. 4) 15. Virtuvės korpusas ir vidus gaminamas iš ne mažesnės nei 18mm LMDP. Plokštės spalva: pilka, perlo spalva. <i>Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 pilkos spalvos atspalvių LMDP plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas</i>	6. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 7. Sieninė plokštė gaminama iš 10 mm MDP dengtos HPL, vandeniui bei nubraižymui atsparia danga. Spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). 8. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3). 9. Šoninės sienutės bei viršus gaminamos iš 18mm LMDP, tokios pat spalvos kaip stalviršis ir spintelės, t. y. suformuoja visas kraštines ir stogelį (stačiakampio forma). 10. Visa virtuvės „medinė dalis“ yra vienodos spalvos. 11. Visose virtuvės spintelėse yra numatomos reguliuojamos lentynos. 12. Po viršutinėmis spintelėmis montuojama LED juosta su matiniu stikliuku. LED juosta 9,6 W/m, 3000K (šiltai balta). 13. Rankenėlės pastatomoms spintelėms – C profilis, juoda spalva, 30mm aukščio.	
--	--	---	--

	<i>ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 16. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius (priedas Nr. 3). 17. Turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš ne mažesnės nei 18mm LMDP. Cokolio spalva turi sutapti su korpuso spalva. 18. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 19. Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. 20. Turi būti išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą, šaldytuvui, indaplovei ir mikrobangų krosnelėms. 21. Virtuvės projekte yra numatomas įmontuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera ir indaplovė. Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas turi būti įskaičiuotas į virtuvės kainą. 22. Virtuvė turi būti suprojektuota kartu su nerūdijančio plieno plautuve, klijuojama iš viršaus. 23. Plautuvės matmenys: Ilgis 510 mm (+-30 mm), plotis 430 mm (+-30mm). 24. Plautuvė turi turėti visas pajungimui reikiamas detales. 25. Maišytuvas chromo spalvos (priedas Nr. 4) 26. Spintelėje virš kriauklės turi būti indų džiovyklė. 27. Įrankių stalčiuje turi būti įrankių dėklas, pilkos spalvos, plastikinis. 28. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 29. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	14. Rankenėlės šaldytuvui – juodos spalvos, montuojamos vertikaliai (priedas Nr. 4) 15. Virtuvės korpusas ir vidus gaminamas iš 18mm LMDP. Plokštės spalva: pilka, perlo spalva. <i>Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos).</i> 16. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius (priedas Nr. 3). 17. Turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti, kurios bus dengiamos ištisa juosta (cokoliu), pagaminta iš 18mm LMDP. Cokolio spalva sutampa su korpuso spalva. 18. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 19. Furnitūra – su tylaus uždarymo lankstais. 20. Išfrezuotos vietos rozetėms stalviršio sienutėje pagal faktą, šaldytuvui, indaplovei ir mikrobangų krosnelėms. 21. Virtuvės projekte yra numatomas įmontuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera ir indaplovė. Nurodyta buitinė technika bei jos sumontavimas įskaičiuotas į virtuvės kainą. 22. Virtuvė suprojektuota kartu su nerūdijančio plieno plautuve, klijuojama iš viršaus.	
--	--	---	--

			23. Plautuvės matmenys: Ilgis 510 mm, plotis 430 mm. 24. Plautuvė turi visas pajungimui reikiamas detales. 25. Maišytuvas chromo spalvos (priedas Nr. 4) 26. Spintelėje virš kriauklės indų džiovyklė. 27. Įrankių stalčiuje įrankių dėklas, pilkos spalvos, plastikinis. 28. Tiksliai gaminio spalva prieš gamybą suderinama su užsakovu. 29. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	
28.	Baro tipo stalas Nr. 2	1. Matmenys: Ilgis (W) 1600mm, plotis (D) 700mm, aukštis (H) 1050mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas miltelinio būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva;	1. Matmenys: Ilgis (W) 1600mm, plotis (D) 700mm, aukštis (H) 1050mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Galimybė pasirinkti iš 5 LMDP medžio dekorų plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis medžio masyvo ir medžiagų imitacijos dekorams natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos

		7. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda spalva, blizgumas 20-39%. 8. Stalo kojos U formos su kojų pasidėjimo vieta, kaip nurodyta nuotraukoje. 9. Kojų pasidėjimo vieta gaminama iš tokio pat metalo, kaip ir stalo kojos. 10. Turi būti sudaryta galimybė sujungti du stalus šalia per stalo plotį. 11. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 12. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 13. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva; 7. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda spalva, blizgumas 30%. 8. Stalo kojos U formos su kojų pasidėjimo vieta, kaip nurodyta nuotraukoje. 9. Kojų pasidėjimo vieta gaminama iš tokio pat metalo, kaip ir stalo kojos. 10. Sudaryta galimybė sujungti du stalus šalia per stalo plotį. 11. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 12. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 22. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartą. <i>Su pasiūlymu prisegame sertifikatą.</i>	3. 12, 16, 17, 28 ir 30 pozicijų stalų LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas
29.	Baro kėdė Nr. 2	1. Matmenys: bendras plotis (W) 545, bendras gylis (D) 490 mm, bendras gaminio aukštis (H) 935 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm 2. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Kėdės korpusas gaminamas iš apkrovoms atsparaus plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. 4. Korpusas turi būti tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. 5. Kojos ir kojų atrama turi būti gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva. 6. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.	16. Matmenys: bendras plotis (W) 545, bendras gylis (D) 490 mm, bendras gaminio aukštis (H) 935 mm. 17. Sėdynė ir atlošas vientisa konstrukcija. 18. Kėdės korpusas gaminamas iš apkrovoms atsparaus plastiko, pritaikytos viešųjų erdvių naudojimui. 19. Korpusas tvirtinamas ant tvirto metalinio rėmo. 20. Kojos ir kojų atrama gaminamos iš metalo. Dažomas milteliniu būdu juoda spalva.	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys 

		7. Kojos turi turėti apsaugas nuo grindų subraižymo. 8. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. 9. Spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 4 spalvų, įskaitant raudoną spalvą (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų audinių spalvyną: nuotraukas ir/ar nukreipimą į internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 10. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 11. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	21. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 22. Kojos turi apsaugas nuo grindų subraižymo. 23. Baldo išorėje nesimato montavimo žymių. 24. Spalva – galimybė rinktis iš 4 spalvų, įskaitant raudoną spalvą (<i>su pasiūlymu pateikiamas siūlomų audinių spalvynas: nuotraukos</i>). 25. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 26. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose.	2. 17) Pozicijos Nr 29 plastiko spalvų pasirinkimas
30.	Virtuvės staliukas	1. Matmenys: Ilgis (W) 890mm, plotis (D) 910mm, aukštis (H) 900mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Spalva turi derėti prie kitų medžio dekorų plokščių (<i>su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalva. 7. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda spalva, blizgumas 20-39%.	1. Matmenys: Ilgis (W) 890mm, plotis (D) 910mm, aukštis (H) 900mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Plokštės spalva – natūralaus ąžuolo atspalvis. Spalva dera prie kitų medžio dekorų plokščių (<i>su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos</i>). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 3) 5. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių

		8. Stalo kojos U formos. 9. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 10. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 11. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	kaip visos kitos metalinės detalės juoda spalvą. 7. Stalo kojos 40x40 metalo profilio, dažytos miltelinio būdu juoda spalva, blizgumas 30%. 8. Stalo kojos U formos. 9. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 10. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 11. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartą. <i>Su pasiūlymu prisegame sertifikatą.</i>	pavyzdžių nuotraukos 3. 8) Pozicijos Nr 12, 16, 17 28 ir 30 stalų LST EN 527 ir LST EN 1730 sertifikatas
31.	Virtuvės kėdė	1. Matmenys: Plotis (W) 520 mm, gylis (D) 530 mm, bendras aukštis (H) 880 mm. Matmenų galima paklaida +-100mm. 2. Sėdimoji dalis ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros ar medžio. 4. Kojos gaminamos iš metalo, gali būti chromuotos arba juodos spalvos. 5. Kėdė turi 4 atskiras kojeles. 6. Galimybė kėdės sudėti viena ant kitos. 7. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą būtina suderinti su užsakovu. 8. Baldai turi būti pagaminti pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 9. Kėdė turi atitikti LST EN 16139 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	1. Matmenys: Plotis (W) 520 mm, gylis (D) 530 mm, bendras aukštis (H) 880 mm. 2. Sėdimoji dalis ir atlošas vientisa konstrukcija. 3. Sėdimoji dalis ir atlošas gaminami iš faneros. 4. Kojos gaminamos iš metalo, chromuotos. 5. Kėdė turi 4 atskiras kojeles. 6. Galima kėdės sudėti viena ant kitos. 7. Tikslią gaminio spalvą prieš gamybą suderinama su užsakovu. 8. Baldai gaminami pagal vizualizacijas ir brėžinius, nurodytus prieduose. 9. Kėdė atitinka LST EN 16139 standartą. <i>Su pasiūlymu prisegame sertifikatą.</i>	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  10) 18 ir 31 pozicijų LST EN 16139 sertifikatas

32.	Vonios baldas	1. Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 2. Matmenų galima paklaida +/-50mm 2. Vonios baldo fasadai ir korpusas gaminamas iš ne mažesnės nei 18 mm LMDP. 3. Plokštės spalva: tamsiai pilka, anglies pilkumo. <i>Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 pilkos spalvos atspalvių LMDP plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).</i> 4. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius. (Priedas Nr. 3). 5. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna. Spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva. 6. Stalviršis atsparus drėgmei, ne didesnio nei 40 mm HPL. Galimybė rinktis iš ne mažiau 5 stalviršio pavyzdžių (su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 7. Stalviršio paviršius: ryškus, natūralus paviršius (priedas Nr. 3). 8. Durelių lankstai su švelnaus užsidarymo funkcija. 9. Šiukšliadėžei numatytas stalčius. 10. Šiukšlių metimui išpjauta apvali anga su metaliniu žiedu. Viduje konteineris šiukšlėms. 11. Montuojamos 4 atidaromos durelės, o viduje reguliuojamos lentynos. 12. Vonios balde turi būti išpjautos 2 angos pagal pateiktą brėžinį praustuvams, montuojamiems iš viršaus. Praustuvai į baldų kainą neįsiskaičiuoja. 13. Baldų gamintojai atsakingi už praustuvo įklijavimą į baldą. 14. Už praustuvo pajungimą atsakinga perkančioji organizacija.	1. Matmenys: vadovautis brėžinyje nurodytais matmenimis Priedas Nr. 2. 2. Vonios baldo fasadai ir korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP. 3. Plokštės spalva: tamsiai pilka, anglies pilkumo. <i>Galimybė pasirinkti iš 5 pilkos spalvos atspalvių LMDP plokštės pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiama siūlomų LMDP plokščių pavyzdžiai: nuotraukos).</i> 4. Plokštės paviršiaus struktūra: matinis paviršius. (Priedas Nr. 3). 5. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna. Spalva sutampa su parinktų plokščių spalva. 6. Stalviršis atsparus drėgmei, 40 mm HPL. Galimybė rinktis iš 5 stalviršio pavyzdžių (su pasiūlymu pateikiame siūlomų stalviršių pavyzdžius: nuotraukas). 7. Stalviršio paviršius: ryškus, natūralus paviršius (priedas Nr. 3). 8. Durelių lankstai su švelnaus užsidarymo funkcija. 9. Šiukšliadėžei numatytas stalčius. 10. Šiukšlių metimui išpjauta apvali anga su metaliniu žiedu. Viduje konteineris šiukšlėms. 11. Montuojamos 4 atidaromos durelės, o viduje reguliuojamos lentynos. 12. Vonios balde išpjautos 2 angos pagal pateiktą brėžinį praustuvams, montuojamiems iš	1. Baldo nuotrauka/vizualizacija/brėžinys  2. 6) Siūlomų LMDP, MDF_MDP, HPL ir kitų pirkime reikalaujamų plokščių stalviršių pavyzdžių nuotraukos
-----	---------------	--	--	--

		15. Praustuvų matmenys: 500x120x260 mm (+-20mm) (būtina pasitikslinti baldo gamybos metu). Priedas Nr. 6	viršaus. Praustuvai į baldų kainą neįsiskaičiuoja. 13. Baldų gamintojai atsakingi už praustuvo įklįvimą į baldą. 14. Už praustuvo pajungimą atsakinga perkančioji organizacija. 15. Praustuvų matmenys: 500x120x260 mm (pasitikslinama baldo gamybos metu). Priedas Nr. 6	
--	--	---	---	--
