

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG)

2021 m. birželio men. 15 d.

Pateikiame pasiūlymo paaiškinimą

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių/gaminių techniniai parametrai	Klausimai tiekėjui	Tiekėjo paaiškinimas
1.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1400mm	Nr. 12 reikalavimas Triukšmo lygis iki 50 dB.	Koks tikslus gaminio triukšmo lygis?	Tikslus gaminio triukšmo lygis yra 48dB
4.	Akustinė pertvarėlė 1400mm ilgio kraštinei	Nr.9. reikalavimas Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Kokį akustikos lygį atitinka Jūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus?	Mūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus atitinka C akustikos lygį.
5.	Akustinė pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei	Nr.9. reikalavimas Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Kokį akustikos lygį atitinka Jūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus?	Mūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus atitinka C akustikos lygį.
6.	Akustinė pertvarėlė 700mm ilgio kraštinei	Nr.9. reikalavimas Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Kokį akustikos lygį atitinka Jūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus?	Mūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus atitinka C akustikos lygį.
7.	Akustinė pertvarėlė 800mm ilgio kraštinei	Nr.1. reikalavimas Matmenys: Ilgis pritaikomas 800mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +- 30mm. Nr.9. reikalavimas Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Koks tikslus matmuo virš stalo? Kokį akustikos lygį atitinka Jūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus?	Tikslus matmuo virš stalo yra 350 mm. Mūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus atitinka C akustikos lygį.

9.	Pastatoma akustinė pertvara	Nr.8. reikalavimas Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Kokį akustikos lygį atitinka Jūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus?	Mūsų siūlomos pertvaros pagal pridėtus dokumentus atitinka C akustikos lygį.
13.	Baro kėdė Nr. 1	Nr.1. reikalavimas Matmenys: bendras plotis (W) 455mm, bendras gylis (D) 465 mm, bendras gaminio aukštis (H) 945 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm. Nr.7. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i>	Koks gaminio aukštis? Koks tiksliai audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Gaminio aukštis yra 945 mm. Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
14.	Keturvietė akustinė erdvė	Nr.6. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i>	Koks tiksliai audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
18.	Susitikimų kėdė	Nr.4. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i>	Koks yra audinio atsparumas trinčiai pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88%

				vilna, 12% poliamidas
20.	Vienvietė akustinė erdvė (kabina) pokalbiams aptraukta akustiniu gobelenus	Nr.19. reikalavimas Akustinė būdelė turi turėti ne mažesnę nei 34 dB akustinį rodiklį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i> Nr.20. reikalavimas Oro srautas ne mažesnis kaip 97m3/h. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i> Nr.21. reikalavimas Ventiliatoriaus garsas esant maksimaliam oro srauto lygio nustatymui yra iki 29 dB. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Koks tiksliai akustinis rodiklis pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Koks tiksliai oro srauto rodiklis pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Koks tiksliai ventiliatoriaus garso rodiklis pagal Jūsų pridėtus dokumentus?	Tikslus akustinis rodiklis pagal mūsų pridėtus dokumentus yra 35 dB Tikslus oro srauto rodiklis pagal mūsų pridėtus dokumentus yra 124.58 m3/h Tikslus ventiliatoriaus garso rodiklis pagal mūsų pridėtus dokumentus yra 28.6 dB
22.	Vienvietis minkštasuolis -krėslas Nr. 1	Nr.3. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>(Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams).</i>	Koks yra audinio atsparumas trinčiai pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
23.	Vienvietis minkštasuolis -krėslas Nr. 2	Nr.3. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i>	Koks yra audinio atsparumas trinčiai pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį

				procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
24.	Dvivietis minkštasuolis Nr. 1	Nr.3. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i>	Koks yra audinio atsparumas trinčiai pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
25.	Dvivietis minkštasuolis Nr. 2	Nr.6. reikalavimas Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. <i>Pateikti dokumentus, įrodančius gaminio atitikimą keliamiems reikalavimams.</i>	Koks yra audinio atsparumas trinčiai pagal Jūsų pridėtus dokumentus? Nurodykite pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais.	Tikslus audinio atsparumas trinčiai pagal pateiktus dokumentus yra 120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę Nurodome pasiūlytos prekės audinio sudėtį procentais: 88% vilna, 12% poliamidas.
26.	Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“	Nr.8. reikalavimas <u>Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti</u> FSC arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standartą/sertifikatą arba nepriklausomos įstaigos atliktą bandymo protokolą, arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad medienos, medienos medžiagos, iš kurių gaminami gaminiai Nr. 1-3, 8, 10-12, 14-17, 20, 21, 27, 28, 30-32 atitinka FSC ar PEFC sertifikato reikalavimus (Medienos, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas). Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.	Ar dalyvaus vykdant viešojo pirkimo sutartį?	Mes iš jų perkame žaliavas baldų gamybai.