

PIRKIMO SUTARTIS

Reg. 2020 m. birželio 23 d. Nr. A68-94/20
2020 m. birželio mėn. 17 d. Nr. 147/2020/EP4934
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal nuostatus, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Pirkėju**, ir

UAB „Ergolain projektai“, juridinio asmens kodas 126125058, atstovaujama direktorės Vilmos Bružienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, esanti adresu Antakalnio g. 134-7, Vilnius, toliau vadinama **Pardavėju**,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldai ir įranga su pristatymu ir montavimu „II pirkimo objekto dalis – Stalai“ (toliau – Prekės) pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas).

2. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilnius. Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šioje Sutartyje, techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3. Pirkėjas moka Pardavėjui už Prekes pagal kainas, nurodytas Sutarties 2 priede. Pradinės Sutarties vertė yra 194 351,20 (*vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas Eur 20 ct*) be PVM.

Pradinės Sutarties vertė apskaičiuota pagal viešąjį pirkimą „Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldai ir įranga su pristatymu ir montavimu“ (tarptautinės vertės pirkimas) (pirkimo numeris 479718, vykdytą atviro konkurso būdu, skelbtą CVP IS priemonėmis 2020-04-05 (toliau – Pirkimas).

4. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra.

5. Prekių kainos nurodytos Sutarties 2 priede yra galutinės ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių tiekimu. Sutarties 2 priede nurodytos Prekių kainos dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojamos nebus. Visą riziką dėl Prekių kainų padidėjimo prisiima Pardavėjas.

6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui po visų Sutarties 1 punkte numatytų Prekių pristatymo ir sumontavimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto pateikimo Pirkėjui dienos.

7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

7.1. Sudarius Sutartį, Pardavėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

7.3. Subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimio sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

7.4. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Pirkėjui ir subtiekejuui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Pardavėjo atsakomybės Sutarties įvykdymo.

8. Sutarties 2 priede nurodytos Prekių kainos su PVM dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojamos tokia tvarka:

8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojamas Prekių kainos: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams Prekių kainos neperskaičiuojamos;

8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Prekių kainose esantis PVM tarifas nepristatytoms Prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

8.4. Prekių kainų pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

8.5. perskaičiuotos Prekių kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Sutarties 2 priede nurodytoms Prekių kainoms įtakos negali turėti prekių tiekimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Pardavėjo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

III. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR TVARKA

11. Bendras Prekių tiekimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

12. Pardavėjas, ne vėliau nei per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Sutartyje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu sutartu su Pirkėju laiku, atvyksta Pirkėjo nurodytu adresu ir galutinai suderina techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus Prekių parametrus (matmenis, spalvas ir kt.) bei Prekių tiekimo grafiką (toliau – Grafikas) ir patvirtina Grafiką įgaliotų Šalių atstovų parašais. Šiame Sutarties punkte numatyta tvarka suderintas Grafikas tampa Sutarties 5 priedu. Be Pirkėjo ar jo įgalioto atstovo raštiško sutikimo negalimas joks Grafiko keitimas. Bet kuriuo atveju, Grafike numatytas bendras Prekių tiekimo terminas negali būti ilgesnis kaip 2020 m. rugpjūčio 14 d., išskyrus atvejus, kai terminas keičiasi dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.

13. Bendras Prekių tiekimo terminas gali būti sustabdytas ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Prekių tiekimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad objektyvios, nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Prekių ar jų dalies tiekimas, truks ilgiau

nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Pirkėjas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo.

14. Pardavėjas, neturėdamas galimybės tiekti Prekių, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos raštu apie tai informuoja Pirkėją, prašydamas sustabdyti Prekių tiekimo terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detalai nurodyta aplinkybių, trukdančių vykdyti Sutartinius įsipareigojimus, atsiradimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą. Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pardavėjo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Prekių tiekimą, tokiu atveju Prekių tiekimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Pardavėjo pranešimo gavimo dienos. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Pardavėjo rizikai, pvz. subtiekėjų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas bendras Prekių tiekimo terminas.

15. Jeigu Prekių tiekimo terminas stabdomas Pirkėjo iniciatyva, tokiu atveju Pirkėjas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Pardavėją prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo Prekių tiekimo terminą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

16. Prekių tiekimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

16.1. Pirkėjas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už tiekiamas Prekes);

16.2. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Pirkėjui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;

16.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;

16.4. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Pardavėjas.

17. Prekių tiekimo terminas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, Pirkėjui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Prekių tiekimą, Prekės tiekiamos per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo ir Pardavėjas neturi teisės reikalauti Prekių tiekimo termino pratęsimo.

18. Prekių patiekimo data yra Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Prekių perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

19. Prekių perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjas privalo pasirašyti per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo faktinio visų Sutartyje numatytų Prekių gavimo, o nustatęs, kad Prekės turi trūkumų / defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną, Pirkėjui išsiunčiamas pranešimas apie Prekių nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys ir terminas per kurį Pardavėjas kviečiamas dalyvauti surašant Prekių trūkumų / defektų aktą. Pardavėjui raštu pranešus, kad jis nedalyvaus surašant Prekių trūkumų / defektų aktą, arba jam neatvykus dalyvauti surašant šį aktą po Pirkėjo pranešimo apie Prekių nepriėmimą išsiuntimo, Pirkėjas vienašališkai surašo Prekių trūkumų / defektų aktą ir tokiu atveju laikoma, kad Pardavėjas Prekių trūkumus / defektus pripažino.

20. Pardavėjas Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, privalo atsiimti, pakeisti naujomis arba pašalinti jų trūkumus / defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių trūkumų / defektų akto surašymo dienos savo jėgomis ir sąskaita, Pirkėjas neatlygina jokių su tuo susijusių Pardavėjo turėtų išlaidų ir / ar nuostolių.

21. Prekių nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento.

IV. PREKIŲ GARANTIJA

22. Garantijos terminas Prekėms nustatytas Sutarties 1 priede. Visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims taikomas toks pat Prekių garantijos terminas, koks buvo nustatytas ir patiektoms Prekėms ar jų dalims.

23. Garantija negalioja, jeigu Prekių trūkumai / defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

24. Pastebėjus Prekių trūkumus / defektus, Pirkėjas bet kuriuo garantinio termino metu gali raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl Prekių kokybės.

25. Garantijos laikotarpio metu nustatytus Prekių trūkumus / defektus Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo rašto apie Prekių trūkumus / defektus gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUBTIEKIMAS

26. Pardavėjas įsipareigoja:

26.1. pagaminti, pristatyti ir sumontuoti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

26.2. nenukrypti nuo Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų bei prižiūrėti, kad gaminamos Prekės griežtai atitiktų Sutarties ir jos prieduose nustatytas sąlygas, taisykles ir standartus;

26.3. savo sąskaita Sutartyje nustatytu terminu pašalinti visus Prekių trūkumus, atsiradusius gamybos, pristatymo ir (ar) montavimo metu;

26.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

26.5. Pardavėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

26.6. savo sąskaita atlyginti nuostolius Pirkėjui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

26.7. jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

26.8. ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti gaminamų baldų darbo brėžinius, į kuriuos įeina gaminamo baldų konstrukciniai sprendimai (t. y. kur dedamas metalas, kur plokštės konstrukcija, kokie lankstai, kokie vyriai, kokia stumdomų durų sistema, stalčių furnitūra, nurodant kiekius ir kt.);

26.9. vykdyti kitus teisės aktuose, Sutartyje ar jos prieduose nustatytus įsipareigojimus.

27. Pirkėjas įsipareigoja:

27.1. priimti pagal šią Sutartį pristatytas Prekes, jei jos yra kokybiškos, pristatytos ir sumontuotos laikantis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų ir apmokėti už Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

27.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą gavus rašytinį Pardavėjo prašymą grąžinti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne anksčiau kaip praėjus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po patiektų Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos bei visos būtinės dokumentacijos, susijusios su Prekėmis, perdavimo Užsakovui;

28. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJėjai „nėra“. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Pirkėjo atstovui subtiekJėjų kontaktinius duomenis ir subtiekJėjų atstovus.

29. Sutarties galiojimo metu subtiekJėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekJėjai

nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

30. Pirkėjas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugos teikėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekėjus.

31. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Pirkėjui ir Pardavėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

32. Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkimo sąlygų **98 punkte** nurodytos sumos dydžio (atitinkamai nustatytą kiekvienai Pirkimo objekto daliai) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą arba Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją.

33. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

34. Nepaisant Sutarties **33 punkto** nuostatų, Pardavėjas atlygina Pirkėjui dėl Pardavėjo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

35. Pirkėjas turi teisę, raštu įspėjęs Pardavėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiais šios Sutarties pažeidimais bus laikoma:

35.1. jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti ir sumontuoti Prekes daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto Prekių pristatymo termino pabaigos;

35.2. jeigu Prekės neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų reikalavimų ir Pardavėjas vėluoja ištaisyti nustatytus Prekių trūkumus ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos;

35.3. jeigu Prekių garantinio aptarnavimo metu paaiškėja Prekių trūkumai ir Pardavėjas vėluoja ištaisyti Pirkėjo pastebėtus Prekių trūkumus ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto trūkumų šalinimo termino pabaigos.

36. Pirkėjas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Pardavėjui iš anksto pranešant raštu.

37. Jeigu Pardavėjas vėluoja patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Pardavėjui skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

38. Jei Pardavėjui buvo nustatytos baudos, jos gali būti išskaitomos iš Pardavėjui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Pardavėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Pirkėjas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais pristatytas / sumontuotas Prekes, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

39. Pirkėjas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Pardavėju, Pardavėjui pareikalavus moka Pardavėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

40. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už pagamintas, pristatytas ir sumontuotas Prekes, Pardavėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių)

procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

41. Šalis susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

42. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

43. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

44. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalis, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

45. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 3 priedu.

46. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanči Sutarties 45 punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Sutartis įsigalioja, kai Šalis ją pasirašo bei Pirkėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą, nustatytą Sutartyje ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba šios Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

48. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

49. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

50. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

51. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, šalis per 3 kalendorines dienas privalo apie tai pranešti kitai šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siustų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

52. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

53. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

54. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

55. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyriaus patarėjas Jaroslav Kliukovski.

56. Pirkėjo asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis.

7. Pardavėjo paskirtas asmuo, kuris bus atsakingas už Sutarties vykdymą: projektų vadovė Juliana Vološinova.

8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

X. SUTARTIES PRIEDAI:

9. Techninė specifikacija (1 priedas);
10. Baldų ir įrangos su montavimu prekių kainos (2 priedas);
11. Asmens duomenų apsauga (3 priedas);
12. Prekių priėmimo – perdavimo aktas (4 priedas);
13. Grafikas (5 priedas pridedamas po Sutarties pasirašymo).

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

Pirkėjas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Tel.: (8 5) 211 2000

Faksas: (8 5) 211 2222

A. s. LT88 4010 0424 0399 2866

Luminor bank AB, kodas 40100

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius Povilas Poderskis

Pardavėjas:

UAB „Ergolain projektai“

Įmonės kodas 126125058

PVM mokėtojo kodas LT261250515

Antakalnio g. 134-7, Vilnius

Tel.: (8 5) 2742 772

A. s. LT84 7180 3000 1946 7143

AB Šiaulių bankas, kodas 71803

El. paštas: vilnius@ergolain.lt

Direktorė

Vilma Bružienė



GABIJOS PROGIMNAZIJOS BALDŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Prieš pradėdant vykdyti užsakymą, tiekėjas privalo pasitikslinti baldų ir įrangos gaminių matmenis, techninius duomenis bei suderinti su Užsakovu, Projekto autoriumi ir Projekto valdytoju baldų ir įrangos komplektaciją, spalvas, kiekius ir gamybos bei įrengimo terminus. Gaminiai ir jų konstrukcija turi būti stabilūs, atsparūs, saugūs naudoti mokyklinio amžiaus vaikams.

2. Prekių tiekimo terminai: prekių pristatymo ir sumontavimo terminas - ne ilgiau kaip **iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.** Visi baldai ir įranga turės būti pristatyti adresu Pašilaičių g. 13, Vilnius, užnešti ir sumontuoti. Tiekėjas privalo montavimo metu susidariusias visų rūšių pakuotes ir kitas šiukšles išvežti.

3. Baldai ir įranga privalo būti pateikiami ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Baldus montuoti suderintose su Užsakovu ir Projekto valdytoju vietose, pagal Užsakovo ir Projekto valdytojo pateiktą patalpų planą. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti baldus.

4. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

5. Pirkimo objekto dalies laimėtojas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo, perkančiajai organizacijai turės pateikti gaminamų baldų darbo brėžinius, į kuriuos įeina gaminamo baldo konstrukciniai sprendimai (t. y. kur dedamas metalas, kur plokštės konstrukcija, kokie lankstai, kokie vyriai, kokia durų sistema, stalčių furnitūra, nurodant kiekius ir kt.).

6. Tiekėjui, kartu su pasiūlymu nepateikus reikalaujamų siūlomų prekių vizualizacijų (pvz.: nuotraukų, paveiksliukų), aprašymų, kuriuose bus nurodyti siūlomų prekių techniniai parametrai (reikalavimai nurodomi techninėse specifikacijose) jo pasiūlymas bus atmestas.



Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas

1 (pirmoji) pirkimo objekto dalis – „Kėdės“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	15		Darbo kėdė ant penkiažvaigždės metalinės, chromuotos bazės su ratukais, pritaikytais kietai grindų dangai. Darbo kėdė turi turėti sinchroninį mechanizmą ir kėdės sėdimosios dalies gylį reguliavimo mechanizmą. Kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo, kėdės sėdynė ir atlošas atskirti ir juda atskirai dėl atlošo tvirtinimo į mechanizmą. Kėdės aukštis reguliuojamas. Kėdės atsisėdimo kampas turi užfiksuoti ne mažiau nei 4 padėties. Darbo kėdės sėdynė turi būti gaminama iš faneros, padengtos poliuretano putų liejiniu (ne mažiau nei 70 kg/m³), pagrindas aptrauktas gobele, kurio sudėtis yra 100% poliesteris. Gobelenas ne mažiau nei 100 000 tvirtinimo ciklų pagal Martindalę (EN ISO 12947-2 (arba lygiavertis)), audinio gramatūra ne mažiau nei 340 g/m², atsparumo šviesai koef. ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-B02 (arba lygiavertis)), atsparumo pūtimui koef. ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 12945-2 (arba lygiavertis)). Gobeleno atsparumas ugniai pagal EN 1021-1. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobele sertifikatai Oeko-tex standard (arba lygiavertis). Priekinė sėdynės dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojom. Kėdės atlošas iš tvirtos juodos spalvos plastiko rėmo, iš priekio jame įtvirtintas tankus poliestero gobelenas. Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 normas „Istaigų baldai, istaigų darbo kėdės“ arba lygiavertį. Kėdė taip pat turi turėti Blue Angel arba lygiavertį sertifikatą. Kėdės bazė chromuoti naudojama trivalencio chromo (Cr III) ekologiška technologija. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti visus kėdės aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Kėdės ir jos detalės suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	86	Mokytojų kėdė
2	185		Mokymo kėdė, kurios atlošas ir sėdynė pagaminti iš beržo faneros su matoma faneros briauna. Sėdynės ir atlošo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matušiu laku. Stalvirsis iš abiejų pusių padengtas pusiau matine danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Kėdės sėdynė ir atlošas nesusijungtos, prie kėdės rėmo tvirtinamos, kaip dvi atskiros detalės. Kėdės atlošas išsiakampis. Kėdės sėdynės priekinė dalis – su nuolydžiu, siekiant sumažinti spaudimą kojom. Kėdės atlošas bei sėdynėle ergonomiškai išformuoti. Kėdė su metaliniu rėmu iš metalinio profilio, dažyto miltelinu būdu RAL9006 spalva. Kėdės aukštis reguliuojamas siauresnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį kėdės apačioje, įleidžiant į platesnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį kėdės viršuje. Platesni, stačiakampio formos metaliniai profiliai kėdės viršuje sutvirtinti tarpusavyje apvaliu metaliniu vamzdiu. Kėdės aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuojant jį kėdės kojos esančias apvalias skyles įkišant specialią, tam skirtą smeigę. Kėdės aukštis reguliuojamas amplitūdoje 670 mm - 820 mm. Kėdės plotis 420 mm. Kėdė privalo turėti juodos spalvos, stambias, keturias trapecijos formos pėdutes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimų. Pėdutes dengia apatinio vamzdžio galus. Kėdės atlošas su kėdės sėdynės metaliniu rėmu jungiamas lenktu apvaliu metaliniu vamzdiu. Kėdė turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. Kėdė turi atitikti Europos reglamente numatytus standartus SFS-EN1729-1 bei SFS-EN1729-2 (arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu būtina pateikti visus kėdės aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1549	Mokinių kėdė
3	43 SK		Reguliuojamo aukščio kėdė ant trijų kojų. Kojytės pagamintos iš natūralios buko medienos. Su veltinio pėdutėmis apsaugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Sėdynės aukštis reguliuojamas suktis sėdynę su sriegiu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę kryptį. Sėdynėle pagaminta iš polipropileno bei sustiprinta stiklo pluoštu. Sėdynėle apvali, ergonomiška, išformuota. Sėdynės kraštai užapvalinti. Sėdynės skersmuo 340 mm. Sėdynės aukštis reguliuojamas amplitūdoje tarp 500 mm ir 660 mm. Kėdės kojų plotis ties pėdutėmis 480 mm. Kėdė atitinka stabilumo standartą EN 1022:2019 (arba lygiavertį) bei ekologijos standartą EN 15373:2007 (arba lygiavertį). Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	74	Išsukama kėdė technologijų (43) ir dalies klasėms (SK)
4	78.2		Lankytojų kėdės sėdynė gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptraukta gobele. Sėdynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sėdynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinamo elementais paslėpti. Aukštis iki sėdynės 480 mm. Kėdės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kurio tankis 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių gobele iš šviesiai pilkos spalvos. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kėdės sėdynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos priekyje 90 mm atstumu nuo sėdynės sujungtos tvirtinimo detalė, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis glaudkinėmis juodos spalvos pėdulėmis. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trisrai 100000 ciklų pagal Martindalę skaič. UNI EN ISO 12947-2, pūtimui koef. EN ISO 12945, atsparumas šviesai klasė 4-6 (EN ISO 105-B02), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1. Pateikiami atitiktį įrodantys sertifikatai. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobele sertifikatai Oeko-tex standard (arba lygiavertis). Kėdės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalencio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas. Yra galimybė kėdės (5 vienetų) sandėliuoti viena ant kitos nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 16139:2014 (arba lygiavertę). Pateikiami atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	77	Lankytojų kėdė


[Handwritten signature]


5	82		Lankytojų kedės sedyne gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kuro tankis 35kg/m³ ir aptraukta gobelenu. Sedynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sedynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams pasiepti. Aukštis iki sedynės 480 mm. Kedės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kuro tankis 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių dirbtine oda. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kedės sedynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kedės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos kedės priekyje 90 mm atstumu nuo sedynės sujungtos tvirtinimo detaile, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdelelėmis. Dirbtinės odos atsparumas ir tvirtumas trindžiai 300000 ciklų pagal Martindelo skalę. UNI EN ISO 12947-2: atsparumo įvesiai klase ne mažesne kaip 5 (EN ISO 105-802), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1, atsparumas bakterijoms pagal AATCC 147, atsparumas mitligei pagal ASTM G21-02, atstatinės sąvybės pagal ASTM D-257 - pateikiami atitiktį įrodantys sertifikatai. Dirbtinės odos galimų spalvų paletėje turi būti galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau, kaip šešių monochrominių spalvų. Kedės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 16139-2014 (arba lygiavertę). Pateikiami atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Lankytojų kėdė su dirbtine oda medicinos kabinetui
6	97 97.P		Reguliuojamo aukščio kėdė ant trijų kojų. Kojytės pagamintos iš natūralios buko medienos. Su veltinio pėduteimis apsaugančiomis grindų dangą nuo subraižymo. Sedynelės aukštis reguliuojamas įkanti sedynelę su sriegiu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę kryptį. Sedynelė pagaminta iš polipropileno bei sustiprinta stiklo pluoštu. Sedynelė apvali, ergonomiškai išformuota. Sedynelės kraštai užapvalinti. Sedynelės diametras 340 mm. Sedynelės aukštis reguliuojamas amplitudeje tarp 500 mm ir 660 mm. Kedės kojų plotis ties pėduteimis 480 mm. Kėdė atitinka stabilumo standartą EN 1022:2019 (arba lygiavertę) bei ekologijos standartą EN 15373:2007 (arba lygiavertę). Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. Tiekėjas turi pateikti natūrinį pavyzdį kokybei ir specifikacijos atitikimui įvertinti. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	21	Kėdės grimernei (97) ir prie fonteinyno (97.P)
7	112		Aktų salės kedės sedyne gaminama iš plastiko, paminkštinta 30 mm ugniai atspariu porolonu, kuro tankis 35kg/m³ ir aptraukta gobelenu. Sedynė kvadrato formos, matmenys 460x420 mm. Sedynės apačia dengta plastikiniu juodos spalvos dangčiu, tvirtinimo elementams pasiepti. Aukštis iki sedynės 480 mm. Kedės atlošas gaminamas iš plastiko, paminkštintas 30 mm ugniai atspariu porolonu, kuro tankis 35kg/m³ ir aptrauktas iš visų pusių gobelenu tamsiai mėlynos arba ramsai raudonos (bordol) spalvos. Atlošas stačiakampio formos, matmenys 500x390 mm. Atlošas apačioje išlenktas R900 radiusu. Kedės sedynė ir atlošas atskiri. Kėdė ant trapecijos formos kojų, gaminamų iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kedės kojos matmenys viršuje 440 mm, apačioje 530 mm. Kojos kedės priekyje 90 mm atstumu nuo sedynės sujungtos tvirtinimo detaile, gaminama iš 11 mm diametro apvalaus vamzdžio, padengto chromu. Kėdė su atraminėmis plastikinėmis juodos spalvos pėdelelėmis, kurios apsaugo grindis nuo subraižymo bei sudaro galimybę jomis be papildomų įrankių ar jungčių kedės tarpusavyje sujungti į eilę. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trindžiai 100000 ciklų pagal Martindelo skalę. UNI EN ISO 12947-2: atsparumo įvesiai klase 4-6 (EN ISO 105-802), atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 - pateikiami atitiktį įrodantys sertifikatai. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobeleno sertifikatai Oeko-tex standart 100 6234-4401 (arba lygiavertę). Kedės metalinėms dalims chromuoti naudojama trivalenčio chromo (Cr III) ekologiška technologija - pateikiamas atitiktį įrodantis sertifikatas. Yra galimybė kedės (5 vienetų) sandėliuoti viena ant kitos nepažeidžiant gaminio elementų. Kėdė sertifikuota pagal EN normą 16139-2014 (arba lygiavertę). Pateikiami atitiktį patvirtinantys sertifikatai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	394	Aktų salės kėdė



Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas

2 (antroji) pirkimo objekto dalis – „Stalai“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	3 ir 5		Stalas su stacionaria 4 stalčių spintelė stalo viename šone ir dviejų metalinių kojų kitame šone. Stalą bei stalčių spintelę jungia bendras vientisas stalviršius iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nusifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis su stalčių spintelė. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalčių spintelės du viršutiniai stalčiai sauri (stalčių fasado aukštis 100 mm). Stalčių spintelės du apatiniai stalčiai giliai (stalčių fasado aukštis 291 mm). Stalčių begelai su švelnaus užtarymo funkcija. Spintelės stalčių rankenėlės iš 300 mm ilgio amoduoto aliuminio profilio. Stalčių spintelę pagaminta iš 18 mm LMDP, kurio spalva atitinka stalviršiui naudojamą HPL spalvą. Spintelė ant cokolio, kurio aukštis 100 mm. Matomos stalčių spintelės briaunos su 2 mm PVC briauna. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	2	Stalas su stacionaria 4 stalčių spintelė. Pozicija 3 gaminama kartu su pozicija 5 kaip vienas gaminy
2	705 735		Vienvietis mokinio stalias, kurio stalviršio plotis 600 mm ir gylis 550 mm. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Stalo aukštis reguliuojamas amplitudėje 560 mm - 790 mm siauresnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo apačioje, įleidžiant į platesnį stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo viršuje. Stalo aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuojant jį stalo kojos esančias apvalias skylutes (įdant specialią, tam skirtą smeigę. Stalo rėmas metalinis, dažytas miltelinu būdu RAL9006 spalva. Stalas turi turėti stalo kojas jungiančią metalinę kartelę iš apvalaus vamzdžio, atliekančią pakojos funkciją. Pakojos funkciją atliekančios kartelės aukštis reguliuojasi kartu su viso stalo aukščiu. Stalas privalo turėti judos spalvos, stambias keturias trapecijos formos pėdutes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimo. Pėdutes pilnai dengia apatinio vamzdžio galus. Stalas šonuose turi prie metalinio rėmo, laikanti stalią, pritvirtintus 2 metalinius kabliukus, dažytus miltelinu būdu spalva, atitinkančia metalinio rėmo spalvą. Stalai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. Stalas turi atitikti Europos reglamente numatytus standartus SFS-EN1229-1 bei SFS-EN1229-2 (arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu būtina patikrinti visus stalo aprašyme paminėtus sertifikatus bei tai įrodančius dokumentus. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1311	Mokinio stalias 735 - 560 vnt pradinukams 705 - 721 vnt vyr klases
3	175V		Stalas 1200*600*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinu būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nusifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Stalo priekyje metaliniai, miltelinu būdu dažyti kampai tvirtinama pertvara kojų uždanga, pilnai aptraukta gobele. Pertvara paminkštinta 3 mm storio sinteponu. Pertvaros storis 22 mm, aukštis virš stalviršio 200 mm, plotis 1200 mm. Bendras pertvaros aukštis 500 mm. Pertvaros gobelenas ne mažiau nei 100 000 trynimo ciklų pagal Martenselį (EN ISO 12947-2 (arba lygiavertis)), audinio gramatūra ne mažiau nei 340 g/m2, atsparumo įvesiai koef., ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-002 (arba lygiavertis)), atsparumo pumpuravimuisi koef., ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 12945-2 (arba lygiavertis)). Gobeleno atsparumas ugniai pagal EN 1021-1. Gobelenas turi atitikti kenksmingų medžiagų gobeleno sertifikatą Deko lex standard (arba lygiavertis). Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	15	Suvimo stalias
4	17M		Stalas 1200*600*750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinu būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nusifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	24	159-158 patalpos
5	21		Stalas 1200x600x750h. Stalas ant keturių metalinių, miltelinu būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Virinimo siūlės daliai nusifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis stangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros briauna. Stalo kampai užapvalinti. Briauna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	12	Stalas kulinarijos technologinei klasei




6	74.05		Vienvietis mokomo stalas, kurio stalviršio plotis 600 mm ir gylis 550 mm. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros brązna. Stalo kampai užapvalinti. Brązna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalo aukštis reguliuojamas amplitudėje 560 mm 790 mm sraunės, stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo apačioje, leidžiantį pataisyti stačiakampio formos metalinį profilį, esantį stalo viršuje. Stalo aukštis fiksuojamas ne mažiau, kaip 6 skirtingose pozicijose ir užfiksuojant jį į stalo kojose esančius apvalius skydelius (įskaitant specialią, tam skirtą smėgę). Stalo rėmas metalinis, daiktas metaliniu būdu RAL9006 spalva. Stalas turi turėti stalo kojas jungiančią metalinę karnelę iš apvalaus vamzdžio, atliekančią pakiojo funkciją. Pakiojo funkciją atliekančios karnelės aukštis reguliuojamas kartu su viso stalo aukščiu. Stalas privalo turėti juodos spalvos, stambius keturias trapezijos formos pėdes stalo kojų apatinio vamzdžio apačioje, kurios apsaugo grindis nuo pažeidimo. Pėdės pilnai dengia apatinio vamzdžio galus. Stalas šonuose turi prie metalinio rėmo, laikantį stalviršį, pritvirtintus 2 metalinius kabliliukus, daiktus metaliniu būdu spalva, atitinkančią metalinio rėmo spalvą. Stalo stalviršius su galimybe reguliuoti stalviršio pasvirimo kampą iki 10 laipsnių iš plokščio stačiakampio formos metalinio profilio išskylančio siauresnio metalo profilio pagalbą. Stalas komplektuojamas su ties saugaus stalviršio brązna nusukama po stalviršiu papildoma lentynėle, kurios matmuo 150*200 mm. Lentynėleis kampai užapvalinti R10 mm. Lentynėleis dažoma metaliniu būdu RAL9006 spalva. Lentynėle turi būti komplektuojama su tvirtu plastikiniu puodeliu vandeniui ar priešmo įrankiams sudėti. Puodelis stabiliai įstatomas į tam pritaikytą iškirptę lentynėleje. Lentynėle su 8 mm aukščio borteliais visu lentynėle perimetru. Stalas komplektuojamas su keturiais metaliniais laikikliais, skirtais pritvirtinti popieriaus lapą prie stalviršio. Laikiklis trikampio formos, kurio kraštinės lygiai yra ne mažesnės, kaip 66 mm, 54 mm ir 62 mm. Laikiklio plotis 12 mm. Stalui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	42	Dailes kabineto stalas
7	93		Stalas 1200*750*750h. Stalas ant keturių metalinių, metaliniu būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Viršinio siūlės daliai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis trangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros brązna. Stalo kampai užapvalinti. Brązna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	2	Informatikos laboratorijos stalas
8	102.1		Žurnalinis stalukas 550*550*400h. Žurnalinis stalukas su apvalio masvyto stalviršiu. Stalviršius beicuotas pilku atspalviu. Staluko rėmas iš metalo profilio 12*12 mm, dažyto metaliniu būdu RAL7038 spalva. Metalio profilio sudaro kubo formą ir atkartoja jo visas kraštines. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	3	
9	102.2		Žurnalinis stalukas 450*350*600h. Žurnalinis stalukas su apvalio masvyto stalviršiu. Stalviršius beicuotas pilku atspalviu. Staluko rėmas iš metalo profilio 12*12 mm, dažyto metaliniu būdu RAL7038 spalva. Metalio profilio sudaro paverstos U raidės formą ir atkartoja jo visas kraštines. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	5	
10	109		Stalas 1450*950*750h. Stalas ant keturių metalinių, metaliniu būdu dažytų kojų su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalo kojos apverstos "U" raidės formos iš suvirinto 40*40 mm metalo profilio su reguliuojamais padukais grindų nelygumams kompensuoti. Viršinio siūlės daliai nušifuotos. Po stalviršiu stalo kojos sujungtos metalinėmis trangomis. Stalo metalinis rėmas surenkamas. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros brązna. Stalo kampai užapvalinti. Brązna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	2	
11	115		Stalas 2000x750xH728 mm. Stalas ant 2 kojų. Stalviršius pagamintas iš 18 mm storio beržo faneros su matoma faneros brązna. Stalo kampai užapvalinti. Brązna lakuota akriliniu, 20% matškumo laku. Stalviršius iš abiejų pusių padengtas pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Stalas turi turėti mechanizmą, kuris stalo stalviršį gali nulemti 90° kampui. Stalo stalviršius turi būti montuojamas ant metalinio rėmo ir apverstos „Y“ formos kojų. Kojos turi būti gaminamos iš apvalaus metalinio vamzdžio, kuris nudaiktas metaliniais dažais (spalvą pasirenka užsakovas pagal RAL paletę) arba chromuotos. Kojose įmontuoti ratukai, lengvam stalo transportavimui, su fiksiatoriais. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Stalas turi turėti saugumo sertifikata EN 15372:2017 (arba lygiavertis). Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	2	

[Handwritten signature]

Gabijos progimnazijos Pašilaičių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas					
3 (trečioji) pirkimo objekto dalis – „Spintos ir spintelės“					
Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	42		Metalinė spintelė su penkiais stalčiais įrankiams sudėti. Spintelės matmenys 615*435*845h. Spintelės karkasas, stalčių fasadai pagaminti iš 1 mm storio plieno lakšto. Stalčiai su dvigubos eigos metaliniais begeliais, pilnai ištraukiami. Stalčių rankenėlės išformuotos iš metalo lakšto fasade. Spintelė ant keturių ratukų iš kurių du yra su fiksuojančia stabdžių sistema. Ratukai gumuoti, skirti kietai grindų dangai. Spintelės stogelis su virš stogelio išsukamais metaliniais borteliais ties trimis stogelio kraštinėmis, apsaugančiais nuo įrankių nureidėjimo / nukritimo. Spintelės stalčiai rakinami centrinio užrakto. Spintelės korpusas ir stalčių fasadai turi turėti galimybę būti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	32	spintelė įrankiams metalo ir medžio dirbinių klasei
2	84		Spinta vaistams 600*400*1600h. Spinta pagaminta iš 18 mm storio LMDP, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Spinta ant įgilinto, 100 mm aukščio cokolio. Nugarėlė gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm HDF. Spintos lentynos reguliuojamo aukščio, pagamintos iš 18 mm storio LMDP, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Visos matomos LMDP briaunos su 2 mm storio PVC briauna, atitinkančia LMDP spalvą. Spinta su varstomomis dviem durelėmis. Durelės iš skaidraus, grūdinto stiklo aliuminio remioje. Spinta rakinama. Spintos durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Vaistų spinta
3	87		Uždara dviejų durų spintelė su lentynomis viduje 1200*400x1165h. Spintelės korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš 18 mm LMDP, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Visos matomos LMDP briaunos su 2 mm storio PVC briauna, atitinkančia LMDP spalvą. Viduje turi būti ne mažiau dviejų reguliuojamo aukščio (± 5-10 cm) lentynų, trijų nišų. Nugarėlė gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm HDF. Spintelės rankenėlės iš 300 mm ilgio amoduoto aliuminio profilio. Gaminys ant įgilinto, 100 mm aukščio cokolio. Spintos durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	6	Printerių spintelės
4	124		Uždara trijų durų spinta su lentynomis viduje 1200*600x1600h. Spintos korpusas ir fasadai turi būti gaminami iš 18 mm LMDP, kurios spalva atitinka NCS 50500-N spalvą. Visos matomos LMDP briaunos su 2 mm storio PVC briauna, atitinkančia LMDP spalvą. Viduje turi būti ne mažiau dviejų reguliuojamo aukščio (± 5-10 cm) lentynų, keturių nišų. Spintelės rankenėlės iš 300 mm ilgio amoduoto aliuminio profilio. Nugarėlė gaminama iš ne mažiau kaip 3 mm HDF. Gaminys ant įgilinto, 100 mm aukščio cokolio. Spintos durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



4 (ketvirtoji) pirkimo objekto dalis – „Kiti baldai ir aksesuarai“

Poz. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	64		Suoliukas 2000*400*400h. Suoliukas ant trijų iš 30*30 metalo profilio pagamintų uždaro stačiakampio formos kojų, kurios dažytos miltelinio būdu. Dvi kojos tvirtinamos suoliuko kraštuose ir viena ties suoliuko viduriu. Suoliuko kojos suvirintos. Virinimo siūlės daliai nusišluotos. Suoliuko rėmas surenkamas. Suoliuko kojų spalva RAL9005, matinė. Suoliuko kojos tarpusavyje sujungtos metaliniu rėmu stabilumui ir tvirtumui užtikrinti. Suoliuko kojos su reguliuojamomis atramomis grindų nelygumams kompensuoti. Suoliuko sėdimoji dalis pagaminta iš 18 mm storio faneros, kurios braunos lakuotos akriliniu, 20% matškumo laku. Suoliuko braunos ir kampai užapvalinti. 20% matškumo laku. Suoliuko sėdimoji dalis iš abiejų pusių padengta psiaur matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS 0500-N spalvą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	4	Suoliukas choreografijai
2	83		Medicininis stalukas 600*400*800h. Stalukas ant keturių ratukų, kurių diametras ne mažesnis kaip 80 mm. Staluko konstrukcija plieninė. Stalukas su dviem lentynėmis iš plieno. Staluko paviršiai atsparūs vandeniui, dezinfekcinių priemonių bei medžiagų poveikiui. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Stalukas medicinos kabinetui
3	85		Kušetė. 1800x600x780h. Kojos ir rėmas metalinis, vamzdis, dažytas baltai miltelinio būdu. Viršus paminkštintas dengtas dirbtine oda, lengvai valomas. Galvagalys turi pasukti ir fiksuoti pasirinktose pozicijose. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Kušetė
4	86		Širma su ratukais 1340x450x1650h. Rėmas metalinis, vamzdis, dažytas baltai miltelinio būdu. Užpildas medicininė medžiaga, kuri gerai valoma. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	Širma
5	113		Tribūna kurios pagrindas 800*600 mm. Pagrindas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 8 mm metalo lakšto. Pagrindas dažytas miltelinio būdu, braunos nusišluotos. Tribūna su keturimis į pagrindą tvirtinamomis, reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Tribūnos pagrindo centrą tvirtinama koja, pagaminta iš 18 mm LMDP ir ties braunomis suleista 45 laipsnių kampų. Tribūnos koja 200*200 mm. Prie tribūnos tvirtinamas pasviręs stalviršis iš 18 mm LMDP. Stalviršis turi turėti ne žemesnį, kaip 50mm bortelį, apsaugantį ant stalviršio padėtų daiktų nuslydimą. Tribūnos stalviršis 800*600 mm. Tribūna fasadinėje pusėje turi plokštumą, kurios matmuo 800*250 mm. Plokštuma pagaminta iš 18 mm storio LMDP. Visos matomos LMDP braunos su 2 mm storio PVC kantu. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
6	138		Sportinis dužėnis 2000x1200x100 h. Gaminys turi būti pritaikytas sportinei gimnastikai. Pagamintas iš patvarios, minkštos medžiagos dengtos aukštos kokybės dirbtine oda, lengvai valomas. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	31	
7	140		Treniručių atsispyrimo titelis, pagamintas iš specialiai suformuotos lapuočių faneros. Padengtas kilimine danga su paminkštinimu ir apkalta guma geresniam elastingumui. Papildomai įrengtos dvi spyruoklės. Atitinka EN913 standartą. Titelio aukštis 215 mm, svoris 20 kg. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
8	143		Ožys gimnastikai, pagamintas iš klijuotos medienos, viršutinė dalis aptraukta natūralia / sintetinė oda, kojos dažytos miltelinio būdu, pagamintos iš plieno apvalių profilių, kurių pati apačia padengta neslystančia guma. Dvi kojos yra su ratukais, kas padeda lengviau ir paprasčiau transportuoti ožį. Gaminio aukštis gali būti reguliuojamas nuo 1100 iki 1700 mm, 50 mm intervalu. Atitinka EN 12196 normą. Gimnastikos ožio ilgis 550 mm, plotis 350 mm, svoris ne mažesnis, kaip 57 kg. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



9	144		Sportinis suolukas 3000x240x110h. Suolukas turi būti su metalinėmis kojomis, paviršius medžio masės, lakuotas matšakis. Suolas turi atitikti EN 913 arba lygiavertio standarto keliamus reikalavimus. Gaminys ir jo konstrukcija turi būti stabili, atsparus, saugus naudojoti. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	15	
10	V1		Ant sienos kabintamas veidrodys. Veidrodžio 500*700 mm. Veidrodžio storis 4 mm. Veidrodžio briaunos šlifuotos, poliruotos. Veidrodžio užklijuotas ant 18 mm storio LMDP plokštės, kurios briaunos visu perimetru 2 mm PVC. Komplektuojama su veidrodžio pakabinimo sistema, turi yra nematoma pakabinus veidrodį. Gaminio spalva ir konstrukcija turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	65	Visose klasėse ir metodiniuose kabinetuose, kur yra kniauklė
11	L1		Sieninis laikrodis kabintamas ant sienos. D 31-41cm, apvalus, korpusas turi būti metalinis, dažytas juoda. Rodmenys turi būti aiškūs, gerai įžiūrėti. Laikrodis su beveilu valdymu. Analoginis laikrodis. Formos 12 val. Matmenys nuo D tipo elementų, užtikrinančių laikrodžio darbą ne trumpiau nei 5 metus. Laikrodis dirba per slėptuvą su laikrodžių kontrolieriu ir užtikrina tikslų laiko atvaizdavimą, bei automatinį laiko atnaujinimą ir persukimą (pagal žiemos/vasaros). Skaitmeninis laikrodžių kontrolieris, Laikrodžių kontrolieris per slėptuvą valdo skaitmeninį laikrodžių, persukimą laiko bei tikslina kas vieną minutę, užtikrinanti visų laikrodžių sinchronišką veikimą. Gaminiai turi būti suteikiama ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	65	Visose klasėse + 2 mokytojų kambaryje + 1 sporto salėje + 1 sporto mokytojų kabinete
12	S1		Nerūdijančio plieno šukšlių dėžė su pedalu, tyliai uždaro. Šukšlių dėžės dangtis atidaromas kojos paspaudus pedalą. Konstrukcijos dangtis uždaro švelniai, tolygiai ir tyliai. Šukšliadėžės vidinis tūris – 50 litrų. Išimamas vidinis konteineris. Vidinis konteineris pagamintas iš plastiko. Matmenys: aukštis 680 mm, plotis 480 mm, gylis 365 mm, tūris 50 L, nerūdijančio plieno dangtis. Garantija ne trumpesne nei 3 metai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	80	Pradinukų klasėse po 2 vnt., vyresniųjų klasių klasėse po 1 vnt.
13	S2		Šukšlių rūšiavimo spintelė bendroms erdvėms. Matmenys: 900*450*1000h. Spintelės stogelis iš 18 mm MDF, padengto pusiau matine HPL danga, kurios spalva atitinka NCS S0500-N spalvą. Stogelyje trys skylės, kurių matmuo ne mažesnis, kaip 140*260 mm. Skylės ir jų briaunos pilnai uždengtos L formos metaliniu remeliu, nudažytu miltelinio būdu. Vieno remelio spalva - RAL9003, antro remelio spalva - RAL6029, trečio remelio spalva - RAL5005. Spintelės korpusas iš 18 mm storio LMDP. Spintelės nugarele iš LMDP. Visos matomos briaunos su 2 mm PVC briauna. Spintelė su dvejomis varstomomis, rakinamomis durelėmis patogiam šukšlių rūšiavimo sistemos aptarnavimui ir priežiūrai. Durelių lankstai su švelniais uždarymo funkcija. Spintelė ant 100 mm aukščio cokolo. Spintelė komplektuojama su vizualinėje medžiagoje prie aprašymo pavatizuota sistema ir jos veikimo principu (arba lygiavertiu analogu). Spintelės viduje visos rūšis išnaudojamas šukšlių rūšiavimo sistemai ir šukšlių maišams. Garantija ne trumpesne nei 3 metai. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +, - 20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	25	

[Handwritten signature]

Gabijos progimnazijos Pasilaicių g. 13, Vilniuje, baldų ir įrangos pirkimas

5 (penktoji) pirkimo objekto dalis – „Minkšti baldai“

Pos. Nr.	Gaminio kodas	Orientacinis pavyzdys / modelis	Aprašymas	Kiekis	Pastaba
1	101.1		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarelės apjuosiančios minkštasuolį iš dviejų pusų - dešiniojo šono bei nugarelės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 ir viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir attraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvimo detalės tik šonuose. Pagalvėlės gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlės gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlės pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra ventisiras porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarku tvirtinama prie aukštos akustinės nugarelės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarelės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarelė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarelė turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo išorinis kampas užapvalintas ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarelė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aprausta kokybišku gobelenu. Bendras nugarelės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolio stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audinio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turintis ne mažiau nei 106 000 trnyimo ciklus pagal Martindale'ą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo šviesai koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarelės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	
2	101.2		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarelės apjuosiančios minkštasuolį iš dviejų pusų - kairiojo šono bei nugarelės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 ir viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir attraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvimo detalės tik šonuose. Pagalvėlės gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlės gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlės pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra ventisiras porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarku tvirtinama prie aukštos akustinės nugarelės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarelės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarelė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarelė turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo išorinis kampas užapvalintas ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarelė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aprausta kokybišku gobelenu. Bendras nugarelės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolio stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audinio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turintis ne mažiau nei 106 000 trnyimo ciklus pagal Martindale'ą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo šviesai koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarelės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	5	
3	101.3		Trivietis minkštasuolis sudarytas iš trijų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustinės nugarelės. Triviečiame minkštasuolyje naudojami trys pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 ir viršaus ir visų keturių šoninių pusų ir attraukti gobelenu iš visų pusų. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriskai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojas / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Triviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš trijų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvimo detalės tik šonuose. Pagalvėlės gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlės gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlės pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogų sėdėjimo kampą. Pagalvėlės viduje yra ventisiras porolonas T3037. Kiekviena pagalvėlė ultratvarku tvirtinama prie aukštos akustinės nugarelės apjuosiančios minkštasuolį. Minkštasuolį juosiančios akustinės nugarelės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarelė turi būti tvirtinama prie trijų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarelė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aprausta kokybišku gobelenu. Bendras nugarelės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolis stabilus. Sertifikuotas pagal LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2/3:2000 ir LST EN 16139:2013 (turi būti pateikti sertifikatai ir bandymų protokolai). Baldinio audinio sudėtis turi būti 100% poliesteris, gobelenas turintis ne mažiau nei 106 000 trnyimo ciklus pagal Martindale'ą (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m ² , atsparumo šviesai koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimui (pilingas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trinčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trinčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-X12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarelės bei sėdimąjį dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm. PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



4	101.4		Vienvietis foteliukas ant keturių metalinių kojų, dalytų mitelinį būdu RAL7038 spalva. Foteliuko kojos iš 30*30 mm metalo profilio. Foteliuko sėdynelės pagrindas iš 30 mm storio MDF, dalyto RAL7038 spalva. MDF pagrindo tvirtinama gobeleliu aptraukta sėdynelė, kuri yra pilnai paminkštinta porolonu HR 4037. Sėdynelės kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Foteliuko atlošas sudarytas iš trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlės visi kraštai užapvalinti, suvinio detalės tik šonuose. Pagalvėlių gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlių gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlės pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogią sėdėjimo kampą. Pagalvėlių viduje yra ventiliuotos porolonas T3017. Pagalvėle užtrauktuku tvirtinama prie nugarėlės apjuosiančios minkštasuolių. Minkštasuolių juosiančios akustinės nugarėlės aukštis turi būti ne mažesnis nei 430 mm. Nugarėlė turi būti tvirtinama prie sėdynelės, ne mažesniu nei 360 mm atstumu nuo grindų. Nugarėlė turi būti iš trijų kraštinių, kurių du sujungimo šoniniai kampai užapvalinti: ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinių kampų radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarėlė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobeleliu. Bendras nugarėlės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolių stabilus, šaldinio audinio sudėtis turi būti: 100% poliesteris, gobelenas turtuotai ne mažiau nei 106 000 trynimų ciklus pagal Martindalę (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m², atsparumo šveliai koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-802 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimuisi (pilngas) koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumas sausai trintčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trintčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarėles bei sėdimąją dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	8	
5	101.5		Dvivietis minkštasuolis sudarytas iš dviejų dalių - pufikų, atlošo pagalvėlių ir akustines nugarėles apjuosiančios minkštasuolių iš dviejų pusių - kairinio šono bei nugarėlės. Dviviečiame minkštasuolyje naudojami du pufikai, kurie turi būti pilnai paminkštinti porolonu HR 4037 iš viršaus ir visų keturių šoninių pusių ir aptraukti gobeleliu iš visų pusių. Pufikų kampai tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalinti. Pufikai tarpusavyje sujungti vidine išoriniai nematoma tvirtinimo detaile, kad sudarytų vientisą minkštasuolį. Kiekvieno pufiko apačioje tvirtinama po 4 reguliuojamas kojos / atramas. Vienos sėdimosios dalies pufo plotis turi būti ne mažiau nei 650 mm, gylis ne mažiau 655 mm, o aukštis ne daugiau 400 mm. Dviviečio minkštasuolio atlošas sudarytas iš dviejų trapecijos formos pagalvėlių. Pagalvėlių visi kraštai užapvalinti, suvinio detalės tik šonuose. Pagalvėlių gylis viršuje turi būti ne mažiau nei 90 mm. Pagalvėlių gylis didėja į apačią ir apačioje turi būti ne daugiau nei 171 mm. Nugarinė pagalvėlės pusė lygi, o trapecija turi būti pakrypusi į atlošo pusę ir turi sudaryti patogią sėdėjimo kampą. Pagalvėlių viduje yra ventiliuotos porolonas T3017. Kiekviena pagalvėle užtrauktuku tvirtinama prie aukštos akustines nugarėles apjuosiančios minkštasuolių. Minkštasuolių juosiančios akustinės nugarėlės aukštis turi būti ne mažesnis nei 710 mm. Nugarėlė turi būti tvirtinama prie dviejų pufikų, ne mažesniu nei 40 mm atstumu nuo grindų. Nugarėlė turi būti iš dviejų kraštinių, kurių sujungimo šoninis kampas užapvalintas: ne mažesniu nei R65 radiusu, o vidinis kampo radiusas turi būti ne didesnis nei R50. Išorinės kraštinės tiek viršuje, tiek apačioje turi būti užapvalintos radiusu ne mažesniu nei R40. Nugarėlė turi būti gaminama iš faneros (storis ne mažiau 15 mm), paminkštinta sinteponu ir aptraukta kokybišku gobeleliu. Bendras nugarėlės storis turi būti ne didesnis nei 40 mm. Minkštasuolis stabilus, šaldinio audinio sudėtis turi būti: 100% poliesteris, gobelenas turtuotai ne mažiau nei 106 000 trynimų ciklus pagal Martindalę (EN ISO 12947-2), audinio gramatūra ne mažiau nei 430 g/m², atsparumo šveliai koef., ne mažiau nei 4 (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis), atsparumo pumpuravimuisi (pilngas) koef., ne mažiau nei 6 (EN ISO 105-802 arba lygiavertis), atsparumas sausai trintčiai turi būti ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-12 arba lygiavertis), atsparumas šlapiai trintčiai ne mažiau nei 4-5 (EN ISO 105-12 arba lygiavertis). Pateikti tai įrodančius dokumentus. Turi būti užtikrinta galimybė minkštasuolio nugarėles bei sėdimąją dalį su pagalvėmis daryti skirtingų spalvų. Gaminiai turi būti suteikiami ne trumpesne kaip 2 metų garantija. Gaminio spalva derinama su užsakovu ir projekto autoriumi. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +20 mm PASTABA. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės vizualizacija (pvz.: nuotrauka, paveikslukas) ir aprašymas, kuriame turi būti nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai.	1	



Baldų ir įrangos su montavimu prekių kainos (2 priedas)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Stalas su stacionaria 4 stalčių spintele (gaminio kodas 3 ir 5)	vnt.	2	370,00	740,00
2.	Mokinio stalas (gaminio kodas 70S ir 73S)	vnt.	1 311	130,20	170 692,20
3.	Siuvimo stalas (gaminio kodas 17SV)	vnt.	15	259,00	3 885,00
4.	Stalas (gaminio kodas 17M)	vnt.	24	169,00	4 056,00
5.	Stalas kulinarijos technologinei klasei (gaminio kodas 21)	vnt.	12	169,00	2 028,00
6.	Dailės kabineto stalas (gaminio kodas 74.DS)	vnt.	42	246,00	10 332,00
7.	Informatikos laboratorijos stalas (gaminio kodas 93)	vnt.	2	189,00	378,00
8.	Žurnalinis staliukas (gaminio kodas 102.1)	vnt.	3	168,00	504,00
9.	Žurnalinis staliukas (gaminio kodas 102.2)	vnt.	5	154,00	770,00
10.	Stalas (gaminio kodas 109)	vnt.	2	189,00	378,00
11.	Stalas (gaminio kodas 115)	vnt.	2	294,00	588,00
PVM 40 813,75 EUR					
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 235 164,95 EUR (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt keturi Eur 95 ct)					

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) Subrangovų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: i) vardas, pavardė; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); iii) užimamos pareigos; iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susiję duomenys; vi) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: i) Viešųjų pirkimų tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; iv) audito bendrovėms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

6. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslūs duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

7. Užsakovo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. Nr. 85 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Teikėjas: _____

Sutartis: data _____, Nr. _____

Patiektų Prekių su Paslaugomis priėmimo – perdavimo AKTAS Nr. _____

20 __ m. _____ mėn. __ d.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				Viso EUR be PVM:	
				PVM 21%:	
				Viso EUR su PVM:	

Paslaugas pridavė (Pardavėjas):

Paslaugas priėmė (Pirkėjas):

