

AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI

2021-08-09 Nr. 0809-01

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo patvirtiname, kad mūsų siūlomi SAN laikikliai skirti iešmų šildymo elementų (tenų) tvirtinimui prie bėgių atitinka žemiau nurodytus techninės specifikacijos 1 priedo reikalavimus:

10.	Laikikliai skirti iešmų šildymo elementų (tenų) tvirtinimui prie R50 tipo bėgio iešmo
10.1	Pagaminimo medžiaga: nerūdijančio spyruokliuojančio plieno juosta, ne siauresnė, kaip 30 mm ir ne plonesnė kaip 1,2 mm;
10.2	Lankstumas: atlenkus 5 kartus laikiklio galą, esantį iešmų šildymo elementų (tenų) tvirtinimo vietoje 20 mm, o kitą galą lenkiant 5 kartus per visą laikiklio ilgį iki 70 mm neturi likti pokyčių lenkimo vietose;
10.3	Tvirtumas: po termiško apdorojimo, grūdinimo laikiklis turi atitikti 50+/- 5HRC, (skalė C PN-91/H-04 355) reikalavimus;
10.4	Laikiklis privalo:
10.4.1	užtikrinti patikimą iešmų šildymo elemento prispaudimą prie bėgio;
10.4.2	veikiant vibracijai ir temperatūrai –nejudėti bėgiu, nenukristi, nesulūžti, neprarasti standumo ir nerūdyti;
10.4.3	būti ilgalaikio naudojimo, lengvai uždedamas ir nuimamas;
11.	Laikikliai skirti iešmų šildymo elementų (tenų) tvirtinimui prie R65 tipo bėgio iešmo
11.1	Pagaminimo medžiaga: nerūdijančio spyruokliuojančio plieno juosta, ne siauresnė, kaip 30 mm ir ne plonesnė kaip 1,2 mm;
11.2	Lankstumas: atlenkus 5 kartus laikiklio galą, esantį iešmų šildymo elementų (tenų) tvirtinimo vietoje 20 mm, o kitą galą lenkiant 5 kartus per visą laikiklio ilgį iki 70 mm neturi likti pokyčių lenkimo vietose;

11.3	Tvirtumas: po termiško apdorojimo, grūdinimo laikiklis turi atitikti 50+/- 5HRC, (skalė C PN-91/H-04 355) reikalavimus;
11.4	Laikiklis privalo:
11.4.1	užtikrinti patikimą iešmų šildymo elemento prispaudimą prie bėgio;
11.4.2	veikiant vibracijai ir temperatūrai –nejudėti bėgiu, nenukristi, nesulūžti, neprarasti standumo ir nerūdyti;
11.4.3	būti ilgalaikio naudojimo, lengvai uždedamas ir nuimamas.