

PASIŪLYMO FORMA

2018-10-29

SPAUSDINIMO IR SUSIETOS PASLAUGOS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Biznio mašinų kompanija“, 122266912 UAB „ATEA“, 122588443
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	J. Rutkausko g.6, Vilnius, LT-05132 J. Rutkausko g.6, Vilnius, LT-05132
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Mindaugas Bačiulis
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Rimantas Paukštė
Dalyvio el. pašto adresas	info@bmk.lt info@atea.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome:

1.1. šiuos spaudinių įkainius:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus spaudinių kiekis ¹ per 1 mėn. su visų tipų įrenginiais		Spaudinio įkainis EUR be PVM		Preliminarus 1 mėn. paslaugų įkainis EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina EUR su PVM
		Nespalvotai	Spalvotai	Nespalvotai	Spalvotai			
1	2	3	4	5	6	$7=(3*5)+(4*6)$	$8=7*36$	$9=8*1,21$

¹ Nurodytas spaudinių kiekis yra preliminarus ir yra skirtas pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nusipirkti viso nurodyto spaudinių kiekio, sutarties vykdymo metu nurodytas spaudinių kiekis gali kisti (didėti arba mažėti) 50 % nuo nurodyto spaudinių kiekio.

1.	Spausdinimas/ kopijavimas visų tipų įrenginiais	350 000	25 000	0,0063	0,0266	2870,00	103320,00	125017,20
Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina EUR su PVM:							125017,20 EUR (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai septyniolika eurų ir dvidešimt centų)	

1.2. siūlome šį mėnesinį paslaugos įkainį:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Įrenginių kiekis ² , vnt.	Paslaugos teikimo terminas, mėn.	Paslaugos 1 mėn. 1 įrenginio įkainis EUR be PVM	Paslaugos visų įrenginių 1 mėn. įkainis EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugos kaina EUR be PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugos kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6=3*5	7=3*4*5	8=7*1,21
1.	Spausdinimo/ kopijavimo A tipo įrenginio paslauga	5	36	109,00	545,00	19620,00	23740,20
2.	Spausdinimo/ kopijavimo B tipo įrenginio paslauga	3	36	112,00	336,00	12096,00	14636,16
3.	Spausdinimo/ kopijavimo C tipo įrenginio paslauga	13	36	97,00	1261,00	45396,00	54929,16
4.	Spausdinimo/ kopijavimo D tipo įrenginio paslauga	32	36	32,00	1024,00	36864,00	44605,44
5.	Spausdinimo/ kopijavimo E tipo įrenginio paslauga	22	36	22,00	484,00	17424,00	21083,04
6.	Spausdinimo F tipo įrenginio paslauga	26	36	8,00	208,00	7488,00	9060,48
7.	Vartotojų autentifikavimo įrangos paslauga	53	36	21,00	1113,00	40068,00	48482,28

² Bendras preliminarus įrenginių (A-F tipo įrenginių) kiekis – 101. Perkančioji organizacija turi teisę sukomplektuoti įrangos skaičių pagal savo poreikį ir sutarties vykdymo metu keisti vieno tipo įrangą kita. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminarus įrangos kiekio, įrangos kiekis gali kisti (didėti arba mažėti) techninėje specifikacijoje nurodytose ribose.

Preliminari 36 mėn. paslaugos kaina EUR su PVM:	216536,76 EUR (du šimtai šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt šeši eurai ir septyniasdešimt šeši centai)
--	--

1.3. siūlome šį papildomų paslaugų įkainį:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis³	Vnt. įkainis, EUR be PVM	Vnt. įkainis, EUR su PVM	Preliminari 36 mėn. paslaugų kaina, EUR su PVM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=4*6</i>
1.	Papildomos paslaugos	valanda	200	30	36,30	7260,00
Preliminari 36 mėn. paslaugos kaina EUR su PVM³:					7260,00 EUR (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų ir nulis centų)	

2. Bendra preliminari (iš viso) 36 mėnesių paslaugų kaina pasiūlymų palyginimui (1.1, 1.2 ir 1.3 lentelių suma):

Bendra preliminari (iš viso) 36 mėnesių paslaugų kaina pasiūlymų palyginimui (1.1, 1.2 ir 1.3 lentelių suma), EUR su PVM:	348813,96 EUR (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų ir devyniasdešimt šeši centai)
--	--

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

³ Preliminarus 36 mėn. sutarties papildomų paslaugų valandų kiekis yra 200 val., kuris gali kisti (didėti arba mažėti) 50 %. Perkančioji organizacija 36 mėn. paslaugų teikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų 36 mėn. papildomų paslaugų valandų kiekio.

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.	UAB „ATEA“	Dalintis projekto įgyvendinimui reikalingais kvalifikuotais ir sertifikatus turinčiais specialistais, turima patirtimi dirbant pagal įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 standartą, prisidėti prie šių standartų laikymosi užtikrinimo vykdant tiekimo sutartį su Perkančiąja organizacija, prireikus prisidėti prie siūlomos įrangos diegimo, administravimo ir aptarnavimo bei vykdyti visas pagal projektą reikalingas funkcijas.		10%
2.	UAB „Biznio mašinų kompanija“	Paruošti bei pateikti bendrą pasiūlymą, paskirti visus projekto įgyvendinimui reikalingus specialistus, po galimos pirkimopardavimo sutarties pasirašymo organizuoti, bei laiku ir tinkamai pateikti Konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje išvardintas prekes, prisiimti įsipareigojimus susijusius su prekių garantiniu ir pogarantiniu aptarnavimu ir atlikti visas kitas pagal projektą reikalingas funkcijas. Atlikti reikiamas finansines operacijas, bei atsiskaityti su jungtinės veiklos partneriu už jo indėlį.		90%
Viso:				100%

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekęjus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekęjus.

Eil. nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

Viso:			
Kiti žinomi subtiektėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo (tiektėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų teikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

A tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Xerox
2.	Modelis	Nurodyti	AtlaLink B8055
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė
4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A3	A3
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąją geba (raiška)	ne mažiau kaip 50 juodai baltų psl./min. A4 formatu.	55 juodai baltų psl./min. A4 formatu.
7.	Pirmo spaudo pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	3,9 sek.
8.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	56dB
9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 4-ių branduolių (Quad core)	4-ių branduolių (Quad core)

10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 1,2 GHz	1,8 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 4GB	4GB
13.	Vidinis standusis diskas	ne mažiau kaip 250 GB	250 GB
14.	Saugumo reikalavimai	Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe	Yra duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe
15.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
16.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
17.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)
18.	Automatinis dvipusis dokumentų tiekimas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)	ne mažiau kaip 100 lapų	200 lapų
19.	Popieriaus dėtuovės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 3000 lapų	4600 lapų
20.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 400 lapų	400 lapų
21.	Skenavimo greitis	ne mažiau kaip 120 atvaizdų per min.	
22.	Skenavimo būdai	Vienpusis ir dvipusis, galimybė siųsti į el. paštą, USB, failų serverį (SMB, FTP), į internetinį faksą (SMTP, TCP/IP), į atminties kaupiklį	Vienpusis ir dvipusis, galimybė siųsti į el. paštą, USB, failų serverį (SMB, FTP), į internetinį faksą (SMTP, TCP/IP), į atminties kaupiklį
23.	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija
24.	Valdymo skydelis	ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas	10,1 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas

25.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 50000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	resursas 50000 spaudų, kai lapo padengimas 5%
26.	Nuotolinis įrenginio valdymas	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas, konfigūravimas); 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas, konfigūravimas); 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
27.	Naudojimo sąlygos	Įranga turi būti pastatyta ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.	Įranga pastatoma ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.
28.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	4,8 kWh https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/details/2294010

B tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Xerox
2.	Modelis	Nurodyti	AltaLink C8055
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė

4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A3	A3
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąją geba (raiška)	ne mažiau kaip 50 juodai baltų ir spalvotų psl./min. A4 formatu	55 juodai baltų psl./min. A4 formatu ir 50 spalvotų psl./min. A4 formatu
7.	Pirmo spaudo pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	6,0 sek.
8.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	68,3dB
9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 4-ių branduolių (Quad core)	4-ių branduolių (Quad core)
10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 1,2 GHz	1,91 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 4GB	8GB
13.	Vidinis standusis diskas	ne mažiau kaip 250 GB	250GB
14.	Saugumo reikalavimai	Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe	Yra duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe
15.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
16.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
17.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)

18.	Automatinis dvipusis dokumentų tiek tuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)	ne mažiau kaip 100 lapų	130 lapų
19.	Popieriaus dėtu vės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 3000 lapų	3040 lapų
20.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 400 lapų	500 lapų
21.	Skenavimo greitis	ne mažiau kaip 120 atvaizdų per min.	
22.	Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB
23.	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija
24.	Valdymo skydelis	ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas	10,1 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas
25.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	26000 spaudų, kai lapo padengimas 5%
26.	Nuotolinis įrenginio valdymas	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.

27.	Naudojimo sąlygos	Įranga turi būti pastatyta ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.	Įranga pastatoma ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.
28.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	4,4 kWh https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/details/2293183

C tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Xerox
2.	Modelis	Nurodyti	AltaLink C8035
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė
4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A3	A3
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška)	ne mažiau kaip 30 juodai baltų ir spalvotų psl./min. A4 formatu	35 juodai baltų ir spalvotų psl./min. A4 formatu
7.	Pirmo spaudos pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	6,4 sek.

8.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	63,9 dB
9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 4-ių branduolių (Quad core)	4-ių branduolių (Quad core)
10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 1,2 GHz	1,91 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 4GB	8GB
13.	Vidinis standusis diskas	ne mažiau kaip 250 GB	250 GB
14.	Saugumo reikalavimai	Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe	Yra duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe
15.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
16.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
17.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)
18.	Automatinis dvipusis dokumentų tiekimas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)	ne mažiau kaip 100 lapų	130 lapų
19.	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 3000 lapų	3040 lapų
20.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 400 lapų	500 lapų
21.	Skenavimo greitis	ne mažiau kaip 120 atvaizdų per min.	-
22.	Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB

23.	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija
24.	Valdymo skydelis	ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas	10,1 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas
25.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	resursas 26000 spaudų, kai lapo padengimas 5%
26.	Nuotolinis įrenginio valdymas	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
27.	Naudojimo sąlygos	Įranga turi būti pastatyta ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.	Įranga pastatoma ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.
28.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	2,1 kWh https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/details/2293181

D tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
----------	--------------	------------------	---

1.	Gamintojas	Nurodyti	Lexmark
2.	Modelis	Nurodyti	MX622adhe
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė
4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A4	A4
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška)	ne mažiau kaip 40 juodai baltų psl./min. A4 formatu	47 juodai baltų psl./min. A4 formatu
7.	Pirmo spaudo pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	6 sek.
8.	Pabudimo laikas iš miego režimo	ne ilgiau kaip 9 sek.	9 sek.
9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 4-ių branduolių (Quad core)	kaip 4-ių branduolių (Quad core)
10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 1,2 GHz	1,2 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 2GB	2GB
13.	Vidinis standusis diskas	ne mažiau kaip 128 GB	500 GB
14.	Saugumo reikalavimai	Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe	Yra duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe

15.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
16.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
17.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)
18.	Automatinis dvipusis dokumentų tiekimas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)	ne mažiau kaip 100 lapų	100 lapų
19.	Popieriaus dėtuovės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 1000 lapų	1100 lapų
20.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 250 lapų	250 lapų
21.	Skenavimo greitis	ne mažiau kaip 50 atvaizdų per min.	
22.	Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB
23.	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija
24.	Valdymo skydelis	ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas	7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas
25.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	resursas 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%

26.	Nuotolinis įrenginio valdymas	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
27.	Naudojimo sąlygos	Įranga turi būti pastatyta ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.	Įranga pastatoma ergonomiškai, pvz.: spausdintuvo spintelė, arba papildomi popieriaus dėklai.
28.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	2,1 kWh https://www.lexmark.com/en_in/prINTER/11850/Lexmark-MX622adhe
29.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	56dB

E tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lexmark
2.	Modelis	Nurodyti	MX622adhe
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė
4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A4	A4
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška)	ne mažiau kaip 40 juodai baltų psl./min. A4 formatu	47 juodai baltų psl./min. A4 formatu
7.	Pirmo spaudo pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	6 sek.
8.	Pabudimo laikas iš miego režimo	ne ilgiau kaip 9 sek.	9 sek.
9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 4-ių branduolių (Quad core)	4-ių branduolių (Quad core)
10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 1,2 GHz	1,2 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 2GB	2GB
13.	Vidinis standusis diskas	ne mažiau kaip 128 GB	500GB
14.	Saugumo reikalavimai	Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe	Yra duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe
15.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
16.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
17.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)

18.	Automatinis dvipusis dokumentų tiek tuvas (skenuojantis abi puses vienu lapo paleidimu)	ne mažiau kaip 100 lapų	100 lapų
19.	Popieriaus dėtu vės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 500 lapų	550 lapų
20.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 250 lapų	250 lapų
21.	Skenavimo greitis	ne mažiau kaip 50 atvaizdų per min.	..
22.	Skenavimo būdai	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB	Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB
23.	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija	tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija
24.	Valdymo skydelis	ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas	7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas
25.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%
26.	Nuotolinis įrenginio valdymas	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus: 1. įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas; 2. galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus; 3. organizuoti personalo mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą; 4. stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.

27.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	2,1 kWh https://www.lexmark.com/en_in/prINTER/11850/Lexmark-MX622adhe
28.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	56dB

F tipo įranga:

Eil. nr.	Reikalavimas	Minimali reikšmė	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
1.	Gamintojas	Nurodyti	Lexmark
2.	Modelis	Nurodyti	MS521dn
3.	Įrangos technologija	Elektrografinė arba lygiavertė	Elektrografinė
4.	Įranga turi būti	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).	Nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
5.	Maksimalus spausdinimo formatas	A4	A4
6.	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąją gebą (raiška)	ne mažiau kaip 40 juodai baltų psl./min. A4 formatu	44 juodai baltų psl./min. A4 formatu
7.	Pirmo spaudos pasirodymo laikas	ne ilgiau kaip 6,5 sek.	6 sek.
8.	Pabudimo laikas iš miego režimo	ne ilgiau kaip 9 sek.	9 sek.

9.	Procesorius	Ne mažiau kaip 2-ų branduolių (Dual core)	2-ų branduolių (Dual core)
10.	Procesoriaus dažnis	Ne mažiau kaip 800 MHz	1 GHz
11.	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška)	ne mažiau kaip 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
12.	Operatyvinės atminties dydis	ne mažiau kaip 512 MB	512 MB
13.	Integruota sąsaja (standartinė)	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė
14.	Spausdinimo kalba	PCL6, Adobe Postscript 3, arba analogiška	PCL6, Adobe Postscript 3
15.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)	Windows 8 (32/64BIT) Windows 10 (32/64BIT)
16.	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa	ne mažiau kaip 250 lapų	250 lapų
17.	Popieriaus išvedimas	ne mažiau kaip 150 lapų	150 lapų
18.	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete	resursas ne mažiau kaip 25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%	25000 spaudų, kai lapo padengimas 5%
19.	Energijos sąnaudos (TEC)	ne daugiau kaip 5 kWh, pateikti nuorodą į oficialių "Energy star" arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui	1,8 kWh https://www.lexmark.com/en_in/prINTER/11835/Lexmark-MS521dn
20.	Triukšmo lygis spausdinimo režimu	ne daugiau kaip 70dB	56dB

Įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinė įranga

Privalomi minimalūs reikalavimai	Siūlomos rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus rodiklius)
Nuotolinė įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos Programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, versija	“Nubepint”, Nubepint Enterprise CloudPrintingSuite v18.01
Programinės įrangos agentas diegiamas Užsakovo infrastruktūroje.	Programinės įrangos agentas diegiamas Užsakovo infrastruktūroje.
Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga.	Programinė įranga yra suderinama su siūloma spausdinimo įranga.
Programinė įranga privalo fiksuoti: • Įrangos modelį • Įrangos unikalų numerį • IP adresą • Host name • MAC adresą • On-line reežimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (<i>hardware</i>) • Užsakovo atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis • įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą) • įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas)	Programinė įranga fiksuoja: • Įrangos modelį • Įrangos unikalų numerį • IP adresą • Host name • MAC adresą • On-line reežimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (<i>hardware</i>) • Užsakovo atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis • įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą) įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas)
Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį (procentais ir dienomis). Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti Tiekėjui el. paštu be Užsakovo atstovų papildomo įsitraukimo. Užsakovui pageidaujant, pranešimai turi būti siunčiami ir Užsakovo atstovams elektroniniu paštu lietuvių kalba.	Programinė įranga stebi ir informuoja apie įrenginių techninę būklę bei prognozuoja eksploatacinių medžiagų likutį (procentais ir dienomis). Pranešimus programinė įranga automatiškai siunčia Tiekėjui el. paštu be Užsakovo atstovų papildomo įsitraukimo. Užsakovui pageidaujant, pranešimai siunčiami ir Užsakovo atstovams elektroniniu paštu lietuvių kalba.
Realiu laiku turi būti rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis (procentais ir dienomis), neveikimo priežastis (-ys).	Realiu laiku yra rodoma įrenginių būklė, eksploatacinių medžiagų likutis (procentais ir dienomis), neveikimo priežastis (-ys).
Turi būti teikiama informacija apie pasirinkto spausdintuvo buvusių veiklos sutrikimus.	Yra teikiama informacija apie pasirinkto spausdintuvo buvusių veiklos sutrikimus.
Programinė įranga turi turėti vartotojo web portalą ir atvaizduoti: • įrenginių būseną/statusą; • įrenginių eksploatacinių medžiagų likučius (procentais ir dienomis);	Programinė įranga turi vartotojo web portalą ir atvaizduoja: • įrenginių būseną/statusą; • įrenginių eksploatacinių medžiagų likučius (procentais ir dienomis);

• galimą atspausdinti lapų skaičių kiekvienu įrenginiu atskirai; • On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (<i>hardware</i>); • spausdinamų lapų padengimą kiekvienai spalvai atskirai; • naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją).	• galimą atspausdinti lapų skaičių kiekvienu įrenginiu atskirai; • On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (<i>hardware</i>); • spausdinamų lapų padengimą kiekvienai spalvai atskirai; • naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją).
--	--

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Jungtinės veiklos sutartis
2.	Įgaliojimas Linui Stapanauskui
3.	EBVPD (UAB „ATEA“)
4.	Įgaliojimas Valdui Jusiui
5.	EBVPD (UAB „Biznio mašinų kompanija“)
6.	Įgaliojimas Mindaugui Bačiuliui
7.	ISO sertifikatai
8.	Įvykdytų sutarčių sąrašas
9.	Tiekėjo deklaracija
10.	Specialistų sąrašas
11.	Eksperto deklaracija (Gintautas Rokas)
12.	Eksperto deklaracija (Rimas Kvaselis)
13.	Projektų valdymo profesionalo pažymėjimas (Rimas Kvaselis)

14.	Pasiūlymo galiojimo garantija
-----	-------------------------------

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ⁴ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
2.	Įgaliojimas Valdui Jusiui	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
3.	Įgaliojimas Linui Stepanauskui	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
4.	Įgaliojimas Mindaugui Bačiuliui	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
5.	Specialistų sąrašas	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
6.	Eksperto deklaracija (Gintautas Rokas)	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
7.	Eksperto deklaracija (Rimas Kvaselis)	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
8.	Projektų valdymo profesionalo pažymėjimas (Rimas Kvaselis)	Visas dokumentas	Pateikti asmens duomenys
9.	Pasiūlymo dalis (įrenginių techninės specifikacijos)	Nuo 5 iki 20 puslapio imtinai	Dalis techninių parametrų viešai nepublikuojama ir yra prieinama tik oficialiems gamintojo atstovams.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis pateikdami „Pasiūlymo banko garantiją Nr.BG080507/505“ 6400Eur sumai.

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

⁴ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas paslaugas teikti 36 mėn. nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Verslo srities vadovas
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Mindaugas Bačiulis
vardas ir pavardė