

**PASIŪLYMAS (2019-TIC-4) VIDEOKONFERENCINĖS ĮRANGOS IR KONSULT
NAUDOJIMO/KONFIGŪRAVIMO KLAUSIMAI, PAPILDOMO ĮRANGOS KONFIGŪ
PIRKIME,
VYKDOMAME
SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU**

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Lantelis“
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

3.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekJėjai:

Eil. Nr.	SubtiekJėjo pavadinimas ¹	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJėjui, aprašymas ²
		<u>Pavyzdys, kai perduodama subtiekJėjui sutarties objekto dalis:</u> <i>Perduodama dalis – ataskaitos parengimas</i>

Pirkėjui paprašius, pateiksime subtiekJėjų (ūkio subjektų) deklaracijų, užpildytų pagal Paraiškos formos Priede pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias jų sutikimą būti Tiekėjo SubtiekJėjais Pirkėjo atliekamame Pirkime.

Pirkėjui paprašius, pateiksime įrodymus, kad, vykdam Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

¹ Nurodomas konkretus SubtiekJėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymas pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ³	Matavimo vienetas	1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM ⁴
1.	Video konferencijų salės (nuo 16 iki 30 vietų) įranga	11	komplektas	6030,00	66330,00
2..	Konsultavimas įrangos naudojimo/konfigūravimo klausimais, papildomas įrangos konfigūravimas	45	valanda	23,00	1035,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM ⁵					67365,00
PVM					14146,65
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					81511,65

**Prekių ir Paslaugų kiekio nustatymo būdas: Prekės ir Paslaugos, nurodytos Techninėje specifikacijoje, perkamos nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą. Techninėje specifikacijoje nurodytas preliminarus Prekių ir Paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų palyginimo ir vertinimo tikslais bei gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto kiekvienos eilutės preliminaraus kiekio) Pirkėjo iniciatyva, neviršijant Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių ir/ar Paslaugų visai Sutarties sumai ar bet kuriai jos daliai.*

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 10.1. punkte nurodytą terminą.

6. PASIŪLYMO FORMOS PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr.1 - Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;
- 6.2. Priedas Nr.4 - Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė,

**PASTABA: Priedo Nr. 2 su Pasiūlymu pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentus pateikti bus prašoma galimai laimėjusio.*

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁶

³ Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.

⁴ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminaraus kiekio.

⁵ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesťį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

⁶ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „LANTELIS“
Tiekėjo adresas(-ai) ⁷ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	302295417
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	LT100004488216
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	AB SEB bankas , kodas 70440
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	
Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas ⁸ , kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu.	
Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėjimo atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris.	T

PASTABA: Jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁹

⁷ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

⁸ Nurodoma įgaliojimo arba įsakymo data ir numeris arba kito dokumento (įmonės įstatai, nuostatai ar pan.) data ir numeris.

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė, ne blogiau kaip	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą (pildo Tiekėjas)
1. Video konferencijų salės (nuo 16 iki 30 vietų) įranga			
1.1.	Profesionalus vaizdo ekranas 75"		
1.1.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	SONY FW-75BZ35F
1.1.2.	Paskirtis	Atvaizduoti prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių turinį.	Atvaizduoti prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių turinį.
1.1.3.	Istrižainė	Ne mažesnė kaip 74" (coliai).	75" (coliai).
1.1.4.	Skiriamoji geba (rezoliucija)	Ne mažiau nei 3840 x 2160.	3840 x 2160.
1.1.5.	Formatas	Ne blogesnis kaip 4K UHD (2160p).	4K UHD (2160p).
1.1.6.	Ryškumas (cd/m ²)	Ne mažiau 600 (cd/m ²).	620 (cd/m ²).
1.1.7.	Displėjaus apšvietimas	Turi būti tiesioginis (Direct LED) arba perimetris (Edge LED) apšvietimas	erimetrinis LED apšvietimas (Edge LED).
1.1.8.	Kontrastas (standartinis)	Ne mažiau kaip 1200:1	4000:1
1.1.9.	Matymo kampas (horizontalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai.	178 laipsniai.
1.1.10.	Matymo kampas (vertikalus)	Ne blogiau kaip 178 laipsniai.	178 laipsniai.
1.1.11.	Reakcijos trukmė	Ne daugiau kaip 5ms.	5ms.
1.1.12.	HDR (High dynamic range) palaikymas	Turi būti	Yra
1.1.13.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 4. Turi palaikyti HDCP 2.2	4. Palaiko HDCP 2.2
1.1.14.	USB jungtys	Ne mažiau 3	3
1.1.15.	Duomenų perdavimas	Turi turėti integruotą Wi-Fi, Bluetooth ir RJ45 jungtį	Turi integruotą Wi-Fi, Bluetooth ir RJ45 jungtį
1.1.16.	RS-232 valdymo jungtis	Turi būti	Yra
1.1.17.	Wi-Fi protokolas	Ne prastesnis kaip 802.11ac	802.11ac
1.1.18.	Bevielio turinio perdavimo funkcijos	Turi būti integruotos Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct, DLNA, Google Cast funkcijos.	Turi integruotos Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct, DLNA, Google Cast funkcijos.
1.1.19.	VESA tvirtinimo taškai ekrano tvirtinimui	Turi būti	Yra
1.1.20.	Automatinis ekrano įjungimas aptikus aktyvų HDMI signalą ir išjungimas nesant aktyviam signalui	Turi būti	Yra
1.1.21.	HDMI CEC funkcionalumas	Turi būti	Yra
1.1.22.	Operacinė sistema	Android 7.0 ar lygiavertė.	Android 7.0
1.1.23.	Automatinis HDMI signalo aptikimas ir perjungimas	Turi būti	Yra
1.1.24.	Vidinė atmintis	Ne mažiau kaip 16GB	16GB
1.1.25.	Integruoti garsiakalbiai	Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. (stereo) ir ne blogesni kaip 10W.	2vnt. (stereo), kurių galia 10W.
1.1.26.	Veikimas per parą (valandomis)	Turi būti pritaikytas veikti 24x7	24x7.
1.1.27.	Energijos suvartojimo klasė	Ne blogesnė kaip A.	A+
1.1.28.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai	36 (trisdešimt šeši) mėnesiai
1.1.29.	Laikiklis	Turi būti pridėtas pritaikytas sieninis laikiklis, kuris leistų už profesionalaus ekrano sumontuoti siūloma aktyvinę salės vaizdo ir garso įrangą.	Bus pridėtas pritaikytas sieninis laikiklis, kuris leis už profesionalaus ekrano sumontuoti siūloma aktyvinę salės vaizdo ir garso įrangą.
1.1.30.	Montavimas	Turi būti sumontuotas ant sienos.	Bus sumontuotas ant sienos.

1.2.	USB kamera		
1.2.1.	Gamintojas/modelis	<i>Nurodo Tiekėjas</i>	<i>Logitech Rally Camera</i>
1.2.2.	Paskirtis	Filmuoti salę vaizdo konferencijų skambučių metu	Filmuoti salę vaizdo konferencijų skambučių metu
1.2.3.	Tipas	USB PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera.	USB PTZ (pan/tilt/zoom) konferencinė kamera.
1.2.4.	Kameros skiriamoji geba	Ne blogiau kaip 1920x1080p 30fps	4096 x 2160p 30fps
1.2.5.	Vaizdo fiksavimo kampas (plotis)	Ne mažiau kaip 90 laipsnių.	90 laipsnių.
1.2.6.	Skaitmeninis vaizdo artinimas	Ne mažiau 15 kartų	15 kartų
1.2.7.	Kameros pozicijos automatiniai scenarijai „preset“	Turi būti ne mažiau 3	3
1.2.8.	Kameros valdymas	Nuotoliniu valdymo pulteliu ant kurio turi būti kameros pozicijos ir artinimo valdymas, nustatytų kameros automatinių pozicijos scenarijų pasirinkimo mygtukai ir mygtukas leidžiantis greitai sustabdyti vaizdo rodymą „video mute“.	Nuotoliniu valdymo pulteliu ant kurio yra kameros pozicijos ir artinimo valdymas, nustatytų kameros automatinių pozicijos scenarijų pasirinkimo mygtukai ir mygtukas leidžiantis greitai sustabdyti vaizdo rodymą „video mute“.
1.2.9.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
1.2.10.	Montavimas	Turi būti sumontuota ant sienos.	Bus sumontuota ant sienos.
1.3.	Vaizdo ir garso konferencijų sistema		
1.3.1.	Gamintojas/modelis	<i>Nurodo Tiekėjas</i>	<i>Biamp Devio SCR-25T ir Biamp Devio DTM-1</i>
1.3.2.	Sistemos komponentai ir veikimo principas	- Vaizdo ir garso konferencijų sistemos komplektą turi sudaryti konferencijų procesorius su 2 (dviem) ant stalo pastatomais mikrofonais. - Vaizdo konferencijos turi būti organizuojamos prie įrengtos vaizdo ir garso sistemos prijungiat nešiojamą kompiuterį ir naudojant trečios šalies vaizdo konferencijų programinę įrangą. - Per USB sąsają nešiojamas kompiuteris turi gauti vaizdo signalą iš siūlomos vaizdo kameros, prijungtos prie procesoriaus, gauti garso signalus iš ant stalo pastatomų mikrofonų, perduoti garso signalą į siūlomą salės akustinę sistemą, perduoti ne prastesnį nei 1080p60 vaizdo signalą į siūloma profesionalų ekraną. - Jei prijungtas kompiuteris neturi USB 3.0 jungties arba nepalaiko vaizdo signalo išvedimo per šią jungtį, turi būti galimybė jį prijungti prie vaizdo ir garso procesoriaus naudojant USB 2.0 ir HDMI kabelius.	- Vaizdo ir garso konferencijų sistemos komplektą sudaro konferencijų procesorius su 2 (dviem) ant stalo pastatomais mikrofonais. - Vaizdo konferencijos organizuojamos prie įrengtos vaizdo ir garso sistemos prijungiat nešiojamą kompiuterį ir naudojant trečios šalies vaizdo konferencijų programinę įrangą. - Per USB sąsają nešiojamas kompiuteris gauna vaizdo signalą iš siūlomos vaizdo kameros, prijungtos prie procesoriaus, gauna garso signalus iš ant stalo pastatomų mikrofonų, perduoda garso signalą į siūlomą salės akustinę sistemą, perduoda 1080p60 vaizdo signalą į siūloma profesionalų ekraną. - Jei prijungtas kompiuteris neturi USB 3.0 jungties arba nepalaiko vaizdo signalo išvedimo per šią jungtį, yra galimybė jį prijungti prie vaizdo ir garso procesoriaus naudojant USB 2.0 ir HDMI kabelius.
1.3.3.	Suderinamumas	- Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. - Prijungus vaizdo ir garso konferencijų procesorių, visos	- Palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. - Prijungus vaizdo ir garso konferencijų procesorių, visos

		įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje turi būti automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t. y. neturi būti reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis vaizdo ir garso konferencijų įranga. - Turi būti oficialiai deklaruojamas įrenginio suderinamumas su „Microsoft Teams“, „Skype for Business“ ir „Zoom“ programine įranga.	įrenginio tvarkyklės nešiojamame kompiuteryje automatiškai parsiončiamos ir įdiegiamos, t. y. reikalingi papildomi vartotojo veiksmai atliekant nustatymus, norint naudotis vaizdo ir garso konferencijų įranga. - Yra oficialiai deklaruojamas įrenginio suderinamumas su „Microsoft Teams“, „Skype for Business“ ir „Zoom“ programine įranga.
1.3.4.	Jungtys	Konferencijų procesorius turi turėti šias jungtis: - ne mažiau nei 1 (viena) USB jungtis kompiuterio prijungimui; - ne mažiau nei 1 (viena) USB jungtis vaizdo kameros prijungimui; - ne mažiau nei 1 (viena) HDMI įvestis kompiuterio prijungimui; - ne mažiau nei 1 (viena) HDMI išvestis vaizdo monitoriaus prijungimui; - ne mažiau nei 1 (viena) analoginio garso signalo išvestis išorinės garso sistemos prijungimui.	- Konferencijų procesorius turi šias jungtis: - 1 (viena) USB jungtis kompiuterio prijungimui; - 1 (viena) USB jungtis vaizdo kameros prijungimui; - 1 (viena) HDMI įvestis kompiuterio prijungimui; - 1 (viena) HDMI išvestis vaizdo monitoriaus prijungimui; - 1 (viena) analoginio garso signalo išvestis išorinės garso sistemos prijungimui.
1.3.5.	Audio konferencijos funkcionalumas	Turi būti galimybė prie procesoriaus prijungti mobiliųjį telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas turi būti transliuojamas į siūlomą salės akustinę sistemą, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant stalo pastatomų mikrofonų.	Yra galimybė prie procesoriaus prijungti mobiliųjį telefoną Bluetooth ryšiu ir naudotis telefono laisvų rankų funkcija – telefono garsas transliuojamas į siūlomą salės akustinę sistemą, o pašnekovui garso signalas perduodamas iš ant stalo pastatomų mikrofonų.
1.3.6.	Mikrofonai	- Prie konferencijų procesoriaus turi būti galimybė pajungti ne mažiau kaip 2 (du) ant stalo padedamus mikrofonus. - Kiekvienas mikrofonas turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui. - Kiekvienas mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau nei 3 (trių) kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai. - Kiekvienas mikrofonas turi veikti 360 (trių šimtų šešiasdešimt) laipsnių kampu. - Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas. - Kiekvienas mikrofonas turi būti prijungiamas tik 1 (vienu) laidu arba 2 (dviem) laidais, jei mikrofonai apjungiami tarpusavyje grandinėlės principu.	- Prie konferencijų procesoriaus yra galimybė pajungti 2 (du) ant stalo padedamus mikrofonus. - Kiekvienas mikrofonas turi lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui. - Kiekvienas mikrofonas yra sudarytas iš 3 (trių) kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai valdomi automatiškai. - Kiekvienas mikrofonas veikia 360 (trių šimtų šešiasdešimt) laipsnių kampu. - Palaikomas aidų šalinimo algoritmas (angl. „Acoustic Echo Cancellation“) ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas. - Kiekvienas mikrofonas yra prijungiamas tik 1 (vienu) laidu arba 2 (dviem) laidais, jei mikrofonai apjungiami tarpusavyje grandinėlės principu.

1.3.7.	Valdymas	- Turi būti galimybė stebėti ir keisti vaizdo ir garso konferencijų procesoriaus parametrus nuotoliniu būdu iš kito tame pačiame kompiuteriniame tinkle esančio kompiuterio. - Turi būti pateikta nemokama arba vienkartinio apmokėjimo (mokestis turi būti įtrauktas į Tiekėjo pasiūlymo kainą) įrenginio gamintojo programinė įranga, skirta centralizuotam visų pastatė įrengtų ir į kompiuterinį tinklą įjungtų vaizdo ir garso konferencijų procesorių būsenos, nustatymų stebėjimui ir keitimui. - Turi būti palaikomas įrenginio būsenos stebėjimas naudojant SNMP protokolą.	- Yra galimybė stebėti ir keisti vaizdo ir garso konferencijų procesoriaus parametrus nuotoliniu būdu iš kito tame pačiame kompiuteriniame tinkle esančio kompiuterio. - Yra pateikta nemokama įrenginio gamintojo programinė įranga, skirta centralizuotam visų pastatė įrengtų ir į kompiuterinį tinklą įjungtų vaizdo ir garso konferencijų procesorių būsenos, nustatymų stebėjimui ir keitimui. - Yra palaikomas įrenginio būsenos stebėjimas naudojant SNMP protokolą.
1.3.8.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai	Garantija 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
1.3.9.	Montavimas	Procesorius turi būti sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu prie stalviršio, o mikrofonai pastatyti ant stalo.	Procesorius bus sumontuotas už siūlomo profesionalaus ekrano ant sienos arba po stalu ant stalviršio, o mikrofonai pastatyti ant stalo.
1.4.	Akustinė sistema		
1.4.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	JBL Pro SoundBar PSB-1
1.4.2.	Paskirtis	Įgarsinti patalpą prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių metu.	Įgarsinti patalpą prezentacijų ir vaizdo konferencinių skambučių metu.
1.4.3.	Tipas	- Dviejų kanalų kryptiniai garsiakalbiai, montuojami po ekranu, "soundbar" tipo	- Dviejų kanalų kryptiniai garsiakalbiai, montuojami po ekranu, "soundbar" tipo
1.4.4.	Dažnių diapazonas (Frequency Range)	Ne blogesnis nei 42Hz – 20kHz	42Hz – 20kHz
1.4.5.	Dažnių atsakas (Frequency Response)	Ne blogesnis nei 56Hz – 20kHz	56Hz – 20kHz
1.4.6.	Integruotas stiprintuvas	Turi būti. Ne mažiau 20W galingumas kiekvienam kanalui.	Yra. 20W galingumas kiekvienam kanalui.
1.4.7.	SPL	Ne mažiau 90 dB.	90 dB.
1.4.8.	Tvirtinimas	Turi būti komplektuojamas su sieniniu laikikliu.	Komplektuojamas su sieniniu laikikliu.
1.4.9.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
1.4.10.	Montavimas	Turi būti sumontuota ant sienos po siūlomu profesionaliu ekranu.	Bus sumontuota ant sienos po siūlomu profesionaliu ekranu.
1.5.	Rozečių ir pasijungimų stalinis blokas		
1.5.1.	Gamintojas/modelis	Nurodo Tiekėjas	Extron Cable Cubby 202 EU
1.5.2.	Stalinė dėžutė	Turi būti įmontuojama į stalo stalviršį, aliuminio ar kitos stabilios konstrukcijos su uždaru dangteliu, kurį uždarius liktų tarpas kabeliams.	Įmontuojamas į stalo stalviršį, aliuminio konstrukcijos su uždaru dangteliu montuojamoms jungtims/kabeliams.
1.5.3.	Jungtys/laidai	- Rozečių blokas turi turėti ne mažiau kaip po 1(vieną) 220V rozetę, HDMI, USB (A tipo) ir LAN (RJ45 kištukas) laidą, kurių	- Rozečių blokas turi po vieną 220V rozetę, HDMI, USB (A tipo) ir LAN (RJ45 kištukas) laidą, kurių ilgis 1,5 m.

		ilgis būtų ne trumpesnis kaip 1,5 m. - Turi būti pateiktas perėjimų komplektas iš HDMI signalo į: DisplayPort (M), Mini DisplayPort (M), USB Type-C (M). Visi perėjimai turi būti apjuosti apsauginiu lynu, kuris turi būti pritvirtintas prie stalinės dėžutės HDMI kabelio.	- Bus pateiktas perėjimų komplektas iš HDMI signalo į: DisplayPort (M), Mini DisplayPort (M), USB Type-C (M). Visi perėjimai bus apjuosti apsauginiu lynu, kuris bus pritvirtintas prie stalinės dėžutės HDMI kabelio.
1.5.4.	Laidų mechanizmas	Visi kabeliai, esatys rozečių bloke, turi būti ištraukiami iš po stalviršių esančio rozečių bloko per rozečių bloke esančias skylutes. Kabelių blokas turi būti komplektuojamas su maišu kabeliams po stalu ir lanksčiu kabelių sutvarkymo kanalu nuo grindų iki stalinio ištraukiamų kabelių bloko	Visi kabeliai, esatys rozečių bloke, bus ištraukiami iš po stalviršių esančio rozečių bloko per rozečių bloke esančias skylutes. Kabelių blokas bus komplektuojamas su maišu kabeliams po stalu ir lanksčiu kabelių sutvarkymo kanalu nuo grindų iki stalinio ištraukiamų kabelių bloko
1.5.5.	Garantinis periodas	Garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai	24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
1.5.6.	Montavimas	Turi būti sumontuoti į stalą.	Bus sumontuoti į stalą.
1.6.	Komutacija, signalų perdavimas ir įrengimas		
1.6.1.	Komutacija	Turi būti patiesti visi reikalingi vaizdo, garso bei duomenų komutaciniai kabeliai siūlomos įrangos apjungimui ir korektiškam veikimui.	Bus patiesti visi reikalingi vaizdo, garso bei duomenų komutaciniai kabeliai siūlomos įrangos apjungimui ir korektiškam veikimui.
1.6.2.	Kabelių tvarkymas	Turi būti numatyti reikiami kanalai kabelių atvedimui nuo ekrano iki stalo bei 1 (vienas) lankstus kabelių kanalas, sudarytas iš atskirų narelių, kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalo stalviršio.	Bus numatyti reikiami kanalai kabelių atvedimui nuo ekrano iki stalo bei 1 (vienas) lankstus kabelių kanalas, sudarytas iš atskirų narelių, kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalo stalviršio.
1.6.3.	Instaliacinės medžiagos	Kitos reikalingos instaliacinės medžiagos, kabeliai ir jungtys	Kitos reikalingos instaliacinės medžiagos, kabeliai ir jungtys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹⁰

¹⁰ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.