

**KLAIPĖDOS Miesto ŽVYRUOTŲ GATVIŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Veiklos zona	Klaipėdos miestas
1.2.	Bendra informacija	1. Remontuojamos žvyruotos gatvės yra Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje teritorijoje. Schemos bus pateikiamos Rangovui Sutarties vykdymo metu kartu su raštišku Užsakovo užsakymu atlikti darbus. Rangovas privalo pagal Užsakovo rašytinius nurodymus atlikti Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių dangų remonto darbus – taisyti dangos profilį, atnaujinti nusidėvėjusį sluoksnį. 2. Užsakovas pateikia Rangovui darbų kiekius ir vietas, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatais bei vietinės reikšmės kelių sąrašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T2-150 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo ir Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.
2. Reikalavimai pirkimui		
2.1.	Pagrindiniai reikalavimai	1. Pagrindinių darbų aprašymas: 1.1. Žvyruotų gatvės dangos profilio taisymas, nepridedant naujų medžiagų – išdaužų užtaisymas, nuleidžiant vandenį (jei jis yra susikaupęs), profiliuojant dangą, užtaisytų ruožų sutankinimas (nuo dangos kraštų link ašies), bangų ir provėžų ištaisymas, nuskutant bangas (pravažiuojant du kartus viena vieta), išpurentų medžiagų perstūmimas ir išlyginimas, užpilant provėžas. Numatomas darbų preliminarus periodiškumas – 5 kartai per metus. Metų eigoje periodiškumas bus tikslinamas pagal poreikį ir skirtą finansavimą. 1.2. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant 6 cm žvyro ir skaldos mišinio (50% ir 50%) – dangos valymas, reikiamo žvyro ir skaldos mišinio atvežimas, išpylimas, paskleidimas, tankinimas. 1.3. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant 15 cm žvyro ir skaldos mišinio (50% ir 50%) – dangos valymas, reikiamo žvyro ir skaldos mišinio atvežimas, išpylimas, paskleidimas, tankinimas. 1.4. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant 5 cm skaldos (skaldos frakcija 0-16) – darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07. 1.5. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant 15 cm skaldos (skaldos frakcija 0-45) – darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07. 1.6. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, pridedant 20 cm skaldos (skaldos frakcija 0-45) – darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07. 1.7. 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - išardyti

		esamą dangą ir pagrindą, iškasti gruntą, sumetant į krūvą, pakloti PP vamzdį, užpilti jį gruntu, užstumiant jį, sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą, šiukšlių išvežimas. 1.8. 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - išardyti esamą dangą ir pagrindą, iškasti gruntą, sumetant į krūvą, pakloti PP vamzdį, užpilti jį gruntu, užstumiant jį, sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą, šiukšlių išvežimas. 1.9. 500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - išardyti esamą dangą ir pagrindą, iškasti gruntą, sumetant į krūvą, pakloti PP vamzdį, užpilti jį gruntu, užstumiant jį, sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą, šiukšlių išvežimas. 1.10. Pralaidos antgalio remontas, įrengimas (betonas). 1.11. Sąnašų pašalinimas iš pralaidų mechaniniu būdu - vielos arba grandiklių prakišimas tarp pralaidos galų ir plieninių šepelių pratraukimas, vamzdžio praplovimas vandens srove arba stiprios oro srovės leidimas vamzdžiu, sąnašų pašalinimas išvežant. 1.12. Sąnašų pašalinimas iš pralaidų hidraulinio būdu - vandens srovės paleidimas į vamzdį, kartu suspausto oro pūtimas, sąnašų pašalinimas išvežant. 1.13. Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu - pažymėti griovio ribas, pašalinti augaliją (medžius, krūmus) augančią griovyje, iškasti (iki 2 m gylio) gruntą iš griovio, pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 10 km atstumu. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu. 1.14. Išdaužų kelkraštyje užtaisymas nepridedant medžiagų - vandens nuleidimas, jei jis susikaupęs, dangos paviršiaus išdaužų plote išpurenimas, išdaužų užtaisymas, profiliuojant kelkraštį, užtaisytų ruožų sutankinimas, užterštos asfalto dangos išvalymas. Užterštos asfalto dangos išvalymas apima remonto metu naudotų medžiagų nušlavimą nuo asfalto. 1.15. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, pridedant 5 cm naujų 0-16 frakcijos nesurištųjų medžiagų - reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių atvežimas ir išpylimas, paskleidimas, užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas, sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais. Užterštos asfalto dangos išvalymas apima remonto metu naudotų medžiagų nušlavimą nuo asfalto. 1.16. Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, pridedant 12 cm skaldytų naujų 0-32 frakcijos nesurištųjų medžiagų - reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių arba atitinkamų frakcijų skaldos atvežimas ir išpylimas, paskleidimas, užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas, sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais. Užterštos asfalto dangos išvalymas apima remonto metu naudotų medžiagų nušlavimą nuo asfalto. 1.17. Grunto kasimas ekskavatoriais ir transportavimas iki 10 km – grunto kasimas, pakrovimas, išvežimas iki 10 km. 1.18. Šlaito sutvarkymas – dirvos išlyginimas, priešerozinio geotinklo šlaito sutvirtinimui paklojimas, dirvos paruošimas gazonui, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsėjant žole.
--	--	---

		Atlikti pralaidos linijos TV diagnostiką. Priduoti darbus AB „Klaipėdos vanduo“. <i>Darbai atliekami pagal atskirą raštišką Užsakovo nurodymą pradėti darbus. Nurodytus darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojančiu Kelių priežiūros vadovu.</i>
--	--	---
